

***Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról***

az alábbi városrészek területére vonatkozóan:

**Almagyar-Merengő
Belváros – Dobó tér és környéke
Belváros-kelet
Cifra hóstya és Tetemvár
Csákó
Déli iparterület
Délkeleti külterület
Felnémet
Felsőváros
Hajdúhegy-észak
Hatvani hóstya
Károlyváros
K2-es jelű út és környéke
Lajosváros-kelet
Maklári hóstya
Nagylapos
Rác hóstya
Sánc
Szépasszonyvölgy
Tihamér
Vécseyvölgy
Volt kemping területe**

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, fogalommagyarázat
2. A rendelet alkalmazása, a szabályozás elemei
3. Belterületi határ, belterületbe vonás, a közterület alakítására vonatkozó rendelkezések
4. Az illeszkedés általános szabálya

II. fejezet

ÁLTALÁNOS VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. A környezet alakításának és védelmének szabályai, a városkép védelme
6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
7. Környezetvédelmi előírások
 - A levegő védelme*
 - A felszíni és a felszín alatti vizek védelme*
 - A termőföld védelme*
 - Környezeti zaj és rezgés elleni védelem*
 - Hulladékkezelés*
8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
 - A telekalakítás helyi szabályai*
 - Közterület alakítási terv (KAT)*
10. Közművek elhelyezésének általános előírásai
 - Közműhálózatok és létesítményeik*
 - Víziközművek*
 - Villamosenergia ellátás*
 - Földgáz- és távhőellátás*
 - Elektronikus hírközlés*
11. Az építés általános szabályai
 - Alkalmazható beépítési módok*
 - Az építési hely: az elő-, az oldal-, és a hátsókert előírásai*
 - A beépítettség meghatározása*
 - Építménymagasság és az épületmagasság meghatározása*
 - Létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározása*
 - A terepfelszínen és a terepszint alatti beépítettség és a beépítési hely meghatározása*
 - Gépjárművek elhelyezése*
 - Kerítés, támfal létesítése, terepalakítás*
 - Építési övezetek zöldfelületei*
 - Allattartás céljára szolgáló építmények*
 - Védőtávolságok, építési korlátozások*

III. fejezet

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

Beépítésre szánt építési övezetek részletes előírásai

12. Lakóövezetek
 - Nagyvárosias lakóövezet*
 - Kisvárosias lakóövezet*
 - Kertvárosias lakóövezet*
13. Vegyes területek
 - Településközpont építési övezetek*
 - Központi vegyes intézményi övezet*
14. Gazdasági építési övezet
 - Kereskedelmi szolgáltató építési övezet*
 - Egyéb ipari építési övezet*
15. Üdülőtérületek
16. Különleges területek

IV. fejezet

Beépítésre nem szánt övezetek részletes előírásai

17. Közlekedési-, közmű-elhelyezési és hírközlési terület
18. Zöldterület
19. Erdőövezet
20. Mezőgazdasági terület
21. Kertés mezőgazdasági övezet
 - Borvidéki kertés mezőgazdasági övezet*
 - Borvidéken kívüli kertés mezőgazdasági övezet*
22. Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
23. Általános mezőgazdasági övezet
 - Borvidéki általános mezőgazdasági övezet*
 - Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági övezet*
24. Vízgazdálkodási területek
25. Beépítésre nem szánt különleges terület övezetei

V. fejezet

VÁROSRÉSZEK SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI

Almagyar-Merengő
Belváros-kelet
Cifra bóstya és Tetemvár
Csákó
Déli iparterület
Délkeleti külterület
Felnémet

Felsőváros
Hajdúbagy-észak
Hatrani bóstya
K2-es jelű út és környéke
Lajosváros-kelet
Maklári bóstya
Rác bóstya
Sánc
Szépasszonyvölgy
Tibamér
Vécseyvölgy
Volt kemping területe

VI. fejezet

Záró rendelkezések

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Az 1. §-ban lehatárolt terület szabályozási tervei
2. számú melléklet: A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek által érintett terület térképi lehatárolása
3. számú melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése
4. számú melléklet: Jelmagyarázat
5. számú melléklet: Védelmi és korlátozási előírásokkal érintett területek tervlapjai
6. számú melléklet: Pincével érintett területek

FÜGGELÉKEK

1. függelék: Apolló sportrepülőter isophon zajgörbéi
2. függelék: Alkalmazásra nem javasolt, allergén; valamint telepítésre javasolt növények listája
3. függelék: Vízbázisok, karsztforrások hidrogeológiai védőterületei, védőidomai
 - a) A Petőfi téri termelőkutak és az egr karsztforrások védőterületi rendszere 1.
 - b) A Petőfi téri termelőkutak és az egr karsztforrások védőterületi rendszere 2.
 - c) Korlátozások az egr karsztforrások (Bárány uszodai forrás, a strand 1. sz. medenceforrás, a Török-, a Tükör-, a József forrás, valamint a József kút és a IV. termelőkút) védőövezeteinek és védőidomainak területén
4. függelék: régészeti lelőhelyek jegyzéke, 2016. január 1-i adatszolgáltatás és állapot szerint.
5. függelék: Szabályozási tervek készítőinek listája

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/212.(XI.8.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályzatában megjelöltek véleményének kikérésével

megalkotja Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatát és mellékleteit, elrendeli azok kötelező alkalmazását

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) *a)* Jelen rendelet az 1. számú mellékletét képező alábbi városrészekre és területekre terjed ki:
- | | | |
|------------|----------------|----------------------------------|
| <i>aa)</i> | az M1.1. jelű | Almagyar-Merengő, |
| <i>ab)</i> | az M1.2. jelű | Belváros – Dobó tér és környéke, |
| <i>ac)</i> | az M1.3. jelű | Belváros-kelet, |
| <i>ad)</i> | az M1.4. jelű | Cifra hóstya és Tetemvár, |
| <i>ae)</i> | az M1.5. jelű | Csákó |
| <i>af)</i> | az M1.6. jelű | Déli iparterület |
| <i>ag)</i> | az M1.7. jelű | Délkeleti külterület, |
| <i>ah)</i> | az M1.8. jelű | Felnémet, |
| <i>ai)</i> | az M1.9. jelű | Felsőváros, |
| <i>aj)</i> | az M1.10. jelű | Hajdúhegy-észak, |
| <i>ak)</i> | az M1.11. jelű | Hatvani hóstya, |
| <i>al)</i> | az M1.12. jelű | Károlyváros, |
| <i>am)</i> | az M1.13. jelű | K2-es jelű út és környéke, |
| <i>an)</i> | az M1.14. jelű | Lajosváros-kelet, |
| <i>ao)</i> | az M1.15. jelű | Maklári hóstya, |
| <i>ap)</i> | az M1.16. jelű | Nagylapos, |
| <i>aq)</i> | az M1.17. jelű | Rác hóstya, |
| <i>ar)</i> | az M1.18. jelű | Sánc, |
| <i>as)</i> | az M1.19. jelű | Szépasszonyvölgy, |
| <i>at)</i> | az M1.20. jelű | Tihamér, |
| <i>au)</i> | az M1.21. jelű | Vécseyvölgy |
| <i>av)</i> | az M1.22. jelű | Volt kemping területe |

(2) E rendelet további mellékletei:

- a) 2. számú melléklet: A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek által érintett terület térképi lehatárolása
- b) 3. számú melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése
- c) 4. számú melléklet: Jelmagyarázat
- d) 5. számú melléklet: Védelmi és korlátozási előírásokkal érintett területek tervlapjai
- e) 6. számú melléklet: Pincével érintett területek

(3) A rendelethez csatolt függelékek:

- a) 1. függelék: Apolló sportrepülőtér isophon zajgörbéi
- b) 2. függelék: Alkalmazásra nem javasolt, allergén; valamint telepítésre javasolt növények listája
- c) 3. függelék: Vízbázisok, karsztforrások hidrogeológiai védőterületei, védőidomai
 - a) A Petőfi téri termelőkutak és az egri karsztforrások védőterületi rendszere
 - b) A Petőfi téri termelőkutak és az egri karsztforrások védőterületi rendszere
 - c) Korlátozások az egri karsztforrások (Bárány uszodai forrás, a strand 1. sz. medenceforrás, a Török-, a Tükör-, a József forrás, valamint a József kút és a IV. termelőkút) védőövezeteinek és védőidomainak területén
- d) 4. függelék: régészeti lelőhelyek jegyzéke, 2016. január 1-i adatszolgáltatás és állapot szerint.
- e) 5. függelék: Szabályozási tervek készítőinek listája

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke*: a meghatározott megengedett legnagyobb építménymagasság épületnek nem minősülő térbeli építmény esetén, vagy épületmagasság, homlokzatmagasság épület esetén.
2. *Beépítési mód*: az építési hely és telek viszonya, a mindenkori telekhatárhoz illeszkedve.
3. *Beépítés szempontjából kialakult telektömb*: meglévő telekszerkezet kiépített nyomvonalas infrastruktúrával, kiszolgáló közterületekkel, és a telektömb építési telkeinek 75 %-a beépített. A tömbben a foghíjtelkek aránya legfeljebb 25 %
4. *Borpincészet*: gazdasági tevékenységként vállalkozási formában működtetett pincészet, ahol a tevékenység mérete és technológiai igénye a kézműves pincészet keretei között marad. A be és kiszállításai, a szüreti időszakot leszámítva napi kamionforgalmat nem keletkeztet.
5. *Elvi bruttó össz-szintterület*: A telek maximálisan beépíthető területe szorozva a telekre megengedett maximális építménymagasság értékének harmadával.
6. *Építési sáv*: a telken belüli építési hely mélységet meghatározó sáv, amin belül a telekalakítással és a tényleges beépítéssel a beépítési módnak megfelelően változhatnak az oldalkert szélességek.
7. *Építési tilalomra jelölt telkek*: azon telkekre vonatkozó tilalom, melyek a szabályozási terven jelölt közterületek kialakítása révén megszűnnek, vagy a közterületek méretének megnövelése révén a visszamaradó – méretű, vagy alakú - telkek, melyek rendeltetésük szerinti használatot betölteni nem képesek.
8. *Funkció*: a fogalom azonos a telken elhelyezhető főépítmény „rendeltetés”-ének fogalmával.
9. *Gerincmagasság*: magastető épület tetősíkjának legmagasabb külsőtér felőli metszészíkjának és az épület közterület felé néző építési vonalán kialakuló homlokzatsíkjának terepcsatlakozási pontja között függőlegesen mért távolság.

10. *Gerincvonal:* a magastető épület tetősíkjainak legmagasabban fekvő – általában a vízszintessel párhuzamos metszészvonala.
11. *Haszonállat:*
 - a. *nagytestű haszonállat:* szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske és ezek rokonfajai, strucc, emu,
 - b. *kistestű haszonállat:* tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacska, pulyka és ezek rokonfajai, tenyésznyúl, nutria, csincsilla, róka, pézsmá, nyérc, görény, méh, húsgalamb.
12. *Háromszintű növényzet:* a telek zöldfelületének minden megkezdett 100m²-re számítottan:
 - a. 1 db közepes vagy nagy lombkoronát növelő lomhullató fa,
 - b. 30 db cserje,
 - c. gyeper, vagy talajtakaró telepítendő.
13. *Intézményi* rendeltetés: a közösségi rendeltetés fogalmával megegyező minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetés pl.: közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és művelődési intézmény, könyvtár, múzeum, kollégium, gyermek-, diák-, nevelőotthon, munkás- és nővérszállás, szociális otthon, idősek otthona.
14. *Két oldalán is közterülettel határos,* de nem saroktelek: hátsó telekhatárnak számít a hátszómozott telekhatárral szemközti telekhatár, melynek mentén csak a szabályozási terv rendelkezése szerint lehet építeni.
15. *Kétszintes növényállomány:* gyeper, gyeppótló és cserjeszint minden megkezdett 100 m²-re számítottan 30db cserjével, vagy gyeper, gyeppótló és lombkorona szint minden megkezdett 100 m²-re számítottan 1db közepes vagy nagy lombkoronát növelő lomhullató fával.
16. *Kialakult építési vonal az előkert nélküli utcaképnél:* a közterületi vagy magánúti telekhatár, legalább a telekszélesség 1/3-án.
17. *Kialakult telektömb:* meglévő, építési telkekből álló kialakult szerkezetű, közterületekkel vagy más beépítésre nem szánt területtel határolt, beépítésre alkalmas tömb.
18. *Kötelező építési vonal:* az építési hely közterületi telekhatárhoz viszonyított kötelező határa, az a vonal, amelyen a szabályzatban megengedett eltérésekkel az építmény homlokzatának a szomszédos épületekhez csatlakozó közterületi határokon legalább 2/4 hosszban állnia kell.
19. *Közlekedési célú közterület:* közlekedés céljára hasznosuló közterület, gyalogút, kerékpárút, közút.
20. *Közlekedési zöldfelület:* a közlekedési terület növényzettel fedett zöldfelületként kialakított és fenntartott része (pl.: elválasztó zöldsáv, terelősziget).
21. *Közműterületek:* a közterületek és a közműszolgáltatók telkének közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló része
22. *Közös udvaros beépítés:* a telkek oldalhatárain állnak a lakóépületek, az épületek közötti udvar, közlekedési felület, köz, hézag a telek középső részén van. Telek továbbosztás révén az épület önálló rendeltetési egységei kerültek önálló hrsz-ú telekre. A lakásonkénti beépítettség eléri a 100 %-ot.
23. *Vk jelű építési övezet:* az intézményi rendeltetés építési övezete jellemzően.
24. *Lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület:* a lakóépület elsődleges rendeltetésének megfelelő környezeti hatással járó, több rendeltetési egységet magába foglaló épület.
25. *Létesítmény:* a telek és a rajta lévő, illetve elhelyezhető építmények együttese
26. *Meglévő épület:* jogszzerűen építési vagy fennmaradási engedély alapján, vagy engedély nélkül, de legalább tíz éve a területen álló épület.
27. *Melléképület:* épületként megformált, a főépület rendeltetését kiegészítő rendeltetéseket befogadó építmény (pl.: tároló, gépjárműtároló, műhely, gépészeti tér).

28. *Nagypincészet*: ipari méretű, napi teher- és kamionforgalmat keletkeztető, 20 ha szőlőterület kapacitásigényét meghaladó borászati üzem.
29. *Nem jelentős zavaró hatású létesítmény*: azok az építmények, melyeknek üzemeltetéséből eredő – közvetlen és közvetett – hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területek egyéb övezeti besorolású telkeire megengedett határértékeket.
30. *Nyers felületű pincehomlokzat*: a föld anyagában (mészhomokkő, tufa, lösz) vájt pince saját anyagából faragással kialakított homlokzati felszíne
31. *Pavilon, pavilon jellegű építmény*: 20 m² nettó alapterületet meg nem haladó, legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú, meghatározott ideiglenes felhasználás céljából közterületen létesített építmény
32. *Pinceépület*: a borfeldolgozás és bortárolás építménye, lehet pince, épített pinceelőtér, borház.
33. *Pinceszellőző kémény*: a pincehasználók egészségkárosodását kizáró aerob, vagy anaerob folyamat végeredményeként keletkező, gáznemű rész elvezetését és a légcserét biztosító építmény.
34. *Rendeltetési egység*: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellék helyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető.
35. *Rendezett telek*: nem érinti végrehajtandó szabályozási vonal, a terület rendeltetésének megfelelő használatra telekalakítási eljárás nélkül alkalmas, gépjárművel közvetlenül megközelíthető, a besorolás szerinti közműellátás biztosítható.
36. *Saroktelek*: legalább két szomszédos telekhatáron közterülettel érintkező telek.
37. *Sorgarás*: kettőnél több, egymás mellett elhelyezett, férőhelyenként önálló bejárattal kialakított gépjárműtároló.
38. *Szabályozási szélesség*: közterület határvonalai közötti távolság.
39. *Támfal*: lejtőn a szintkülönbség áthidalását megoldó függőleges, statikailag méretezett megtámasztó építmény, műtárgy
40. *Úszótelek*: közterülettel körülvett, közút kapcsolattal közvetlenül nem mindig rendelkező, jellemzően magántulajdonú épület és tartozékai (épület körüli 1 m széles járda, előlépcső, közműbekötés műtárgyai) részére kialakított földrészlet.
41. *Utcazakaszra jellemző építészeti karakter*: az utca saroktelektől saroktelekig terjedő szakaszára jellemző építészeti karakter (telekszélesség, párkánymagasság, tetőforma, építési vonal).
42. *Városképi karakter*: a város történelme során kialakult jellegzetes és egyben a városképet meghatározó beépítés módja, az épületek, építmények, a kerítések kialakításának és a telek használatának jellemzői
43. *Védő zöldfelület*: a káros környezeti hatások mérséklését szolgáló – védelmi célú – zöldfelület
44. *Védőidom*: az üzemelő vagy a tervezett vízkivételi műveleteket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) mennyiség és minőségvédelme érdekében környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani
45. *Zártsorúsodó, hézagosan zártsorú beépítési mód*: zártsorú beépítési móddá alakuló oldalhatáron álló, utcaképet formáló épület, megszűnő vagy a jogszabályi környezetben meghatározott oldalkertnél kisebb oldalkerttel. Az épületek közötti hézag mindkét oldalhatáron, vagy a telek középső részén is létrehozható.
46. *Zártsorú beépítési mód*: oldalsó telekhatártól oldalsó telekhatárig történő építést jelent, oly módon hogy a tetőről összegyűlő csapadékvizek telken belülré kerüljenek.
47. *Zártudvar*: telekhatáron álló épületrészek által körbezárt belsőudvar.

A rendelet alkalmazása

3. §

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken területet építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt építési munka) és ezekre hatósági engedélyt kérni,
- a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv),
 - b) az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK),
 - c) a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet rendelkezései,
 - d) Eger MJV Helyi Építési Szabályzat és mellékletei együttes alkalmazásával lehet.
 - e) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos OTÉK-nak és az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően, az önkormányzati tervtanács állásfoglalásának figyelembevételével kell eljárni.

A szabályozás elemei

4. §

- (1) A szabályozás kötelező alap és másodlagos elemei:
- a) közterületi telekhatár meglévő megmaradó szabályozási vonala, tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség,
 - b) övezetek és építési övezetek határa,
 - c) az övezetek, az építési övezetek jele és a hozzájuk rendelt szabályozási tartalmak (beépítési mód, terepszint feletti és alatti beépítési mérték, épületmagasság, a szabályozási terven rögzített helyeken a homlokzatszakaszra számított épületmagasság, legkisebb kialakítható telekterület, valamint a telek legkisebb zöldfelületi aránya),
 - d) építési vonal,
 - e) kötelező megszüntető jel,
 - f) a mindenkori telekhatárhoz viszonyított terepszint alatti és feletti építési hely, vagy építési sáv határa,
 - g) közterület feletti átépítés 4,7 m magas közúti úrszelvény megtartásával, KÖu-5 jelű övezetben vegyeshasználatú és gyalogos útnál 3 m magas közterületi úrszelvény megtartásával,
 - h) szerkezeti jelentőségű zöldfelületek lehatárolása, a telek be nem építhető része,
 - i) közterületek zöldfelületeire és építési telkek zöldfelületeire vonatkozó rendelkezések,
 - j) készítendő közterületalakítási terv (továbbiakban: KAT) területe,
- (2) Sajátos jogintézmények által érintett területek lehatárolása:
- a) építési tilalom területe,
 - b) elővásárlási joggal terhelt terület határa,
 - c) kerítésépítési kötelezettség,
 - d) beültetési kötelezettségű terület határa.
- (3) A kötelező szabályozási elemek megváltoztatása csak a jelen rendelet módosításával lehetséges.
- (4) Az irányadó, más jogszabály által elrendelt, javasolt és tájékoztató szabályozási elemek:
- a) érvényes szabályozási terv határa

- b) irányadó telekhatár,
 - c) javasolt telekhatárt megszüntető jel,
 - d) közhasználat céljára átadott terület,
 - e) építési telken belüli védőterület, közmű érintettség,
 - f) kerékpárút, gyalogút, áthajtó, átjáró, kerékpáros-gyalogos híd,
 - g) gépjárműtároló, gépjárműparkoló, parkolóház,
 - h) felszíni vízrendezés szüksége,
 - i) országos művi érték, régészeti lelőhely,
 - j) az épített környezet javasolt helyi védelmével kapcsolatos területi- és tárgyi elemek, a helyi épített értékvédelem:
 - k) a természeti környezet javasolt helyi védelmével kapcsolatos területi- és tárgyi elemek, a táj- és természetvédelem
 - l) kilátás és látványvédelem,
 - m) országos és térségi táj- és természetvédelem,
 - n) helyi táj- és természetvédelem,
 - o) egyéb korlátozó tényezők.
- (5) Az irányadó elemek pontosítása a rendelet módosítása nélkül az önkormányzati főépítész javaslata alapján történhet, vagy országos szintű jogszabályi változást követően, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásának kötelezettsége mellett.
- (6) A tájékoztató elemek tartalmát más hatályos magasabb rendű vagy azonos szintű jogszabályok fogalmazzák meg.

Belterületi határ, belterületbe vonás

5.§

- (1) A belterületbe vonásról, annak időszerűsége esetén a tulajdonosok kérésére a Közgyűlés a szabályozási terv szerint külön határozatban dönt.
- (2) Út- és közműépítéssel járó beépítésre szánt területet kialakítani, (telkek átminősíteni), és azt belterületbe vonni csak az út- és közműépítés feltételeinek tisztázása után lehet.

A közterület alakításra vonatkozó rendelkezések

6.§

- (1) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelületként kell kialakítani.
- (2) Új létesítésű transzformátorház, felszíni gáznyomás-szabályozó, konténer-kazán és hőközpont felépítményként közterületen nem helyezhető el.
- (3) Meglévő közterületi pavilonok településképi véleményezési, vagy bejelentési eljárás állásfoglalása alapján építhetők újjá eredeti helyükön vagy annak 50 m-es környezetében, ha a pavilon újraépítéséhez készített közterületalakítási tervben igazolt a gépjármű és gyalogos közlekedésre vonatkozó közlekedésbiztonsági szabályok betartása, a környezet zavartalan működése.
- (4) Közterületen elhelyezhető egyéb építmények:
 - a) köztárgyak (pl.: szobor, emlékmű, kút, utcabútor, hulladékgyűjtő), harangláb, szakrális elem, emlékjel)
 - b) a megfigyelést, regisztrálást, adatrögzítést és közvetítést szolgáló építmény,
 - c) terepszint alatti műtárgy, illemhely,

- d) mobil árusító hely,
 - e) közterületi terasz, kiülő, téli terasz
 - f) reklámhordozók
 - g) ideiglenes és új állandó pavilonok,
- (5) Közterületen meglévő pinceszellőző átalakítása, megszüntetése, vagy új létesítése csak támogató településképi vélemény alapján történhet.
- (6) A beépítés szempontjából kialakult városrészekben a biztonságos gépjármű közlekedés területigényénél szélesebb közterületen, ahol a közterület domborzati viszonyai a telekre való bejutást ellehetetlenítik és a szabályozási terv térszínalatti támfalgarázs létesítését rögzíti, közterületen a gépkocsi tárolás létesítménye megépíthető, ezáltal az érintett közterületi szakaszhoz kapcsolódó lakótelek mentesül a telken belüli gépkocsitárolás követelménye alól.

Az illeszkedés általános szabálya

7. §

- (1) Az illeszkedés általános szabályai csak az építési övezeti paraméterek figyelembevételével alkalmazhatók. Az illeszkedés szempontjainak való megfelelést a településképi véleményezési eljárás során kell vizsgálni.
- a) Beépítés szempontjából kialakult telektömbben az épület elhelyezésének módját az építési övezetben meghatározott, valamint a szabályozási terven alkalmazott rendelkezések és az illeszkedés szabályai szerint kell meghatározni.
- aa) Előkert nélküli utcai képi karakternél, az oldalkerti telekhatároknál a meglévő épületsíkokhoz szükséges igazodni (szabadon álló, oldalhatáron álló, zárt sorúsodó beépítési módnál is).
 - ab) A kötelező építési vonaltól, építészi tagolást szolgálva, illeszkedési szempontból indokolt esetben, a településképi véleményezési eljárás állásfoglalása szerint el lehet térni, de az eltérés az oldalhatárokon takaratlan tűzfalszakaszokat nem keletkeztethet.
 - ac) Előkertes utcai képi karakternél a jellemző építési vonalhoz kell igazodni új épület elhelyezésénél, az érintett utcaszakasz kialakult előkert méretét szűkíteni nem lehet.
 - ad) Foghíj és saroktelek esetében: az építési vonal illeszkedjék a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének közterületi építési vonalaihoz, kivéve, ha a szabályozási terv ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az illeszkedési szempontok az ettől való eltérést indokolják.
- (2) A zárt sorú beépítési módba tartozó építési telken új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az azonos építési övezeti besorolású utcai homlokzatmagasságot az alábbiak szerint kell kialakítani:
- a) Nem védett épületek között elhelyezkedő foghíjtelek esetében a tervezett épület párkánymagassága nem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott építménymagasságot, épületmagasságot.
 - b) két meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:
 - ba) ha a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3,0 m a különbség, akkor azok párkányai magasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni, utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkány magassága legfeljebb +/-0,6 m eltéréssel illeszkedjék ehhez a mértékadó magassághoz.
 - bb) ha a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3 m a magasság-különbség, akkor a két épület közül valamelyiknek a párkánymagasságához csatlakozóan kell az új

épület párkánymagasságát kialakítani. Ez alól felmentést csak tervtanácsi véleményre alapozott településképi vélemény adhat.

- c) Egy meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) és egy védelem alatt nem álló épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:
 - ca) ha a védelem alatt álló épület a magasabb, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagassága a mértékadó, melytől a csatlakozó párkány magassága legfeljebb 0,6 m-rel lehet alacsonyabb. A mértékadó párkánymagasságnál magasabb párkány kialakítása nem lehetséges.
 - cb) ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3,0 m a különbség, akkor azok párkánymagasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni, melyhez a csatlakozó párkány magassága legfeljebb $\pm 0,6$ m eltéréssel illeszkedjék.
 - cc) ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3,0 m a magasság-különbség, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagassága a mértékadó, melytől a csatlakozó párkány magassága legfeljebb 0,6 m-rel lehet magasabb. A mértékadó párkánymagasságnál alacsonyabb párkány kialakítása nem lehetséges. Ez alól felmentést csak tervtanácsi véleményre alapozott településképi vélemény adhat.
 - d) Lejtős terepen 10 % feletti lejtésvizony esetén az épület lejtő felőli homlokzatára számított magassága legfeljebb 1,5 m-rel haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékét.
- (3) Magastető létesítése, vagy átalakítása esetén az épületek tetőzetének kialakítása a környezetre jellemző módon a településképi véleményezési eljárás állásfoglalása alapján történhet.

II. fejezet

ÁLTALÁNOS VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELŐÍRÁSOK

A környezet alakításának és védelmének szabályai

8. §

- (1) A telek utcaképet meghatározó részén, új építmény(rész) építésekor, a meglévő beépítéshez igazodva, az illeszkedési szabályok figyelembevételével kell meghatározni és kialakítani:
- a) az épületmagasságot,
 - b) a tető hajlásszögét,
 - c) a tetőgerinc irányát, a nyílászárók arányát és formáját,
 - d) a kerítés utcakepi megjelenését,
 - e) az utcaképet meghatározó épület színezését, anyaghasználatát.

A városkép védelme

9. §

- (1) A tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formát kell alkalmazni, a jellemző helyi karakter figyelembe vételével.
- (2) Az épületek közterületről látható homlokzatán lévő nyílászárók felújítása esetén – a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – csak az épületen meglévő nyílászárók eredetivel megegyező formái, osztásai, színei alkalmazhatók.

- (3) Többlakásos épületek homlokzatán erkélyek, illetve loggiák utólagos beépítése – az épület egészére készített egységes terv alapján – csak akkor kérhető, ha a beépítés eredményeként a loggia mögötti helyiség szellőzése, megvilágítása a beépítés után is biztosított és a terv megvalósítása legalább dilatációs egységenként egyszerre történik meg.
- (4) A közterületről látható homlokzatokon (tetőzeteken), vagy azok előtt, meglévő szabad vagy védőcsőben vezetett kábel (védődoboz) a homlokzatok felújítása esetén az új homlokzatsíkba süllyesztendő.
- (5) A műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben meglévő épületeken, közterületről látható, közterülettel határos homlokzaton ablakklíma berendezés és klímaberendezések kültéri egységei nem helyezhetők el. A berendezések az épület azon homlokzati részein helyezhetők csak el, amelyeknél megoldható az épület megjelenéséhez illeszkedés. A kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell. Távközlési, adatátviteli berendezés elhelyezésére vonatkozó előírások:
 - a) önálló építményként a környezetbe illesztve:
 - aa) csak a kereskedelmi-szolgáltató, vagy ipari gazdasági építési övezetekben a belterületi lakó-, vegyes- és különleges területek építési övezeteinek 50 m-es védősávján kívül helyezhető el.
 - ab) max. 20 m magasságig településképi véleményezési eljárás szerinti állásfoglalás alapján, helyezhető el.
 - b) épületre szerelve:
 - ba) csak a **Vt/..., Lk/..., Ln/...** építési övezetek legalább a 7,5 m-t elérő építmény-magasságú lapostetős épületeinek tetejére,
 - bb) az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve tetőfelépítménnyel takartan,
 - bc) épületenként legfeljebb 2 db max. 5 m magasságú berendezés létesíthető,
 - bd) a látvány védelme érdekében a településképi véleményezési vagy bejelentési eljárás szerinti hozzájáruló vélemény alapján.
- (6) Műholdvevő, vagy amatőr rádiós antenna csak az épület részeként, nem a közterületi homlokzaton, az épület megjelenéséhez illeszkedve, épületenként legfeljebb 1 db helyezhető el.
- (7) Napkollektorok, napelemek településképi bejelentési eljárás keretében meghozott támogató döntés alapján helyezhetők el.

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

10.§

- (1) A természetközeli élőhelyek megóvását – különös tekintettel a védett természeti területekre, valamint a vizes élőhelyekre, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai zöld folyosó megtartását biztosítani kell.
- (2) Zöld ökológiai folyosó a szabályozási terv lehatárolt területén:
 - a) közterületen: a meglévő parkoló felületeken kívül kizárólag zöldterület, kerékpárút, parti sétány, zöldfelület alakítható ki,
 - b) a lakótelkek telekrésze zöldfelületként alakítandó ki, melyen kerti építmény nem helyezhető el.
- (3) A szabályozási terven jelölt zöld (ökológiai) folyosó területén (a patakmederben és a mederéltől számítva 0 m-es sávban) építési tevékenység és növénytelepítés csak az illetékes természetvédelmi, vízügyi és környezetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával végezhető.

- (4) A tájkép védelme érdekében a kiépítésre kerülő új utak környezetbe illesztéséről növénytelepítéssel, fasor létesítésével is gondoskodni kell, ha az új út szélessége eléri, vagy meghaladja 10m-t.
- (5) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységek takarásáról telkeken belül többszintű növényállomány telepítésével, vagy kerítéssel kell gondoskodni.

Környezetvédelmi előírások

A levegő védelme

11.§

- (1) Levegőterhelést okozó tevékenységek folytatása, létesítmények elhelyezése kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetve az illetékes hatóság egyedi eljárásának keretében megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja.
- (2) Levegőtisztaság védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület:
 - a) Az Érsekkert helyi természetvédelmi védettség alatt álló területe.
 - b) A Knézich K. u. új kórházépületek kertje, hrsz.: 4846
- (3) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás megakadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása) folytathatók.
- (4) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag az erre a célra besorolt és legfeljebb 30 %-os beépítettségű gazdasági területeken, vagy hulladékok kezelésére szolgáló különleges terület övezeteiben folytathatók, ha megfelelő technológia alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technológia) a légszennyező anyagok, vagy a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, terjedése megakadályozható. A lakóterületre, vegyes és üdülő területfelhasználásra meghatározott határértéket meghaladó mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető.

A felszíni és felszín alatti vizek védelme

12.§

- (1) A felszín alatti vizek és a földtani közeg, szennyeződéssel szembeni érzékenység szempontjából Eger MJV területe „fokozottan érzékeny” és „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség-védelmi besorolású. A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogszabályokban előírt, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékek teljesíthetők.
- (2) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. Közvetlen az élővízbe vizet beengedni csak vízjogi létesítési engedéllyel, a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után szabad.
 - a) növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növény védőszer veszélyességétől függően 20-500 m-en belül nem folytatható.
 - b) Kockázatbecslés alapján 20,0 m-nél kisebb távolság is megállapítható.
 - c) Állattartási tevékenység következtében sem következhet be a vizek nitrátszennyezése.
- (3) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába, a szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, vagy előkezelni kell.
- (4) A település talaj- és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető.

- (5) A településre jellemző jelentősebb talaj- és rétegvíz mozgásra tekintettel a vizek áramlási útját nem szabad lezárni. Terepszint alatti építmények kizárólag a felszín alatti vizek mozgását nem akadályozó, az érintett térség vízháztartását nem befolyásoló módon létesíthetők. Terepszint alatti építés esetén a továbbvezetést meg kell oldani.
- (6) A gazdasági területeken valamennyi parkoló-, illetve 150 m²-t elérő és meghaladó árumanipulációs felületet kiemelt szegéllyel, hordalék- és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani.
- (7) A vízfolyások védelme és a felszíni vizek öntisztulásának elősegítése érdekében a vízparti sávban a természetközeli ligeterdők, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
- (8) A vízbázisok védelmének biztosítására a hidrogeológiai védőterületen belül előírt területhasznosítási korlátozást érvényesíteni kell.
- (9) A hidrogeológiai védőterület vízügyi határozati javaslattal való kijelölésével nem rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként kell kijelölni, és arra a területre a belső védőterületre mindenkor előírt területhasznosítási korlátozást figyelembe kell venni.

A termőföld védelme

13.§

- (1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően víz-, szénhidrogén) aljzaton végezhetők.
- (2) A belterületi határ menti és külterületi fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.
- (3) Az új beépítésre szánt területeken és az új birtokközpontokon épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a humuszos termőrétteg védelméről – összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról – gondoskodnia kell. A termőföldet lehetőség szerint a beruházással érintett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.
- (4) Feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható. Terület-előkészítés, bontás-építés során előkerülő szennyező anyag, vagy szennyezett talaj gyanúja esetén az anyagokat az építetőknek meg kell vizsgáltatni, a vizsgálatok során megállapított veszélyességi foknak megfelelően a szennyezett anyagot lerakóhelyre, vagy arra jogosult ártalmatlanító szervezetnek kell átadni. Kotrási iszap műszaki beavatkozás során történő felhasználása kizárólag műszaki bevizsgálás eredményétől függően lehetséges.
- (5) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága, továbbá és rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül biztosítható legyen. A szomszéd telkekre csapadékvíz nem vezethető át.
- (6) 15 % alatti tereplejtésnél, 1,5 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25°-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk egy tagban nem alakíthatók ki.
 - a) 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki. 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén 45°-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki.
 - b) A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be.

Környezeti zaj és rezgés elleni védelem

14.§

- (1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. engedélyezhető, valamint környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott környezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében a jogszabályban meghatározott, az illetékes hatóság által a létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.
- (2) Új út tervezésekor a környezeti zaj elleni védelem eszközei (az új út burkolata, közlekedési zöldfelület kialakítása), valamint az út melletti területeken a meglévő és elhatározott területfelhasználások figyelembevételével tervezendő a passzív akusztikai védelem eszközei.
- (3) Meglévő épületek átépítése esetén, amennyiben az épület védendő homlokzata előtt a közlekedési környezeti zajszint miatt a külső téri zajterhelési határértékek nem teljesíthetők, zaj ellen védendő épületek, valamint a védendő helyiségek (pl. iroda, kollégium, oktatási intézmény) kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha a vonatkozó belső téri zajterhelési határértékek teljesülnek.
- (4) Az Apolló sportrepülőter térségében a területhasználatok tervezése, környezeti zajra érzékeny építmények elhelyezése az SZ-DK/1 jelű szabályozási terven feltüntetett, nappali időszakra (6⁰⁰-22⁰⁰) vonatkozó 60 dB-es isophon görbe által érintett területek figyelembevételével történhet.

Hulladékkezelés

15.§

- (1) A keletkező települési szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközönkénti elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt térben, vagy zárt gyűjtőedényben tárolható. A keletkező hulladékok kizárólag a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő hulladéklerakó helyre szállíthatók.
- (2) Lakó-, üdülő- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: gyógyszerár, fogorvos, javítószolgáltatások).
- (3) Az ipari-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, vagy az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetszennyezés nélkül tárolni.

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

16.§

- (1) Az alápincézett, vagy a szabályozási terven „csúszásveszély elhárításának feltételével beépíthető terület”-ként jelölt talaj- és felszínmozgás által veszélyeztetett területeken építészeti tervezés és építési tevékenység csak mérnökgeológiai geotechnikai szakvélemény alapján végezhető. A szakvéleményben ki kell térni a pincefeltárára, szükség esetén pincetömedékelésre, a talaj- és rétegvíz viszonyokra.
- (2) Az alápincézett területeken a felszín feletti épület, építmény bővítésével, új épület létesítésével nem lehet veszélyeztetni a felszín alatti pincék állékonyságát, vízzáróságát. Felszín fölé kivezetett pinceszellőző kémények megőrzendő, el nem építhetők.
- (3) Nyilvántartott, illetve a pincetérképen rögzített, a felszíni telektulajdontól független pince bővítése a felszíni telektulajdonos hozzájárulása nélkül nem végezhető.
- (4) Felszínmozgás-veszélyes, alábányászott, alápincézett és barlang-előfordulásos területek felszínét az erózió csökkentése érdekében füvesíteni kell.

- (5) Nyilvántartott, illetve a pincetérképen rögzített, a felszíni telektulajdontól független pince bővítése a felszíni telektulajdonos hozzájárulása nélkül nem végezhető.
- (6) Belterületi és a belterületi határ 100 m-es körzetében lévő pince, ivóvízzel történő ellátása csak a szennyvízhálózatra történő egyidejű rákötés esetén lehetséges.

Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások

17. §

- (1) Elővásárlási jog
- a) Eger MJV Önkormányzatát elővásárlási jog illeti az alábbi célok megvalósítása érdekében:
- aa) a település működésének biztosítása,
 - ab) a települési értékek megóvása, települési értékvédelem,
 - ac) a zöldfelületi rendszer fejlesztése és fenntartása,
 - ad) a városkép kedvezőbb alakítása,
 - ae) a közlekedés és parkolás javítása,
 - af) a településszerkezet kedvezőbb alakítása.
- b) Az a) pontban megjelölt célok érdekében Eger MJV Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg az alábbi, a szabályozási terven is lehatárolt területek vonatkozásában:
- ba) Károlyváros területén a 3257 ingatlan a település működéséhez szükséges funkciók elhelyezése érdekében.
 - bb) Lajosváros területén a 9766, 9767, 9768 hrsz-ú ingatlanokra kiterjedően az általános iskola működéséhez szükséges terület biztosítás érdekében.
 - bc) Cifra hóstyá-Tetemvár területén közkertek céljára az alábbi hrsz-ú telkek:
 - a 4840/1 részben;
 - az 5141/1; 5166;
 - az 5436;
 - bd) Sánc városrész területén közkertek céljára az alábbi hrsz-ú telkek:
 - az 5489 részben;
 - az 5643/3; 5643/4 részben; valamint
 - be) valamint a szabályozási terv területén fekvő összes önkormányzati tulajdonban lévő közterületen álló építményre.
 - bf) Szépasszonyvölgy városrész:
 - 0835/59-67,
 - 7831/16,
 - 7831/18-19,
 - 8198
 - bg) Rác hóstyá területén:
 - közút céljára: 0987/1 rész; 0975/4 rész; 0975/5 rész; 0974/7 rész; 0977/1; 0979/55, 0979/60; 0979/21-39; 0979/1-19; 2605; 2607/1, 2609; 2611/1; 2877; 2881/4 rész; 2882/1 rész; 2709 rész; 2521/2; 2194/ rész; 2106 rész; 2107 rész;
 - közpark céljára: 2876 rész; 2286;
 - bh) Déli iparterület városrész területén:
 - a szennyvíztisztító részére hrsz.: 9840
 - közút céljára a szabályozási terven jelölt területek

- közkert céljára hrsz.: 10540/21 részben

- (2) Beültetési kötelezettség:
- a) A beültetési kötelezettségű területet háromszintű növényzet ültetésével kell kialakítani. A növénytelepítést a beruházás részeként, vagy az átalakítás, átépítés folyamán az építési tevékenységgel egy időben kell elvégezni. A felületen belül épület nem építhető.
 - b) Felsőváros területén háromszintű növénytelepítéssel kell a zöldfelületet kialakítani, vagy megújítani az iskolák Rákóczi Ferenc út felőli oldalán az alábbi hrsz-ú telkeken: a 2059/7; 2163/4részben (kiegészítve a 2015/16-ot), a 2034; valamint a Donát temető lakótelkekkel, illetve vasúttal határos oldalán a 1648; 1732 hrsz-ú telken.
- (3) Építési tilalom:
- a) A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a szabályozási terven jelölt területeken a rendelet életbe lépésétől és az ingatlannyilvántartási bejegyzéstől építési tilalom terheli a telkeket.

A telekalakítás helyi szabályai

18.§

- (1) A telekalakítás szempontjából kialakult állapot, tömb esetén – e rendelet és a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – új építési telket osztani csak akkor lehet, ha:
- a) az új kialakuló építési telek mindegyike eléri az övezetre meghatározott legkisebb telekterületet,
 - b) az új építési telek a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas,
 - c) zártosrú beépítés esetén a létrejövő új építési telek utcai (szabályozási vonalon mért) telekszélessége eléri a min. 8,0 m-t, oldalhatáron álló beépítés esetén a 12 m-t, szabadon álló beépítés esetén a 14 m-t.
 - d) az új építési telek utcai telekszélessége a kialakult tömb utcaszakaszán az átlagos telekszélességtől maximum ± 50 %-kal tér el.
 - e) ha az közművesítési okokból vagy közműlétesítmény elhelyezése érdekében, valamint nyomvonal jellegű építmény, egyéb kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút átvezetéséhez, parkoló létesítéséhez szükséges.
 - f) beépítettsége és beépíthetősége a szomszédos ingatlanok használatát, beépítését nem korlátozza,
 - g) a közterületnek gépjármű közlekedésre alkalmas részéről gépjárművel közvetlenül megközelíthető, vagy magánúti kapcsolattal rendelkezik, és a közművekkel történő ellátása biztosított vagy biztosítható.
- (2) Kötelező telket alakítani az ingatlant érintő építési, rendeltetés-változási vagy fennmaradási engedélyezést megelőzően:
- a) a szabályozási vonallal metszett telkek esetében a szabályozási vonal mentén, akkor is, ha a lakó-, kiszolgáló közút alakítása következtében eltér az új telek az övezetre meghatározott paramétereiktől (kialakítható legkisebb telekterület, legnagyobb beépítettség), az eltérés legfeljebb +/- 15 % lehet.
 - b) tömbbelsőben telekcsoport (7-nél több új építési telek létrejöttkor) és a telekcsoportot kiszolgáló köz, vagy magánút kapcsán, telekalakítási terv révén.
 - c) gazdasági területen, meglévő magánút szélesítése esetén, a szabályozási terven rögzített helyen és mértékben, valamint e rendeletben meghatározott szélességnél keskenyebb meglévő magánút esetén

- (3) A telekalakítással egy időben, a szabályozási vonallal érintett telekrészt közterületként, közútként, vagy közhasználat elől el nem zárt magánterületként kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.
- (4) A már meglévő, az övezeti előírásokban meghatározottaknál kisebb telkek esetében a telekhatárok változására, telekhatár rendezésre csak akkor kérhető engedély, ha a telekhatárok megváltoztatásával az érintett telkek az előírt telekméretekhez közelítenek.
- (5) Közterület növelése/átalakítása során a Lk és Vt övezetekben visszamaradó, beépíthető telek minimális területe 150 m².
- (6) A város meglévő és tervezett belterületén új nyúlványos telek a szabályozási terven jelölt eseteken kívül csak abban az esetben alakítható ki,
 - a) ha meglévő zárványtelek közútról történő megközelítését szolgálja, és
 - b) ha úgy jön létre, hogy az építési telek nyúlványa:
 - ba) lakótelek esetén 2 db lakásig legalább 4 m, 6 db lakásig legalább 6 m széles,
 - bb) ipari, kereskedelmi és gazdasági, vagy vegyes területen legalább 8 m széles.
 - c) A településképi véleményezési eljárás szerinti vélemény támogatja.
 - d) Egymás mellett legfeljebb két teleknyél vagy két magánút létesíthető.

19.§

- (1) A telekalakítás során magánút céljára az alábbi minimális szélességi méretek tartandók be:
 - a) lakóterületi kiszolgáló magánút, ha csak lakófunkció létesül a kiszolgált területen:
 - aa) min. 6 m, ha legfeljebb 6 db lakást szolgál ki,
 - ab) min. 8 m, ha 6-nál több lakást szolgál ki.
 - b) gazdasági területen az új magánút szélessége:
 - ba) min. 10 m lehet egy telek kiszolgálása esetén,
 - bb) min. 12 m, ha legfeljebb 4 db telket szolgál ki,
 - bc) min. 14 m, ha 4 db teleknél többet szolgál ki.
 - c) Ha a közterület növelése magánút kiegészítéssel biztosítható, akkor a fenti minimális szélességi méretek a közút és a magánút együttes méreteként is létrejöhet.
- (2) A műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben és a helyi épített értékvédelemre javasolt területen a telekszerkezet megőrzése érdekében telekalakítás a következő feltételekkel engedélyezhető:
 - a) kialakult „kistelkes” telekstruktúrájú területen – a telkek beépíthetőségének biztosítása érdekében – a telkek max. 250 m² mértékig vonhatók össze.
 - b) a 250 m²-t meghaladó telkeknél csak olyan telekhatár-rendezés engedélyezhető, melynek következtében az érintett telkek együttes területe legfeljebb ±15 %-kal változik.

Közterület alakítási terv (KAT)

20.§

- (1) Új, vagy használatot váltó közterület kialakításának, felújításának, átalakításának igénye esetén, valamint a szabályozási terven jelölt helyekre KAT-ot kell készíteni (pl.: közterületen történő parkolási igény, a közösségi funkciót befogadó építmény létesítésének igénye, pavilon korszerű újraépítésének igénye, köztárgy elhelyezése közterületen, burkolat felújítás, közműfelújítás, forgalomcsillapítás összehangolt és megtervezett megoldásai, valamint zöldfelület átalakítása és felújítása).

Közművek elhelyezésének általános előírásai

Közműhálózatok és létesítményeik

21.§

- (1) Az új közműhálózatokat közterületen, vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton kell megépíteni.
- (2) A felszín alatti vizek védelme érdekében a megújuló energia használat és a geotermikus hasznosítás a fokozottan érzékeny területeken csak abban az esetben történhet meg, ha az nem veszélyezteti a fürdőkönyéki forrásokat.

Víziközművek

22.§

- (1) Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál NA100-asnál kisebb keresztmetszetű vezeték nem építhető. Az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapok elhelyezése kötelező.
- (2) Mindenféle házi-kút az önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye alapján létesíthető.
- (3) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha:
 - a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m³-t,
 - aa) a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor a térség közcsatorna hálózatának kiépítéséig ellenőrzötten - zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. A szennyvízgyűjtő medence szippantó kocsival történő megközelítését, minden időjárási viszonyban járható, teherbíró úton, biztosítani kell.
 - ab) Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre.
 - b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m³-t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelő befogadó rendelkezésre áll, egyéb előírások nem tiltják, az illetékes szakhatóság hozzájárul a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőtávolság igénye nem nyúlhat túl az engedélyt kérő telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
- (4) Kereskedelmi szolgáltatói és ipari rendeltetések csak akkor köthetnek rá a városi szennyvízhálózatra, ha a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége nem haladja meg a jogszabályban előírt határértéket, amit megfelelő előtisztítással kell biztosítani.
- (5) A szennyvíz-tisztítótelep a szabályozási terven jelölt
 - a) védőtávolságán belül:
 - aa) beépítésre szánt területen lakó-, üdülő, vegyes, különleges (hulladéklerakó kivételével) rendeltetés nem létesíthető, továbbá
 - ab) élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem forgalmazható,
 - b) védőtávolság megállapítását és a szabályozási terven jelölt 300 m-re történő csökkentését csak az illetékes hatóságok engedélyezhetik, ha az ahhoz szükséges előírásaik teljesültek,
 - c) a jelölt védőtávolságon belülre tervezett, a fentiekől eltérő rendeltetés a védőtávolság csökkentésének a tényleges megtörténtével lehetséges.”
- (6) Megfelelő szagtalanítóval kivitelezett szennyvízátemelő 20 m-es, szagtalanító nélkül 150 m-es védőtávolság biztosítását igényli, amelyre a szennyvíztisztító telep védőtávolságán belülre vonatkozó területhasznosítási korlátozások vonatkoznak.

- (7) Vízgazdálkodási területen
- a) az állami kezelésű patak, tó, vízfolyás partételtől 6-6 m,
 - b) az egyéb kezelésű vízfolyások partételtől minimum 3-3 m szélességű sáv hagyandó szabadon, karbantartás számára.
 - c) A karbantartó számára, ha a karbantartási sáv közterületként történő kiszabályozása nem oldható meg, akkor szolgálmi jog biztosítandó. A szolgálmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgálmi joggal rendelkező hozzájárulásával engedélyezhető.
- (8) A csapadékvíz elvezetésére, a készítendő csapadékvíz elvezetési tanulmánytervben rögzített lehatárolásnak megfelelően:
- a) elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, vagy beépítésre javasolt területen. Ettől eltérni csak a készítendő szakági tanulmánytervben kijelölt helyen, vagy KAT alapján lehet.
 - b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, illetve létesíthető a beépítésre nem szánt területen általánosan, valamint beépítésre szánt és nem szánt területen egyaránt a hosszabb távon is, a szilárd burkolat nélküli utcák esetén.
- (9) A csapadékvíz élő vízfolyásba, tóba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.
- (10) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni kell 0,3 ha-t meghaladó területű, korábban be nem épített telken megvalósuló beruházás, vagy telekalakítás, telekosztás esetén. A beruházás részeként meg kell oldani a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal történő továbbvezetését a befogadóig. Az esetleg szűk keresztmetszetű helyek kapacitásbővítésének tényleges megvalósítását, vagy a nagyobb mennyiségű víz gyorsabb lefutását megakadályozó helyi záportároló létesítésének megvalósítását követően vehető használatba a beruházás.
- (11) A vízelvező hálózat, ha nyílt árkos:
- a) a vízelvező hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, víz-visszaduzzasztást nem okozhatnak.
 - b) egy telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!).
 - c) az áteresz szélessége telkenként nem lehet 4,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó szegélye 20 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 15 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély,
 - d) a nyílt árok fenekét és maximum 50 cm magasságig az oldalát, szint-, medertartás és a karbantarthatóság érdekében burkolni kell,
 - e) a talajminőség függvényében 1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében burkolt árokként szabad kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó lejtésű terepen kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki.
- (12) Beépítetlen területek beépítése esetén a felszíni vízelvezőt legkésőbb a beépítéssel egyidejűleg a megfelelő befogadóig kell megoldani.
- a) A telek, építési terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, valamint a közterületeken kárt (pl.: átázást, kimosást, korróziót, eróziót) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
 - b) Csapadékvíz telken belül elszívárogtható a szivárgást alátámasztó talajmechanikai szakértői vélemény birtokában, ha ez a telek, valamint a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

- (13) A közlekedési közterület kiépítésével, burkolásával egyidőben a szabályozási szélességen belül gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetés megoldásáról. Az építési telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvező árokba csak zártszelvényű vezetékben, és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni az árok üzemeltetőjének előzetes engedélye alapján. Amennyiben a vízelvező árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének előzetes engedélye alapján történhet.

Villamosenergia ellátás

23. §

- (1) Beépített, illetve beépítésre szánt területen az ingatlanok új villamos energia bekötése csak földalatti csatlakozás kiépítésével történhet ott is, ahol a közhálózat föld feletti kivitelezésű.
- (2) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad.
- (3) A beépített, illetve beépítésre szánt terület építési övezeteit ellátó (120 kV-os, közép-, kisfeszültség, valamint közvilágítási) villamos energia hálózatot csak településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásban eldöntött formában (légvezeték vagy földkábel) szabad fejleszteni és megépíteni.
- (4) Zöldterületen, közkert, közpark területén új hálózatot csak földalatti elhelyezéssel szabad építeni, a már meglévő föld feletti hálózatokat a közparkok és közkertek rekonstrukciója során földalattira kell átépíteni.

Földgáz és távhőellátás

24. §

- (1) Középnomású földgázzal ellátott területen telkenként egyedi, házi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek előkert nélküli utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.
- (2) Földgáz és távhő vezetékét közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.
- (3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.
- (4) Eger beépítésre szánt területein vízműgépház és gáznyomás szabályozó épületben, vagy épületbe foglalva helyezhető el.

Elektronikus hírközlés

25. §

- (1) Beépített és beépítésre szánt területen új vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni, vagy a meglévő hálózat rekonstrukcióját engedélyezni csak földalatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, üzemeltetői előírásoknak megfelelően.
- (2) A szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban és a beépítésre nem szánt területen földfeletti elektronikus hírközlés szabadvezetékét a 0,4 kV-os, villamos energia elosztási, a közvilágítási szabadvezetékkel közös egyoldali oszlopsoron kell vezetni, hogy az utcafásítási és utcabútorozási lehetőségük megmaradjanak. A közös oszlopsorra közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.
- (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen a közmű-, távközlési- és adatátviteli hálózatok felújítása vagy telepítése esetén az ott található, meglévő, használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani.

- (4) Közszolgálati, iparági hírközlési antennák, létesítmények csak az önkormányzattal történő egyeztetéssel helyezhetők el, új hálózatot építeni csak földalatti elhelyezéssel lehet.

Az építés általános szabályai

26.§

Belterületen és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területek építési övezeteiben épület csak teljes közművesítéssel helyezhető el. A települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig ideiglenes közműpótlóként zárt gyűjtő létesíthető a hatályos jogszabályok alapján, vagy korszerű szakszerű környezetbarát közműpótló szakhatósági hozzájárulással.

Alkalmazható beépítési módok

27.§

- (1) Az 1.§ (1)-ben lehatárolt területen a telkek beépítési módja lehet:
- zárt sorú, és zárt sorúsodó hézagosan zárt sorú,
 - oldalhatáron álló,
 - ikresen csatlakozó,
 - szabadon álló,
- (2) Zárt sorú és zárt sorúsodó beépítés lehet:
- telekhatártól telekhatárig tartó, két tűzfalal csatlakozóan a közterületi telekhatár mentén teljesen zárt épületelhelyezés,
 - zárt sorúsodó hézagosan zárt sorú, amelynél legalább 3 m, vagy a szabályozási terven jelölt oldalkert tartásával tömör vagy áttört kerítés szakasszal és hézaggal megszakad a beépítés az építési helyen belül az oldalhatárok mentén, vagy a telek középső részén,
 - a közterületi telekhatáron térfal alakul ki a beépülési hézag előtt homlokzatot formáló módon épített kapuépítménnyel, mely legalább 3,0 m-es magassággal tető jellegű felső lezárással létesül,
 - 250 m²-t elérő telekterület esetén a zárt sorú építési helyen belül csoportházas épület is létesíthető (pl.: láncház, patio, átrium ház).
- (3) Oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési hely, a tájolás szempontjából kedvezőtlen oldalhatár és oldalkert között helyezkedik el, ahol az építési helyen belül az épület az oldalhatártól legfeljebb 3,0 m-nél kisebb távolságra helyezhető el, a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában.
- (4) Zárt sorú beépítési mód esetén az épületek beforduló oldalsó és hátsó szárnyainak, valamint beforduló szárny nélküli beépítés esetén a hátsókert irányába nyúló szárnyának homlokzatmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. A beforduló oldalsó és hátsó szárnyak nem keletkeztethetnek új, takaratlan, tetőtéri tűzfalakat.

Az építési hely; az elő-, oldal- és hátsókert előírásai


28.§

- (1) A terv területén – a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában – az előkert mérete:
- a kialakult állapothoz, a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez igazodó kell, hogy legyen. Kialakult kertes utcaszakaszoknál az utcaszakaszra jellemző előkertmélység a meghatározó.
 - Új utcaszakaszok beépülésénél előkert nélküli utcakép nem létesíthető. 10 % alatti tereplejtés esetén az előkert mélysége 5-10 m között változhat, 10 % feletti tereplejtés

esetén az előkert mélysége 3-15 m között határozható meg az utcától lejtő és az utcához képest emelkedő telek esetén.

- (2) Az előkertnek a közterület felőli 5 m-es sávjában az alábbi építmények helyezhetők el:
 - a) kertberendezési tárgy,
 - b) kerti építmények,
 - c) terepszint alatt ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
 - d) közmű-becsatlakozás építménye,
 - e) közműpótló építmény,
 - f) a kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló, trafóház,
 - g) antenna oszlop, zászlótartó oszlop 6,0 m magasságig.
- (3) Előkert nélküli utcaszakaszokon a közterületi határ egyben a kötelező építési vonal a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában.
- (4) Az oldalkert legkisebb szélessége:
 - a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az építési övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 m.
 - b) zárt sorú beépítési mód esetén:
 - ba) új épület építéskor, vagy hátsókert irányú meglévő épületrészek átépítésénél, bővítésénél a megengedett legnagyobb épületmagasság mértéke, vagy a telepítési távolság, vagy a tűztávolság.
 - bb) Szomszédos telken álló meglévő épületek párhuzamos udvari szárnyainak homlokzatai közötti legkisebb távolság a bővítést követően nem lehet kisebb az építési övezetekre előírt épületmagasságnál, vagy a telepítési távolságnál, vagy a tűztávolságnál.
 - c) oldalhatáron álló beépítési mód esetén új épület építésénél az oldalkert nem lehet kevesebb az építési övezetekre előírt épületmagasságnál, meglévő épület esetén az oldalkert nem lehet kevesebb az építési övezetekre előírt épületmagasság 2/3-ánál, de legalább 3,5 m-nél.
- (5) Az oldalkertben a melléképítmények közül elhelyezhetők:
 - a) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), kerti napkollektor.
- (6) A hátsókert mérete a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában:
 - a) nem lehet kisebb sem az övezetben meghatározott maximális építménymagasságnál, sem az épület, épületrész hátsókertre néző homlokzatának tényleges magasságánál, de legalább 6,0 m kell, hogy legyen.
 - b) Hátsókert nélküli beépítés védett épület, vagy védett terület esetén, a kialakult állapotnak megfelelően, az illeszkedés általános szabályainak figyelembevételével engedélyezhető, a településképi véleményezési eljárás állásfoglalásának figyelembe vételével.
 - c) Megfelelő telekmélység esetén az előírt szükséges elő- és hátsókert biztosítása mellett az építési hely mélysége legfeljebb 35 m lehet, amelyen túli telekterület hátsókertnek tekintendő.
- (7) Zárt sorú beépítési mód esetében a traktusszélességeket a következők szerint kell meghatározni:
 - a) lakóövezetekben és településközpont vagyis övezetekben az új épület utcai és az azzal párhuzamos hátsó beforduló szárnyának mélysége nem lehet több 12 m-nél,
 - b) oldalhatáron beforduló (L, C, vagy U alakú) beépítés esetén a beforduló oldalszárny traktusszélessége legfeljebb:
 - ba) 7 m lehet telekhatár menti félnyeregretetős épületlezárásnál, új takaratlan tetőtéri tűzfalnál,

- bb) vagy legfeljebb 12 m, nyeregtető létesítése esetén,
- c) a beforduló oldali új szárnyak tömbön belüli zárt sorú, zárt udvaros beépülést nem hozhatnak létre.
- d) beforduló szárny nélküli beépítés esetében az építési hely a maximum 12 m mélységű utcai szárny területéből és a hátsó kert irányában az utcai szárny maximális mélységének oldalhatárokra eső sarokpontjaira szerkesztett 45°-os szögben lehatárolt területből adódik. Ebben az esetben a hátsó kert felé nyúló épületszárny maximum 12 m szélességű lehet, a mellette lévő oldalkert szélessége mindkét oldalon minimum az építménymagasság mértéke.



Zárt sorú beépítési mód beépítési lehetőségei (magyarozó ábra)

A beépítettség meghatározása

29.§

- (1) Abban az esetben, ha az építési hely – a szabályzat vagy a szabályozási terv alapján – kisebb a megengedett övezeti beépítési határértéknél, az építési hely által kijelölt terület nagyságát kell figyelembe venni.
- (2) A szerkezeti jelentőségű zöldfelületekként jelölt területeket a telek beépítési mértéke számításánál 50 %-os mértékig lehet csak figyelembe venni.

Építménymagasság és az épületmagasság meghatározása

30. §

- (1) A 15 %-ot meghaladó tereplejtésű építési helyen az épület, építmény lejtőláb felőli homlokzati felületére számított homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg az építési övezetre, övezetre

meghatározott legnagyobb építménymagassági, épületmagassági érték 1,5-szörösét.

Létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározása

31. §

- (1) **Ln... jelű** építési övezetekben a telekkel rendelkező ingatlanokon lakások korlátozás nélkül építhetők.
- (2) **Lk... jelű legfeljebb 5,0 m-es** építménymagasságú építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások számának maximuma a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefele kerekített érték lehet, de 1250 m² telekterület alatt legfeljebb 4 db, 1250 m² telekterületnél vagy a felett legfeljebb 6 db lehet.
- (3) **Lk... jelű 5,0 m-nél nagyobb** építménymagasságú építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások számának maximuma a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefele kerekített érték lehet, de legfeljebb 10 db lehet.
- (4) **Lke/... jelű** építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások együttes száma maximum 2 db lehet.
- (5) **Lk.... jelű** építési övezetekben a szálláshely szolgáltató rendeltetési egység szobaszáma nem haladhatja meg az övezetben számított megengedett rendeltetési egységszámot.
- (6) A számítható lakásszám csak abban az esetben érvényesíthető, ha a telken belüli parkolás és a minimális zöldfelület is biztosított.

A terepfelszínen és a terepszint alatti beépítettség és a beépítési hely meghatározása

32.§

- (1) Az építési telken a terepszint alatti új beépítés:
 - a) szabadon álló vagy ikres beépítési mód esetén 15 % alatti tereplejtést feltételezve a felszín feletti beépítési mértékig, 15 %-ot meghaladó tereplejtésnél a felszín feletti beépítési mérték 1,25-szereséig létesíthető.
 - b) zártosorú, vagy hézagosan zártosorú beépítési mód esetén a felszín alatti beépítés mértéke az építési övezetben, az övezetben megengedett beépítésnek legfeljebb 1,5-szerese lehet.
- (2) A felszín alatti új beépítés is csak az építési helyen belül létesítendő – ha erről a szabályozási terv másként nem rendelkezik –, úgy, hogy a hátsókerthi telekhatárok legfeljebb 3 m-ig közelíthetők meg. Az oldalsó telekhatár egyikén a csapadékvíz, vagy rétegvíz elvezetését biztosítani kell.
- (3) Egyes építési övezetekben a kötelező zöldfelületi arány megtartása és egyéb vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett kizárólag gépjárműtárolás céljára a telek teljes területén alkalmazható a térszint alatti építés.
- (4) Terepszint alatti gépkocsi tároló rámpája közterületen nem alakítható ki.
- (5) A terepszint alatt beépíthető területet úgy kell kialakítani, hogy:
 - a) az előkertben – a jogszabályban megengedett építményeken túlmenően – csak terepszint alatt kialakított gépkocsi tároló megközelítéséhez szükséges építmény kerülhet elhelyezésre.
 - b) a hátsó telekhatártól mért 3 m-es sávban fás növényzet telepítésére alkalmas területsáv maradjon, amely előírástól eltérni ott szabad, ahol:
 - ba) a kialakult beépítés,
 - bb) az illeszkedési szabályok alkalmazásanem teszi lehetővé az előírás érvényesítését.

- (6) Közterületen terepszint alatt:
- a) szabályozási terven jelölt építési helyen,
 - b) KAT alapján,
 - c) a terület tulajdonosával kötött megállapodás szerint építhető gépjárműtároló, közműlétesítmény.

Gépjárművek elhelyezése

33.§

- (1) Új rendeltetési egységekhez és a meglévők bővítéséhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről telken belül kialakított parkolóban, terepszint alatti garázsban, vagy az épületek tömegén belül, valamint az övezetek részletes előírásai alapján kell gondoskodni.
- (2) Sorgarázs építése kizárólag a szabályozási terven jelölt helyeken történhet, egységes építészeti karaktert tükröző formában.
- (3) Zárt sorú beépítésnél, valamint szabadon álló és oldalhatáron álló beépítésű, utcától emelkedő telkeknél, közterületi telekhatáron kialakított garázs, támfalgarázs, kapubehajtó összes **homlokzati** hossza legfeljebb 6,0 m lehet.
- (4) Parkolóház – a szabályozási terven jelölteken kívül – közlekedési hatásvizsgálatra alapozottan a **(V)** vegyes és a **(G)** gazdasági építési övezetek területén is létesíthető.
- (5) A terepszint alatti parkoló-építmény feletti zöldfelületet, tetőkertet kertépítészeti tervben meghatározott feltételekkel és módon kell kialakítani.
- (6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót, csak szilárd burkolattal, kiemelt szegéllyel lehet megépíteni. A parkoló vízzáró felületéről az összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogyó műtárgyon keresztül vezethető a befogadóba.
- (7) 10 gépjárműállásnál nagyobb parkoló építése kizárólag fásítva, 6 gépjármű-állásonként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével történhet.
- (8) A telken belüli parkoló, belső útfelület a telek minimálisan kialakítandó zöldfelületének helyén, vagy annak rovására nem alakítható ki. A vízáteresztő burkolatú parkolók és belsőutak, valamint a parkoló fásítás 2m-nél keskenyebb sávjai nem számíthatók be a zöldfelületi mértékbe.
- (9) Előkertes beépítésnél az előkertben kialakítandó parkolóhelyeket nem lehet figyelembe venni a rendeltetési egységekhez szükséges gépkocsi-elhelyezés számításánál.

Kerítés, támfal létesítése, terepalakítás

34.§

- (1) Az utcavonalon a kerítés helye a közterületi határon van, kivéve
 - a) a megállapodásban rögzített közhasználat céljára átadott telekrész esetében, amikor a szabályozási terv jelöli ki a kerítés helyét,
 - b) közterületi kiszabályozással érintett telek esetében, a még végre nem hajtott szabályozási vonalon.
- (2) Az lakó- és a vegyes építési övezetek telekhatárai között az épített, vagy a zárt sövényt képező kerítések magassága nem haladhatja meg a 2,20 m-es magasságot.
- (3) Hézagosan zárt sorú beépítés esetén a két főépület között homlokzat jellegű kerítést kell építeni, melynek magassága min. 2,20 m, max. 3,50 m lehet. A kerítésen legfeljebb egy 3,5 m széles behajtót (vagy garázsbejáratot) és egy személybejáratot lehet létesíteni. A kerítés anyaga kő vagy téglá, felületképzése az épülettel harmonizáló legyen.

- (4) A Mátyás király út, Vörösmarty Mihály út és Kertész út kétoldalán a meglévő, vagy a kialakuló előkertek területe nem keríthető el, a telekhatáron annak jelzésére max. 1,5 m magas sövény telepíthető, csak jelképes kerítés létesíthető.
- (5) Ikres, és szabadon álló beépítési mód esetében, ha
 - a) a beépítés előkert nélküli, a tömbben kialakult módon, tömör-, illetve áttört kerítés is létesíthető,
 - b) a beépítés előkertes, a közterületi határon áttört kerítés építendő, max. 2,20 m magassággal, legfeljebb 50 cm magas tömör lábazattal.
- (6) Utcakertes közterületeken az utcakertek legfeljebb nyírt sövényvel választhatók le, az utcakertek felülete a közlekedésbiztonság rovására nem növelhető, kerítés nem építhető, nem létesíthető.
- (7) Amennyiben a telek határvonalán támfal építése szükséges:
 - a) a kerítés magasságát a támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttől kell mérni, de a támfal és a kerítés együttes magassága – az eredeti terepszinttől mérve – nem haladhatja meg a megengedett kerítésmagasság 1,0 m-rel növelt értékét.
 - b) A támfal magassága, ha eléri, vagy meghaladja a megengedett kerítésmagasságot, akkor a támfal tetején kerítés, lebukás-gátló mellvéd legfeljebb 1m magasságú lehet.
 - c) Ha a szükséges támfalmagasság a lebukást gátló mellvéddel együtt meghaladja a 4,5 métert, akkor legfeljebb 3,5 m magas egységenként teraszolva, az egységek között legalább 1 m széles növénybeültetésre alkalmas sávval, kő-, vagy támfalépítő elem burkolattal alakítható ki.
 - d) A támfal mentén a támfalmagassággal együtt mérten, a kerítésmagasságot meghaladó zárt sövényt képező növényzet nem telepíthető.
- (8) Az épületek terepszintre való illesztésekor 15 % alatti tereplejtés esetén tilos a természetes terepszint +/- 1m-nél nagyobb méretű megváltoztatása. 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén a talajmechanikai szakvélemény megállapításait figyelembe véve a természetes terep megváltoztatása legfeljebb 4,5 m lehet.
- (9) Az erózió elleni védelem és a tájkarakter megőrzése érdekében új rézsűk legfeljebb 1:1 arányú meredekséggel alakíthatók ki, tereplemosódást akadályozó, gyep pótló növénytelepítéssel.
- (10) Kerítés külterületek beépítésre nem szánt részein:
 - a) az övezeti előírások figyelembevételével mellett általában csak élő sövényből képezhető,
 - b) vadvédelmi kerítés építhető vadkárrel veszélyeztetett területeken,
 - c) csak áttört (legalább 80 %-ban átlátható), lábazatmentes kerítés létesíthető épület elhelyezését célzó kivett területen, birtokközpont létesítése érdekében művelés alól kivett területen, vagy telepített ültetvény, gyümölcsös, horgászto esetén vagyonvédelmi okokból.

Építési övezetek zöldfelületei

35.§

- (1) Az építési telkek minimálisan kialakítandó zöldfelületein:
 - a) a zöldfelület nagyságához mérten 150 m²-ként legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növelő fa, és 10 db cserje telepítendő.
 - b) A melléképtmények közül Lk..., Lke..., Vt..., Üh... jelű építési övezetekben:
 - ba) kerti építmény, pihenést és játék célját szolgáló építmény, kerti víz és fürdőmedence 3 m²-ig, kerti épített tűzrakó-hely, kerti lugas, kerti szabadlépcső, tereplépcső és lejtő,
 - bb) szabadon álló és legfeljebb 6,00 m magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop, napkollektor helyezhető el.

- c) Télikertet (üvegházat) önállóan a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,5 m távolságra szabad elhelyezni, ha az övezeti előírások lehetővé teszik.
 - d) A szabályozási terven megtartandó, vagy kialakítandó zöldfelület az 1 hektárt el nem érő alapterületű telken egy helyen, az 1 hektár alapterületet meghaladó telken, két helyen legfeljebb 8,0 méteres szélességben ki-behajtást biztosító út céljára, megszakítható.
- (2) Az építési telkek zöldfelületein csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el, térarányt megváltoztató építmények (pl.: lábon álló kerti tető) csak építési helyen belül létesíthetők és csak a beépítési mértékbe beszámítottan.
- (3) A zöldfelületi számításnál zöldfelületként nem vehető figyelembe a vízzáró, vagy vízáteresztő burkolattal ellátott belsőút, parkoló, a 2 m-nél keskenyebb ökológiailag passzív sáv, a 2 m-nél keskenyebb fásítás felülete, a függőleges növényfal felülete.

Állattartás céljára szolgáló építmények

36.§

- (1) Állattartás céljára szolgáló építményt csak az alábbiak szerint szabad létesíteni.
- a) Haszonállat elhelyezésére szolgáló helyiség, istálló, ól, ketrec egyéb építményektől, műtárgyaktól, létesítményektől való távolsága:
 - aa) nagytestű haszonállat istállója és sertésöl a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 16 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15 m-re,
 - ab) kistestű haszonállat és egyéb állat ólja, ketrece a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 6 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 10 m-re,
 - ac) trágya- és trágyalétároló a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától, közterülettől 16 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15 m-re, a felszíni vizektől külön jogszabályban meghatározott távolságra helyezhető el.
 - b) Haszonállatot tartani csak jól tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd burkolatú létesítményben szabad. Nagytestű haszonállat esetében a trágyalét zárt, szivárgásmentes trágyalé-gyűjtőbe kell elvezetni. A trágyát csak fedett, szivárgásmentes, szükségyszerűen kezelt és fertőtlenített trágyagödörben, illetve trágyagyűjtőben lehet tárolni.

Védőtávolságok, építési korlátozások

37. §

- (1) Építési korlátozás terheli a telektulajdonosokat a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a szabályozási terven jelölt módon a rendelet életbe lépésétől:
- a) a szabályozási terven jelölt szabályozási vonal, építési hely, építési vonal, megtartandó zöldfelület, beültetési kötelezettség figyelembe vételénél,
 - b) környezeti veszélyeztetettséget csökkentő korlátozás megtartásánál,
 - c) a magasabb rendű jogszabályok alapján, szabályozási terven feltüntetett szabályozási, irányadó és tájékoztató elemek érvényre jutásánál (kulturális örökségvédelem, szerkezeti jelentőségű zöldfelület, ökofolyosó, vízbázis védelem, forrás védelem, vízfolyás kezelő sávja, közművel érintett terület, vasút és közút védőterülete, gyógyhely).
- (2) Eger-Putnok vasútvonaltól 20-50 m távolságon belül lakó-, üdülő-, egészségügyi-, szociális-, oktatási-, kulturális-, egyházi-, szálláshely-szolgáltató épületek, építmények a zajterhelési határértékek figyelembe vételével és a MÁV hozzájárulásával helyezhetők el. A vasútvonaltól 20m távolságon belül új épület, építmény nem helyezhető el, kivéve a MÁV-val egyeztetett esetekben a szabályozási terven jelölt helyeken a terepszint alatti gépjárműtárolókat.

- (3) A vízbázisok belső, külső és hidrogeológiai védőterületét a vonatkozó jogszabályok szerint meg kell határozni és azt a szabályozási tervben rögzíteni kell.
- a) A hidrogeológiai védőterületen belül a vonatkozó jogszabályokban előírt területhasznosítási korlátozásokat kell figyelembe venni.
- b) A kijelöléssel nem rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként kell kijelölni, és erre a területre a Korm. rendelet 5. számú mellékletében a belső védőterületre előírt területhasznosítási korlátozást kell figyelembe venni.
- (4) A szabályozási terven „támfal, partfal” jelöléssel érintett telkeken, valamint a rendezett terephez mért 1,5 m-es, vagy magasabb támfal, valamint a 1,5 m-t elérő vagy magasabb 1:2 meredekségű partfal” által érintett telkeken az építési engedélyezési terv készítése során a „csúszásveszély elhárításának feltételével beépíthető területeken” előírtak szerint kell eljárni.
- (5) A felszín alatti pincék, üregek előfordulási lehetőségére tekintettel, az ismert üreges területeken a közműveket védőcsőben kell elhelyezni.
- (6) Gyógyhelyekre a vonatkozó országos rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. A gyógyhely határát a szabályozási terv feltünteti.
- (7) Szőlőkataszter I. és II. osztályba sorolt területek Településszerkezeti tervben meghatározott beépítésre szánt területként való igénybevétele az adott terület szőlőkataszteri területek közül való kivonásával történhet meg.

III. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóövezetek

Nagyvárosias lakóövezet

38. §

- (1) Az Ln építési övezetbe jellemzően a nagy laksűrűségű telkek, úszótelken álló épületek tartoznak, ahol több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek helyezhetők el.

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Ln/SZ-30-13,0-1500	SZ	30	13	1500	50
Ln/SZ-80-20,0-Ú	SZ	K(80)	20	úszó telek	0(10)
Ln/SZ-80-35,0-Ú	SZ	K(80)	35	úszó telek	0(10)
Ln-ksz/SZ-40-7,5-1000	SZ	40	7,5	1000	20
Ln-ksz/SZ-40-9,5-1200	SZ	40	9,5	1200	20
Ln-ksz/SZ-80-4,5-Ú	SZ	K(80)	4,5	úszó telek	0(10)
Ln-km/SZ-40-12,0-5000	SZ	40	12,0***	5000	20
Ln-g/Z-80-3,5-Ú	Z(K)	80(K)	3,5(K)	úszó telek	10 (0
Ln-g/SZ-40-3,5-1000	SZ	40	3,5	1000	30
Ln-kk	SZ	2*	3,5	K	80

Ln-kt	-	0**	-	K	20
Ln/(SZ)K-K-20-K	(SZ)K	80/K	20	K	50
Ln/(SZ)K-K-33-K	(SZ)K	80/K	33	K	40

K=kialakult beépítési mód, kialakult telekméret, kialakult beépítettség, kialakult építménymagasság

* beépítési mérték, ha a telek területe eléri a 3000 m²-t

** terepszint alatt a szabályozási terven jelöltek szerint építhető gépjárműtároló, dombgarázs.

*** az építménymagasság a technológiai és gépészeti berendezésekre nem értelmezendő

(2) A nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető rendeletések:

- a) több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület,
- b) szállás jellegű,
- c) legfeljebb 300 m² bruttó szintterületű kereskedelmi, szolgáltató,
- d) a lakókörnyezetet nem terhelő gazdasági rendeltetés max. 100 m² hasznos szintterülettel,
- e) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális,
- f) irodai,
- g) vegyes funkciójú épület az a)-f)-ig felsoroltak esetében,
- h) gépjármű-tárolók **Ln-g/** és **Ln-kt** övezetekben, pavilon kereskedelmi szolgáltató rendeltetésre Ln-kt övezetben,
- i) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak,
- j) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendeltlen alakítható ki, a meglévő trafóházak rekonstrukciójuk során korszerű lemezházas trafóra cserélendő, vagy épülethez rendelve alakítandók ki.
- k) terepszint alatti gépjárműtárolók, mélygarázsok a szabályozási terven kijelölt építési helyen.
- l) terepszint alatti gépjárműtárolók, mélygarázsok felszíni létesítményei, amelyek indokolt esetben a szabályozási terven kijelölt építési hely határán kívül is elhelyezhetők

(3) A nagyvárosias lakóterületen nem helyezhető el:

- a) üzemanyagtöltő,
- b) lakókocsi,
- c) feszített, vagy felfújt sátor,
- d) üvegház, fóliaborítású növényház,
- e) közterületről látható terepfelületen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés, kivéve telefonfülke,
- f) önálló pavilon, bódé, kivéve Ln-kt övezetben a szabályozási terven, vagy KAT-ban meghatározott építési helyen,
- g) önálló garázs, kivéve terepszint alatti gépjárműtároló felszíni építményei.

(4) **Ln/...** jelű építési övezetben:

- a) A kialakult épületmagasság növelése, legfeljebb 1 m-es mértékig – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak az épületek magastető kialakítása, vagy tetőemelet létesítése érdekében lehetséges.
- b) Alapterületi épületbővítés – úszótelek növeléssel együtt – csak a szabályozási terven jelölt helyeken lehetséges, kivéve felvonó és lépcsőház létesítésének esetét.
- c) Az épületeken – városépítészeti egységenként egységesen – beépített tetőtér, tetőemelet létesíthető, ha a bővítéshez szükséges gépkocsi tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szintű lakások bővítését szolgálja.

- d) Az épületek homlokzati átalakítása, felújítása részlegesen nem, csak az egész épületre kiterjedően történhet.
- e) A több egységből álló lakóépületek esetében a szabadon álló építési övezetekben már létrehozott, vagy létrehozni kívánt önálló helyrajzi számú egységek esetében a beépítési jelleg zártan értelmezendő.
- (5) **Ln-ksz/...** jelű jellemzően kereskedelmi, szolgáltatói épületeket befogadó építési övezetekben:
- a) Épületet bővíteni csak a szabályozási terven jelölt telekalakítás után, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók a kialakuló telken belül, vagy külön megállapodásban foglaltak szerinti kialakítása esetén lehetséges.
- b) Új épületet a szabályozási terven jelöltek szerint, vagy a meglévő épület helyén lehet építeni az övezeti előírások betartása mellett.
- c) Gépjárműtároló csak a főépületben, illetve hozzá szervesen kapcsolódva létesülhet, kivéve terepszint alatti, földdel fedett gépjárműtároló létesítését, mely önállóan is építhető, saját telken belüli lehajtó kialakításával.
- d) Az építési övezetek úszótelkeit elkeríteni csak jelképesen lehet, növényzettel kialakítva.
- (6) **Ln-km/** jelű építési övezet a távfűtőmű épületei és a hozzá kapcsolódó egyéb építmények elhelyezésére szolgál.
- (7) **Ln-g/** jelű építési övezet sorgarázs elhelyezésére szolgál.
- a) Új sorgarázs építése csak a szabályozási terven jelölt építési helyen, egységes terv alapján, az övezeti paraméterek betartásával engedélyezhető.
- b) A sorgarázsok telkein csak növényzettel képzett kerítés létesíthető, meglévő kerítések közterület felől növényzettel takarandó.
- (8) **Ln-kk** jelű övezet a nagyvárosias lakóterületen belül lévő közterületként funkcionáló közterület, közút, amelyre a **Zkk** jelű övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak. Az övezetben meglévő, kialakított utak és parkolók megtarthatók, felújíthatók, de újak csak a szabályozási terven jelölt helyeken hozhatók létre zöldtető/dombgarázs kialakítással, vagy közterületalakítási terv (továbbiakban KAT) alapján.
- (9) **Ln-kt** jelű övezet a nagyvárosias lakóterületen belül lévő, a lakótelkek közvetlen gépjárművel történő kiszolgálását és parkolási lehetőségeit biztosító utakat és parkolókat, gépjárműtárolókat, a közműellátás meglévő terepfelszíni műtárgyait befogadó közterület, közút, amin:
- a) csak KAT alapján lehet a felszínen új parkolót, felújítást, építést, térburkolást végezni.
- b) A szabályozási terven jelölt helyeken gépjárműtároló zöldtető/dombgarázs kialakítással történhet,
- c) A szabályozási terven jelölt építési helyen településképi eljárás véleménye alapján pavilon létesíthető.
- d) A közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
- e) Az övezetekben minimum 2 szintes növényállományt kell telepíteni (gyep és cserjeszint, vagy gyep és lombkorona szint).
- f) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő, fa védelméről gondoskodni kell.
- g) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetéséről gondoskodni kell.

Kisvárosias lakóövezet

39. §

(1) **Kisvárosias általános lakóterületek (Lk1)** építési övezetei, övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lk1/Z-30-9,5-1000	Z	30+10*	9,5	1000	40
Lk1/Z-40-7,5-500	Z	40+10*	7,5	500	30
Lk1/Z-40-9,5-500	Z	40+10*	9,5	500	30
Lk1/Z-40-12,5-500	Z	40+10*	12,5	500	30
Lk1/Z-40-12,5-1000	Z	40+10*	12,5	1000	30
Lk1/SZ-30-7,5-1000	SZ	30	7,5	1000	50
Lk1/SZ-30-9,5-1000	SZ	30	9,5	1000	50
Lk1/SZ-30-9,5-1200	SZ	30	9,5	1200	40
Lk1/SZ-35-10,5-1500	SZ	35	10,5	1500	30
Lk1/SZ-40-7,5-1500	SZ	40	7,5	1500	30
Lk1/SZ-40-10,0-1500	SZ	40	10,0	1500	30
Lk1/SZ-40-12,5-1500	SZ	40	12,5	1500	30
Lk1/SZ-80-9,5-Ú	SZ	K(80)	9,5	úszó telek	0(10)
Lk1/SZ-80-12,5-Ú	SZ	K(80)	12,5	úszó telek	0(10)
Lk1/O-30-7,5-500	O	30	7,5	500	40
Lk1/O-30-7,5-1000	O	30	7,5	1000	40
Lk1/O-30-9,5-1200	O	30	9,5	1200	40
Lk1/O-40-12,5-1200	O	40	12,5	1200	30
Lk1/O-40-12,5-4000	O	40	12,5	4000	30
Lk1-ksz/SZ-40-7,5-1000	SZ	40	7,5	1000	20
Lk1-ksz/SZ-40-9,5-1200	SZ	40	9,5	1200	20
Lk1-ksz/SZ-80-4,5-Ú	SZ	K(80)	4,5	úszó telek	0(10)
Lk-km/SZ-40-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	20
Lk-g1/Z-80-3,5-Ú	Z	K(80)	3,5	úszó telek	0(10)
Lk1-Bervai ltp.	K (telepszerű)	--	--	--	-
Lk-g	Szabályozási terv rendelkezése szerint				

K=kialakult beépítési mód, kialakult beépítettség,

* kizárólag zártorsóság biztosítása érdekében saroktelek esetén

- a) **Lk1/...** jelű építési övezetben, egyéb övezeti előírás hiányában, 1 db épület helyezhető el, amely lehet:
- aa) lakóépület, ahol a tervezett rendeltetéshez szükséges közterületi és telken belüli közlekedési kiszolgáló, valamint parkolási kapacitások rendelkezésre állnak új épület létesítése esetén,
 - ab) szállás jellegű épület,
 - ac) nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - ad) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális rendeltetés épülete,
 - ae) iroda épület,
 - af) a lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület,
 - ag) a turizmust/kiránduló forgalmat ellátó épület,
 - ah) a fő rendeltetésű épülettől különálló sorgarázs az Lk-g és az Lk-g1/... jelű építési övezetekben.
- b) **Lk1/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ba) sportépítmény,
 - bb) üzemanyagtöltő,
 - bc) lakókocsi,
 - bd) feszített, vagy felfújtt sátor,
 - be) termelő kertészeti építmény (üvegház, fóliaborítású növényház),
 - bf) közterületről látható, terepfelületen megjelenő önálló közműépítmény, távközlési berendezés.
- c) **Lk1/Z-30-...., Lk1/Z-40-...., és Lk1/SZ-30-..., Lk1/SZ-35-...., Lk1/SZ-40-....,** jelű építési övezetekben:
- ca) A tetőtér beépíthető az illeszkedés szabályainak figyelembevételével.
 - cb) Csak utcával párhuzamos gerincű magastetős épületek létesíthetők.
 - cc) Az utcai homlokzaton tetőtérben erkély, terasz nem alakítható ki.
 - cd) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – szabadon álló, hézagosan zárt sorú beépítés, vagy gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
 - ce) Az épület földszintjén elhelyezett garázsosor csak az udvar felől nyílhat.
- d) A zárt sorú beépítésű építési övezetekben új beépítés, a szabályozási terv eltérő rendelkezése kivételével, csak zárt sorú, vagy hézagosan zárt sorú beépítési móddal engedélyezhető, csak az övezeti paraméterek és az illeszkedési szabályok figyelembe vételével.
- e) **Lk1/SZ-80-9,5-ú és Lk1/SZ-80-12,5-ú** jelű építési övezetekben:
- ea) a kialakult építménymagasság növelése – a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak épületek magastetős kialakítása érdekében lehetséges 1,0 m maximális mértékben, melytől eltérni csak az településképi véleményezési eljárás szerinti döntés alapján lehet.
 - eb) az épületeken – városépítészeti egységenként összehangoltan– beépített tetőtér létesíthető a felső lakások bővítéseként; vagy amennyiben a bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint, a bővítéssel egyidejűleg megtörténik.
- f) **Lk1-ksz/...** jelű, jellemzően kereskedelmi, szolgáltatói épületeket befogadó építési övezetekben:

- fa)* Épületet bővíteni csak a szabályozási terven jelölt szabályozást követően, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók telken belüli külön megállapodásban rögzítettek szerinti kialakítása esetén lehetséges.
- fb)* Az építési övezet telkeit elkeríteni legfeljebb növényzettel lehet.
- g)* **Lk-km/...** jelű építési övezet a közművekkel kapcsolatos létesítmények jelentős épületei és a hozzá kapcsolódó egyéb építmények elhelyezésére szolgál.
- h)* **Lk-g1** jelű építési övezet:
- ha)* a telepszerű, úszótelkes lakóterületekhez tartozó sorgarázsok elhelyezésére szolgál.
- hb)* Új sorgarázs létesítése csak egységes terv alapján, egységes kivitelben az övezeti paraméterek betartásával lehetséges.

(2) **Kisvárosias, korlátozott építménymagasságú lakóterületek (Lk2)** építési övezetei, övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lk2/Z-30-5,0-400	Z	30	5,0	400	50
Lk2/Z-30-5,0-1000	Z	30+10*	5,0	1000	40
Lk2/Z-30-7,5-1000	Z	30+10*	7,5	1000	40
Lk2/Z-40-5,0-500	Z	40+10*	5,0	500	30
Lk2/Z-40-6,6-250	Z	40	6,6	250	30
Lk2/Z-40-7,5-500	Z	40+10*	7,5	500	30
Lk2/Z-40-7,5-500/250	Z	40	7,5	500/250****	30
Lk2-Z-40-7,5-1000	Z	40	7,5	1000	30
Lk2/Z-60-5,0-250	Z	60+15**	5,0	250	20
Lk2/Z-60-7,5-250	Z	60+15**	7,5	250	20
Lk2/SZ-30-3,5-5000	SZ	30	3,5	5000	20
Lk2/SZ-30-5,0-1000	SZ	30	5,0	1000	40
Lk2-SZ-40-7,5-500	SZ	40	7,5	500	30
Lk2/I-35-7,5-500	I	35	7,5	500	45
Lk2/I-50-5,0-250	I	50	5,0	250	30
Lk2/O-25-5,0-500	O	25	5,0	500	40
Lk2/O-25-6,0-1000	O	25	6,0	1000	40
Lk2/O-30-4,5-400	O	30	4,5	400	50
Lk2/O-30-4,5-500	O	30	4,5	500	50
Lk2/O-30-5,0-800	O	30	5,0	800	50
Lk2/O-30-5,0-500	O	30	5,0	500	50
Lk2/O-30-7,5-500	O	30	7,5	500	40

Lk2/O-K-5,0-K	O	K	5,0	K	K
Lk2-ksz/SZ-40-7,5-1000	SZ	40	7,5	1000	40
Lk2-k	SZ	3***	5,0	500	75

* kizárólag zártország biztosítása érdekében sarok telek esetén

** 200 m² alatti kialakult telekméret esetén; alkalmazható, de további kedvezmény sarok telek esetén sem vehető igénybe

*** felszínen beépíthető legkisebb telekterület 3000 m² – a beépítési mérték

**** a 250m²-es telek csak tömbbelsőben és telekalakítási terv alapján hozható létre

- a) **Lk2/...** jelű építési övezetben elhelyezhető telkenként legfeljebb 2 db fő rendeltetésű épület, mely lehet:
- aa) lakóépület,
 - ab) szállás jellegű épület,
 - ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - ad) egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális célú épület,
 - ae) iroda épület,
 - af) a lakófunkciót nem zavaró előzőekben felsorolt rendeltetési egységeket befogadó egyes funkciójú épület,
 - ag) a turizmust, kiránduló forgalmat ellátó épület.
- b) **Lk2/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ba) sportépítmény,
 - bb) üzemanyagtöltő,
 - bc) a fő rendeltetésű épülettől különálló épület – funkciótól függetlenül – az **Lk-g1** építési övezetben lévő/épülő sorgarázs kivételével,
 - bd) lakókocsi,
 - be) feszített, vagy felfújt sátor,
 - bf) üvegház, fóliaborítású növényház fóliasátor,
 - bg) közterületről látható önálló terepfelzúnen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés.
- c) **Lk2/...** jelű építési övezetekben:
- ca) Gazdasági rendeltetés, termelő tevékenység céljára telkenként maximum 100 m² alapterületű épület, épületrész alakítható ki.
 - cb) Az **Lk2/Z-** és **Lk2/I-** jelű övezetekben csak utcával párhuzamos gerincű épület helyezhető el.
 - cc) Az **Lk2/...** jelű kisvárosias lakóterület övezeteiben támfalgarázs az utcai telekhatáron nem építhető.
 - cd) Helyi védett területen előkert nélküli beépítésnél előlépcső, előtető csak az illeszkedési szabályok betartásával lehetséges.
 - ce) Az utcai homlokzaton tetősík ablak csak 1 sorban alakítható ki, tetőtérben erkély, terasz nem engedélyezhető.
 - cf) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- d) Az **Lk2/O...** jelű építési övezetben előírt teleknagyság kétszeresét meghaladó méretű telken, az előírt teleknagyság kétszerese felüli részén csak az előírt max. beépítettség 50 %-a érvényesíthető.

- e) Az **Lk2/O-30-4,5-500** jelű övezetben terepszint alatti építményként támfalgarázs és pince a telekterület max. 10 %-ában helyezhető el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
- f) **Lk2/O-K-5,0-K** jelű övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (hrsz-enként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrján belül az övezetben előírt max. épületmagasság betartásával bővíthető, bontás esetén újjáépíthető.
- g) Az **Lk2/SZ-30-3,5-5000** jelű övezetben a meglévő garázsok felújíthatók, de nem bővíthetők. A garázsok rendeltetésének megváltoztatása nem engedélyezhető. Az övezetben csak garázsépület építhető. Újjáépítés esetén az épületeket egységes építészeti kialakítással, magastetővel valamint egységes kapuzatokkal kell kialakítani.
- h) **Lk2-ksz/... jelű**, intézményi építési övezetben:
- ha) Oktatási-nevelési, kereskedelmi-szolgáltatói, szociális, egészségügyi, kulturális és hitéleti rendeltetésű épületek helyezhetők el.
- hb) A meglévő épületek bővíthetők, illetve újra építhetők az övezeti paraméterek és a szabályozási terven jelöltek figyelembe vételével.
- i) **Lk2-k/... jelű** kisvárosi lakóterület kertes övezetében:
- ia) A kerthasználattal összefüggően, a vasút védőtávolságán belül, a legalább 3000 m²-et meghaladó telekterületen a felszínen legfeljebb 3 %-os beépítési mértékig építhető épület. Az épület minimális alapterülete 50 m², legalább 3,0 m építménymagasságú lehet. Az épület szerkezete nem lehet szerelt jellegű, könnyűszerkezetű, fa/fém anyagú építmény.
- ib) Részben a terepszint alá süllyesztett dombgarázs/teremgarázs építhető a szabályozási terven megjelölt helyen.

(3) **Kisvárosias, korlátozott építménymagasságú lakóterületek az elhelyezhető építmények körének korlátozásával (Lk3) építési övezetei:**

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGGISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGGISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lk3/Z-30-5,0-1000	Z	30+10*	5,0	1000	40
Lk3/Z-30-7,5-1000	Z	30+10*	7,5	1000	40
Lk3/Z-40-5,0-500	Z	40+10*	5,0	500	30
Lk3/Z-40-7,5-500	Z	40+10*	7,5	500	30
Lk3/Z-60-5,0-250	Z	60+15**	5,0	250	20
Lk3/Z-60-7,5-250	Z	60+15**	7,5	250	20
Lk3/I-35-5,0-500	I	35	5,0	500	45
Lk3/I-35-7,5-500	I	35	7,5	500	45
Lk3/O-30-6,0-500	O	30	6,0	500	40
Lk3/O-40-4,5-500	O	40	4,5	500	30

* kizárólag zárt sorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén

** 200 m² alatti kialakult telekméret esetén alkalmazható, de további kedvezmény sarok telek esetén sem vehető igénybe.

a) **Lk3/...** jelű építési övezetben telkenként legfeljebb 2 db épület helyezhető el, mely lehet:

- aa) lakóépület,
- ab) szállás jellegű épület,
- ac) szociális épület,
- ad) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- ae) a lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület.

b) **Lk3/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:

- ba) közintézményi- és irodaépület,
- bb) oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális és gazdasági célú épület,
- bc) sportépítmény,
- bd) üzemanyagtöltő,
- be) gépkocsi javító-szerelő-karbantartó műhely,
- bf) önálló garázsépület,
- bg) a főépulettől különálló melléképület, rendeltetéstől függetlenül,
- bh) lakókocsi,
- bi) feszített, vagy felfújt sátor,
- bj) üvegház, fóliaborítású növényház,
- bk) egyéb ipari gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, vagy rendeltetési egység,
- bl) nagy szállítási forgalmú létesítmény,
- bm) terepfelületen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés.

c) **Lk3/...** jelű építési övezetek telkein:

- ca) Csak utcával párhuzamos gerincű, magastetős épületek létesíthetők, ettől eltérni csak az olyan értékvédelem alatt álló, vagy beépítési karakterében megtartani kívánt területeken lehet, ahol a szomszédos kialakult beépítést az utcára merőleges tetőgerincű, kontyolt épületek jellemzik. Az utcakepek zártsága, ott ahol ez a kialakult jellemző állapot, tömör kerítéssel, fedett, zárt kapuval biztosítandó.
- cb) Előkert nélküli beépítésnél előlépcső, előtető nem létesíthető.
- cc) Az utcai homlokzaton tetőtérben erkély, terasz nem engedélyezhető, csak a környezeti adottságokhoz való illeszkedés érdekében, települéképi véleményezési eljárás alapján.
- cd) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- ce) Hézagosan zárt sorú beépítés esetén a melléképület csak a lakóépülettel azonos oldalhatáron, azzal összeépítve engedélyezhető.
- cf) A szabályozási terven jelölt telkeken az építési hely a hátsó telekhatárig értelmezendő.

(4) Kisvárosias lakóterület be nem építhető övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lk-kk	SZ	2	3,5	1000	80
Lk-kt	-	0	-	K	10
Lk1-mk	-	0	-	800	70

- a) **Lk-kk** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül lévő nagy zöldfelületű, közkertként funkcionáló közterület, közút; amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- b) **Lk-kt** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül lévő lakótelkek elérését és parkolási lehetőségeit biztosító utakat és parkolókat befogadó közterület, közút.
 - ba) Csak KAT alapján lehet bővítést, felújítást, építést, térburkolást végezni.
 - bb) A közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
 - bc) Az övezetekben minimum 2 szintes növényállományt kell telepíteni.
 - bd) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa védelméről gondoskodni kell. A parkoló fásításához a meglévő fa beszámítható.
 - be) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetéséről gondoskodni kell.
 - bf) A terepszint alatt, KAT készítésével egyidejűleg, közmű és a közlekedési műtárgyakon kívül gépjárműtárolót is lehet létesíteni.
- c) **Lk1-mk** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül közhasználat előtt megnyitott magánkertként kialakítandó önálló helyrajzi számú telek. Az övezetben pihenést, testedzést szolgáló kerti építmények (gyermekjátszótér, tornapálya, utcabútorok) helyezhetők el.

Kertvárosias lakóövezet

40. §

(1) **Lke** jelű kertvárosias lakóterületek építési övezetei, övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lke/Z-20-5,0-1000	Z	20+10*	5,0	1000	60
Lke/Z-20-7,5-1000	Z	20+10*	7,5	1000	60
Lke/Z-30-4,5-500	Z	30	4,5	500	50
Lke/Z-30-5,0-400	Z	30	5,0	400	50
Lke/Z-30-5,0-500	Z	30	5,0	500	50
Lke/Z-30-6,0-500	Z	30	6,0	500	50
Lke/Z-30-7,5-500	Z	30	7,5	500	50
Lke/Z-30-7,5-800	Z	30	7,5	800	50
Lke/I-15-5,0-1000	I	15	5,0	1000	50
Lke/I-20-5,0-1000	I	20	5,0	1000	60
Lke/I-20-7,5-1000	I	20	7,5	1000	60
Lke/I-25-6,0-1200	I	25	6,0	1200	60
Lke/I-30-5,0-500	I	30	5,0	500	50
Lke/I-30-7,5-500	I	30	7,5	500	50
Lke/SZ-15-6,0-500	SZ	15	6,0	500	50
Lke/SZ-20-5,0-700	SZ	20	5,0	700	60
Lke/SZ-20-5,0-1000	SZ	20	5,0	1000	60
Lke/SZ-20-6,0-1400	SZ	20 (+5)	6,0	1400	60
Lke/SZ-20-6,0-2000	SZ	20	6,0	2000	50
Lke/SZ-20-7,5-500	SZ	20	7,5	500	50
Lke/SZ-25-5,0-500	SZ	25	5,0	500	50
Lke/SZ-25-6,0-1200	SZ	25	6,0	1200	55
Lke/SZ-30-4,5-500	SZ	30	4,5	500	50
Lke/SZ-30-4,5-700	SZ	30	4,5	700	50
Lke/SZ-30-4,5-800	SZ	30	4,5	800	50
Lke/SZ-30-5,0-500	SZ	30	5,0	500	50
Lke/SZ-30-5,0-700	SZ	30	5,0	700	50
Lke/SZ-30-5,0-900	SZ	30	5,0	900	50
Lke/SZ-30-6,0-600	SZ	30	6,0	600	50
Lke/SZ-30-6,0-800	SZ	30	6,0	800	50
Lke/SZ-30-6,0-1000	SZ	30	6,0	1000	50
Lke/SZ-30-7,5-500	SZ	30	7,5	500	50
Lke/SZ-30-7,5-700	SZ	30	7,5	700	50

Lke/SZ-30-7,5-1000	SZ	30	7,5	1000	50
Lke/SZ-30-7,5,1200	SZ	30	7,5	1200	50
Lke/SZ-30-7,5-2000	SZ	30	7,5	2000	50
Lke/O-10-5,0-3000	O	10	5,0	3000	80
Lke/O-30-4,5-300	O	30	4,5	300	50
Lke/O-30-4,5-400	O	30	4,5	400	50
Lke/O-30-4,5-500	O	30	4,5	500	50
Lke/O-30-4,5-800	O	30	4,5	800	50
Lke/O-30-4,5-900	O	30	4,5	900	50
Lke/O-30-4,5-1200	O	30	4,5	1200	50
Lke/O-30-5,0-500	O	30	5,0	500	50
Lke/O-30-5,0-700	O	30	5,0	700	50
Lke/O-30-5,0-900	O	30	5,0	900	50
Lke/O-30-6,0-600	O	30	6,0	600	50
Lke/O-30-6,0-700	O	30	6,0	700	50
Lke/O-30-7,5-700	O	30	7,5	700	50
Lke/O-30-7,5-1000	O	30	7,5	1000	50
Lke-g/SZ-90-3,5-Ú	SZ	K(90)	3,5	úszó telek	0(10)

* kizárólag zártország biztosítása érdekében saroktelek esetén

- (2) Az **Lke/...** jelű kertvárosias lakóövezetben, egyéb övezeti előírás hiányában, telkenként legfeljebb 2 db épület helyezhető el, amely lehet:
- lakóépület,
 - szállás jellegű épület
 - a helyi lakosság ellátását szolgáló, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- (3) Az **Lke/...** jelű kertvárosias lakóövezetben nem helyezhető el:
- sportépítmény,
 - üzemanyagtöltő,
 - lakórendeltetés nélküli telken önálló parkolóház, garázsépület. A meglévők felújíthatók és a szabályozási terven jelöltek szerint átépíthetők,
 - lakókocsi,
 - feszített, vagy felfújtt sátor,
 - üvegház, fóliaborítású növényház,
 - közterületről látható terepfelzínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés,
 - siló,
 - felszín feletti, vagy terepszint alatti fedetlen: ömlesztett anyag-, folyadék-, vagy gáztároló,
 - állatkifutó, húsfüstölő, jégverem, trágyatároló.
- (4) **Lke/...** jelű építési övezetekben, eltérő övezeti előírások hiányában:

- a) Ikerházas beépítési mód szerint beépült területeken a csatlakozó épületek homlokzatát és tetőterét úgy kell kialakítani, hogy az épületek külső megjelenése egységes maradjon, egy épület hatását keltve.
 - b) A kialakult, oldalhatáron álló beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva (az eredeti főépület helyén), jellemzően előkert nélkül, vagy a tömbben kialakult előkerttel, a kialakult utcakép jellegének megfelelő oldalhatárra telepítve építhető.
 - ba) A kialakult beépítésű oldalhatáron álló építési övezetben a 10 %-ot meghaladó lejtésű teleknél az övezetre meghatározott legnagyobb építménymagassági értéket a lejtő felőli homlokzati oldalon legfeljebb 0,6 m-rel lehet túllépni. 15 %-ot meghaladó lejtésű teleknél ez az érték elérheti a 1,5 m-t.
 - bb) Oldalhatáron álló épület esetén a tetőgerinc iránya az utcára merőleges és az utcára kontyolt lehet. „L” alakú épületnél a tetőgerinc iránya az utcával párhuzamos legyen. A tetőidom csak szimmetrikusan alakítható ki.
 - c) Tetőtérbeépítésnél a tetőablakot és a tetősíkból kiemelkedő felépítményt csak egy vonalban lehet elhelyezni. Az utcai homlokzaton elhelyezett tetőablakoknak a szomszédos épületekhez – az azokon elhelyezett tetőablakok rendszeréhez - illeszkednie kell.
 - d) Az utcai homlokzaton 0,6 m-nél nagyobb kiülésű eresz, tetőtéri erkély, zárterkély, terasz nem építhető.
 - e) Az építési övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterületet 2-szeresen meghaladó telken, a kialakuló beépítés legfeljebb a minimális telekterülethez tartozó beépítési mérték 2,5-szerese lehet.
 - f) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén –hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
 - g) Több gépkocsi fedett elhelyezésének igénye esetén azok kapuit az udvar felől kell megközelíteni.
 - h) Előkertben gépjárműtároló nyitott-fedett formában, melléképítményként sem helyezhető el.
 - i) Meglévő épület esetén a gépjárműtároló elhelyezhető:
 - ia) szabadon álló és zárt sorú beépítésnél, mint új épület,
 - ib) hézagosan zárt sorú és ikresen csatlakozó beépítésnél a közös oldalhatáron,
 - j) Az állattartó épületek, épületrészek összes alapterülete legfeljebb 6 m² lehet. A telek közterületi határvonalától mért 15 m mélységű telekrészen állattartó épület, épületrész és egyéb az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.
 - k) Terepszint alatti építményként támfalgarázs és pince a telekterület max. 10 %-ában helyezhető el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
 - l) Az építési övezetek „telek be nem építhető része” jellel jelölt területén épület, építmény nem helyezhető el. A terület „házikert” illetve zöldfelület jellege megtartandó.
- (5) Az **Lke/O-30-4,5-800** jelű építési övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (helyrajzi számonként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrján belül az övezetben előírt max. építménymagasság betartásával bővíthető, bontás esetén azonban építés csak az övezetben előírt minimális telekméretű telken az egyéb övezeti előírások betartásával engedélyezhető.
- (6) Az **Lke/SZ-30-4,5-700** jelű övezetben csak kontyolt nyeregtető létesíthető. A tetőidom csak szimmetrikusan alakítható ki.

Vegyes területek
Településközpont építési övezetek

41. §

(1) Vt/... jelű településközpont vegyes építési övezetek:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Vt/Z-40-8,0-800	Z	40	8,0	800	30
Vt/Z-40-12,5-1500	Z	40	12,5	1500	30
Vt/Z-45-7,5-1500	Z	45+10*	7,5	1500	25
Vt/Z-45-9,5-1500	Z	45+10*	9,5	1500	25
Vt/Z-50-5,0-250	Z	50	5,0	250	20
Vt/Z-50-5,0-750	Z	50+10*	5,0	750	20
Vt/Z-50-7,5-750	Z	50+10*	7,5	750	20
Vt/Z-50-9,5-750	Z	50+10*	9,5	750	20
Vt/Z-50-12,5-750	Z	50+10*	12,5	750	20
Vt/Z-70-12,5-1500	Z	70+10*	12,5	1500	10
Vt/Z-75-5,0-250	Z	75+5*	5,0	250	10
Vt/Z-75-7,5-250	Z	75+5*	7,5	250	10
Vt/Z-75-9,5-250	Z	75+5*	9,5	250	10
Vt/Z-80-5,0-250	Z	80	5,0	250	10
Vt/Z-80-7,5-1000	Z	80	7,5	1000	10
Vt/Z-80-7,5/K-3000	Z	80	7,5/K***	3000	10
Vt/Z-90-K-Ú	Z	K(90)	K	úszó telek	0(10)
Vt/Z-100(K)-5,0-250	Z	100(K)	5,0	250	0
Vt/Z-100-14,5-1500	Z	100	14,5	1500	0
Vt/SZ-25-7,5-3000	SZ	25	7,5	3000	10
Vt/SZ-25-12,5-3000	SZ	25	12,5	3000	40
Vt/SZ-35-7,5-1200	SZ	35	7,5	1200	30
Vt/SZ-35-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	40
Vt/SZ-35-10,5-4000	SZ	35	10,5	4000	30
Vt/SZ-40-10,0-5000	SZ	40	10,0	5000	20
Vt/SZ-40-10,5-5000	SZ	40	10,5	5000	20
Vt/SZ-40-12,0-10000(1 ha)	SZ	40	12	10000	10
Vt/SZ-45-4,5-1500	SZ	45	4,5	1500	25
Vt1/SZ-70-18,0-10000	SZ	70	18,0	10000	20

Vt/SZ-75-5,0-250	SZ	75	5,0	250	10
Vt/SZ-80-12,5-1500	SZ	80	12,5	1500	10
Vt/SZ-80-12,5-Ú	SZ	80	12,5	úszó telek	10
Vt/O-40-6,0-500	O	40	6,0	500	30
Vt/O-40-6,0-700	O	40	6,0	700	30
Vt-ksz/Z-90-4,5-Ú	Z	K(90)	4,5	úszó telek	0(10)
Vt-ksz/SZ-90-4,5-Ú	SZ	K(90)	4,5	úszó telek	0(10)
Vt-p/Z-30(100)-4,0-2000	Z	30 (tér szint alatt 100)	4,0	2000	10
Vt-p/Z-75-7,5-1000	Z	75+5*	7,5	1000	5
Vt-p/Z-100-7,5-1000	Z	100	7,5/9,5**	1000	0
Vt-p/Z-100-10,5-1000	Z	100	10,5	1000	0
Vt-g/SZ-90-3,5-Ú	SZ	K(90)	3,5	úszó telek	0(10)
Vt-kk	SZ	2	3,5	K	90
Vt-kt	-	0	-	K	10

* kizárólag zárt sorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén, vagy közhasználatra átadott, közterületeket összekötő (minimum 6 m szélességű) telekrész kialakítása esetén

**szabályozási terven jelölt helyen maximális homlokzatmagassági érték

*** A fedett sportuszoda kialakult építménymagassága

(2) **Vt/...** jelű településközpont építési övezetek területén elhelyezhető jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló épület, mely lehet:

- a) lakóépület,
- b) igazgatási, iroda épület,
- c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás épület,
- d) egyéb közösségi szórakoztató épület, az építési övezet azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges,
- e) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális épület,
- f) sportépítmény, fedett és nyitott sportuszoda építménye,
- g) parkolóház kettőnél többszintben a szabályozási tervben meghatározott helyen létesíthető, üzemanyag-töltő-állomás nélkül.
- h) térszín alatti gépjárműtároló, mélygarázs a szabályozási terven meghatározott terepszint alatti építési helyen,
- i) térszín alatti gépjárműtároló, mélygarázs felszín feletti létesítményei, amelyek a szabályozási terven kijelölt felszín feletti építési hely határán kívül is elhelyezhetők,
- j) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak,
- k) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendelt alakítható ki, a meglévő trafóházak rekonstrukció során korszerű lemezházas trafóra cserélendő, vagy épülethez rendelve alakítandók ki.

(3) **Vt/...** jelű településközpont építési övezetek területén nem helyezhető el:

- a) termelő kertészeti építmény,
- b) üzemanyag-töltő,
- c) állattartó épület,

- d) lakókocsi,
 - e) feszített, vagy felfújtt sátor, kivétel sportcélú létesítmény,
 - f) üvegház, fóliaborítású növényház, fóliasátor
 - g) közterületről látható terepfelületen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés.
- (4) A **Vt/Z-...** és **Vt/SZ-...** jelű településközponti építési övezeteiben:
- a) Az építhető rendeltetési egységek számának maximuma, amennyiben az előírt gépkocsi mennyiség elhelyezése jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően telken belül biztosítható, a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefelé kerekített érték.
 - b) Zárt sorú építési övezetek területén csak utcával párhuzamos gerincű, magastetős épületek létesíthetők a szabályozási terv és a szabályzat ettől eltérő rendelkezése hiányában.
 - c) A közterület felőli homlokzaton a tetőtérben erkély, terasz nem engedélyezhető. Tetőfelépítmény csak a kialakult állapothoz történő illeszkedés, illetve saroktelek esetén, településképi véleményezési eljárás szerinti döntés alapján létesíthető.
 - d) Helyi védett területen előkert nélküli beépítésnél előlépcső, előtető csak a környezeti adottságokhoz való illeszkedés szabályainak betartásával lehetséges.
 - e) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – szabadon álló, hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
 - f) Új építés esetén a gépjárműtároló a főépületben, illetve a térszín alatt helyezendő el, eltérő esetek szabályozási terven jelöltek szerint.
 - g) A gépjárműtároló, vagy az udvar megközelítésére telkenként és közterületi kapcsolatonként egy, 5000 m² feletti telekméret esetén 2 gépkocsibejáró létesíthető. Földszinten kialakított második gépkocsi tároló csak az udvar felől közelíthető meg.
 - h) Előkert nélküli beépítésnél új épület utcai homlokzata mentén, a földszinten lakófunkciót befogadó helyiség (lakószoba, hálószoba, nappali) nem létesíthető.
- (5) A **Vt/O-...** jelű építési övezetekben építhető új lakóépületben max. 1 lakás helyezhető el.
- (6) A **Vt/O-...** jelű építési övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (hrszenként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrjában belül az övezetben előírt max. épületmagasság betartásával bővíthető, bontás esetén azonban építés csak az övezetben előírt minimális telekméretű telken az egyéb övezeti előírások betartásával engedélyezhető.
- (7) **Vt/Z-90-K-ú** jelű építési övezetben
- a) Az úszótelkes, kialakult beépítettségű épületek kialakult építménymagasság növelése – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak az épületek magastetős kialakítása érdekében lehetséges, plusz 1,0 m maximális mértékben.
 - b) Az épületeken – városépítészeti egységenként egységesen – beépített tetőtér létesíthető, ha a bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szinten elhelyezkedő lakások bővítését szolgálja.
 - c) Az épületek homlokzati átalakítása, felújítása részlegesen nem, csak az egész épületre kiterjedően történhet.
- (8) **Vt/Z-100-14,5-1500** jelű építési övezetben épületbővítés a telekterület 100 %-án csak akkor lehetséges, ha a beépítéssel egyidejűleg az épület földszintjén a mindkét végén nyitott gyalogos átjáró is megvalósul.
- (9) **Vt-g/...** jelű építési övezet a teleszerű, úszótelkes lakóépület sorgarázsainak övezete. Új sorgarázs kialakítására az építési övezet területén nincs lehetőség.

- (10) **Vt-p/...** jelű építési övezet:
- parkolóházak elhelyezésére szolgál,
 - a parkolóházban egyéb gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltató rendeltetési egység is létesülhet üzemanyagtöltő kivételével,
- (11) **Vt-kk** jelű övezet a településközponti vegyes területen belül lévő közterületként funkcionáló közterület, vagy kiszolgálóút, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- (12) **Vt-kt** jelű övezet a településközpont területen belül lévő építési telkek és parkolók elérését biztosító utakat és parkolókat befogadó közterület:
- Csak KAT alapján lehet építést, felújítást, növénytelepítést, térburkolást végezni.
 - Az övezetben a közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak és kerti építmények helyezhetők el.
 - Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 10 cm törzskörméretet elérő, meglévő, fa védelméről gondoskodni kell. A parkoló fásításához a meglévő fa beszámítható.
 - Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetéséről gondoskodni kell.
- (13) A **Vt/SZ-35-7,5-5000** jelű övezetben a telekalakítást és az új beépítést megelőzően telepítési tanulmányterv készítendő.

Intézményi Vk jelű építési övezet

42. §

- (1) A **Vk** jelű vegyes, intézményi építési övezetek, övezetek:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Vk/Z-35-5,0-2000	Z	35	5,0	2000	30
Vk/Z-35-9,0-5000	Z	35/40**	9,0/K	5000	30
Vk/Z-40-8,0-750	Z	40	8,0	750	25
Vk/Z-40-9,5-2000	Z	40	9,5	2000	25
Vk/Z-50-9,0-1000	Z	50	9,0	1000	20
Vk/Z-60-10,0-2000	Z	60	10,0	2000	20
Vk/Z-60-12,5-750	Z	60 (75*)	12,5	750	20
Vk1/Z-70-18,0-2000	Z	70	10,0-18,0***	2000	15
Vk/Z-75-7,5-250	Z	75	7,5	250	12,5
Vk/Z-75-K-750	Z	75	K	750	12,5
Vk/Z-75-K-4000	Z	75	K	4000	12,5
Vk/Z-90-12,5-500	Z	90	12,5	500	5
Vk/Z-K-K-K (pincesor)	Z	K	K	K	K
Vk/SZ-20-5,0-3000	SZ	20	5,0	3000	50
Vk/SZ-20-5,0-1ha	SZ	20	5,0	1 ha	50
Vk/SZ-20-7,5-5000	SZ	20	7,5	5000	40

Vk/SZ-25-9,0-20000	SZ	25	9,0	20000	40
Vk/SZ-30-6,0-5000	SZ	30	6,0	5000	50
Vk/SZ-30-7,5-5000	SZ	30	7,5	5000	40
Vk/SZ-30-9,5-5000	SZ	30	9,5	5000	40
Vk/SZ-35-5,0-2000	SZ	35	5,0	2000	30
Vk/SZ-35-7,5-2000	SZ	35	7,5	2000	30
Vk/SZ-35-7,5-3000	SZ	35	7,5	3000	30
Vk/SZ-35-9,5-2000	SZ	35	9,5	2000	30
Vk/SZ-35-9,5-3000	SZ	35	9,5	3000	30
Vk/SZ-35-9,5-5000	SZ	35	9,5	5000	30
Vk/SZ-35-10,5-10000	SZ	35	10,5	10000	10
Vk/SZ-40-7,5-2000	SZ	40	7,5	2000	40
Vk/SZ-40-9,5-3000	SZ	40	9,5	3000	35
Vk/SZ-40-12,5-5000	SZ	40	12,5	5000	35
Vk/SZ-40-21,0-3000	SZ	40	21,0	3000	30
Vk/SZ-50-7,5-2000	SZ	50	7,5	2000	20
Vk/SZ-50-9,0-2000	SZ	50	9,0	2000	20
Vk/SZ-50-12,5-1 ha	SZ	50	12,5	1 ha	25
Vk/SZ-50-15,0-1 ha	SZ	50	15,0	1 ha	20
Vk/SZ-K-K-K(templ)	SZ	K	K	K	K
Vk-IM/Z-80-18,0-1500	Z	80	18,0	1500	10
Vk-IM/Z-80-30,0-3000	Z	80	30,0	3000	10
Vk-z/SZ-3-5,0-2000	SZ	3	5,0	2000	50
Vk-z/SZ-5-5,0-1 ha	SZ	5	5,0	1 ha	65
Vk-kk	SZ	2	3,5	K	80

* saroktelek esetén a zártoriság érdekében

**Terepszint alatti beépítési mérték felső határa tornaúvar alá helyezett gépkocsi tárolás esetén.

*** utcafronton 10,-18,0 m, tömbbelsőben (utcai telekhatártól 20,0 m távolságon túl) min. 6,0 m

(2) **Vk/...** jelű vegyes, intézményi építési övezetek területén elhelyezhető:

- a) Igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- b) nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás épület,
- c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- d) hitéleti épület,
- e) sportépítmény,
- f) többszintes parkolóház üzemanyagöltő nélkül,
- h) vagyonvédelmet, működtetést szolgáló 1 db lakás.

(3) A **Vk/...** jelű vegyes, intézményi építési övezetek területén nem helyezhető el:

- a) önálló lakóépület
- b) önállóan, vagy vegyes rendeltetésű épületben üzemanyagöltő állomás,

- c) a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára parkolóterület sem önállóan, sem más funkcióhoz kapcsolódóan,
- (4) **Vk/...** jelű, beépítetlen építési telkeken, a szabályozási terven jelölt helyen az övezeti paraméterek által meghatározott beépítést településképi véleményezési eljárás szerint véleményeztetni kell.
- (5) Meglévő épületet bővíteni, rendeltetésváltást végrehajtani, vagy új épületet létesíteni, csak akkor lehet, ha a fejlesztéshez szükséges gépkocsi tárolás telken belül, vagy a parkolási rendeletben rögzített módon megoldott.
- (6) Intézményi telken meglévő épület bővítése, új épület létesítése egyéb előírások és a szabályozási terv jelölésének hiányában a beépítési paraméterek megtartásával és legalább 10 méteres elő-, oldal- és hátsókert biztosításával lehetséges. Ez alól kivétel a műemléki telek, műemléki környezetben lévő telek, régészeti lelőhellyel érintett telek, valamint a zárt sorú, hézagosan zárt sorú beépítési móddal beépített telek.

43. §

- (1) A **Vk-z/SZ-5-5,0-1ha** jelű övezetben nem létesülhet kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás épület, többszintes parkolóház, nem zavaró hatású egyéb gazdasági épület.
- (2) A **Vk-kk** jelű központi vegyes övezet nagy zöldfelületű közkertként funkcionáló közhasználatú terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- (3) A **Vk/Z-K-K-K** (pincesor) jelű építési övezetben a pincesor védelmét biztosítani kell. Új pince az övezetben nem létesíthető.
- a) A meglévő pince homlokzatának átalakítása csak oromfallal és a helyi építési hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető:
- aa) homlokzat terméskőből;
- ab) nyílászárók fa szerkezettel, kizárólag: sötétre pácolt natúr, sötétzöld, barna színekben.
- b) Az oromfal elé előtető és egyéb, az oromfalat takaró építmény nem létesíthető. A meglévőket egységes kialakítással kell átalakítani.
- c) Az engedélyezési dokumentációban a környezethez való illeszkedést 2-2 szomszédos pince ábrázolásával, látványtervvel kell bizonyítani.
- d) A pincesorok rendeltetése kizárólag a bortároláshoz, borfeldolgozáshoz, borturizmushoz kapcsolódó vendéglátó, valamint kereskedelmi funkciójú lehet, más célú hasznosítás nem engedélyezhető.
- e) Az övezetben elhelyezhető egy max. 60 m² alapterületű, kizárólag vendéglátást szolgáló építmény, melyhez a pincesor felett egységes kialakítású, lefedés nélküli teraszburkolat létesíthető max. 300 m² területig.

Gazdasági építési övezet

44. §

- (1) A **Gksz/...** és **Gip/...** jelű építési övezetekre vonatkozó általános előírások:
- a) A már beépült építési övezetekben a jelenleg meglévő épületek – az övezet paraméterei által meghatározott mértékben – akkor fejleszthetők, ha a szabályozási terven jelölt építési helyen belül helyezkednek el. Építési határvonalon kívül álló épületen, épületrészen fejlesztést, bővítést végezni tilos. Építési határvonallal át nem metszett, azzal érintkező épület megtartható, az építési helyen belül bővíthető.
- b) Gazdasági övezetek területén meglévő épületeket bővíteni, vagy új épületet létesíteni csak akkor lehet, ha a fejlesztéshez szükséges gépkocsi tárolás és szállítási forgalom telken belül, vagy a parkolási rendeletben rögzített egyéb módon megoldott.

- c) A szabályozási terven „megtartandó/kialakítandó zöldfelület” jelöléssel ellátott teleksávon háromszintű növényzet telepítendő, tartandó fenn. A közterületi telekhatárok mentén legalább 8,0 méterenként közepes lombkoronát növelő fa telepítendő.
- (2) A **Gksz/...** és **Gip/...** jelű építési övezetben az építés feltétele:
- a) a telek megközelítését biztosító, a telek előtti út szabályozási terven jelöltek szerinti kialakítása,
- b) a telek, szükség esetén a környezete vízrendezésének megoldása, valamint
- c) legalább a részleges közműkiszolgálás biztosítása (ügymint a közüzemi villamos energia-szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közcsatorna hiányában az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás megoldása, az építési telek előtti érintett közterületen és a telken belüli nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása).
- (3) Az épületek építészeti kialakításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:
- a) a 60,0 m hosszúságot meghaladó homlokzatot síkban és tetőtömegben építészeti eszközökkel tagolni kell,
- b) az épületek lefedésére lapos, alacsonyhajlású és magastető egyaránt alkalmazható, de a 12,0 m-es fesztávolságot meghaladó szerkezet, illetve traktus-mélység lefedésére a tetőhajlásszöge max. 30 fokos lehet, kivétel íves tetőkialakítás,
- c) egy épületen belül a lapostetőn kívül legfeljebb két féle meredekségű egyéb tetőszerkezet alkalmazható,
- d) az épületek homlokzati- és tetőfelületeinek színezésekor a magyarországi természetes kövek színeivel megegyező színek használhatók, legfeljebb 1,0x1,0 m felületig alkalmazható a fekete, a lila, a rózsaszín, a kénsárga színezés.

Kereskedelmi szolgáltató építési övezet

45. §

- (1) A **Gksz** jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetek:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGNAGYOBB ZÖLDFELÜLET (%)
Gksz/Z-50-7,5-1500	Z	50	7,5	1500	20
Gksz/Z-50-7,5-3000	Z	50	7,5	3000	20
Gksz/Z-50-9,5-3000	Z	50	9,5	3000	20
Gksz/O-15-6,5-1000	O	15	6,5	1000	40
Gksz/O-15-6,5-2000	O	15	6,5	2000	40
Gksz/O-30-6,5-1000	O	30	6,5	1000	30
Gksz/O-30-6,5-2000	O	30	6,5	2000	30
Gksz/O-40-7,5-3000	O	40	7,5	3000	25
Gksz/O-50-7,5-1500	O	50	7,5	1500	20
Gksz/SZ-20-6,0-1500	SZ	20	6,0	1500	30
Gksz/SZ-30-7,5-4000	SZ	30	7,5	4000	35
Gksz/SZ-30-7,5-5000	SZ	30	7,5	5000	40

Gksz/SZ-30-9,0-3000	SZ	30	9,0	3000	35
Gksz/SZ-30-9,5-5000/1ha*	SZ	30	9,5	5000/1 ha*	30
Gksz/SZ-30-10,5-2000	SZ	30	10,5	2000	30
Gksz/SZ-35-7,5-1500	SZ	35	7,5	1500	30
Gksz /SZ-35-7,5-3000	SZ	35	7,5	3000	30
Gksz/SZ-35-7,5-5000	SZ	35	7,5	5000	30
Gksz/SZ-35-12,0-3000	SZ	35	12,0	3000	25
Gksz/SZ-35-12,0-5000	SZ	35	12,0	5000	30
Gksz/SZ-40-5,0-2000	SZ	40	5,0	2000	30
Gksz/SZ-40-6,0-3000	SZ	40	6,0	3000	30
Gksz/SZ-40-7,5-2000	SZ	40	7,5	2000	30
Gksz/SZ-40-7,5-3000	SZ	40	7,5	3000	30
Gksz/SZ-40-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	30
Gksz/SZ-40-9,0-2500	SZ	40	9,0	2500	20
Gksz/SZ-40-9,0-3000	SZ	40	9,0	3000	30
Gksz/SZ-40-9,5-5000	SZ	40	9,5	5000	30
Gksz/SZ-40-10,5-1000	SZ	40	10,5	1000	25
Gksz/SZ-40-15-20000	SZ	40	15,0	20000	25
Gksz/O-30-6,0-3000	O	30	6,0	3000	40
Gksz/O-30-7,5-2000	O	30	7,5	2000	25
Gksz/O-30-7,5-5000	O	30	7,5	5000	40
Gksz/O-35-7,5-2000	O	35	7,5	2000	30
Gksz/O-40-6,5-2000	O	40	6,5	2000	20
Gksz-pi/	O	30	5,0	500*	20
Gksz/Z-50-4,5-K	Z	50	4,5	Kialakult	20

* Minimális beépíthető telekterület

(2) A **Gksz/...** jelű kereskedelmi szolgáltató építési övezetekben elhelyezhető:

- a) mindenfajta, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi rendeltetésű épület, kivéve az „SZT/K2-Ny” jelű szabályozási terv által határolt terület egyes övezeteit,
- b) iroda épület,
- c) parkolóház,
- d) sportépítmény,
- e) üzemanyagtöltő, kizárólag a szabályozási terv rendelkezése szerint
- f) a városüzemeltetéssel, valamint a területen megvalósuló funkcióval összefüggő közműépítmény,
- g) terepszint felett nem helyezhető el gáz-, vagy cseppfolyós anyag tárolására szolgáló fedetlen és takaratlan tartály, kivéve a borászattal összefüggő építmények acéltartályai, azon övezetben, ahol e tevékenység engedélyezett.

(3) A **Gksz/...** jelű kereskedelmi szolgáltató építési övezeteiben nem helyezhető el:

- a) terepszint felett gáz-, vagy cseppfolyós anyag tárolására szolgáló fedetlen és takaratlan tartály, kivéve a borászattal összefüggő építmények acéltartályai, azon övezetben, ahol e tevékenység engedélyezett
- (4) Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetőek, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 5%-nál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.
- (5) A minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítése kötelező.

Egyéb ipari építési övezet (Gip)

46. §

- (1) A **Gip** jelű egyéb ipari építési övezetek:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Gip/SZ-30-7,5-3000	SZ	30	7,5	3000	40
Gip/SZ-30-9,0-4000	SZ	30	9,0	4000	35
Gip/SZ-30-9,5-5000	SZ	30	9,5	5000	40
Gip/SZ-30-12,0-5000	SZ	30	12,0	5000	35
Gip/SZ-35-7,5-1500	SZ	35	7,5	1500	30
Gip/SZ-35-9,5-5000	SZ	35	9,5	5000	30
Gip/SZ-35-10,5-1000	SZ	35	10,5	1000	30
Gip/SZ-35-12-3000	SZ	35	12,0	3000	30
Gip/SZ-35-12,0-1ha	SZ	35	12,0	1ha	30
Gip/SZ-40-9,5-4000	SZ	40	9,5	4000	25
Gip/SZ-40-12,0-3000	SZ	40	12,0	3000	25
Gip/SZ-40-12,0-1 ha	SZ	40	12,0	1 ha	25
Gip/SZ-45-12,0-5000	SZ	45	12,0	5000	25
Gip/SZ-45-12,0-1 ha	SZ	45	12,0	1 ha	25
Gip/SZ-50-12,0-5000	SZ	50	12,0	5000	25
Gip/SZ-50-12,0-1 ha	SZ	50	12,0	1 ha	25
Gip/SZ-50-20,0-3000	SZ	50	20,0	3000	25
Gip/SZ-50-20,0-5000	SZ	50	20,0	5000	25
Gip/SZ-50-20,0-1 ha	SZ	50	20,0	1 ha	25
Gip/bt	Z	45	6,0(6,5*)	400	25

- (2) A **Gip/...** jelű építési övezetekre vonatkozó általános előírások:
- a) Az építési övezetek területén csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari-gazdasági tevékenység épületei helyezhetőek el.
- b) Az álló/pakoló gépjárművek telken belüli tárolását úgy kell megoldani, hogy a minimális telken belüli zöldfelület az általuk elfoglalt területen kívül biztosítva legyen.

- (3) Az egyéb ipari szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető:
- a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari épületek,
 - energiaszolgáltatás épületei,
 - településgazdálkodás épületei
 - többszintes parkolóház,
 - üzemanyagtöltő állomás a szabályozási terv rendelkezése esetén.
- (4) Egyéb ipari szolgáltató gazdasági építési övezetben nem helyezhető el:
- különlegesen veszélyes (tűz-, robbanás-, fertőzésveszélyes) építmény,
 - bűzös gazdasági tevékenységű épület,
 - környezetet zavaró, nagy zajjal járó gazdasági tevékenység építményei.
- (5) A terepszint alatti beépítés a terepszint feletti beépítést 10 %-os mértékben meghaladhatja.
- (6) A telekhatárok mentén legalább egy sor fa létesítése kötelező a minimális zöldfelületi mértéken belül.

Üdülőterületek

47. §

- (1) Az **Üh/...** jelű hétvégi házas építési övezetben elhelyezhető rendeltetések:
- szállás épületek,
 - ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi, vendéglátó építmények.

(2)

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Üh/O-15-4,5-500	O	15	4,5	500	60

Különleges területek

48. §

- (1) A **Ksp/..**, **Kfn/..**, **Kvá/..** és az 1500 m² telekterületet meghaladó **Kid/...** **Kbot/...** jelű építési övezetekben helyiséget tartalmazó építmény, új épület építése esetén a kötelező zöldfelület kialakítását kertépítészeti terven kell bemutatni, s annak megfelelően megvalósítani.
- (2) A **Kbot** jelű botanikus kert övezetben:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kbot/SZ-10-6,0-10000	SZ	10	6,0	10000	20

- Az építési övezetben épület csak kertépítészeti tervben meghatározott helyen épülhet.
 - Komposztáló az utcai telekhatártól számított 25 m-en belül nem építhető.
 - közmű-becsatlakozási műtárgy és hulladéktartály tároló az épülettel egy tömegben tervezhető és helyezhető el, vagy az utca felől megfelelő takarást biztosító, min. 50 cm széles sövénytakaró mögött helyezendő el.
 - A telekhatáron tömör kerítés nem létesíthető.
- (3) A sport- és szabadidő eltöltését szolgáló különleges terület építési övezete (**Ksp**)

a) A **Ksp** jelű különleges sportterület építési övezetei

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Ksp/SZ-10-6,0-10000	SZ	10	6,0	10000	20
Ksp/SZ-15-5,5-5000	SZ	15	5,5	5000	70
Ksp/SZ-20-6,0-10000	SZ	20	6,0	10000	20
Ksp/SZ-20-7,5-3000	SZ	20	7,5	3000	50
Ksp/SZ-20-6-12-4000	SZ	20	6-12,0	4000	20
Ksp/SZ-20-6-12-10000	SZ	20	6-12,0	10000	20
Ksp/SZ-30-10,5-3000	SZ	30	10,5	3000	40
Ksp/SZ-30-12-3000	SZ	30	12	3000	40

b) A **Ksp/...** jelű különleges sportterület építési övezetében elhelyezhető:

- ba) sportépítmény, lelátó, sportcsarnok,
- bb) pihenést, testedzést szolgáló építmény, és kiszolgáló létesítményei,
- bc) parkoló felületek,
- bd) vendéglátó építmény,
- be) szabadidő eltöltését szolgáló építmények.
- bf) több szintes parkolóház önállóan, vagy a fentiekkel vegyes funkciókkal.

c) A **Ksp/...** jelű különleges sportterület építési övezetében nem helyezhető el önálló lakóépület.

d) A sportpályák burkolati anyagaként csak talajszennyezést nem okozó anyagok alkalmazhatók.

e) Lakótelek közös telekhatára mentén cserje és lombkorona szintű védő zöldsáv telepítendő, legalább 7,5 m szélességben.

f) A zöldfelület számításába csak a füves sportpályák és a tényleges zöldfelületek számíthatók be.

g) A **Ksp/SZ-15-5,5-5000** jelű övezet 0487/14 és 0483 hrsz.-ú telkein a lovas turizmushoz kapcsolódó építmények, létesítmények, szálláshelyek is elhelyezhetők.

ga) Az épületek építéséhez az építészeti kialakítás során a tájképi megjelenés, a tájba illesztés igazolása érdekében az engedélyezési/bejelentési műszaki tervdokumentációhoz látvány, vagy fotómontázs készítendő.

gb) A közművesítettség mértéke: részleges lehet.

gc) Ha a szennyvíz a közcatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni,

gd) Ha a burkolt felületek nagysága meghaladja a 400 m²-t a csapadékvizek telken belüli szikkasztását meg kell oldani.

(4) A temető befogadására szolgáló különleges terület (Kte) építési övezete

a) A **Kte** jelű különleges építési övezet általános előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kte/SZ-10-6,0-K	SZ	10	6,0*	K	40
Kte/SZ-10-7,5-K	SZ	10	7,5*	K	60
Kte/SZ-20-4,5-1000	SZ	20	4,5*	1000	50
Kte/K	-	K	-	K	70

* Kivétel kápolna, harangtorony

b) A **Kte/...** jelű építési övezetben elhelyezhető:

- ba) hitéleti, és a rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi épület, telkenként legfeljebb 3 db épületben.
- bb) kegyeletet szolgáló építmények, a működtetéshez szükséges kiszolgáló épület, építmény
- bc) telken belüli parkoló, vagy a telekhez közvetlenül kapcsolódó szomszédos telken parkoló
- bd) vízzáró hulladéktároló.

c) A **Kte/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:

- ca) lakóépület,
- cb) temetés funkciójával össze nem egyeztethető gazdasági épület,
- d) A lakótelekkel közös oldalkerti telekhatár mentén, 2,5 m magas tömör kerítés, vagy 3 m széles zárt sövény létesítendő.
- e) Temető bővítése, átalakítása, felújítása kizárólag kertépítészeti terv alapján végezhető. A szabályozási terven jelölt helyen a beültetési kötelezettség a temető kertépítészeti felújításakor végrehajtandó.

(5) Fürdőközpont, fürdőnegyed különleges terület (**Kfn**)

a) területfelhasználási egység építési övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kfn/Z-30-9,5-5000	Z	30	9,5	5000	55
Kfn/Z-40-7,5-1500	Z	40	7,5	1500	40
Kfn/SZ-10-7,5-5ha	SZ	10	7,5	5ha	70
Kfn/SZ-25-5,0-1500	SZ	25	5,0	1500	50
Kfn/SZ-25-7,5-1500	SZ	25	7,5	1500	50
Kfn/SZ-30-9,5-5000	SZ	30	9,5	5000	55
Kfn/SZ-30-12,5-5000	SZ	30	12,5	5000	55

b) A **Kfn/...** jelű különleges területfelhasználási egység építési övezeteiben elhelyezhetők:

ba) a gyógy-idegenforgalom építményei, geotermikus hasznosítással csak abban az esetben, ha nem veszélyezteti a fürdőkönyeki forrásokat.

bb) a vízisportok építményei,

bc) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények,

bd) szálláshelyek,

be) kereskedelmi szolgáltató építmények,

bf) gyógyászati építmények,

bg) a pihenéssel, rekreációval összeegyeztethető szolgáltató építmények.

c) A **Kfn/...** jelű különleges területfelhasználási egység építési övezeteiben nem helyezhető el:

ca) önálló lakóépület,

cb) 50 %-nál nagyobb mértékben külső használatú parkolóház,

cc) üzemanyagtöltő,

cd) a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági célú építmény.

d) A **Kfn** jelű építési övezetben

da) Épületet bővíteni vagy építeni, csak a szabályozási terven jelölt kötelező telekalakítást követően, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók telken belül történő kialakítása esetén lehet.

db) Csak utcával párhuzamos gerincű, magastetős épületek létesíthetők.

dc) Az utcai homlokzaton tetőtérben erkély, terasz nem építhető.

dd) Előkert nélküli beépítésnél előlépcső, előtető nem létesíthető.

de) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.

df) Utcánként gépkocsi tároló, illetve udvar megközelítésére csak egy garázsbejárat létesíthető az utca felől. Az épület földszintjén elhelyezett garázssor csak az udvar felől nyílhat.

- dg)* Új beépítés esetén a gépjárműtároló a főépületben, illetve a terepszint alatt helyezendő el, amennyiben a talaj- és talajvíz adottságok, valamint a domborzati viszonyok lehetővé teszik.
- dh)* Az övezetben a „reuma kórház” bővítéséhez kapcsolódóan, a telekalakítással létrejövő telek strandfürdővel közvetlenül határos oldalain intenzív növénytelepítés – cserje és lombkoronaszint, legalább 5 m szélességben – alakítandó ki a környezeti hatások mérséklése érdekében.

49. §

(1) A Vár különleges terület (Kv_v) építési övezete

a) A Kv_v terület építési övezete általános előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kv_v/SZ-10-7,5-K	SZ	10	7,5	K	50

b) A Kv_v jelű különleges építési övezetben elhelyezhető:

- ba)* kutatással kapcsolatos, kulturális örökség védelmét szolgáló építmények,
bb) ismeretterjesztést szolgáló építmények,
bc) múzeumi, kulturális kiállítást, bemutatót szolgáló építmények,
bd) ideiglenes rendezvények építményei.

c) A Kv_v jelű különleges építési övezetben nem helyezhető el a (b) pontban felsoroltakon túl egyéb rendeltetés.

(2) Pincés idegenforgalmi központok különleges területe (Kp_i)

a) A Kp_i jelű különleges pincés területfelhasználási egység építési övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kp_i/Z-40-4,5-K	Z	40	4,5	K	40
Kp_i/Z-40-6,0-K	Z	40	6,0	K	40
Kp_i/Z-90-4,5-K	Z	K (90)	4,5	K (a kialakult pincék szerint)	0 (10)
Kp_i/SZ-30-5,5-1500	SZ	30	5,5	1500	40
Kp_i/SZ-35-7,5-2000	SZ	35	7,5	2000	40
Kp_i/SZ-90-4,5-Ú	SZ	K (90)	4,5	úszó telek	0 (10)
Kp_i/O-10-5,0-750	O	10	5,0	750*	70
Kp_i/O-10-5,0-750(1500)	O	10	5,0	750* (1500*)	70
Kp_i/O-10(30)-5,0-4000	O	10(30)**)	5,0	4000	70
Kp_i/O-25-5,0-1000	O	25	5,0	1000*	50
Kp_i-kk	Sz	2	4,5	3000	90

* beépíthető legkisebb telekterület

** terepszint alatti legnagyobb beépítettség

- b) **Kpi/...** jelű különleges építési övezet területén elhelyezhető, az övezeti előírások eltérő rendelkezésének hiányában:
 - ba) a borfeldolgozás és bortárolás rendeltetésre pinceépület és egyéb építmény, de csak a telekről nyíló pincéhez kapcsolódóan;
 - bb) a pinceépülethez tartozóan rendeltetési egységként a vendéglátás építményei és idegenforgalmi szolgáltatás.
- c) A **Kpi/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
 - ca) a b) pontban felsoroltakon túl egyéb funkciókat befogadó építmény, illetve rendeltetési egység,
 - cb) közterületről nyílóan, vagy attól mérten 10,0 m-en belül, új, partfalba vágott pince.
- d) A **Kpi/...** besorolású építési övezetre a következő előírások vonatkoznak.
 - da) Terepszint alá új pince, a pince elé új pinceépület egyéb építmény csak saját telken belül építhető,
 - db) Vendéglátás építménye önálló építményként nem, csak a pincével rendelkező pinceépülethez tartozó rendeltetési egységként létesíthető.
 - dc) A pinceépületek közötti közterületi „nyúlványokon” biztosítandó a csapadékvíz, és a talajban előforduló rétegvizek elvezetése.
 - dd) Terepszint alatti új építmény a szomszédos telekhatárt csak minimum 1,0 m távolságú oldalhatárt megtartva közelítheti meg.
 - de) Új pinceépület létesítése, vagy meglévő átalakítása, helyi védelemre javasolt területen lévő pincék, vagy helyi védelem alatt álló pincék felújítása, használatváltása, rajta bármilyen építési tevékenység végzése csak az illeszkedés szabályai alapján történhet.
 - df) Ahol az utcára merőleges tetőgerinc a jellemző, ott csak az oromfalas vagy kontyolt épület engedélyezhető, az illeszkedési szempontok figyelembevételével. Ahol az utcával párhuzamos gerincű tető a jellemző ott csak ennek megfelelő tetőképességgel, illetve laposan csak zöld-tetővel alakítható ki a pinceépület.
 - dg) Az illeszkedés szempontjából a kialakult beépítés karakteres tömegalakításán, méretrendjén túl a tetőidom hajlásszögére, jellemző gerincmagasságára, a pinceépület falszerkezetének anyagára és a homlokzat jellegzetes nyílásrendszerére, annak méretrendjére, a nyílászárók anyagára és a teljes felépítmény jellegzetes szín-világára is tekintettel kell lenni. A homlokzati anyag, látszó kőfelület vagy vakolat legyen, a tetőhajlás 45°-nál meredekebb nem lehet, fedése csak vörös agyag cserép lehet. Homlokzati ajtó-kapu mérete legfeljebb 140/240 cm, anyaga fa, vagy acélszerkezetű lehet. Az ablak, szellőzőnyílás legfeljebb 60/90 cm-es lehet, anyaga az ajtó-kapu anyagával megegyező.
 - dh) Közterületen megjelenő pinceszellőzők kialakítása a közterület-használatot nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti.
 - di) Pincék, pinceépületek úszótelkei, valamint a közterület alá nyúló pincék szellőzői nem keríthetők el.
- e) **Kpi/Z-..** jelű építési övezetekben a pinceépületek zárt sorúan, vagy hézagosan zárt sorúan építhetők a szomszédsághoz és a terephez való illeszkedés szempontjainak figyelembevételével
- f) A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség.
- g) A **Kpi/O-10-5,0-750(1500)** jelű építési övezetben:
 - ga) Lakórendeltetés csak kiegészítőként létesülhet, legfeljebb a gazdasági tevékenységet befogadó rendeltetésnek megfelelő alapterülettel, de maximálisan 200 m² összes

szintterülettel, ha a telek területe 750 m² és 1500 m² közötti. Lakórendeltetés önállóan is létesíthető, ha a telek területe eléri és meghaladja az 1500 m²-t, valamint a telek minimális szélessége eléri a 14,0 m-t.

- gb)* 1500 m²-nél kisebb területű és 14,0 m-nél keskenyebb telken, gazdasági rendeltetés szőlő- és gyümölcsstermesztéssel kapcsolatos, valamint a velük összefüggésben lévő idegenforgalmi szolgáltatástással kapcsolatos tevékenység lehet.
 - gc)* A kialakult esettől eltekintve terepszint alatti építés csak saját telken belül lehetséges, önállóan, vagy felépítmény alatt, de legfeljebb a telek területének 20 %-áig.
 - gd)* a terepszint alatti beépítés alapterülete akkor érheti el a telek területének 50 %-át, ha gazdasági - vállalkozási célú pincészet létesül, s a hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenység gépjármű forgalmának lebonyolításához a telket kiszolgáló közút kezelőjének hozzájárulása biztosított.
 - gf)* A kerítésépítés a közterületi határon végig, az oldalhatáron a tényleges építési hely + 6,0 m-es sávban tömör kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig épülhet, a további oldalhatáron és a hátsó telekhatáron tömör kerítés nem építhető.
- b)* A **Kpi/Z-40-4,5-K** és a **Kpi/Z-40-6,0-K** jelű építési övezetekben:
- ba)* zárt sorúan, valamint zárt jellegűen pinceépület építhető, melyben 2011. április 29-ig jogszerűen kialakult esetben a lakófunkció megtartható, de új lakófunkció nem létesíthető,
 - bb)* a bortárolással, a borászattal összefüggő gazdasági tevékenység céljára létesíthető a telken felépítmény, melynek kialakításakor az illeszkedés szabályait figyelembe kell venni.
 - bc)* terepszint alatti építés csak saját telken belül lehetséges, csak a felépítmény számára engedélyezett mértékig,
 - bd)* a terepszint alatti beépítés alapterülete akkor érheti el a telek területének 60 %-át, ha gazdasági/vállalkozási célú borpincészet létesül, s a hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenység gépjármű forgalmának lebonyolításához a telket kiszolgáló közút kezelőjének hozzájárulása biztosított.
 - be)* A kerítésépítés a közterületi határon végig, az oldalhatáron a tényleges építési hely + 6,0 m-es sávban tömör kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig épülhet, a további oldalhatáron és a hátsó telekhatáron tömör kerítés nem építhető.
- i)* **Kpi/O-10(30)-5,0-4000** jelű, a nagypincészetek, borászati üzemek létesítésére szolgáló építési övezet, amelyben a felszínen 10 %-os mértékben, a terepszint alatt 30 %-os mértékben lehet építeni olyan építményeket, melyek kizárólag a borászati tevékenységet és a vele összefüggő idegenforgalmat szolgálják.
- j)* A **Kpi-kk** övezet nagy zöldfelületű közkertként funkcionáló terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- ja)* Az övezet zöldfelületein elhelyezhetőek a **Zkk** övezetben felsoroltak, kivéve a játszóteret.
 - jb)* A pincék feletti közterületek nem idegeníthetők el, kizárólagos használatba nem adhatók, a történetileg kialakult és védendő területhasználat, településkép megóvása, valamint a jelenleg összefüggő terület biztonságos geotechnikai állapotának fenntarthatósága, ellenőrizhetősége érdekében.
 - jc)* Az alapincézett közterületek az erózió csökkentése érdekében füvesítendőek.
 - jd)* A kerti építmények közül – geotechnikai és geológiai szakvéleményt követően – csak pergola, támfal építhető.
 - je)* A fenntartás során, természetes úton keletkezett növényi hulladék részére tároló terület nem jelölhető ki.

(3) Különleges honvédelmi területek építési övezete (Kho, Kho/...)

a) A **Kho** és a **Kho/...** jelű építési övezetek általános előírásai:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kho	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult
Kho/SZ-15-7,5-1ha	SZ	15	7,5	10.000 (1 ha)	50

b) A **Kho** és a **Kho/SZ-15-7,5-1 ha** jelű különleges építési övezet területén az övezetben meghatározott paraméterek alapján helyezhető el:

ba) új honvédelmi célú építmény,

bb) az építési övezetben meghatározott mértékig bővíthető, alakítható át a meglévő építmény és bontható a meglévő épület,

c) rendeltetésváltás csak építési övezeti átsorolással keletkeztethető.

(4) A **K-okt** jelű különleges – oktatási terület övezetében az oktatási létesítmények épületei, laboratóriumok, kutatásfejlesztés épülete, továbbá az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló építmények (pl.: szállás jellegű épület, sportlétesítmény, gépészeti építmény, étterem, konyha) helyezhetők el.

a) Az építési övezet jellemzőit a következő táblázat rögzíti:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET
		(%)	(m)	(m ²)	(%)
K-okt	SZ	30	építési helyenként meghatározva (max. 18,0)	5000	40

b) Az építési övezetben a beruházással egyidőben, az adott építési övezetekre előírt zöldfelületi aránynak, a szabályozási terven jelölt további kötelező, zöldfelületi szabályozási elemeknek megfelelően alakítandó ki a telek zöldfelületi része.

c) Az építési övezet területén az alábbi melléképítmények helyezhetők el:

ca) közmű-becsatlakozási műtárgy,

cb) hulladéktartály-tároló,

cc) kerti építmény, kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, kerti szabadlépcső és lejtő

cd) továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel,

ce) szabadon álló, legfeljebb 9,0 m magas zászlótartó oszlop.

d) Közmű-becsatlakozási műtárgy csak terepszint alatt vagy épülettel egy tömegben létesíthető.

(5) A **Kre/...** jelű különleges rekreációs és rezidenciális terület építési övezetei rekreációs és rezidenciális funkciók létesítményeinek befogadását biztosítja, melyben

a) elhelyezhető:

aa) a sportolással, szabadidő eltöltéssel összefüggő építmény,

ab) idegenforgalmi szálláshely szolgáltatás, vendéglátás épülete,

ac) oktatási létesítmények, kongresszusok épülete,

ad) kutatás- fejlesztés építménye,

- ae)* állat- és növénykert,
- af)* önállóan, vagy a főtevékenységet kiegészítően lakóépület legfeljebb kettő lakással,
- ag)* legfeljebb kiegészítő tevékenységként kiskereskedelmi funkció, de maximum 200 m² összes szintterületen,
- b)* A **Kre/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
 - ba)* önállóan, vagy főtevékenységként kereskedelmi szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület,
 - bb)* hulladékkezelő,
 - bc)* üzemanyagtöltő állomás,
- c)* A különleges rekreációs és rezidenciális terület építési övezeteinek jellemzőit a következő táblázat rögzíti:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kre/SZ-10-6,0-3000	SZ	10	6,0	3000	60
Kre/Sz-10-7,5-1 ha	SZ	10	7,5	1 ha	60
Kre/SZ-15-5,5/K-1 ha	SZ	15	5,5/K	1 ha	60
Kre/SZ-15-6,0-4000	SZ	15	6,0	4000	60

K: kialakult épületmagasság

- d)* Az építmények anyaghasználata és színének megválasztásakor a hagyományos építőanyagok alkalmazandók, a természetes építőanyagok színeitől eltérni nem lehet.
- e)* **A Kre/... jelű** építési övezetben az előkert, az oldalkert és a hátsókert minimális mérete 10 m.
- f)* A 0570/1 hrsz-ú telek építési övezetében a kápolna körül, illetve a sportpálya mentén meglévő erdős, fás terület növényzete az ÉK-i övezethatárral párhuzamosan legalább 30 m-es sávban megtartandó.
- g)* Kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig létesíthető, anyagának megválasztásakor a tájba illesztés szempontjai érvényesüljenek.
- h)* A közművesítettség mértéke részleges.
- i)* A **Kre/SZ-15-6,0-4000** jelű építési övezetben:
 - ia)* Csak az SZT-DK/m1 jelű szabályozási terven lehatárolt egész területre kiterjedő, a szabályozási terv elveit egységesen kezelő változási vázrajz alapján lehet az építési övezet telekszerkezetét kialakítani.
 - ib)* A területhasználati váltást lehetővé tevő új telekszerkezet kialakítása - az önkormányzat és a terület tulajdonosa, illetve a terület fejlesztésében érdekelt által megkötött településrendezési szerződést követően – nyújtható be ingatlanvilvántartási záradékolásra. Az övezet építési telkein az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.
 - ic)* Az építési telkek beépítésének feltétele a telkeket kiszolgáló belső magánutak kiépítése legalább az út-alap mértékéig, mely rögzíti a telkek kapubehajtóinak helyét és biztosítja a legfeljebb 15 %-os tereplejtésű behajtást.
 - id)* A terepszint alatt a legnagyobb beépítettség a terepszint feletti mértéket 10 %-kal haladhatja meg.

- ie)* Az épületmagasság számításánál a lejtő felőli homlokzati szakasz magassága sem haladhatja meg az építménymagasság 1,35-szörösét, vagyis a 8,1 m-t.
- if)* Azokon a telkeken, ahol a Balti feletti magasság (Bfm) szerint a legmagasabban épülnek épületek, az épületek legmagasabb pontja nem haladhatja a 275,0 Bfm szerinti magasságot.
- ig)* Az építmények homlokzati felületein a föld színei, valamint a magyarországi természetes kövek színei használhatók.
- ih)* A telkek be nem épített részeinek 90 %-án legalább háromszintű növényállomány telepítésével zöldfelület alakítandók ki.
- ii)* Az épületek építészeti kialakításánál a tetőszerkezet hajlásszöge maximum 40 fok lehet, a 12 m tetőfeszítést meghaladóan a tető lefedése csak alacsony hajlású (25 fok alatti) tetőszerkezettel, vagy lapostetővel létesülhet. Lapostető, tetőterasz esetén zöldtető, zöldterasz alkalmazása legalább a felület 1/3-án szükséges.
- ij)* Az építési telkeken a csapadékvíz visszatartást minden lehetséges eszközzel, és műszaki megoldással segíteni kell.
- ik)* Az építési övezet telkeinek a mezőgazdasági területekkel, vagy a közterületekkel-határos telekhatárain tömör kerítés, a telekhatártól az építési telekre befelé mérten, minimum 2,0 m-es távolságban, legfeljebb 2,0 m-es magassággal létesülhet, melynek külső határán takaró zöldfelület (sövény, kúszónövény) telepítendő. A „külső” takaró zöldfelületet jelentő növénytelepítés elhagyható, s a kerítés a telekhatárra építhető, ha a kerítés legalább 80 %-ban áttört, vagyis átlátást biztosító kerítésként létesül. Az építési telkek között tömör kerítés nem létesíthető, legfeljebb 0,6 m lábazatos áttört kerítés, vagy élő sövény 2,0 m magasságig.
- il)* Az építési övezet telkein épületek, építmények, támfalak, rézsűk kialakítása során a 15 % alatti tereplejtésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- im)* az építési övezetben a közművesítés mértéke: teljes közművesítés biztosítása.

(6) Különleges idegenforgalmi területek építési övezete (Kid)

a) **Kid** építési övezet általános előírásai:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LE GKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kid/Z-20-7,5-300	Z	20	7,5	300	40
Kid/Z-20-7,5-700	Z	20	7,5	700	50
Kid/Z-40-7,5-K	Z	40	7,5	K	40
Kid/SZ-10-4,5-300	SZ	10	4,5	300	40
Kid/SZ-20-4,5-500	SZ	20	4,5	500	40
Kid/SZ-20-4,5-1500	SZ	20	4,5	1500	40
Kid/SZ-20-7,5-300	SZ	20	7,5	300	40
Kid/SZ-20-7,5-700	SZ	20	7,5	700	40
Kid/SZ-20-7,5-1200	SZ	20	7,5	1200	40
Kid/SZ-20-7,5-1500	SZ	20	7,5	1500	40
Kid/SZ-K-K-K	SZ	K	K	K	40
Kid/O-20-4,5-3000	O	20	4,5	3000	50

Kid/O-25-4,5-500	O	25	4,5	500	40
-------------------------	---	----	-----	-----	----

K = kialakult beépítettség, épületmagasság és telekterület

- b) A különleges idegenforgalmi területen belül az alábbi rendeltetések helyezhetők el:
- ba) a borászattal kapcsolatos kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó és kulturális építmények,
 - bb) szálláshely szolgáltató épületek, kemping,
 - bc) egyházi építmények,
 - bd) sportépítmények,
 - be) egyéb közösségi szórakoztató épületek,
 - bf) borászattal kapcsolatos gazdasági tevékenységi célú építmény,
- c) A **Kid/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ca) lakóépület,
 - cb) zajos közösségi szórakoztató épület,
 - cc) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek, illetve az ezeket szállító járművek számára parkoló terület és garázs.
- d) Az elő- és oldalkertek a szabályozási tervek egyéb rendelkezése hiányában min. 5,0-5,0 m, melyekben felszínen megjelenő technológiai építmények, berendezések sem helyezhetők el,
- e) A **Kid/...** jelű építési övezetekben részleges közműellátás biztosítandó.
- (7) A **Kszt/sz-...** jelű különleges szennyvíztisztító telep övezete a szennyvízfogadás, kezelés felszín feletti és felszín alatti mérnöki létesítményeit, valamint a működtetéshez szükséges igazgatási és szociális létesítményeket fogadja be.

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kszt/SZ-30-7,5-1 ha	SZ	30	7,5	1 ha	40

- (8) A **K-Mü/..** jelű építési övezetek jellemzően a mezőgazdasági terménytárolás és feldolgozás, különösen a szőlőfeldolgozás és bortárolás, és vele kapcsolatos vendéglátás, idegenforgalmi szolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
- a) A különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
K-Mü/O-30-7,5-3000	O	30	7,5	3000	45

- b) A **K-Mü/..** jelű építési övezetek területén az épületek az alábbi rendeltetéseket fogadhatják be:
- ba) bortárolás és szőlőfeldolgozás,
 - bb) gyümölcsárrolás és feldolgozás,
 - bc) a használó és a személyzet számára legfeljebb 150 m² bruttó alapterületű lakás,

- bd) idegenforgalmi vendéglátás,
 - be) eszköz- és géptárolás,
 - bf) az üzemi és idegenforgalmi rendeltetéssel összefüggő egyéb kiegészítő rendeltetés,
 - bg) mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása a vonatkozó környezeti feltételek betartásával.
- c) Az építési övezetben a megengedett felszíni beépítettség mértékével megegyezően lehet a felszín alatt emberi tartózkodásra alkalmas helyiséget, valamint eszköz- és bortárolás számára teret kialakítani.
- d) Beépíthető a különleges mezőgazdasági üzemi telek:
- da) ha a telken rendelkezésre áll közegészségügyi szempontból megfelelő ivóvíz és az elektromos áram,
 - db) ha a keletkező szennyvizek közcsatorna hiányában a vonatkozó előírások szerinti helybeni kezelése, vagy ellenőrzött helyre történő igazolt elszállítása történik, és
 - dc) ha a keletkező csapadékvizek helybeni szikkasztása, vagy gyűjtése révén annak késleltetett továbbvezetése, vagy újrahasznosítása biztosított.
- e) Az építési övezet közművesítésének előírásai: részleges közműellátás biztosítása szükséges.

IV. fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési-, közmű-elhelyezési és hírközlési övezet

50. §

- (1) Az 1.§ (1)-ben meghatározott terület közlekedési- és közmű övezetei:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	RENDELTETÉS
KÖu-1	országos főút, mellékút
KÖu-2	települési főút
KÖu-3	települési gyűjtőút
KÖu-4	kiszolgáló út
KÖu-4a	kiszolgáló út, 3,5 t össztömeget meg nem haladó gépjármű számára
KÖu-5	egyéb közlekedési közterület, vegyes használatú út, kerékpárút, önálló gyalogút
KÖu-5a	korlátozott forgalmú vegyeshasználatú út, gépjármű csak engedéllyel hajthat be.
KÖu-6	díszter, rendezvénytér
KÖu-7	autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, P+R és egyéb parkolók
KÖz	közlekedési zöldfelületek övezete
KÖk	vasúti övezet
Köm	Közművek elhelyezésére szolgáló terület, közműterület

- (2) A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv tünteti fel.
- (3) A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk.
- (4) Közhasználat elől el nem zárt magánút csak közúthoz csatlakoztatható. A közhasználat elől el nem zárt magánutak kialakításánál a közutakra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
- (5) Az utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak) terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy:
 - a) azokról a telkek biztonságos megközelítése,
 - b) az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,
 - c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, továbbá
 - d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása biztosított legyen.
- (6) Közlekedési területen belül a **díszterén** az alábbi létesítmények helyezhetők el:
 - a) térburkolat,
 - b) köztéri műalkotások,
 - c) utcabútorok,
 - d) növényzet,
 - e) térszint alatti mélygarázs a szabályozási terven jelölt építési helyen,
 - f) térszint alatti mélygarázs felszíni létesítményei és a felszín alá vezető rámpák, lehajtók, amelyek a szabályozási terven kijelölt építési hely határán kívül is elhelyezhetők,
 - g) közművezetékek, - műtárgyak és a rendezvényekhez szükséges közműcsatlakozások a térszín alatt.

51. §

- (1) A zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a gyűjtő utak, a lakó utak, a vegyes használatú utak, valamint a 30km/ó sebességű lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek útfelületének felújítása vagy átépítése során amennyiben nincs járda az útpálya és az épület között, akkor a járda és az épület között mozgási hézagot (dilatáció) kell kialakítani a legkorszerűbb anyagok és műszaki megoldások alkalmazásával.
- (2) A **KÖZ** jelű közlekedési zöldfelületre vonatkozó előírások:
 - a) csak kertépítészeti tárgyak, kertépítészeti architektúra elemei, gyalogos és vegyes használatú közlekedési felületek elemei, köztárgyak, valamint a közösségi funkciót befogadó építmények, KAT alapján, vagy a szabályozási terven jelölt építési helyen belül elhelyezhetők.
 - b) kialakítható turistákat szolgáló pihenőhely és kerékpáros bázis, egyéb gyalogos és kerékpáros közlekedési funkcióval kiegészülő zöldfelület,
 - c) épület, építmény a közterület legfeljebb 5 %-án létesíthető, maximum 3,5 m építménymagassággal,
 - d) a zöldfelület aránya az övezeten belül min. 50 % legyen, melynek legalább felén kétszintes növényállományt kell megvalósítani.
 - e) A közlekedési utak menti fasorok telepítése során honos fajokból álló, fajtaszelekcióval válogatott fajokot kell alkalmazni. A fák telepítési távolsága minimum 7 m, maximum 12 m legyen. A telepítendő fák legalább 2-szer iskolázottak legyenek, 15 cm törzskörmérettel és legalább 2,2 m törzsmagassággal kell, hogy rendelkezzenek.
 - f) A település 10m-nél szélesebb útjai mentén legalább egyoldali fasor telepítését kell biztosítani, a közművek elhelyezkedésétől függően. Útfelújítás és közműfelújítás esetében a közművek áthelyezésével biztosítani kell a fasor telepítésének helyét.

- g) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban, 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa védelméről gondoskodni kell.
- b) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, vagy cserjék, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák és cserjék pótlásáról, vagy az átültetéséről gondoskodni kell.
- (3) Közterületen belül a vonalas közműhálózatokra vonatkozó előírások:
- a) Az új közműhálózatokat közterületen kell megépíteni a szakági szabványok előírásai szerint.
- b) A meglévő közműhálózatról leágazást (csatlakozást), csak a közmű üzemeltetőjének, az összes érintett üzemeltető (pl.: keresztezések), valamint az építésügyi hatóság előzetes hozzájárulásával, az érvényes építési és szakmai előírások betartásával, szabad építeni.
- c) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, távhő- és földgázellátás) és elektronikus hírközlés (vezetékes és vezeték nélküli) hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi (vezeték-) jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
- (4) A közlekedési területek alábbi övezeteiben a következő keresztmetszeti elemek biztosítandók:
- a) A beépítésre szánt terület **KÖu-4** jelű övezetében legalább egyoldali, 2,0 m szélességű járda, továbbá a közművek elhelyezésétől függően legalább egyoldali fasor, illetve kétirányú forgalom esetén min. 5,5 m szélességű burkolt közúti felület.
- b) A **KÖu-3** övezet területeit a tömegközlekedés igényeinek figyelembe vételével min. 6,5 m széles burkolt közútfelülettel kell kialakítani. Az övezet területén továbbá kétoldali, egyenként min. 2,0 m széles járda, illetve fasor biztosítandó.
- (5) A **KÖu-7** jelű övezetben:
- a) közösségi autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, egyéb parkoló és a kiszolgáló rendeltetéseket befogadó épületek létesíthetők.
- b) a közlekedést szolgáló helyiséget befogadó építmények a telekterület legfeljebb 5 %-án létesíthető,
- c) az építmények a szabályozási terven jelöltek figyelembevételével maximum 7,5 m építménymagassággal létesíthetők olyan módon, hogy az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- d) a létesülő építmények telken belüli közlekedési és zöldfelületi rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet, a környezethez igazodó építészeti kialakítás és a tájba illesztés igazolására a közutak felőli nézetből látványtervet kell készíteni,
- e) az építmények tömegformálásának, anyaghasználatának, színezésének megválasztásakor a tájba illesztés szempontjait kiemelten kell kezelni, melynek igazolására a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács támogató véleményét kell megszerezni.

Zöldterület

52. §

- (1) A szabályozási terv 1.§ (1)-ében lehatárolt területén a zöldterület övezetei:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (ha)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Zkk	-	0*	-	<1,0	80

Zkp	SZ	0,5	3,5	>1,0	70
Z-P	K	K	-	--	70
Z-0	-	0*	-	--	80
Zkp	SZ	2,0**	3,5	--	70

* kivéve dombgarázs részben, vagy egészben terep szint alatt a szabályozási terven jelölt helyen

** kizárólag a Szépasszonyvölgy területén

- (2) A zöldterületen pihenést, testedzést szolgáló építmény (gyermekjátszótér, tornapálya, pihenést szolgáló építmény, pavilon, sétány, kerékpárút), a kerti építmények, valamint kertberendezési tárgyak, köztárgyak helyezhetők el.
- (3) Szilárd vagy szilárdított burkolat a zöldterület legfeljebb 20 %-át boríthatja.
- (4) Az övezetbe sorolt ingatlanon álló, felújítandó templom, kegyeleti hely esetén a beépítés mértékét és az épületmagasságot a sajátos kialakult állapot határozza meg.
- (5) Az épületek homlokzataira, tetőzetére, a meglévő vagy később kihelyezendő köztárgyakra önálló, vagy szerelt reklámhordozót, reklámfelületet, fényreklámot elhelyezni nem lehet. Ez alól kivétel a kiállítások, előadások alkalmával időszakosan kihelyezett reklámhordozó.
- (6) Új épületként csak nyilvános WC, valamint a szabályozási terven szerinti helyen közösségi célú, földszintes épület és vagyonvédelmi kerítés helyezhetők el.

53. §

- (1) A zöldterületek növényzettel fedett parkterülete nem csökkenthető, zöldterületek megújítása, revitalizációja kertépítészeti terv alapján történhet.
- (2) Növénytelepítés során 50 %-ban honos, az ökológiai adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok alkalmazandók.
- (3) Az övezetek zöldfelülettel borított területének legalább 1/2-ét háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet (gyep szint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/3-át boríthatja.
- (4) Az övezet zöldfelületét akadálymentesen kell megújítani.
- (5) A **Z-P** jellel szabályozott zöldterületen a meglévő pincék felújíthatóak, rendeltetésük a közpark funkciójához illesztendő. A területen új pince nem létesíthető. A meglévő pincék esetében:
 - a) a pince homlokzatának átalakítása csak oromfallal és a helyi építési hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető;
 - b) Homlokzat: terméskő
 - c) Nyílászárók: fa szerkezettel, kizárólag: sötétre pácolt natúr, sötétzöld, barna színekben.
 - d) Az oromfal elé előtető és egyéb, az oromfalat takaró építmény nem létesíthető.
 - e) Az engedélyezési dokumentációban a környezethez való illeszkedést látványtervvel kell bizonyítani.

Erdőövezet

54. §

- (1) Az erdőterületek övezetei az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGIKEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGIKEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Ev-1/0, Ev-2/0, Ev-3/0	-	0	-	-	-

Eg/SZ-0,5-4,5-10ha	sz	0,5	4,5	100.000 (10ha)	-
Ee*	-	0*	-	-	90
Ekj/0	-	0	-	-	-

* szépasszonyvölgyi pincék feletti egészségügyi erdő

- (2) Védelmi rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el. A védelmi rendeltetésű erdőterületen a már meglévő épületek a rendelet hatályba lépését megelőző jogszerű használatuk szerint felújíthatók, de nem bővíthetők.
- (3) Védő és védett célú, továbbá honvédelmi célú erdőterület övezetében az OTÉK szerinti építmények kizárólag akkor alakíthatók ki, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák meg. Védő célú és honvédelmi célú erdő területén kialakíthatók továbbá a közlekedési eredetű zajterhelés mérséklését szolgáló zajgátló létesítmények (pl.: zajvédő domb, zajvédő fal) is.
- (4) Védett erdőterületek az országos és helyi védett természeti területek, a természeti értékekben gazdag – helyi természetvédelmi védettségre javasolt –, továbbá az élőhely védelmi NATURA 2000 területek erdőterületei. Védett rendeltetésű erdőterületen a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, természetközeli ökoszisztémák megóvása biztosítandó. Védett rendeltetésű erdőterületen erdőtelepítés, erdőfelújítás során kizárólag őshonos fafajok alkalmazhatók.
- (5) Az **Eg** jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő épületek, építmények (pl: erdészház, közösségi vadászház, szállítási építmények) helyezhetők el, ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés indokolja.
- (6) Az erdőövezetben kizárólag áttört kialakítású vadvédelmi kerítés létesíthető.

Mezőgazdasági övezet

55. §

- (1) A mezőgazdasági terület övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges. Ha a szennyvíz a közcsonnába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni.
- (2) Azokban a mezőgazdasági területfelhasználási egységekben, ahol az előírások lehetőséget adnak lakóépület, lakás létesítésére, új lakás, lakóépület csak akkor létesíthető, ha rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését, továbbá a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos vagy használó biztosítani tudja.
- (3) Az épületek építészeti kialakításánál az alábbiakat kell alkalmazni:
 - a) az épületek anyaghasználatában és tömegformálásában a tájba illesztés szempontjainak érvényesülnie kell,
 - b) az épület 30-45° közötti hajlásszögű magastetővel fedett legyen, lejtőre merőleges gerincű fedélszerkezettel, lapostető extenzív, vagy intenzív zöldtetőként alkalmazható,
 - c) ha a tetőszerkezet fesztávolsága a 12,0 m-t meghaladja a tetőhajlásszöge legfeljebb 30° legyen,
 - d) a tetőhéjazat anyaga lehet égetett cserép, vagy a cserépfedés textúráját biztosító lemezfedés, valamint a föld, illetve a magyarországi kövek természetes színeinek megfelelő felületkezelésű fémlemez.
 - e) A településképi véleményezési eljárásra kötelezett épületek esetében az építészeti kialakítás a tervtanácsi ajánlatban foglaltaknak megfelelően eltérhet.
- (4) Birtokközpontokkal összefüggő rendelkezések:

- a) Birtokközpont kizárólag borvidéki általános mezőgazdasági területen (Má1) és borvidéken kívüli általános mezőgazdasági területen (Má2) létesíthető.
- b) Ha egy tulajdonos birtokában általános borvidéki mezőgazdasági terület övezetben (Má-1), 20 km-es távolságon belül elhelyezkedő, történelmi borvidékhez tartozó településen, több tagban legalább 5 ha szőlő művelési ágban nyilvántartott termőföldön van, akkor az egyik, legalább 10.000 m² területű telken, vagy telekrészen alrészleten birtokközpontot létesíthet. Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági terület övezetben (Má-2), 20 km-es távolságon belül elhelyezkedő több tagban legalább 5 ha bármely művelési ágban nyilvántartott termőföldön van, akkor az egyik legalább 10.000 m² területű telken, vagy telekrészen alrészleten birtokközpontot létesíthet.
- c) A birtokközpont beépítettsége a birtoktestnek, vagyis a beszámítható telkek összterületének 3 %-a, de:
- ca) legfeljebb a birtokközpontra vetítetten 30 %, ha a birtokközpont területe 1 ha,
- cb) legfeljebb a birtokközpont 15 %-a, ha a birtokközpont területe nagyobb, mint 1 ha,
- cc) az összeépítés nem lehet nagyobb 7500 m²-es bruttó alapterületnél, akkor sem ha a birtoktest nagyságából számított beépíthetőség ezt lehetővé tenné.
- d) A résztulajdon a birtokközpont kialakításába csak akkor számítható bele, ha a többi érintett tulajdonos a teljes telekre az építési tilalom bejegyzéséhez hozzájárul.
- e) A birtokközpont épületeinek építészeti kialakítása során, ha az épületek össz-alapterülete meghaladja a 300 m²-t a tájképi megjelenés, a tájba illesztés igazolásához a rálátási pontokból látványterv, vagy fotómontázs készítenőd.
- f) Mezőgazdasági területen kiegészítő központ nem alakítható ki.

Kertes mezőgazdasági övezet (Mk)

56. §

- (1) A borvidéki és borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági övezetekben –az utak meglévő és kialakuló telkeit kivéve és a szabályozási terv egyéb rendelkezése hiányában- a telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m², átlagos szélessége legalább 14,0 m legyen.
- (2) A kertes mezőgazdasági területek övezetei az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	EGYÉB FELTÉTEL
Mk1-ev/O-10-6,5-1500	O	10	6,5	1500	-
Mk1/O-3-4,5-800	O	3	4,5	800	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
Mk1/O-3-4,5-1000	O	3	4,5	1000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
Mk1/O-3-4,5-1500	O	3	4,5	1500	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
Mk1/O-3-4,5-2000	O	3	4,5	2000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés

Mk1/SZ-2-4,5-2000	SZ	2	4,5	2000	-
Mk1/SZ-3-4,5-1000	SZ	3	4,5	1000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
Mk1/pi	O/Z	K	K	K	korlátozott a kerti építmények köre
Mk2/pi	O/Z	K	K	K	Korlátozott a kerti építmények köre
Mk1/0	-	0	0	-	korlátozott a kerti építmények köre
Mk2/O-3-4,5-800	O	3	4,5	800	-
Mk2-bk	-	0	-	1500	-
Mk-bk	Sz	Terep felett 1,5 % Terep alatt 1,5 %	4,5	800	70
Mk-bk/p	Z	kiszolgáló út szintjén 1,5 %, terep alatt az építési helyen belül építhető be	5	K	80

K = nem bővíthető kialakult beépítettség, nem növelhető kialakult épületmagasság, tovább nem osztható kialakult telek

- (3) Kertés mezőgazdasági terület azon övezeteiben, ahol épületek elhelyezhetők a szabályozási terv egyéb rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett, az épületek a szabályozási terven jelölt építési sávon belül a következő feltételekkel létesíthetők:
- épület nem helyezhető el, ha a telek minimális mérete az építési sávban nem éri el a 9,0 m-t,
 - az előkert a szabályozási terv rendelkezésének hiányában legalább 5,0 m,
 - az oldalkert oldalhatáron álló beépítési módnál minimum 4,0 m, szabadon álló beépítési mód esetén legalább 3,0 m legyen; a beépített oldalhatárhoz 1m-nél közelebb az új épület nem kerülhet.
 - az épületek 35°-45° hajlásszögű, lejtőre merőleges nyeregtetővel alakíthatók ki;
 - az épületek lejtőláb felőli homlokzatán a homlokzatra vetített építménymagasság a megengedett magasság legfeljebb 1,5-szöröse lehet.
- (4) Kerítés, a magasabban csatlakozó tereptől mérten legfeljebb 1,8 m magas, áttört formában létesíthető, kivéve az **Mk1-ev/...** jelű övezetet, ahol tömör kerítés épülhet a 1,80 m magasságig a közterület felőli telekhatáron, legfeljebb 50m hosszban, valamint a telek oldalhatárán a közterületi határtól mérten max. az építési sávban + 6 m-ig, a hátsó telekhatáron tömör kerítés nem létesíthető, az átlátás legfeljebb sövényel akadályozható.
- (5) **Mk1-ev/O-10-6,5-1500** jelű elővárosi mezőgazdasági kertés-szolgáltató övezetben:
- Elhelyezhetők a kertműveléssel összefüggő épületek, idegenforgalmi funkciókat befogadó épületek, valamint az előzőeket kiegészítően lakófunkciót befogadó épület a szabályozási terven jelölt építési sávon belül.
 - Egy telken legfeljebb 3 db épület létesíthető.
 - Ha a tervezett épület bruttó szintterülete meghaladja a 300 m²-t a város- és a tájképi megjelenésre különös gondot kell fordítani. A tájképi megjelenés igazolására olyan látványtervet, vagy fotómontázst, valamint helyszínrajzot kell csatolni, mely a beépítésre

szánt telek melletti két-két szomszédos telek beépítésének látványát, beépítési jellegét is bemutatja.

- d) Ha a telek területe az övezeti előírásokban megjelölt beépíthető telekméretet, valamint a minimális 12,0 m-es telekszélességet nem éri el akkor helyiséget befogadó építmény nem létesíthető.
- e) Terepszint alatti építmény önállóan is elhelyezhető, de az elfoglalt terület nem lehet több a telek 5 % -ánál, kivéve, ha gépkocsitárolás céljára létesül a terepszint alatti építmény, ez esetben elérheti a terepszint alatti beépítés a telek területének 10 %-át. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.
- f) A Kistályai úttól mérten legfeljebb 30,0 m-es sávban a természetes tereplejtés megváltoztatható terepalakítással, melynek során a támfal, a földrézsű csak teraszosan alakítható.

(6) **Mk1/pi és Mk2/pi jelű** övezetekben:

- a) a terepfelszínen új épület nem létesíthető, meglévő épület nem bővíthető,
- b) kerti építmények közül:
 - ba) elhelyezhető legfeljebb 20 m²-ig: esőtető, pergola, a bortárolás technológiai építményei, pl. acél bortartályok, legfeljebb 1,5 m szintkülönbséget biztosító támfal,
 - bb) nem helyezhető el: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, húsfüstölő, jégverem,
- c) a terepszint alatt építmény legfeljebb a telek 10 %-án létesíthető,
- d) a kerítés csak áttört formában és legfeljebb 1,8 m magasságig építhető.

Borvidéki kertes mezőgazdasági övezet (Mk1)

57. §

- (1) Borvidéki kertes mezőgazdasági terület (Mk1) a borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. és II. minőségi osztályba sorolt, jellemzően szőlőgazdálkodást és borászatot, de a kert- és a gyümölcs gazdálkodást és a pihenést is szolgáló mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Mk1 jelű** övezet telkein egy gazdasági épület helyezhető el, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas prэшáz és tárolás célját szolgáló épület lehet. Az épület területe legfeljebb 50 m² lehet.
- (3) Az **Mk1 jelű** övezet telkein lakóépület és állattartó épület nem helyezhető el.
- (4) Épületek kizárólag szőlő-, vagy gyümölcsműveléssel hasznosított telkek esetén helyezhetők el. Szőlő-, vagy gyümölcsművelésűnek az a telek minősül, aminek a területe legalább 75 %-ban szőlő-, vagy gyümölcsműveléssel hasznosított, nyilvántartási művelési ág szerinti besorolástól függetlenül.

Borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági övezet (Mk2)

58. §

- (1) Borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő, gyümölcs gazdálkodást és a pihenést szolgáló (Mk2) mezőgazdasági terület.
- (2) Az **Mk2 jelű** övezetek telkein:
 - a) ha a telek mérete eléri az övezeti előírásokban megjelölt területet, akkor 1 db, legfeljebb 50 m² bruttó alapterületű gazdasági épület helyezhető el, amely legfeljebb 20 m² területű ideiglenes tartózkodásra szolgáló részt is tartalmazhat.
 - b) Lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető.

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mko)

59. §

- (1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe a táj-, a tájkép-, a természetvédelmi, továbbá vízminőség-védelmi (vízbázis védelmi) szempontból érzékeny területek tartoznak. Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen kizárólag a védelmi célokkal összhangban levő, azok megvalósítását biztosító építmények, épületek helyezhetők.
- (2) **Mko-...** jelű övezetben a beépíthető telek területe - az utak meglévő és kialakuló telkeit kivéve - legalább 10.000 m² (1 ha), szélessége legalább 30,0 m.
- (3) Az **Mko-...** jelű övezet az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB BIRTOKTÉST (m ²)	EGYÉB FELTÉTEL
Mko-1	-	0	0	-	-
Mko-1/0, Mko-1/0*	-	0	0	-	korlátozott a kerti építmények köre
Mko-2/SZ-0,5-3,5-10 ha	SZ	0,5	3,5	100.000 (10 ha)	-
Mko-2/SZ-3-4,5-8000	SZ	3	4,5	8000	
Mko-3/SZ-3-4,5-5 ha	SZ	3	4,5	50.000 (5 ha)	-
Mko-4/SZ-3-4,5-8000	SZ	3	4,5	8.000	Lakás nem építhető

- (4) Azon **Mko-2/...**, **Mko-3/...**, **Mko-4/...**, övezetben, ahol épület elhelyezhető, az épületek a következő feltételekkel létesíthetők:
 - a) az előkert a szabályozási terven jelöltek hiányában a gyűjtőutak mentén legalább 15,0 m, egyéb utak mentén legalább 10,0 m;
 - b) a hátsókert, oldalkert legalább 10,0 m.
- (5) Az **Mko-... jelű** övezetekben kizárólag az épületek körül legfeljebb 5000 m² nagyságú telekterületen, vagy telekrészen legfeljebb 1,8 m magas áttört kerítés létesíthető.
- (6) Az Mko övezetek részletes előírásai:
 - a) **Mko-1/0** övezetben épület, továbbá terepszint alatti és feletti építmény nem helyezhető el.
 - aa) **Mko-1/0*** jelű övezetekben épület nem, csak idegenforgalmat szolgálóan helyiséget nem tartalmazó esőtető, kerti építmény - kivéve: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, húsfüstölő, jégverem - helyezhető el.
 - ab) A lábakon álló tetőépítmény egy tömegben a telekterület minden 1000 m²-e után legfeljebb 40 m² alapterületen, faszervezettel, elsősorban faszindely-fedéssel, legfeljebb 30°-os tetőhajlásszöggel helyezhető el.
 - c) **Mko-2/SZ-0,5-3,5-10ha** jelű övezetben a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetéses állattartást, a természeti értékek bemutatását, az ismeretterjesztést szolgáló épületek és az ezekhez kapcsolódó egyéb gazdasági és turisztikai építmények, továbbá lakóépület elhelyezhető.
 - d) **Mko-3/SZ-3-4,5-5ha** jelű övezetbe a védett természeti területen elhelyezkedő, borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. minőségi osztályba sorolt területen a védett

terület kezelési tervével összegegyeztetetten a szőlőgazdálkodás, borászat, borturizmus (pl.: borozó, borkereskedés, bormúzeum, borkóstoló) építményei és lakóépület létesíthető. Lakás, lakóépület kizárólag akkor létesíthető, ha a borturizmussal összefüggő tevékenységek azt indokolják. Lakóépület nagysága max. 250 m² lehet.

- e) **Mko-4/SZ-3-4,5-8000** jelű övezetben, volt bányaudvarban az idegenforgalommal, a vendégfogadással összefüggő építmények létesíthetők. Lakás az övezetben nem építhető. Az övezetben építeni a kialakult udvar szintjén lehet a tufafalak megbontása nélkül.

Általános mezőgazdasági övezet (Má)

60. §

- (1) Az általános mezőgazdasági területek övezetei az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGAS SÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB BIRTOKTEST (m ²)	EGYÉB FELTÉTEL
Má1/SZ-3-5,5-5 ha	sz	3	5,5	50.000 (5 ha)	Szőlőművelés a telekterület 80 %-án
Má2/SZ-3-5,5-5 ha	sz	3	5,5	50.000 (5 ha)	
Má1/0	-	-	-	-	-
Má2/0	-	-	-	-	-

- (2) Az **Má1/0 és Má2/0** jelű övezetekben közműlétesítmények kivételével sem a felszínen, sem a felszín alatt építeni nem lehet.
- (3) Az **Má... jelű** övezetben kerítés csak akkor létesíthető, ha a telken épület létesül, mely esetben a kerítés a kiszolgáló út tengelyétől legalább 3,0 m-re építhető legfeljebb 1,8 méter magas áttört formában.
- (4) Az épület a kiszolgáló út telekhatárától mérten legfeljebb 20,0 m-re, de legalább 10,0 m-re létesíthető.

Borvidéki általános mezőgazdasági övezet (Má1)

61. §

- (1) Az **Má1/...** jelű övezet a borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. és II. minőségi osztályba sorolt, árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Má1/...** jelű övezetben elhelyezhető:
- a szőlőművelés, a borászat gazdasági célú építményei,
 - a borturizmus épületei (borozó, borkereskedés, bormúzeum, borkóstoló), és legfeljebb 50 férőhelyes szállás jellegű épület,
 - továbbá max. 250 m² összes szintterületű lakóépület.
- (3) Épületek kizárólag szőlőművelés esetén helyezhetők el. Szőlőművelésűnek az a telek minősül, amely a telek területének legalább 80 %-ban ténylegesen szőlőműveléssel hasznosított.
- (4) A terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a birtoktest területének 3 %-ánál.

Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági övezet (Má2)

62. §

- (1) Az **Má2/...** jelű övezet az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Má2/...** jelű övezetben elhelyezhető:

- a) a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás, szolgáltatás építményei,
 - b) a gazdálkodáshoz kapcsolódóan legfeljebb a beépített alapterület 30 %-án lakóépület.
 - c) lakás, lakóépület kizárólag akkor létesíthető, ha a mezőgazdasági termelés (árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység) az állandó helyben lakást indokolttá teszi.
- (3) A terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a birtoktest területének 1 %-ánál, de nem haladhatja meg a 300 m²-t.

Vízgazdálkodási terület (V)

63. §

- (1) A vízgazdálkodási terület övezetében csak a rendeltetésnek megfelelő építmények létesíthetők, szabadon álló beépítési móddal és legfeljebb 5 %-os beépítési mértékkel. Az övezet területén csak a vízgazdálkodási, vízkárelhárítási és közlekedési létesítmények helyezhetők el.
- (2) Az állami kezelésű patak, tó, vízfolyás partételtől 6-6 m, az egyéb kezelésű vízfolyások partételtől min. 3-3 m szélességű sáv a karbantartás számára szabadon hagyandó. A karbantartó számára, ha a karbantartási sáv nem közterület, akkor szolgalmi jog biztosítandó. A szolgalmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával kérhető.
- (3) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (pl.: patak, árok, vízfolyás, vízmosás) egyéb célra hasznosítani (pl.: medret érintően vezetet kerékpárút szakasz), annak bármilyen megváltoztatását csak vízjogi létesítési engedély alapján, a mindenkori illetékes hatóság engedélyével szabad.
- (4) A vízmű területén, a **V-vm** jelű övezetben, csak a rendeltetésének megfelelő építmények létesíthetők, szabadon állóan, terepszint felett 5 %-os beépítési mértékkel és legfeljebb felszín feletti 5 m-es építménymagassággal. a terepszint alatt a közmű technológiához kapcsolódóan a beépítés mértéke max. 3 %-os lehet.
- (5) Az Eger-patak Felnémeti és Déli iparterületi szakaszának, a Tárkányi-patak, Szala-árok és Farkas-völgyi-árok medrének rehabilitációja, revitalizációja az ökológiai szempontok figyelembevételével, természet-közeli módszerek alkalmazásával történhet.

Beépítésre nem szánt különleges terület övezetei

64. §

- (1) Különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi központok övezete (**Kkpi**):

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGGISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kkpi	-	0	-	K	-
Kkpi/0	-	0	-	K	-
Kkpi/1	-	0	-	Kialakult pincszerkezethez igazodó	90
Kkpi/2	O	2	4,5	3000	-
Kkpi-kk	SZ	2	4,5	3000	90
Kkpi/SZ-10*-4,5-200	SZ	10*	4,5 (6,5**)	200	75
Kkpi/SZ-10*-4,5-400	SZ	10*	4,5 (6,5**)	400	75

K = kialakult telekszerkezet, tovább nem osztható

* Kerti építmények és a terepszint alatti építmények által elfoglalt terület telken belüli mértéke

** Kerti építmények legmagasabb pontja a kiszolgáló út szintjéhez mérten

- a) a **Kkpi** jelű övezet, a tájkarakter megőrzése miatt a pincés idegenforgalmi központ kertés szőlőművelésű telkeinek megtartandó övezete. (Pl.: Kőlyuktető). Az övezet területén épület, kerti építmény nem helyezhető el - kivéve pinceszellőző.
- b) a **Kkpi-kk** jelű övezet:
- ba) nagy zöldfelületű köztertként funkcionáló terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak,
- bb) a kerti építmények közül – geotechnikai és geológiai szakvéleményt követően – csak pergola, támfal építhető,
- bc) a pincék feletti közterületek - kivéve a Kőlyuktetőn - nem idegeníthetők el, kizárólagos használatba nem adhatók, a történetileg kialakult és védendő területhasználat, településképp megóvása, valamint a jelenleg összefüggő terület biztonságos geotechnikai állapotának fenntarthatósága, ellenőrizhetősége érdekében,
- bd) az alapincézett nem út célját szolgáló közterületek az erózió csökkentése érdekében füvesítendőek.
- be) A fenntartás során, vagy természetes úton keletkezett növényi hulladék részére tároló az övezetben nem jelölhető ki.

(2) A sport- és szabadidő eltöltését szolgáló különleges beépítésre nem szánt terület övezete (**Kksp**).

a) A **Kksp** jelű különleges beépítésre nem szánt sportterület övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)
Kksp/SZ-2-3,5-1 ha	SZ	2	3,5	10000 (1 ha)

b) A **Kksp/SZ-2-3,5-1ha** jelű övezetben elhelyezhető:

- ba) pihenést, testedzést szolgáló építmény, és kiszolgáló létesítményei,
- bb) a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak,
- bc) vendéglátó építmény,
- bd) szabadidő eltöltését szolgáló építmények,
- be) parkoló felületek.

(3) A különleges beépítésre nem szánt sportrepülőteri és rekreációs övezet (**Kkrep**).

a) A **Kkrep** jelű különleges sportrepülőteri és rekreációs övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)
Kkrep/SZ-0,5-3,5-10 ha	SZ	0,5	3,5	100000 (10 ha)

b) A **Kkrep/SZ-0,5-3,5-10 ha** jelű övezetben elhelyezhető:

- ba) sportrepülőter és kiszolgáló létesítményei,
- bc) vendéglátó építmény,
- bd) parkoló felületek.

(4) Külszíni bányászati tevékenységek területe (Kkba).

a) A **Kkba** jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)
Kkba/SZ-1-3,5-K	SZ	1	3,5	K

b) Kizárólag a bányaműveléshez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.

c) A környező más terület-felhasználású területek, mezőgazdasági területek, országos és helyi közutak felé legalább 10,0 m széles erdősáv kerüljön telepítésre a telekhatárok mentén.

d) A „Tájékvédelmi területeken” bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával lehet.

(5) Honvédelmi területek beépítésre nem szánt övezetében épületet építeni nem lehet. (**Kkho**):

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)
Kkho/0	-	0	-	-

a) A **Kkho/0** jelű beépítésre nem szánt különleges honvédelmi övezetben kizárólag a honvédelmi célokkal összefüggő épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

b) A területet csak növényzetből képzett kerítéssel lehet bekeríteni, épített kerítés nem létesíthető.

c) A csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése biztosítandó az övezet délkeleti határát képező tervezett közút mentén, a szabályozási terven jelölt helyen.

(6) A különleges beépítésre nem szánt rekreációs és rezidenciális terület övezetei:

a) a **Kkre-z** jelű korlátozott közhasználatú zöldfelületi övezetben:

aa) Az 1500 m²-nél nagyobb telkeken elhelyezhetők: pihenést szolgáló építmények, továbbá legfeljebb 15,0 m magasságú kilátótorony, max. a telek 2 %-os beépítési mértékéig.

1500 m²-nél kisebb telkeken építmények nem helyezhetők el.

ab) Az övezetben a növénytelepítést az általa szolgált építési telkek kialakításával, telekmegosztásával egyidejűen meg kell valósítani.

ac) Az övezet közterülettel, vagy mezőgazdasági területtel határos telekhatárain tömör kerítés, a telekhatártól az építési telkekre befelé mérten, minimum 2,0 m-es távolságban, legfeljebb 2,0 m-es magassággal létesülhet, melynek külső határán takaró zöldfelület (sövény, kúszónövény) telepítendő. A „külső” takaró zöldfelületet jelentő növénytelepítés elhagyható, s a kerítés a telekhatárra építhető, ha a kerítés legalább 80 %-ban áttört, vagyis átlátást biztosító kerítésként létesül.

b) a **Kkre-u** jelű korlátozott közhasználatú közlekedést szolgáló magánutas övezet melyet:

ba) A belső közlekedést szolgáló telket, közlekedési felületet közhasználat elől elzártan, vagyis korlátozottan közhasználatú formában is ki lehet alakítani, a szabályozási terven jelölt helyen és minimális telekszélességgel.

bb) Az építési telkeket kiszolgáló közműveket földfelszín alatt kell megépíteni, szükség esetén szolgálmi jogosan.

- bc)* Az övezetben épület nem helyezhető el, kivéve maximum 5,0 x 5,0 m² alapterületű porta rendeltetésű épület.
- (7) Különleges beépítésre nem szánt gyepmesteri telep, állatmenhely, egyéb üzemi terület **(Kb-üt)**

V. fejezet

VÁROSRÉSZEK SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI

Almagyar - Merengő

65. §

- (i) Az Almagyar városrész M1.12 jelű Szabályozási tervvel érintett területén:
- a)* A szabályozási terven jelölt nem beépíthető telekrészt legalább 50 %-ban háromszintes zöldfelületként kell kialakítani.
 - b)* Az előkertben a honos növények aránya legalább 70 % legyen. Tű- és pikkelylevelűek aránya a 30 %-ot nem haladhatja meg.
 - c)* A beültetési kötelezettség teljesítése:
 - ca)* 10 m-ig terjedő beültetési kötelezettséggel terhelt területsávban 2 sor lombos fa és egy cserjesor ültetendő,
 - cb)* minden további 10 m-en belül pedig, további 1 sor lombos fa telepítendő.
 - d)* Új közutak, utcák kialakításánál:
 - da)* 16,0 m szabályozási szélesség alatt legalább egyoldali,
 - db)* 16,0 m szabályozási szélesség felett kétoldali, fasor telepítési felületet kell biztosítani.
 - e)* A szabályozási terven jelölt helyi védelemre javasolt fák - facsoportok védelmét biztosítani kell. Kivágásuk csak növény-egészségügyi okból vagy városi érdekek esetén lehetséges.
 - f)* A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:
 - fa)* É-D-i összekötő út nyomvonalával érintett telkek hrsz-ai: 10928/2, 0540/3,/5,/7-9,/12-17, 0543/3-19, 0534, 0560/3, 0559, 0555/44-52, 0555/58, 0565, 0566/7, 0564/5-29, 0566/4, 0566/8, 0569.

Belváros-kelet

66. §

- (1) **Vt-p/...** jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt Kossuth Lajos utcai, Frank Tivadar utcai parkolóház földszintjének utcához csatlakozó zónájában kereskedelmi-szolgáltató rendeltetési egységek helyezendők el.
- (2) A **Vt-ksz/...** jelű építési övezetben:
- a)* Az épületek átépítése, újra építése a Gólya utca menti épületek, valamint a Céhmaster udvar épületeinek vonatkozásában csak egységes építészeti koncepció alapján végezhető el.
 - b)* A Céhmaster udvar épületeinek homlokzatmagassága, tömege, az udvar kialakult légtér arányai a felújítás, átépítés során is megtartandók.

Cifra hóstyá és Tetemvár

67. §

- (1) A Tetemvár városrész területén lakó-, vagy zöldterületi övezetben lévő, önálló, közterületről nyíló pincék bejárata és pinceépülete az eredeti arányrendszer és anyaghasználat megtartásával építhető újra.
- (2) A Cifrakapu utcai telkeken a Donát temető alá nyúlóan pince nem létesíthető, meglévő nem bővíthető. A temető telekhatára 5 m-nél jobban pincével nem közelíthető meg.
- (3) A Cifra hóstya, Tetemvár területén **Lk, Lke, Vt** és **Kpi/...** jelű építési övezetekben:
 - a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m,
 - b) ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatarával közös, akkor legalább a 3 m széles karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
 - c) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.
- (4) A Cifrakapu utcában a Tetemvár utcai torkolatnál az előkertes telkek Cifrakapu utcai határán kerítés nem építhető, csak sövényvel képzett jelképes – maximum 1,0 m magas – kerítés létesíthető.
- (5) A Cifrakapu utca és Malom utca északi sarkán álló tömbben:
 - a) az új épületek közterület felőli földszinti padlószintjét, úgy kell meghatározni, hogy az a Cifrakapu utcai útburkolat koronaszintjének magasságát legalább 0,45 m-rel haladja meg.
 - b) A telkeken önálló hulladéktartály-tároló nem építhető, ezeket az épülettel egy tömegben kell kialakítani.
 - c) Csak 40-45°-os tetőhajlásszögű magastetős épület létesíthető, tetőhéjazatként csak égetett kerámiaacserép alkalmazható, Többszintes tetőterű épület nem alakítható ki.
 - d) A Cifrakapu utca felé néző homlokzatot (tetőzetten is megjelenően) tagolni kell a hagyományos, hóstyai településszövetnek, az eredeti telekszerkezetnek megfelelően.
- (6) A **Vk/SZ-50-12,5-1ha** és a **Vk/SZ-50-15-1ha** jelű építési övezet – a Knézich Károly utca és az Eger-patak közötti kórház tömbi övezetben:
 - a) elsősorban egészségügyi, szociális rendeltetések helyezhetők el,
 - b) nem létesíthető: sportépítmény, a fő tevékenységgel össze nem függő gazdasági épület,
 - c) műemléki védelem alatt álló építmény számára (pl.: barokk kapu) az övezetben meghatározott legkisebb telekterülettől eltérően, a műemléki szempontok szerint szükséges mértékű telek is kialakítható,
 - d) új rendeltetési egység, vagy funkcióbővítés során keletkező gépjármű elhelyezés igényét telken belül kell megoldani,
 - e) a szabályozási terven jelölt helyen a homlokzatmagasság határértéke szerepel, mely nem haladható meg.
- (7) A **Vk/SZ-20-5,0-1ha** jelű építési övezetben - a Gárdonyi kertben - igazgatási épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási épület létesülhet a fejlesztés során, de a Gárdonyi múzeum rendeltetése nem sérülhet.

- (8) A szerkezeti jelentőségű zöldfelületeken a terep állékonyságát eredményező támfal megerősítésen és kerítésépítésen kívül egyéb építési tevékenység nem végezhető, kivéve a Cifra hóstya telkein a meglévő pincék megerősítése, de új pince, vagy felépítmény a pincékre nem létesíthető.
- (9) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:
- a) közterület növelése révén „visszamaradó” apró telkek hrsz-ai: 1428; 1429/1; 1431; 1514; 1539/1; 1553/1; 1564; 1572; 1573; 1574; 1575; 1725; 1726; 1727; 5138/1; 5411; 5415; 5417/1; 5417/2; 5418.
- b) Közterületté alakuló telkek hrsz-ai: 1411/3; 1412/3; 1412/4; 1413/2; 1414/2; 1415/2; 1416/2; 1417/2; 1419; 1553/2; 5356; 5357, 5417/3.

Csákó

68.§

- (1) A Sas út Meder utca – Károlyi Mihály utca közötti szakaszán a melléképület, a főépületek között legfeljebb 10 m-es traktusmélységben, a homlokzatosított épített tömör kerítéssel összeépíthető láncház jellegű utcaképi megjelenéssel alakítható ki. Az összeépülő szakaszra számított épületmagasság legfeljebb 4,5 m lehet, de nem lehet magasabb a csatlakozó főépület párkánymagasságánál. Az utcafronti melléképület lezárására létesíthető: lapostető, 10°-25° közötti alacsony hajlású tető, tetőterasz, zöldtető.
- (2) A Sas út északi oldalán az ikres és a hézagosan zárt sorú beépítés esetén, a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában, a melléképület csak a lakóépülettel azonos oldalhatáron engedélyezhető.
- (3) A **Vk-IM/... jelű** Intermodális csomópont övezetére vonatkozó általános előírások:
- a) az alábbi rendelkezések helyezhetők el:
- aa) irodaház,
- ab) közösségi, kulturális, szórakoztató épület, illetőleg olyan rendeltetési egység, melyet a vasúti közlekedési és a buszpályaudvar közlekedési alapfunkció nem zavar,
- ac) konferencia-központ és ahhoz kapcsolódó kiállítási épület,
- ad) legfeljebb 3.000 m² bruttó szintterületű önálló kereskedelmi rendeltetési egységet magában foglaló épület,
- ae) szállás jellegű épület,
- af) sportépítmény,
- ag) parkolóház,
- ah) mélygarázs.
- b) Az övezet területén nem létesíthetők:
- ba) önálló ipari épület és rendeltetési egység,
- bb) önálló raktározási épület és rendeltetési egység,
- bc) önálló nagykereskedelmi épület és rendeltetési egység,
- bd) nem a fő rendeltetésnek megfelelő épületet, vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,
- be) sorgarázs,
- bf) hulladékudvar.

- c) A szabályozási terven lehatárolt, zöldfelületként kialakítandó területeket közcélú zöldfelületként kell kialakítani KAT alapján. A minimális zöldfelület kialakítása érdekében tetőkert is létrehozható.
- d) Az intermodális csomópont területe az előírt űrszelvény megtartásával – a szabályozási tervben meghatározott módon – részlegesen vagy teljes egészében lefedhető.
- e) A területen új épület(rész) csak abban az esetben helyezhető el, ha a vágányok lefedésére legkésőbb az új épülettel, épületrésszel egyidejűleg sor kerül. E korlátozás alól kivétel a vasútüzemi, vasútfejlesztési építmény, amennyiben annak létesítését vasútüzemi, vasútbiztonsági szempontok indokolják, vagy a később megvalósuló intermodális csomópont kialakításához szükséges.
- f) A szabályozási tervben meghatározott gyalogos kapcsolatokat ki kell alakítani és fenntartani a Raktár utca és Ady Endre utca között átlagosan legalább 20 méter széles felszíni zöldfelületi vagy tetőkerti sávban. A szabályozási tervben meghatározott gyalogoskapcsolatok vonalvezetése megváltoztatható, de a kapcsolat csak a szabályozási terv módosításával szüntethető meg.
- g) A területen átmenetileg (a parkoló-építmények megvalósításáig) az előírt parkolók szabadtéri parkolóban is elhelyezhetők az építési engedélyben meghatározott feltételekkel.
- h) A területen a vasútüzemhez és vasútbiztonsághoz szükséges funkciójú épületek, építmények az intermodális csomópont megvalósításáig állagmegőrzés vagy vasútfejlesztés miatt felújíthatók vagy átalakíthatók.

(4) A **Vk-IM** övezetekre vonatkozó sajátos előírások

- a) Az utascarnokban gyalogos kapcsolatot a Raktár utca és Ady Endre utca között kell biztosítani.
- b) Az intermodális csomópont keleti és nyugati oldala között, a városi funkciójú területek a vasúti peronok és az autóbusz indító helyek feltárására akadálymentes közlekedést biztosító gyalogos kapcsolatot kell kialakítani.
- c) Az intermodális csomópont területén elhelyezendő új transzformátorokat a szakhatóságok, az üzemeltetők által meghatározott helyeken, de épületben, közterületről közvetlenül megközelíthetően kell elhelyezni.
- d) Közműlégvezeték nem létesíthető.
- e) A területen az építési engedély feltételeként előírt bontással érintett épületet, épületrészt az érintett terület tényleges igénybevételéig (adott esetben az érintett területen létesülő építmény használatbavételéig) kell lebontani. A távlatban bontással érintett épület(rész) nem bővíthető, de az állagmegóvás érdekében lehet korszerűsíteni és átépíteni.

Déli iparterület

69. §

- (1) A Déli iparterület **Gksz/... és Gip/... övezetbe** tartozó telkein:
- a) A kialakítható legkisebb telekszélesség, ha a szabályozási terv másképpen nem rendelkezik 40,0 m lehet.
 - b) Az övezetekkel határos vízgazdálkodási területek védősávjában - a szabályozási terv eltérő rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett - csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők, a vízfolyások kezelését korlátozó terepalakítás, kerítésépítés nem végezhető.
 - c) 30 %-ot meghaladó beépítettség és burkolt felület együttes megléte esetén a csapadékvizek visszatartásáról, azaz késleltetett tovább vezetéséről a telken belül kell gondoskodni.
 - d) A kerítés és a támfalépítés szabályai:
 - da) 0,8 m-nél magasabb kerítés csak a telekhatáron építhető,
 - db) 0,4 m magasságot meghaladó kerítéslábazat, támfal nem lehet látszó nyersbeton felületű, felületkezelés nélküli zsalukő, vagy kezeletlen fémlemez,
 - dc) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1,0 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki,
 - dd) nem építhető tömör kerítés az Eger-patak menti telekhatáron, egyéb vízfolyás menti telekhatáron,
 - de) tömör kerítés legfeljebb 3,0 m magasságig építhető, melyet a közterületi határ mentén növényzettel, anyaghasználattal, szerkezeti kialakítás változtatásával legalább 6,0 m-ként tagolni kell.
- (2) A Déli iparterület városrészben, az SZT-DIP/2012 jelű szabályozási terven szabályozott gazdasági terület **Gksz/... és Gip/...** jelű övezeti telkein, új épületek elhelyezése előtt a terület talaj- és talajvíz-szennyezettségi állapotát fel kell tární. Talaj- vagy talajvíz-szennyezettség esetén a tervezett épületek megvalósítása a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jóváhagyott kármentesítés befejezését követően történhet.

Délkeleti külterület

70. §

- (1) A Délkeleti külterület városrész SZT/DK.. jelű szabályozási terv területén, a Kistályai út és az É-D-i összekötőút mentén, a **Gksz/... és Gksz-pi** jelű építési övezetekben:
- a) A városképi és a tájképi illeszkedés követelményeinek megfelelés igazolására olyan látványtervet vagy fotómontázst, valamint helyszínrajzot kell készíteni, mely a tervezett építési telek melletti két-két szomszédos telek beépítésének látványát, beépítési jellegét is bemutatja.
 - b) Azon telephelyek, melyek telekjogilag önálló több telket összekapcsolva működnek, a Kistályai útra nyílóan telephelyenként 100 m-ként csak egy gépkocsi forgalmú gazdasági bejáratot, kaput építhetnek.
 - c) Ha a telek alapterülete az építési övezeti előírásokban megjelölt legkisebb telekméretet, valamint a legkisebb átlagos telekszélességet nem éri el, akkor azon, helyiséget befogadó kereskedelmi- szolgáltatói- gazdasági célú épület nem létesíthető.
 - d) A kerítésépítés szabályai:

- da)* az elő és oldalsó telekhatáron tömör kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig építhető,
 - db)* az oldalhatáron a Kistályai úttól mérten legfeljebb az építési hely hosszában lehet tömör kerítés,
 - dc)* a hátsó telekhatáron tömör kerítés nem létesíthető, legfeljebb sövényel képezhető.
 - e)* A Kistályai útra merőlegesen mérten a természetes tereplejtés legfeljebb 30,0 m-es sávban változtatható meg terepalakítással, melynek során a támfal, a földrézsű képzése csak teraszosan alakítható.
 - f)* Az épületek építészeti kialakításánál az alábbiakat kell alkalmazni, eltérni csak településképi véleményezési eljárás támogató véleményével lehet:
 - fa)* az épület 35-45° közötti hajlásszögű magastetővel fedett legyen, lejtőre merőleges gerincű fedélszerkezettel, lapostető extenzív, vagy intenzív zöldtetőként alkalmazható,
 - fb)* ha a tetőszerkezet fesztávolsága a 12,0 m-t meghaladja, a tető hajlásszöge legfeljebb 30° legyen,
 - fc)* a tetőhéjazat anyaga lehet égetett cserép, vagy a cserépfedés textúráját biztosító lemezfedés, valamint a föld, illetve a magyarországi kövek természetes színeinek megfelelő felületkezelésű fémlemez.
- (2) A Kistályai út mentén a **Gksz/...** jelű építési övezetekben
- a)* a kialakítható és a beépíthető legkisebb telekszélesség átlagosan 20,0 m lehet,
 - b)* a terepszint alatti építmények önállóan is elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 10 %-ánál, kivéve, ha gépjárműtárolás céljára létesül a terepszint alatti építmény, mely esetben elérheti a terepszint alatti beépítés a telek területének 15 %-át,
 - c)* pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.
- (3) A Kistályai út menti **Gksz-pi/..** jelű építési övezetben:
- a)* a közterületről, vagy attól mérten 15,0 m-en belül új pince nem nyitható, a közterületen, vagy annak rovására létesített meglévő pince felszámolandó,
 - b)* a partfalba vágott, meglévő önálló pincéket egyéb gazdasági célú használatra igénybe venni csak akkor lehet, ha a pincék elé gazdasági funkciót befogadó épület létesül, egyéb esetben elsősorban a borászattal, a vendégforgalommal összefüggő tevékenységekre kell hasznosítani,
 - c)* ha a telkek alapterülete az 500 m²-t, valamint a minimális 16,0 m-es telekszélességet nem éri el akkor a telken gazdasági tevékenység nem végezhető.
- (4) A Kistályai út keleti oldala menti **Gksz** jelű gazdasági hasznosítású telkek előkertjeit minimálisan 30 %-os mértékben kétszintű zöldfelületként kell kialakítani, ahol a közterülettel párhuzamosan minden megkezdett 10,0 m-ként legalább egy közepes lombkoronájú fa telepítendő.
- (5) Helyi védelemre javasolt pincés területek: a 0640/4-19 hrsz-ú telkekre nyíló, és a 21841/1-2 hrsz-ú telkeken kialakított pincéket befogadó tufakő-falak, ahol a telkek felszínén megjelenő bármilyen építési tevékenység csak az illeszkedés és a tájba illesztés szabályainak figyelembe vételével végezhető.
- (6) Kettőnél több építési telket kiszolgáló, új tömbfeltáró magánút csak a szabályozási terv rendelkezése szerint alakítható ki, vonalvezetésében, hálózati szerepében, szélességében, és hosszában. A jelentősen átalakuló területeken az új tömbkialakítással, telekfelosztással együtt kell

a magánút telkét kialakítani, az érintett telektulajdonosok közötti megegyezés alapján. Az új telektömb kiszolgáló úthálózatának kialakítása és a tömb közművekkel való ellátásának tisztázása után lehet a telkeken épületet elhelyezni.

- (7) A 0623/1 hrsz-ú, „Eger IV.-riolittufa” védnevű bányatelekhez tartozó földrészleten jelölt, **Kre/SZ-15-5,5/K-1** ha jelű építési övezetben épületet elhelyezni csak a bányaudvar területén lehet.
- (8) a DK-i városrészben, a **Kid/... jelű** építési övezetben a Tihaméri szőlőben található „Eger IV.-riolittufa” védnevű bányatelek udvarában:
- a) Az elő-, oldal és hátsó kertek a tufa-kőfalak függvényében alakulnak, esetenként 0,0 m távolságra is csökkenhetnek.
 - b) Ha a tufa-kőfalak a telekhatárt megközelítik, vagy elérik, s a telek udvarszintje a környező területtől legalább 3,0 m-nél mélyebben helyezkedik el az épületek a tufa-kőfalakhoz igazodva helyezhetők el.
 - c) A Tihaméri szőlőben található volt kőbánya udvarában kialakított építési telken az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.
- (9) A **K-MÜ/... jelű** építési övezetben a DK-i városrész 0640/19 és 634/19 hrsz.-ú telkein a volt kőbánya udvarainak hasznosítása során:
- a) Az építési telken az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.
 - aa) Ha a tufakő-falak magassága az 5,0 m magasságot meghaladja, azok területnyerés célzattal nem bonthatók meg, tájképi karakterük nem változtatható meg.
 - ab) A volt bányaudvar kőfalának részleges bontása, kialakítása csak akkor lehetséges, ha a szomszédos telkek használatát és azok építési lehetőségét nem korlátozza. A tufakő-falak átalakításával, részleges megbontásával a telekkel határos közlekedést szolgáló közterületek rendeltetésükben nem korlátozhatók.
 - b) A 0634/19 hrsz.-ú telken a tufa falakhoz simulóan, azok elé és közé lehet épületet, vagy a felszínen megjelenő egyéb építményt elhelyezni:
 - ba) A telek keleti oldalhatárától mérten K-i irányban 40,0 m hosszban az előkert min. 10,0 m, a további telekhosszon az előkert 0,0 m lehet.
 - bb) Az építési helyen kívül is elhelyezhetők technológiai berendezések, tufafal tetejére felvezető lépcsők.
 - bc) Az épületek legfeljebb 30° meredekségű magastetővel vagy lapostetővel alakíthatók ki. A lapostető alkalmazása során a tetőfelület legalább fele részén zöldtető alkalmazandó, ez alól kivétel a gépjárművek közlekedésére használatos tetőfelület.
 - bd) Homlokzat, vagy tetőfelület burkolására nem alkalmazható kezeletlen felületű fémlemez, hullámpala, bitumenes zsindely, piros cserép.
 - be) Az épületek színezésére csak a magyarországi természetes kövek színei alkalmazhatók.
 - c) A 0640/19 hrsz-ú telken:

- ca) a szabályozási terven jelölt építési helyen belül az épületmagasság számításánál a csatlakozó rendezett terepszint az az udvarszint, ahová az épület alsó, vagy első szintje épül,
- cb) a 0640/20 hrsz.-ú közút mentén, a telek „b” jelű alrészletén létesülő épület Ny-i homlokzatának legmagasabb pontja, az út szintjéhez mérten nem lehet magasabb 2,5 méternél.
- cc) a 0640/20 és a 0640/14 hrsz.-ú közutak menti telekrészen sem az építési helyen belül, sem azon kívül látszó technológiai berendezések, épületen kívüli bortartályok nem helyezhetők el,
- cd) a telek K-i udvarában az építési helyen kívül is elhelyezhetők szükséges technológiai berendezések, a tufa-falak tetejére felvezető lépcsők,
- ce) a telek „d” jelű alrészletén lévő tufafal tetejére épület csak úgy helyezhető el, ha a tufafal részleges visszabontása során a tájképi megjelenés nem sérül. A létesülő épület legmagasabb pontja legfeljebb 5,0 m lehet a 0636/1 hrsz.-ú közút épület előtti szintjéhez képest,
- cf) Az épületek legfeljebb 30° meredekségű magastetővel vagy lapostetővel alakíthatók ki. A lapostető alkalmazása során a tetőfelület legalább 50 %-án zöldtető alkalmazandó,
- cg) az épületek anyaghasználata során homlokzat, vagy tetőfelület burkolására nem alkalmazható kezeletlen felületű fémlemez, hullámpala, bitumenes zsindegy, piros cserép,
- ch) az épületek színezésére csak a magyarországi természetes kövek színei alkalmazhatók.

Felnémet

71. §

- (1) Az **Lk1-Bervai ltp jelű** övezet tömbtelkes - úszótelkes beépítésű terület, mely jellegében megtartandó. Az övezetre vonatkozó részletes előírások a következők:
- a) Az övezetben további úszótelket kialakítani nem lehet. Az úszótelkeket körülvevő közhasználat elől el nem zárt telket megosztani nem lehet.
 - b) Az övezetben új épület nem helyezhető el.
 - c) A meglévő épületeket bővíteni magastető építésével vagy a tetőtér beépítésével lehet. Új magastető hajlásszöge 30-45° között lehet. A tetőtér kialakítása kizárólag 1 szintben történhet.
 - d) A kialakult összefüggő zöldfelületek nem építhetők be, területüket közkert-szerűen kell fenntartani. Elhelyezhetők a szabadidő eltöltését – a pihenést, játékot, sportolást – szolgáló, épületnek nem minősülő építmények, sétaút, kerékpárút, továbbá köztárgyak.
 - e) A lakásoknak és közös helyiségeknek a lakhatással nem összefüggő célra való használata csak abban az esetben engedélyezhető, ha ez a meglévő lakások használatát nem zavarja (pl. jelentős ügyfélforgalom, zaj, szemet), és a tevékenység folytatásához jogszabályok szerinti feltételek biztosíthatók.
- (2) Az **Lk2-k jelű** kertövezetbe tartozó pásztorvölgyi telkeken, a telkeken áthaladó csapadékvíz-elvezető árok megtartandó, nem szüntethető meg. A kertövezet telekhatáron és telken belüli szeparálása, lezárása lábazat nélküli 90 %-ban átlátható drótfonattal és sövény telepítésével teremthető meg.

Felsőváros

72. §

- (1) A Felsőváros telepszerű beépítésű úszótelkei növelhetők a szabályozási terven jelölt építési helyek körül, valamint a szükséges mértékig a meglévő beépüléshez kapcsolódóan új lift létesítése érdekében.
- (2) Az **Zkk** jelű övezetben, a szabályozási terven jelölt helyen kialakítható dombgarázs földtakarása minimálisan fél méter humuszos talajból kell, hogy álljon, amit legalább kétszintes (gyep és cserje) növényállománnyal szükséges beültetni.

Hajdúhegy-észak

73. §

- (1) A Hajdúhegy városrész északi irányú bővítésének kertvárosias lakóterületén:
 - a) A területhasználati váltást lehetővé tevő új telekszerkezet kialakítása – az önkormányzat és a telkek tulajdonosai, illetve a terület fejlesztésében érdekeltek által megkötött településrendezési szerződés megkötését követően – hagyható jóvá.
 - b) Az övezet építési telkein az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg. Az építési telek beépítésének feltétele a telkeket kiszolgáló útszakaszok kiépítése legalább az útalap mértékéig és az igénybe venni kívánt telkekig.
 - c) Az építési övezetben az épületek magastetővel építhetők, a tetőgerinc fő iránya utcával párhuzamos legyen. A tetőidom csak szimmetrikusan alakítható ki.
- (2) A Hajdúhegy városrész északi irányú bővítésének ütemezett megvalósítása esetén a közművek a teljes kiépítés részeként, a végleges állapotnak megfelelően épüljenek ki. A vízvezeték-hálózat megépítése során a tervezendő víztározó medencével történő későbbi összekötés lehetőségét is figyelembe kell venni.

Hatvani hóstya

74. §

- (1) Az Eger Hotel és az Érsekkert közötti zöldfelületet megszüntetni, méretét csökkenteni, terepfelszínen építményt elhelyezni, nem lehet. A zöldfelületen csak a terepszint alatti létesítmények feljáratai, valamint kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
- (2) A Széna tér északi térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felől létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alapincézettségre. Kerítésépítés és térfal-képzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90 %-ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet.
- (3) A 4-es iskola **Vk/Z-35-9,0-5000** jelű övezetében:
 - a) Az oktatási létesítmények épületei bővíthetők, újjáépíthetők eredeti helyükön és a szabályozási terven jelölt építési helyen.
 - b) A „zöldtetős dombház” magassága az eredeti terephez képest legfeljebb 2 m lehet a Trinitárius templom és a Forrás Kulturális Központ hátsó (északi) homlokzati síkjához igazodó mélységig, a szabályozási terven rögzítettek szerint.
 - c) A tornaudvar 1/2 szint (1,5 m) magasságig megemelhető terepszint alatti gépkocsi-tároló létesítése esetén.
- (4) A Koszorú utca - Borház sor közötti **Kkpi/1** jelű különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi központ övezetben a meglévő kialakult domborzat nem változtatható meg, támfallépcső magassága legfeljebb 0,75 m lehet. Meglévő pinceszellőzők nem szüntethetők meg. Az övezetben 90 %-os állandó zöldfelületi fedettség biztosítandó. A telkek felosztásánál a terület alatt húzódó pince – borház telekszerkezetéhez kell igazodni. Kerítés nem építhető, lehatárolás sövényvel képzendő. A közterületi határon a sövény magassága legfeljebb 1,2 m lehet, a kilátást, átlátást nem akadályozhatja.

K2-es jelű út és környéke

75. §

- (1) Kötelező telket alakítani a Kőlyuktetői pincés területen a kialakult pincebejáratokhoz kapcsolódó borház építése esetén, ha a pincebejárat közterületről nyílik.
 - a) Új borház építése esetén a kialakult közterületi pincebejárathoz kell igazodni.
 - b) A meglévő közterületen kialakított pince-bejárókon kívül új pincebejárat nem hozható létre.
 - c) A meglévő pincék homlokzati falának átépítése, felújítása nem eredményezheti a közterület csökkentését, kivéve, ha azt a szabályozási terv jelöli.
 - d) A **Kpi/z-0-4,5-K** jelű övezet pincebejáratai felett a felszínen megjelenő helyiséget tartalmazó borházépítmény, vagy kizárólagos használatú bekerített területrész csak a megfelelő telekalakítással együtt jöhet létre.
- (2) A Kőlyuktetői pincék telkeit épített kerítéssel körülvenni nem lehet, kivéve az építési övezeti előírásokban foglalt eseteket.
- (3) A helyi védelemre javasolt Kőlyuktetői pincés területen a pincebejáratoknál kialakítható borházak, és pince-homlokzati falak kialakult állapothoz való illeszkedését befolyásolja a már meglévő pince-borház jellege, a szomszédos adottságok, a természetes terepalakulat. A pincehomlokzatok, és építési magasságok kialakult állapothoz való igazodásának módját a településképi véleményezési eljárás támogató véleménye alapján kell értelmezni.
- (4) A Kőlyuk úttól délre fekvő **Vk/...** jelű övezetekben:
 - a) olyan idegenforgalmat szolgáló létesítmények alakíthatók ki, melyekhez kapcsolódóan a telek területén a várost látogató turisták buszainak fogadására és tárolására is lehetőség van.
 - b) üzemanyagtöltő állomás önmagában is létesíthető.
 - c) a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára parkoló-terület önállóan, vagy más funkcióhoz kapcsolódóan elhelyezhető. A Kőlyuk úttól délre az idegenforgalmat szolgáló létesítményekkel együtt a turista buszok parkolása, átmeneti tárolása lehetséges.
 - d) a területek beépítésének, vagy 500 m²-t elérő burkolt felület kialakításának feltétele a területen keletkező csapadékvizeket befogadó csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, azaz a vízelvező árok rendezése részben új meder kiépítése, részben zárt csapadékvíz-elvezető csatorna létesítése révén.
- (5) A **Gksz...** övezetekben:
 - a) az épületek építészeti kialakítása során az épületek lefedésére lapos, alacsonyhajlású és magastető alkalmazható, de a 12 m-es fesztávolságot meghaladó szerkezet, illetve traktusmélység lefedésére a tető hajlásszöge max. 30° lehet,
 - b) a 40 m hosszúságot meghaladó homlokzatokat síkban és tetőtömegben építészeti tagolni kell, melynek során a tagolás mértéke legalább 50 cm legyen,
 - c) a kerítés és a támfalépítés szabályai:
 - ca) 80 cm-nél magasabb kerítés csak a telekhatárokon építhető,

- cb)* 1,20 m magasságot meghaladó tömör kerítés, élő sövény kivételével tájlesztettkai okokból nem létesíthető,
- cc)* 40 cm magasságot meghaladó kerítéslábazat, támfal nem lehet látszó nyersbeton felületű, felületkezelés nélküli zsalukő, vagy fémlemez,
- cd)* támfalak, kerítéslábazatok anyagaként, vagy burkolataként természetes, természetközeli anyagok alkalmazandók (különösen: terméskő, fa, vessző, nádfonat, téglá, esetleg takaró örökzöldek),
- ce)* a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki.
- d)* Ha a burkolt felületek összes területe meghaladja az 1000 m²-t a keletkező csapadékvizek befogadóba történő késleltetett bevezetése érdekében átmeneti csapadékvíz tározóról kell gondoskodni.
- e)* Az övezeten kívül keletkezett bármilyen hulladék az övezet területén nem gyűjthető, nem tárolható.

(6) A **Gksz/SZ-35-12,0-5000** jelű építési övezetekben:

- a)* Bevásárló központ, üzletház és idegenforgalmi szolgáltatás épületei építhetők.
- b)* A létesülő épület telepítésének, telken belüli közlekedési és zöldfelületi rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet kell készíteni, a környezethez igazodó építészeti kialakítást és a tájba illesztést a közutak felőli nézetből látványtervekkel kell igazolni.
- c)* Az építmények tömegformálásának, anyaghasználatának, színezésének megválasztásakor a tájba illesztés és a "városkapu jelleg" szempontjait kiemelten kell kezelni, melyhez településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni,
- d)* Az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 13,0 m-es magasságot.
- e)* A terepfelzínen megengedett 35 %-os beépítési mérték a terepfelzín alatt 10 %-os mértékkel meghaladható.
- f)* Az építés feltétele a terület vízrendezésének megoldása, valamint a teljes közműszolgáltatás biztosítása.

(7) A 0777 hrsz-ú út menti **Gksz/O -35-7,5-2000** jelű övezetben:


- a)* az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- b)* a terepfelzín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni.

(8) A 0777 hrsz-ú út menti **Gksz/SZ -30-7,5-4000** jelű övezetben:

- a)* a szőlőfeldolgozás, a bortárolás, valamint az idegenforgalmi szolgáltatás építményei létesíthetők,
- b)* a létesülő épület telepítésének, telken belüli közlekedési és zöldfelületi rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet, a környezethez igazodó építészeti kialakítás és a tájba illesztés igazolására a közutak felőli nézetből látványtervet kell készíteni,
- c)* az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- d)* a terepfelzín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni,

- e) az építés feltétele a telek megközelítését biztosító út szabályozási terven jelöltek szerinti kialakítása, a terület vízrendezésének megoldása, valamint a részleges közműkiszolgálás biztosítása, (a közüzemi villamos energia szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás, a közterületi és telken belüli nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása).
- (9) Az (7)-(8) bekezdésben szereplő **Gksz/...** övezetekben:
- a) az épületek építészeti kialakítása során az épületek lefedésére lapos, alacsony hajlású és magastető alkalmazható, de a 12 m-es fesztávolságot meghaladó szerkezet, illetve traktusmélység lefedésére a tetőhajlásszöge legfeljebb 30° fokos lehet,
 - b) a 40 m hosszúságot meghaladó homlokzatokat síkban és tetőtömegben építészeti tagolni kell, melynek során a tagolás mértéke legalább 50 cm legyen,
 - c) a kerítés és a támfalépítés szabályai:
 - ca) 80 cm-nél magasabb kerítés csak a telekhatárokon építhető,
 - cb) 1,20 m magasságot meghaladó tömör kerítés, élő sövény kivételével tájesztétikai okokból nem létesíthető,
 - cc) 40 cm magasságot meghaladó kerítéslábazat, támfal nem lehet látszó nyersbeton felületű, felületkezelés nélküli zsalukő, vagy fémlemez,
 - cd) támfalak, kerítéslábazatok anyagaként, vagy burkolataként természetes, természetközeli anyagok alkalmazandók (különösen: terméskő, fa, vessző-, nádfonat, téglá, takaró örökzöldek),
 - ce) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki,
 - d) ha a burkolt felületek összes területe meghaladja az 1000 m²-t a keletkező csapadékvizek befogadóba történő késleltetett bevezetése érdekében átmeneti csapadékvíz tározóról gondoskodni kell,
 - e) az övezeteken kívül keletkezett bármilyen hulladék az övezetek területén nem gyűjthető, nem tárolható.
- (10) A **Gip/bt** jelű borászati gazdasági övezetben kizárólag bortárolás és szőlőfeldolgozás építményei létesíthetők, valamint az élelmiszeripari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolását lehet a területen megoldani a vonatkozó környezeti feltételek betartásával.
- a) Az építési övezetben épület nem építhető.
 - b) Az építmények a szabályozási terven jelölt „bortecnológiai építmények sávjában” állíthatók fel. A bortecnológiai építmények elhelyezésére legfeljebb a telekterület 45 %-a vehető igénybe.
 - c) A hátsókert 3 m-es sávjában a borászati üzemi építmények csak akkor helyezhetők el, ha az érintett szakaszon a csapadékvíz levezető árok vízjogi létesítési engedély alapján zártszelvénybe kerül. Amennyiben az árok jelenlegi kialakult állapota marad meg, a szabadtéri krómácella bortartályok és technológiai építményeik csak úgy helyezhetők el, hogy biztosított maradjon a csapadékvíz levezető árok hátsókerti telekhatár menti karbantartó sávja.
 - d) A tartályok legmagasabb pontja kialakult esetben sem haladhatja meg a kiszolgáló út szintjéhez mérten a 6,5 m-t. Új tartályok elhelyezése esetén az új tartályok legmagasabb pontja nem haladhatja meg a kiszolgáló út szintjéhez mérten a 4,5 m-t, a magasabb tartályok a kiszolgáló úthoz képest süllyesztetten állítandók fel.

- e) A tartálysor Kőlyuk út felőli környezetbe illesztését könnyűszerkezetes takarófallal kell biztosítani. A takarófal anyaga lehet fa vázszerkezetre vagy vázszerkezet közé szerelt felületkezelt fa, fa alapú nagytáblás elem, mattított színezett épületüveg, építészeti ponyva, élő növényfal. A takarófal teljes felületére vetített magasság legfeljebb 6m lehet.
- (11) A **Kkpi/SZ-10*-4,5-200 jelű és a Kkpi/SZ-10*-4,5-400 jelű** pincés övezetekben (lásd a magyarázó ábrát):
- a) a kiszolgáló út mentén az útburkolat szintjéig feltöltendő az övezet minimum 6,0, maximum 8,0 m-es területsávja,
- b) a területsáv (az SZT/K2-D jelű szabályozási terven jelölt) a kerti építmények sávja, ahol épület nem, csak terepszint alatti építmény és kerti építmények helyezhetők el,
- ba) a kerti építmények sávjában, a telek legfeljebb 10 %-án lehet létesíteni idegenforgalmat, rekreációt szolgáló kerti építményeket (pl. esőtetőt, pergolát, egyéb kerti építményt - kivéve: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, húsfüstölő, jégverem),
- bb) a bortárolás technológiai építményeit, (pl. álló acél bortartályok), a 10 %-ba beszámítandó a tetővel fedett kerti építmény, valamint az 1,0m magasságot meghaladó, teret elfoglaló technológiai berendezés, pl. a bortartály vízszintes vetülete.
- c) Lábakon álló tetőépítmény egy tömegben a telekterület minden 400 m²-e után legfeljebb 40 m² alapterületen, faszerkezettel, elsősorban faszindelyfedéssel, legfeljebb 30°-os tetőhajlásszöggel, a településképi véleményezési eljárás támogató véleménye, egyéb kikötései alapján létesülhet.
- d) A terepfelszíni építményeken kívül közterület alá nyúló pince nem létesíthető, de az övezet telkéről nyúló kialakult pince megszüntetendő, tömedékelendő a kiszolgáló út teherbírása biztonsága érdekében.
- e) Az övezetben a meglévő pincékhez a felszínen megjelenő borház nem létesíthető, de a szabályozási terven jelölt kerti építmények 8 m-es sávjában, a terepszint alatt borházhelyiség kialakítható, oly módon, hogy a szomszédos telekhatárokat 1m-re, a közterületet legfeljebb 2 m-re közelítheti meg,
- f) A pincével nem rendelkező telken is létesíthető terepszint alatti beépítés a kerti építmények sávjában a szomszédos telekhatároktól 1 m-re, a közterületi telekhatártól 2 m-re, oly módon, hogy a telket kiszolgáló út burkolati szintje fölé nem emelkedhet a terepszint alatti építmény,
- fa) a feltöltött teleksávon belül kell megoldani a feltöltésen túli kertrész megközelítését is,
- fb) kizárólag a kerti építmények sávja szolgál a borászati üzemi építmények - az acél bortartályok- elhelyezésére is, melyek magassága, ha meghaladja a 6,5 m-t, akkor süllyeszteni kell a kiszolgáló utca szintjéhez képest,
- g) magyarázó ábra a leírtak értelmezésére:



- (12) A Kőlyuk út és környéke-területén belül nem helyezhető el távközlési, adatátviteli berendezés sem önálló építményként, sem épületre szerelve.

Lajosváros-kelet

76. §

- (1) Lajosvárosban a Kazinczy és a Nagy László utca mentén kialakult aprótelkes csoportházas beépítésű területen melléképület nem létesíthető.
- (2) Lajosváros Faiskola utca melletti **Gksz...** jelű építési övezet telkein a fejlesztések során megvalósuló épületek tető kialakítását – az utca melletti építési helyeken – a szomszédos lakóterületekhez történő városképi illeszkedés figyelembe vételével kell kialakítani.

- (3) A környezeti hatások mérséklése, a kondicionáló hatás fokozása érdekében Lajosvárosban, a Faiskola utca felőli telekhatáron, és az utca és a vasútvonal között a szabályozási terven feltüntetett sávokban háromszintes növényállomány telepítendő.

Maklári hóstya

77. §

- (1) A **Lk2/Z-40-7,5-500/250** jelű övezetben:
- a) a tömbbelsőben, a Maklári úti telekvégekkel közvetlenül határos telekvégeknél építési helyre épület csak telekosztási terv alapján helyezhető el. A telekosztás megléte, a településrendezési szerződés szerinti infrastrukturális hálózat megléte keletkeztet építési jogot.
 - b) A 100-120 m mély telkek megosztása nélkül legfeljebb 2 db épület helyezhető el a Kertész utcai utcafronti 35 m-es és a terven jelölt Kertész út felőli építési helyen.
- (2) A **Vt/Z-70-12,5-1500** jelű építési övezet előírásai:
- a) A Bárány uszoda része a forrás hidrogeológiai „B” védőidomának, ezért a védőidomra vonatkozó korlátozások az építési övezet egészén érvényesek.
 - b) A terület talajtani és hidrogeológiai sajátosságaira tekintettel új épület alapozási módját és az alapozás síkját geotechnikai, és hidrogeológiai szakvélemény alapján kell meghatározni.
- (3) A **Vt/Z-50-7,5-750** jelű övezeten belül:
- a) Bárány uszoda épületegyüttese lapostetős, vagy alacsonyhajlású tető alkalmazásával építhető újjá. A magastetős környezettől eltérően az építészeti tervpályázat győztes pályaműve valósítandó meg. A modern építészeti karakterelemek (1925. év építészeti formanyelve) alkalmazhatók, újra felhasználhatók.
 - b) A nyitott sportuszoda belső vízbázis védelemmel (forrás védelmi övezete) érintett telkén a forrásvédelmi szempontok figyelembe vételével kell parkolókat kialakítani.
- (4) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan: 5948hrsz, 5949hrsz, 6094hrsz.

Rác hóstya

78. §

- (1) Rác hóstya területén, a Verőszala utca menti **Lk3/Z-60-5,0-250** jelű építési övezetben:
- a) A mélyfekvésű telkek hátsó telekhatára a szabályozási terven jelöl övezeti határhoz igazodóan alakítható. A hátsó telekhatár vonalában a szintkülönbség miatt szükségessé váló támfal megépítésekor, a támfal tetején a leesést, balesetet megakadályozó korlátról gondoskodni kell. A támfal építésével egyidejűen a talaj és rétegvizek továbbvezetéséről, a támfal felett összegyűlő csapadékvizek eltereléséről gondoskodni kell, a támfal állékonyságának érdekében.
 - b) Az **Lk3/...** jelű építési övezetben megengedett rendeltetéseken túl elhelyezhető még oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális célú épület is, továbbá önálló sorganázs, ha az előírások szerint elhelyezendő gépjárművek parkoló igénye ennek révén biztosítható.

- c) Az épületek építészeti formálása során a helyi védelemre jelölt lakóépületek a mérvadók, figyelembe véve a környezeti adottságokat és az illeszkedés szabályait.
- (2) Rác hóstya területén **Lk...**, **Lke...**, **Vt...** és **Kpi/...** jelű építési övezetekben:
- a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m, kivéve,
- b) ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatárával közös, ez esetben legalább a 3 m széles karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
- b) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.
- (3) Rác hóstya Verőszala és Árnyékszala utcákat összekötő **Vk/Z-75-7,5-250** jelű építési övezetben:
- a) Kizárólag a helyi közösséget szolgáló többfunkciós épület létesíthető, mely tartalmazhat: igazgatási, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális rendeltetést.
- b) Az építési övezetben a Szala-patak felett – vízjogi engedély birtokában - átépítés megvalósulhat. A patak két oldalán lévő terület csak együtt hasznosulhat.
- (4) Rác hóstya Verőszala utcába a helyi védelemre javasolt szakaszon valamennyi, az utcaképi látványt befolyásoló beavatkozás (építés, tetőhéjázat csere, homlokzatfestés, tereprendezés, kertészeti munkálatok, közterületi burkolatváltás), csak településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás keretében foglaltak szerint történhet.
- (5) Rác hóstya területén lakó-, vagy zöldterületi övezetben lévő, önálló, közterületről nyíló pincék bejárata és pinceépülete az eredeti arányrendszer és anyaghasználat megtartásával építhető újra.
- (6) Pince, illetve pincéhez kapcsolódó pinceelőtér, borház:
- a) Rác hóstya Verőszala utca egyéb pincével rendelkező telkein a pinceelőtér, illetve borházépület, valamint a telek területe csak a lakófunkció zavarásának kizárása mellett használható gépjárműtárolásra, gazdasági rendeltetésre.
- b) A meglévő és megtartható kétszintes sorgarázsok kivételével kétszintes épületként megjelenő új sorgarázs nem létesíthető a Rác hóstya területén.
- (7) Rác hóstya területén a **Vt/Z-50-5,0-250** jelű építési övezetben:
- a) A Verőszala utcában
- aa) az építési telkek terepbevagással alakíthatók ki, mely során a talaj és rétegvizek, valamint a csapadékvizek eltereléséről, továbbvezetéséről a támfalépítéssel egyidejűen gondoskodni kell,
- ab) a kialakuló telkeken épülő ház elsődleges rendeltetése munkahelyteremtő gazdasági tevékenység, szolgáltató-, foglalkoztató ház.
- b) Az Árnyékszala utca és a Szala-árok közötti **Vt/..** jelű építési övezetben:
- ba) épületet építeni csak a patakmeder rendezését követően lehet,
- bb) a telek elsődleges rendeltetése a közösségi használat, melyen lakóépület nem létesíthető.
- c) Rác hóstya területén a **Vt/SZ-35-7,5-1200** jelű építési övezetben:

- ca)* Az új beépítésre szánt területeken a 150 m² tetőfelületet meghaladó épület elhelyezése, vagy 150 m²-t meghaladó burkolt felület kialakítása esetén a csapadékvíz visszatartásról telken belül gondoskodni kell.
- cb)* Az új beépítésre szánt területeken az épületet építeni csak a nagy-középnomású gázvezeték mentén kialakítandó kiszolgáló út rendelkezésre állása esetén lehet.
- cc)* Az övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül kereskedelmi, szolgáltató, szállás, lakófunkciót nem zavaró gazdasági, igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat.
- cd)* Az új beépítésre szánt területeken az épületek építészeti kialakítása, tömegformálása, anyag- és színhasználata során a többirányú rálátással rendelkező dombtetőn a tájba illesztést igazoló látványterv készítenő. Nem építhető 45°-nál meredekebb tetőszerkezet, nem alkalmazható a homlokzat és a tetőfelület színezésére a magyarországi természetes kövek színétől eltérő színek.
- ce)* Az új beépítésre szánt területeken a szabályozási terven jelölt közhasználat előtt megnyitandó magánutak kialakítása irányadó, a javasolt telekosztás megvalósításához szükséges. Az utak részleges hosszban való kiépítésével is kiszolgálhatók a nagyobb méretben hasznosuló telkek.

(8) Rác hóstya **Gksz/SZ-40-9,5-5000** jelű építési övezetében:

- a)* bevásárló központ, üzletház és idegenforgalmi szolgáltatás épületei építhetők, de Rác hóstya gazdasági övezetében kialakuló telkeken előzőeken felül egyéb gazdasági tevékenység céljára is létesíthető épület,
- b)* a létesülő épület telepítésének, telken belüli közlekedési és zöldfelületi rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet kell készíteni, a környezethez igazodó építészeti kialakítást és a tájba illesztést a közutak felőli nézetből látványtervekkel kell igazolni,
- c)* az építmények tömegformálásának, anyaghasználatának, színezésének megválasztásakor a tájba illesztés és a "városkapu jelleg" szempontjait kiemelten kell kezelni, melyhez a településképi véleményezési eljárás támogató véleményét kell megszerezni,
- d)* az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 13,0 m-es magasságot,
- e)* a terepfelületen megengedett 35 %-os beépítési mérték a terepfelület alatt 10 %-os mértékkel meghaladható,
- f)* az építés feltétele a terület vízrendezésének megoldása, valamint a teljes közműkiszolgálás biztosítása.

(9) **Lk-g** jelű garázs-övezet Rác hóstya területén a Sugár István u., dr. Kapor Elemér u. és dr. Bakó Ferenc u. menti lakópark telkein kialakítható sorigarázsok elhelyezésére szolgál. A sorigarázsok csak egységes építészeti megjelenéssel és magastető kialakítással létesíthetők. Az „garázs-övezet”-ben elhelyezkedő épület a telekjogilag hozzátartozó telekhez rendelt építési övezet beépítettségével együtt számítandó. A főépület építési övezetére meghatározott beépítettségi felsőhatár a telek egészére vonatkozóan kell, hogy teljesüljön.

(10) Rác hóstya területén a Verőszala utcában a helyi védelemre jelölt területen található pincék:

- a)* kizárólag a borászattal kapcsolatos tárolás és munkavégzés, valamint a vendéglátás és az idegenforgalmi szolgáltatás rendeltetései számára használhatók.

- b) A **Kpi/Z-90-4,5-K** jelű építési övezetben a Verőszala utca mentén kialakult telekszerkezetnek megfelelő beépítés nem változtatható meg, telekösszevonás esetén az épületek szélessége nem növelhető.
 - c) A pincék homlokzatának, tetőzetének átalakítása, megváltoztatása csak a védelmi szempontok szerint történhet. A helyi védelemre jelölt esetekben az illeszkedés szabályainak megfelelően és védelmi rendeletben foglaltak figyelembe vétele mellett lehet építeni.
 - d) Az építési övezethez rendelt, a pinceépület mögötti, (a Kertalja utca menti) terület a pincetelkekhez kapcsolható, de azokon építési tevékenység nem végezhető, csak a pinceszellőzők kialakítását, valamint a pinceépület állékonyságát, a vízelvezetés megoldását biztosító céllal. A területen a pinceszellőzőkön kívüli egyéb technológiai berendezés nem helyezhető el. A terület nem keríthető be, jellemzően zöldfelületként megőrzendő.
- (11) Lakótelekhez, vagy egyéb építési telekhez nem kapcsolódó, önálló építésű pince kizárólag bor-, és terménytárolás céljára, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan hasznosítható, építhető.
- (12) A Rác hóstya területén pince, illetve pincéhez kapcsolódó pinceépület:
- a) gépjárműtárolásra, illetve gazdasági célra védett, vagy védelemre javasolt telken nem hasznosítható,
 - b) Rác hóstya Verőszala utca egyéb pincével rendelkező telkein a pince, illetve pinceépület, valamint a telek területe csak a lakófunkció zavarásának kizárása mellett használható gépjárműtárolásra, gazdasági rendeltetésre.
- (13) A pincehasználat tevékenységi körben az állattartásra engedély nem kérhető.
- (14) Meglévő pinceszellőző-kémény átalakítása és új pinceszellőző-kémény létesítése, ha közterületről látható, vagy rálátással bíró csak épített (falazott, kőből, téglából rakott), helyi hagyományokat őrző formában építhető.
- (15) Új pinceszellőző kémény a közterülettől, annak közterületi telekhatárára merőlegesen mérten, illetve meglévő pinceszellőzőtől csak minimum 10 m távolságban helyezhető el.
- (16) Valamennyi pinceszellőző kémény létesítésére, átalakítására, áthelyezésére irányuló engedély kérelemben a műszaki tervdokumentációhoz mellékelni kell:
- a) a szomszédos telkeket is ábrázoló, legalább M=1:250 méretarányú, magassági adatokat is tartalmazó, rétegvonalas helyszínrajzot, amely a terepszint alatti és feletti valamennyi építményt feltünteti,
 - b) a pinceszellőző kéménnyel érintett telek valamennyi, közterületi telekhatára irányából nézett, a szomszédos telkeken meglévő terepszint feletti építményeket is ábrázoló utcaképet, legalább M=1:250 méretarányú rajzon,
 - c) a terepszint alatti építményeket, pincét és a tervezett pinceszellőző tengelyétől mért 15 m-es sugarú körön belül elhelyezkedő szomszédos épületeket is ábrázoló metszetet, legalább M=1:100 méretarányban.
- (17) A **Kho/SZ-15-7,5-1 ha** jelű építési övezetben a Rác hóstya területén:
- a) a kialakított teraszos tereprendezés megőrzendő, a csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése megoldandó, melynek lehetséges formája a szabályozási terven jelölt helyen „természetes medrű felület” kialakítása, megőrzése. A területen infrastruktúra építés és tereprendezés csak az előzőek figyelembe vételével végezhető.

- b) Csak olyan tevékenység végezhető, olyan rendeltetés számára építhető építmény, mely a szomszédos egészségügyi rendeltetés, a kórház funkcióját nem zavarja, annak működését nem lehetetleníti el.
- c) A terület áttört kerítéssel, vagy legfeljebb 0,6 m magas lábazatos kerítéssel keríthető be. Tömör kerítés legfeljebb szakaszosan, legfeljebb 5,0 m hosszban, legalább 1,5 m megszakításokkal, fából, terméskőből, vagy téglaburkolatú és vakolt felületű épített formában létesíthető.

- (18) Rác hóstya területén az **Ev-3** jelű övezetben a természetes terepalakulatot feltölteni tilos, a már meglévő teraszos tereprendezés figyelembevételével, a szükséges durva tereprendezés elvégzésével a csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése megoldandó.

Sánc

79.§

- (1) Sánc területén **Lk, Lke, Vt** és **Kpi/...** jelű építési övezetekben:
- a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m, kivéve, ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatárával közös, ez esetben legalább a karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
- b) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.
- (2) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:
- a) közterület növelése révén „visszamaradó” apró telkek: 5596 hrsz; 5597 hrsz.

Szépasszonyvölgy

80.§

- (1) A Szépasszonyvölgy területén lévő különleges pinceterületek építési övezetei (Kpi):

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI					
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)		LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASS ÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m ²)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kpi-01a	-	-		-	-	-
Kpi-01b/Z-20/3-4,5-K	Z	20	3	4,5	K	40
Kpi-02/Z-60-4,5-K	Z	60		4,5	K	40
Kpi-03a-Hv	-	-		-	-	-
Kpi-03b-Hv	-	-		-	-	-
Kpi-04a-Hv/Z-80-3,0-25	Z	80		3,0	25	0
Kpi-04b/Z-100-4,5-K	Z	100		4,5	K	0
Kpi-05-Hv/Z-50-3,0-40	Z	50		3,0	40	0
Kpi-06/Z-100/3-4,5-K	Z	100	3	4,5	K	40

Kpi-07-Hv/Z-100/3-3,0-K	Z	100	3	3,0	K	0
Kpi-08-Hv/Z-100-4,5-K	Z	100		4,5	K	0
Kpi-09/SZ-10-4,5-K	SZ	10		4,5	K	60
Kpi-10a/Z-100-K-K	Z	100		K	K	0
Kpi-11a/Z-60-5,5-K	Z	60		5,5	K	40
Kpi-11b-Hv	-	-		-	-	-
Kpi-12-Hv	-	-		-	-	-
Kpi-13-Hv	-	-		-	-	-
Kpi-14-Hv	-	-		-	-	-

(2) A szépasszonyvölgyi különleges pinceterületek szabályai:

- a) A területen a környezetet zavaró létesítmény nem építhető, zavaró rendeltetés nem helyezhető el.
- b) A 2 m-nél magasabb pincefal támfalnak minősül, a természetes anyagba vájt pince anyagában kialakított nyers felületű pincefala is támfalnak minősül.
- c) Elő- és oldalkertben a borászattal kapcsolatos technológiai berendezések nem helyezhetők el.
- d) Bárminemű építkezés esetén (pl. homlokzat, támfal) amennyiben a területen a városi csapadécsatorna hálózat kiépült, a csapadékvíz-elvezetési rendszert kötelező rákötni a városi csapadécsatorna hálózatra.
- e) Építmények lejtőláb felőli legnagyobb homlokzatmagassága megegyezik az övezetben előírt legnagyobb értékkel.
- f) A homlokzati kialakítás:
 - fa) természetes nyers felület,
 - fb) vakolt fehér (tört fehér),
 - fc) vagy vakolt a természetes építőanyagok színeivel megegyező színben,
 - fd) vagy természetes kőburkolat lehet.
- g) A nyílászáró anyaghasználata lehet:
 - ga) Pinceajtó: acél vagy fa, tömör kivitel,
 - gb) Ablak, bevilágító: acél vagy fa.

(3) **Kpi-01a/Z-0-K-K-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult (min: 150 m²) – tovább nem osztható, nem vonható össze.
- b) Beépíthetőség: 0 %
- c) Max. építménymagasság: a pincefal homlokzati magassága nem növelhető,
- d) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- e) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(4) **Kpi-01b/Z-20/3-4,5-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult (min: 300 m²) – tovább nem osztható, nem vonható össze.
- b) Építési hely a felszínen: meglévő pincehomlokzatok síkjától a közterület felé mért max. 25 m-en belül, a pince feletti területen az oldalkerttel és a hátsókerttel csökkentett terület.
- c) Beépíthetőség: a pince előtti területen max. 20 %, a pince feletti területen max. 3 %.

- d) Előkert: min. 20 m.
- e) Max. épületmagasság: 4,5 m, max. gerincmagasság 8,0 m.
- f) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- g) Kerítés: épített oszlopok között áttört mezők.
- h) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett, vagy fedett teraszként max. 10 m hosszban és a telek teljes szélességében, a tetővel azonos anyaghasználattal.
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton vagy a kerítésen

(5) **Kpi-02/Z-60-4,5-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult (telekalakítás esetén min: 180 m²)
- b) Építési terület a felszínen: a pincefal vonalától mért max. 15 m,
- c) Építési terület a felszín alatt: a pince mögött lévő terület alatt, a meghosszabbított telekhatárok közötti területen
- d) Beépíthetőség: a pincefal előtti terület max. 60 %-a,
- e) Max. építménymagasság: 4,5 m, max. gerincmagasság 8,0 m
- f) tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés
- g) Kerítés: Épített oszlopok között áttört mezők
- h) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett, vagy fedett teraszként max. 10 m hosszban és a telek teljes szélességében, a tetővel azonos anyaghasználattal
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton vagy a kerítésen

(6) **Kpi-03a-Hv** jelű építési övezet:

- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal felszíni terület nélkül
- b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- c) Beépíthetőség: 0 %
- d) Előtető: max. 3 m kinyúlással a bejárat felett vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel, a közterületi úrszelvény szabadon hagyásával, a tulajdonos hozzájárulásával
- e) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton

(7) **Kpi-03b-Hv** jelű építési övezet:

- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal felszíni terület nélkül,
- b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt,
- c) Beépíthetőség: 0 %
- d) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel a közterületi úrszelvény szabadon hagyásával, a tulajdonos hozzájárulásával
- e) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton

(8) **Kpi-04a-Hv** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: felszíni terület nélkül, vagy telekalakítással a pincefal síkja és a szabályozási vonal között.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen:

- ca)* Az elő-építményt a pince homlokzatával megegyező szélességűre kell építeni zárt sorú kialakítással.
- cb)* A fedett terasz és téliesített terasz területe együttesen nem haladhatja meg a pince előtti telekterület, vagy elvi telekhatárral határolt terület 80 %-át, melyből a téliesített terasz max. 40 % lehet min. 1,5 m előkert meghagyásával.
- d)* Max. építménymagasság 3,0 m.
- e)* Max. gerincmagasság: 4,5 m.
- f)* Az elő-építményt a pince homlokzat falsíkjától kell indítani. A meglévő pincehomlokzatok falsíkjainak helyzete nem változtathatók meg.
 - fa)* A téliesített terasz hossza max. 3,0 m lehet. A fedett terasz hossza max. 6,0 m lehet.
 - fb)* Anyaghasználat: tartó- és lehatároló szerkezet fából készülhet, tetőfedés anyaga vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- g)* Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt,
- h)* Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregvető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- i)* Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton

(9) **Kpi-4b/Z-100-4,5-K** jelű építési övezet:

- a)* Beépítési forma: zárt sorú
- b)* Építési terület a felszínen: kialakult
- c)* Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- d)* Beépíthetőség: 100 %
- e)* Max. építménymagasság: 4,5 m.
- f)* Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregvető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- g)* Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett cserépfedéssel
- h)* Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton

(10) **Kpi-05-Hv** jelű építési övezet:

- a)* Felszíni terület: felszíni terület nélkül, vagy telekalkalítással a pincefal síkja és a szabályozási vonal között.
- b)* Beépítési forma: zárt sorú
- c)* Építési terület a felszínen:
 - ca)* A terület beépíthetőségéhez a pincehatárok folytatásaként telekhatárokat vagy elvi telekhatárokat kell kijelölni.
 - cb)* Az övezetben pincéhez kapcsolódó előtető, fedett terasz és téliesített terasz építhető. Az elő-építményt a pince homlokzatával megegyező szélességűre kell építeni zárt sorú kialakítással.
- d)* Beépíthetőség: A fedett terasz és téliesített terasz területe együttesen nem haladhatja meg a pince előtti telekterület, vagy elvi telekhatárral határolt terület 50 %-át, melyből a téliesített terasz max. 20 % lehet.
 - da)* Az elő-építményt a pince homlokzat falsíkjától kell indítani. A meglévő pincehomlokzatok falsíkjainak helyzete nem változtathatók meg.
 - db)* A téliesített terasz hossza max. 10 m lehet. A fedett terasz hossza max. 15 m lehet.

- e) Anyaghasználat: tartó- és lehatároló szerkezet fából készülhet, tetőfedés anyaga vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés
- f) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- g) Max. építménymagasság 3,0 m.
- h) Max. gerincmagasság: 4,5 m.
- i) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- j) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton vagy a kerítésen

(11) **Kpi-06/Z-100/3-4,5-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult – tovább nem osztható, nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti területen.
- d) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt.
- e) Beépíthetőség: a pincehomlokzat előtti terület 100 %-a, pincehomlokzat mögötti területen max. 3 %.
- f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- g) Tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedés.
- h) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett, a tetővel azonos anyaghasználattal
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(12) **Kpi-07-Hv/Z-100/3-3,0-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult, tovább nem osztható és nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú.
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület.
- d) Építési terület a felszín alatt: kialakult, további pincejárat nem építhető.
- e) Beépíthetőség: a pincehomlokzat előtti terület 100 %-a, pincehomlokzat mögötti területen max. 3 %.
- f) Max. építménymagasság: pincefal homlokzat magasság: 3,0 m
- g) Tetőkialakítás: földdel fedett.
- h) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(13) **Kpi-08-Hv/Z-100-4,5-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult, tovább nem osztható és nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú.
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület, ill. a pince fölött borház építhető.
- d) Építési terület a felszín alatt: kialakult, további pincejárat nem építhető.
- e) Beépíthetőség: 100 %.
- f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- g) Tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel.

- b) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett, cserépfedéssel.
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(14) **Kpi-09/Sz-10-4,5-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult.
- b) Beépítési forma: szabadon álló.
- c) Építési terület a felszínen: csak a pince felett, vagy a pince előtt építhető be.
- d) Építési terület a felszín alatt: pince a saját telek alatt.
- e) Beépíthetőség: 10 %.
- f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- g) Tetőkialakítás: földdel fedett pince, vagy nyeregtető vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel.
- b) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett, cserépfedéssel.
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(15) **Kpi-10a/Z-100-K-K** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: kialakult – tovább nem osztható, nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület a 100 %-ban beépített pincéknél, a pincebejárat fölötti és mögötti terület a telekkel rendelkező, 80 %-ig beépíthető pincéknél.
- d) Építési terület a felszín alatt: pince a fölötte lévő idegen telek alatt.
- e) Beépíthetőség: kialakult esetben 100 %, nagyobb telekkel rendelkező pincénél legfeljebb 80 %.
- f) Max. építménymagasság: pincefal homlokzat magasság: kialakult, bővítés esetén az építménymagasság a zárt sorú illeszkedés szabályai szerint határozandó meg.
- g) Tetőkialakítás: földdel fedett zöldtető, oromfalas záródású nyeregtető, fél-nyeregtető, lapostető.
- b) Előtető: max. 0,9 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép, felületkezelt fémlemez, vagy palafedéssel.
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

(16) **Kpi-11a** jelű építési övezet:

- a) Felszíni terület: min. 150 m²
- b) Beépítési forma: zárt sorú.
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület, a pince fölött borház építhető.
- d) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő saját és idegen telek alatt.
- e) Beépíthetőség: max. 60 %.
- f) Max. építménymagasság: 5,5 m.
- g) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel.
- b) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel.
- i) Reklám: max. 0,5 m² felülettel a homlokzaton.

- (17) **Kpi-11b-Hv** jelű építési övezet:
- Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal.
 - Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt.
 - Beépíthetőség: 0 %
 - Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- (18) **Kpi-12-Hv** jelű építési övezet:
- Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
 - Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt
 - Beépíthetőség: 0 %
 - Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- (19) **Kpi-13-Hv** jelű építési övezet:
- Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
 - Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt
 - Beépíthetőség: 0 %
 - Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- (20) **Kpi-14-Hv** jelű építési övezet:
- Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
 - Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt
 - Beépíthetőség: 0 %
 - Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett, vörös vagy barna színű cserép vagy palafedéssel
- (21) A Szépasszony-völgy egészségügyi, turisztikai erdő építési övezeteiben a pincék rendeltetésszerű használata és állékonysága, valamint a jelentős szintkülönbségből fakadóan a terep és növénymegfogás biztosítása érdekében, a pincék homlokzati falsíkjának megtartása mellett az alábbi létesítmények építhetők:
- a homlokfalból hátrahúzott „másik” támfal az eredeti tereptől vagy a szomszédos támfaltól max. 1,0 m-es mélységi eltéréssel,
 - a pince bejárat szakaszának átépítése, a szomszédos pince homlokzatához való mélységi és magassági illeszkedéssel,
 - szellőző létesítése, a terep karakterének megváltoztatása nélkül,
 - pince rendeltetésszerű használatához kapcsolódó építmény (lépcső),
 - csapadékvíz elvezetésének megoldása, zárt csapadécsatornába történő bevezetése.
- (22) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be a 8198 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

81.§

- (1) Tihamér városrész Sas út melletti **Gksz** jelű telektömbjénél a lakóterülettel határos északi teleksávban (az üzemi létesítmények telkén belül) összefüggő zöldsáv alakítandó ki a szabályozási tervnek megfelelően a be nem épített telekrészekben. Épületbontást követően a zöldsáv záródását biztosítani kell.

Vécseyvölgy

82.§

- (1) Az **Lke/SZ-20-5,0-1000** jelű építési övezetben, a Nagy-Eged utca nyugati végénél a telkek zöldfelülete háromszintű növényzet telepítésével alakítandó ki.

Volt kemping területe

83.§

- (1) Rác hóstya volt Kemping területén építési telek kialakítható min. szélessége 25,0 m.
- (2) Rác hóstya volt kemping területén az **Lke/...** jelű építési övezetekben csak lakóépülettel együtt létesíthető:
- a) Legfeljebb:
- aa) 50 m² hasznos alapterületen kereskedelmi, vagy lakórendeltetést nem zavaró hatású szolgáltató, kézműipari épület, épületrész,
 - ab) legfeljebb 100 m² hasznos alapterületen hitéleti, oktatási, irodai, egészségügyi rendeltetésű épület, épületrész,
- b) A melléképítmények közül csak a következők helyezhetők el.
- ba) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 - bb) hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal.
 - bc) lábön álló kerti tető legfeljebb 15 m² vízszintes vetülettel,
 - bd) szabadon álló és legfeljebb 5,0 m magas zászlótartóoszlop.
- c) Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez képest max. 1,0 méterrel lehet magasabb.
- d) Az épületek az alábbi építészeti formálással alakíthatók ki.
- da) tekintettel kell lenni a szomszédos telkeken megalósult épületek építészeti megjelenésére,
 - db) a homlokzatok és a tetők színezésére nem alkalmazhatók a magyarországi kövek és talajok színeitől eltérő tájidegen színek,
 - dc) ha magastető az épület legalább 20°, legfeljebb 40° tetőhajlásszöggel építhető,
 - dd) többszintes tetőterű épület nem alakítható ki,
 - de) a tetőfedés anyaga nem lehet bitumenes zsindely.
- e) Az építési övezet telkein kerítés:
- ea) a kiszolgáló utak mentén, a szabályozási terven jelöltek szerinti 1,0 és 2,0 m széles közmű-védősávban sem épített kerítés, sem zöldsövénnyel képzett kerítés nem létesíthető,

- eb)* a közmű-védősáv telken belüli határán, valamint a telkek egyéb határain, kerítés legfeljebb 0,4 m magas lábazattal és összességében 1,8 m magassággal képezhető, áttört kialakítással,
 - ec)* a kerítések színezése az épületek színeivel összhangban alkalmazható.
- (3) Az **Lke/SZ-30-6,0-600** jelű építési övezetben csak egyenes gerincű, teljes kontyolású, legalább 25°, legfeljebb 35° hajlásszögű magastetős épület alakítható ki, lapostetős épület, épületrész nem létesíthető.
- (4) Rác hóstya volt kemping területén a **Lk1/SZ-35-10,5-1500** jelű építési övezetben
 - a)* A telken csak egy épület helyezhető el, melyben a lakórendeltetésen kívül:
 - aa)* a helyi lakosság ellátását szolgáló, azt nem zavaró hatású elsősorban kereskedelmi szolgáltató rendeltetés legfeljebb 50 m² hasznos alapterülettel alakítható ki,
 - ab)* hitéleti, egészségügyi, oktatási, irodai rendeltetés legfeljebb 100 m² hasznos alapterülettel, alakítható ki,
 - ac)* a lakó, vagy egyéb rendeltetés parkolási igényét telken belül kell biztosítani, vagy a lakóterületen belüli közhasználatú parkoló kizárólagos használati jogával megváltani.
 - b)* Önálló gépkocsi-tároló nem létesíthető, csak a lakóépület alatt, illetve azzal egybeépítve.
 - c)* Az építési övezetben egy telken legfeljebb 6 db lakás helyezhető el.
 - d)* Az épületek szabad építészeti formálással alakíthatók ki, de a homlokzatok és a tetők színezésére nem alkalmazhatók a magyarországi kövek és talajok színeitől eltérő tájidegen színek
 - e)* Ha magastetős az épület a szomszédos magastetős épület tetőhajlásszögétől legfeljebb 5° mértékkel térhet el.
- (5) Rác hóstya volt kemping területén a **Vt/SZ-35-10,5-4000** jelű építési övezetében:
 - a)* Az elhelyezett épület nem tartalmazhat kereskedelmi-szolgáltató rendeltetést, és nem lehet önálló parkolóház.
 - b)* Az épületek építészeti előírásai – kivétel a csarnokszerkezetű épület -: csak természetes anyagok használhatók, a vakolat színe törtfehér, sárga, szürke, terrakotta és azok árnyalatai lehetnek.
 - d)* Magastetős épület csak 17-45° közötti tetőhajlásszöggel építhető, többszintes tetőterű épület nem alakítható ki.
 - e)* 12,0 m fesztávot meghaladó csarnokszerkezetű épület csak alacsony hajlásszögű tetőszerkezettel, vagy íves tetőszerkezettel fedhető le. Lapostető alkalmazása 500 m²-t meghaladó tetőfelület esetében zöldtetővel történjen, ettől eltérni nap-energiahasznosítása esetén lehet.
 - f)* Az épületek telepítésénél az Eger-patak mentén, vele közel párhuzamosan legfeljebb 60 m hosszú épület létesülhet.
 - g)* A kerítések max. 0,8 m magas tömör lábazattal és áttört kivitelben készülhetnek és legfeljebb 1,8 m magas lehet.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

84. §

- (1) A rendelet 2016. március 16-án lép hatályba
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
- (3) Jelen rendelet hatályba lépésével az 1.§ (1)-ben lehatárolt területre vonatkozó minden korábbi szabályozási terv és azokról alkotott rendelet hatályát veszti.

.....
Dr. Kovács Luca
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

.....
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere