



**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**4/2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL**

**az alábbi városrészek területére vonatkozóan:**

**Almagyar-Merengő  
Belváros – Dobó tér és környéke  
Belváros-kelet  
Cifra hóstya és Tetemvár  
Csákó  
Déli iparterület  
Délkeleti külterület  
Felnémet  
Felsőváros  
Hajdúhegy-észak  
Hatvani hóstya  
Károlyváros  
K2-es jelű út és környéke  
Lajosváros-kelet  
Lajosváros-nyugat  
Maklári hóstya  
Nagylapos  
Rác hóstya  
Sánc  
Szépasszonyvölgy  
Tihamér  
Vécseyvölgy  
Volt kemping területe  
Északnyugati külterület**

2018. június.

# EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

## *I. fejezet*

### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya, fogalommagyarázat
2. A rendelet alkalmazása, a szabályozás elemei
3. Belterületi határ, belterületbe vonás, a közterület alakítására vonatkozó rendelkezések
4. Az illeszkedés általános szabálya

## *II. fejezet*

### **ÁLTALÁNOS VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELŐÍRÁSOK**

5. A környezet alakításának és védelmének szabályai, a városkép védelme
6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
7. Környezetvédelmi előírások
  - A levegő védelme*
  - A felszíni és a felszín alatti vizek védelme*
  - A termőföld védelme*
  - Környezeti zaj és rezgés elleni védelem*
  - Hulladékkezelés*
8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
  - A telekalakítás helyi szabályai*
  - Közterület alakítási terv (KAT)*
10. Közművek elhelyezésének általános előírásai
  - Közműhálózatok és létesítményeik*
  - Víziközművek*
  - Villamosenergia ellátás*
  - Földgáz- és távhőellátás*
  - Elektronikus hírközlés*
11. Az építés általános szabályai
  - Alkalmazható beépítési módok*
  - Az építési hely: az elő-, az oldal-, és a hátsókert előírásai*
  - A beépítettség meghatározása*
  - Építménymagasság és az épületmagasság meghatározása*
  - Létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározása*
  - A terepfelszínen és a terepszint alatti beépítettség és a beépítési hely meghatározása*
  - Gépjárművek elhelyezése*
  - Kerítés, támfal létesítése, terepalakítás*
  - Építési övezetek zöldfelületei*
  - Állattartás céljára szolgáló építmények*
  - Védőtávolságok, építési korlátozások*

### **III. fejezet**

#### **RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK**

##### **Beépítésre szánt építési övezetek részletes előírásai**

12. Lakóövezetek
  - Nagyvárosias lakóövezet*
  - Kisvárosias lakóövezet*
  - Kertvárosias lakóövezet*
13. Vegyes területek
  - Településközpont építési övezetek*
  - Központi vegyes intézményi övezet*
14. Gazdasági építési övezet
  - Kereskedelmi szolgáltató építési övezet*
  - Egyéb ipari építési övezet*
15. Üdülőtérületek
16. Különleges területek

### **IV. fejezet**

##### **Beépítésre nem szánt övezetek részletes előírásai**

17. Közlekedési-, közmű-elhelyezési és hírközlési terület
18. Zöldterület
19. Erdőövezet
20. Mezőgazdasági terület
21. Kertés mezőgazdasági övezet
  - Borvidéki kertés mezőgazdasági övezet*
  - Borvidéken kívüli kertés mezőgazdasági övezet*
22. Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
23. Általános mezőgazdasági övezet
  - Borvidéki általános mezőgazdasági övezet*
  - Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági övezet*
24. Vízgazdálkodási területek
25. Beépítésre nem szánt különleges terület övezetei

### **V. fejezet**

#### **VÁROSRESZEK SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI**

*Almagyar-Merengő*  
*Belváros-kelet*  
*Cifra bóstya és Tetemvár*  
*Csákó*  
*Déli iparterület*  
*Délkeleti külterület*  
*Felnémet*  
*Felsőváros*  
*Hajdúhegy-észak*  
*Hatvani bóstya*  
*K2-es jelű út és környéke*

*Lajosváros-kelet*  
*Lajosváros-nyugat*  
*Maklári bóstya*  
*Rác bóstya*  
*Sánc*  
*Szépásszonyvölgy*  
*Tihamér*  
*Vécseyvölgy*  
*Volt kemping területe*

## **VI. fejezet**

Záró rendelkezések

### **MELLÉKLETEK**

1. számú melléklet: Az 1. §-ban lehatárolt terület szabályozási tervei
2. számú melléklet: A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek által érintett terület térképi lehatárolása
3. számú melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése
4. számú melléklet: Jelmagyarázat
5. számú melléklet: Védelmi és korlátozási előírásokkal érintett területek tervlapjai
6. számú melléklet: Pincével érintett területek
7. számú melléklet: A műemlékek, műemléki környezet, helyi védelem, régészeti lelőhelyi érintettség tervlapja

### **FÜGGELÉKEK**

1. függelék: Apolló sportrepülőtér isophon zajgörbéi
2. függelék: Alkalmazásra nem javasolt, allergén; valamint telepítésre javasolt növények listája
3. függelék: Vízbázisok, karsztforrások hidrogeológiai védőterületei, védőidomai
  - a) A Petőfi téri termelőkutak és az egri karsztforrások védőterületi rendszere 1.
  - b) A Petőfi téri termelőkutak és az egri karsztforrások védőterületi rendszere 2.
  - c) Korlátozások az egri karsztforrások (Bárány uszodai forrás, a strand 1. sz. medenceforrás, a Török-, a Tükör-, a József forrás, valamint a József kút és a IV. termelő-kút) védőövezeteinek és védőidomainak területén
4. függelék: régészeti lelőhelyek jegyzéke, 2016. január 1-i adatszolgáltatás és állapot szerint.
5. függelék: Szabályozási tervek készítőinek listája

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/212.(XI.8.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályzatában megjelöltek véleményének kikérésével megalkotja Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatát és mellékleteit, elrendeli azok kötelező alkalmazását

## *I. Fejezet*

### **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

#### ***A rendelet hatálya***

#### **1. §**

- (1) a) Jelen rendelet az 1. számú mellékletét képező alábbi városrészekre és területekre terjed ki:
- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| aa)   | az M1.1. jelű    | Almagyar-Merengő,   |
| aa.I.) <sup>1</sup>                         | az M1.1.–m1 jelű | Rozália utca délnyugati végét érintő módosítás,   |
| aa.II.) <sup>2</sup>                        | az M1.1.–m2 jelű | Bálint pap utcát érintő módosítás,  |
| ab)   | az M1.2. jelű    | Belváros – Dobó tér és környéke,  |
| ab.I.) <sup>3</sup>                         | az M1.2.–m1 jelű | Végvári vitézek terét érintő módosítás,   |
| ac)   | az M1.3. jelű    | Belváros-kelet,   |
| ad)   | az M1.4. jelű    | Cifra hóstya és Tetemvár,   |
| ad.I.) <sup>4</sup>                         | az M1.4.–m1 jelű | Türk Frigyes utca 2. és 2/a. számot, valamint a Szolárcsik utca nyugati oldalát érintő módosítás,       |
| ae)   | az M1.5. jelű    | Csákó,  |
| af)   | az M1.6. jelű    | Déli iparterület,   |
| af.I.) <sup>5</sup>                         | az M1.6-m1 jelű  | M25 autót út nyomvonal pontosítás,  |
| af.II.) <sup>6</sup>                        | az M1.6.–m2 jelű | a Kistályai és Kőlyuk utat érintő módosítás,  |
| af.III.) <sup>7</sup>                       | az M1.6.-m3 jelű | Gazdasági területek fejlesztése,  |
| af.IV.) <sup>8</sup>                        | az M1.6.–m4 jelű | Sas úttól délre lévő Gép terület Gksz-be sorolása a 9945/6, 9945/7, 9945/7 hrsz. telkek vonatkozásában, |
| af.V.) <sup>9</sup>                         | az M1.6.–m5 jelű | a Sas út 34. és 36. számot érintő módosítás, valamint a delta-vágányt érintő módosítás,                 |
| af.VI.) <sup>10</sup>                       | az M1.6.-m6 jelű | 9850/1hrsz-ú telek építési övezeti átsorolása   |
| <b>afVII.)<sup>11</sup> az M1.6-m7 jelű</b> |                  | <b>10525/9 hrsz-ú telken kijelölt építési hely módosítása</b>   |
| ag)   | az M1.7. jelű    | Délkeleti külterület,   |
| ag.I.) <sup>12</sup>                        | az M1.7.–m1 jelű | Kistályai utat érintő módosítás,  |

<sup>1</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Megállapította: 12/2016.(IV.1.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>8</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>9</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>10</sup> Megállapította: 9/2018.(IV.27.) önk. rendelet

<sup>11</sup> Megállapította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<i>ab)</i>	az M1.8. jelű	Felnémet,
<i>ab.I.)<sup>13</sup></i>	az M1.8.–m1 jelű	Tárkányi utat és a Pásztortölgy utcát érintő módosítás
<i>ab.II.)<sup>14</sup></i>	az M1.8.–m2 jelű	Alvégi utca - Nagylaposi utca - kerékpárút – Eger patak által határolt tömböt érintő módosítás
<i>ai)</i>	az M1.9. jelű	Felsőváros,
<i>aj)</i>	az M1.10. jelű	Hajdúhegy-észak,
<i>ak)</i>	az M1.11. jelű	Hatvani hóstya,
<i>ak.I.)<sup>15</sup></i>	az M1.11.–m1 jelű	Király utca – Koháry utcai sarok szabályozásának pontosítása a 7419/1 hrsz-t érintően; a Hatvani temető főbejárata előtti közterület módosítása,
<i>ak.II.)<sup>16</sup></i>	az M1.11.–m2 jelű	Fertőbánya utca végét érintő módosítás,
<i>al)</i>	az M1.12. jelű	Károlyváros,
<i>al.I.)<sup>17</sup></i>	az M1.12.–m1 jelű	Károlyváros városrész – Tündérpart u. 8. sz. ház előtti közterület szűkítése kapcsán,
<i>al.II.)<sup>18</sup></i>	az M1.12.–m2 jelű	Papkert utca déli oldalát érintő módosítás,
<i>am)</i>	az M1.13. jelű	K2-es jelű út és környéke,
<i>am.I.)<sup>19</sup></i>	az M1.13.–m1 jelű	M25 autótér nyomvonal pontosítás,
<i>am.II.)<sup>20</sup></i>	az M1.13.–m2 jelű	M25 autótér kisajátítási eljárása kapcsán,
<i>am.III.)<sup>21</sup></i>	az M1.13.–m3 jelű	Gazdasági területek fejlesztése,
<i>an)</i>	az M1.14. jelű	Lajosváros-kelet,
<i>an.I.)<sup>22</sup></i>	az M1.14.–m1 jelű	Temesvári u. – Veres Péter u. valamint Faiskola u. – Külsősor u. és környezetét érintő módosítás,
<i>an.II.)<sup>23</sup></i>	az M1.14.–m2 jelű	a Szövetkezet utca keleti továbbvezetése,
<i>an.III.)<sup>24</sup></i>	az M1.14.–m3 jelű	Liszt Ferenc utca 19. és 19/a számot érintő módosítás, valamint a Mátyás király utca 111. számot és környezetét érintő módosítás,
<i>ao)</i>	az M1.15. jelű	Maklári hóstya,
<i>ao.II.)<sup>25</sup></i>	az M1.15.–m2 jelű	a Kertész utcai parkolóházat érintő módosítás,
<i>ao.I.)<sup>26</sup></i>	az M1.15.–m1 jelű	A Mekksey utcát, valamint a Kertész utcát és környezetét érintő módosítás,
<i>ao.II.)</i>	az M1.15.–m2 jelű	a Kertész utcai parkolóházat érintő módosítás
<i>ao.III.)</i>	az M1.15.–m3 jelű	a Strandfürdő telkét és környezetét érintő módosítás,
<i>ap)</i>	az M1.16. jelű	Nagylapos,
<i>aq)</i>	az M1.17. jelű	Rác hóstya,

<sup>12</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>13</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>14</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>15</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>16</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>17</sup> Megállapította: 17/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>18</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>19</sup> Megállapította: 12/2016.(IV.1.) önk. rendelet

<sup>20</sup> Megállapította: 33/2016.(IX.30.) önk. rendelet

<sup>21</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>22</sup> Megállapította: 25/2016.(VIII.26.) önk. rendelet

<sup>23</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>24</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>25</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>26</sup> Megállapította: 19/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<i>aq.I.)</i> <sup>27</sup> az M1.17.–m1 jelű	Iskola utcát és környezetét érintő módosítás,
<i>aq.II.)</i> <sup>28</sup> az M1.17.–m2 jelű	Sugár István utca 2360/37 hrsz-t érintő módosítás,
<i>ar)</i> az M1.18. jelű	Sánc,
<i>as)</i> az M1.19. jelű	Szépasszonyvölgy,
<i>as.I.)</i> <sup>29</sup> az M1.19.–m1 jelű	3748 hrsz telket érintő módosítás,
<i>as.II.)</i> <sup>30</sup> az M1.19.–m2 jelű	Pavilonsort érintő módosítás,
<i>at)</i> az M1.20. jelű	Tihamér,
<i>at.I.)</i> <sup>31</sup> az M1.20.–m1 jelű	Kertész utcát és környezetét érintő módosítás,
<i>at.II.)</i> <sup>32</sup> az M1.20.–m2 jelű	Maklári út 59. szám alatti telekre vonatkozó módosítás; Kertész utca 117. szám alatti ingatlant és a közterületet érintő módosítás,
<i>au)</i> az M1.21. jelű	Vécseyvölgy,
<i>au.I.)</i> <sup>33</sup> az M1.21.–m1 jelű	Nagy-Eged utca 26. szám alatti 11589/1 és 11590 hrsz-ú telkeket érintő módosítás; Nagy-Eged utca 55–57. közötti ki nem alakított, vegyeshasználatú út megszüntetése; Bolyki Tamás utca 1767/2 hrsz-re vonatkozó Zkk besorolás megszüntetése,
<i>au.II.)</i> <sup>34</sup> az M1.21.–m2 jelű	Vécseyvölgy utca 49. számot és környezetét érintő módosítás,
<i>av)</i> az M1.22. jelű	Volt kemping területe,
<i>av.I.)</i> <sup>35</sup> az M1.22.–m1 jelű	11973-11982 helyrajzi számú ingatlanok tömbjét érintő módosítás,
<i>av)</i> <sup>36</sup> az M1.23. jelű	Északnyugati külterület, a 24. számú főúthoz kapcsolódó különleges beépítésre nem szánt üzemi terület,
<i>ax)</i> <sup>37</sup> az M1.24. jelű	Lajosváros-nyugat,

(2) E rendelet további mellékletei:

- a) 2. számú melléklet: A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervek által érintett terület térképi lehatárolása
- b) 3. számú melléklet: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése
- c) 4. számú melléklet: A jogszabályi környezettel összehangolt, egységesített jelmagyarázat<sup>38</sup>
- d) 5. számú melléklet: Védelmi és korlátozási előírásokkal érintett területek tervlapjai
- e) 6. számú melléklet: Pincével érintett területek
- f) 7. számú melléklet: A műemlékek, műemléki környezet, helyi védelem, régészeti lelőhely érintettség tervlapja<sup>39</sup>

(3) A rendelethez csatolt függelékek:

<sup>27</sup> Megállapította: 25/2016.(VIII.26.) önk. rendelet

<sup>28</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>29</sup> Módosította: 11/2017.(III.31.) önk. rendelet

<sup>30</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>31</sup> Megállapította: 19/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>32</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>33</sup> Megállapította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>34</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>35</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>36</sup> Megállapította: 11/2016.(IV.1.) önk. rendelet

<sup>37</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>38</sup> Módosította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

<sup>39</sup> Megállapította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

- a) 1. függelék: Apolló sportrepülőtér isophon zajgörbéi
- b) 2. függelék: Alkalmazásra nem javasolt, allergén; valamint telepítésre javasolt növények listája
- c) 3. függelék: Vízbázisok, karsztforrások hidrogeológiai védőterületei, védőidomai
  - a) A Petőfi téri termelőkutak és az egeri karsztforrások védőterületi rendszere 1.
  - b) A Petőfi téri termelőkutak és az egeri karsztforrások védőterületi rendszere 2.
  - c) Korlátozások az egeri karsztforrások (Bárány uszodai forrás, a strand 1. sz. medenceforrás, a Török-, a Tükör-, a József forrás, valamint a József kút és a IV. termelő-kút) védőövezeteinek és védőidomainak területén
- d) 4. függelék: régészeti lelőhelyek jegyzéke, 2016. január 1-i adatszolgáltatás és állapot szerint.
- e) 5. függelék: Szabályozási tervek készítőinek listája

### ***Értelmező rendelkezések***

#### **2. §**

E rendelet alkalmazásában:

1. *Beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke*: a meghatározott megengedett legnagyobb építménymagasság épületnek nem minősülő térbeli építmény esetén, vagy épületmagasság, homlokzatmagasság épület esetén.
2. *Beépítési mód*: az építési hely és telek viszonya, a mindenkor telekhatárhoz illeszkedve.
3. *Beépítés szempontjából kialakult telektömb*: meglévő telekszerkezet kiépített nyomvonalas infrastruktúrával, kiszolgáló közterületekkel, és a telektömb építési telkeinek 75 %-a beépített. A tömbben a foghíjtelkek aránya legfeljebb 25 %
4. *Borpinceszet*: gazdasági tevékenységként vállalkozási formában működtetett pincészet, ahol a tevékenység mérete és technológiai igénye a kézműves pincészet keretei között marad. A be és kiszállításai, a szüreti időszakot leszámítva napi kamionforgalmat nem keletkeztet.
5. *Elvi bruttó össz-szintterület*: A telek maximálisan beépíthető területe szorozva a telekre megengedett maximális építménymagasság értékének harmadával.
6. *Építési sáv*: a telken belüli építési hely mélységet meghatározó sáv, amin belül a telekalakítással és a tényleges beépítéssel a beépítési módnak megfelelően változhatnak az oldalkert szélességek.
7. *Építési tilalomra jelölt telkek*: azon telkekre vonatkozó tilalom, melyek a szabályozási terven jelölt közterületek kialakítása révén megszűnnek, vagy a közterületek méretének megnövelése révén a visszamaradó – méretű, vagy alakú - telkek, melyek rendeltetésük szerinti használatot betölteni nem képesek.
8. *Funkció*: a fogalom azonos a telken elhelyezhető főépítmény „rendeltetés”-ének fogalmával.
9. *Gerincmagasság*: magastető épület tetősíkjának legmagasabb külsőtér felőli metszésvonalának és az épület közterület felé néző építési vonalán kialakuló homlokzatsíkjának terepcsatlakozási pontja között függőlegesen mért távolság.
10. *Gerincvonal*: a magastető épület tetősíkjainak legmagasabban fekvő – általában a vízszintessel párhuzamos metszésvonala.
11. *Haszonállat*:
  - a. *nagytestű haszonállat*: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske és ezek rokonfajai, strucc, emu,
  - b. *kistestű haszonállat*: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacska, pulyka és ezek rokonfajai, tenyésznyúl, nutria, csincsilla, róka, pézsmá, nyérc, görény, méh, húsgalamb.
12. *Háromszintű növényzet*: a telek zöldfelületének minden megkezdett 100m<sup>2</sup>-re számítottnan:
  - a. 1 db közepes vagy nagy lombkoronát növelő lomhullató fa,
  - b. 30 db cserje,



c. gyepterület, vagy talajtakaró telepítendő.

13. *Intézményi rendeltetés:* a közösségi rendeltetés fogalmával megegyező minden közhasználat céljára szolgáló önálló rendeltetés pl.: közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális és művelődési intézmény, könyvtár, múzeum, kollégium, gyermek-, diák-, nevelőotthon, munkás- és nővérszállás, szociális otthon, idősek otthona.
14. *Két oldalán is közterülettel határos,* de nem saroktelek: hátsó telekhatárnak számít a házszerű telekhatárral szemközti telekhatár, melynek mentén csak a szabályozási terv rendelkezése szerint lehet építeni.
15. *Kétszintes növényállomány:* gyepterület, gyepterület és cserjeszint minden megkezdett 100 m<sup>2</sup>-re számítottan 30db cserjével, vagy gyepterület, gyepterület és lombkorona szint minden megkezdett 100 m<sup>2</sup>-re számítottan 1db közepes vagy nagy lombkoronát növelő lombhullató fával.
16. *Kialakult építési vonal az előkert nélküli utcaképnél:* a közterületi vagy magánúti telekhatár, legalább a telekszélesség 1/3-án.
17. *Kialakult telektömb:* meglévő, építési telkekből álló kialakult szerkezetű, közterületekkel vagy más beépítésre nem szánt területtel határolt, beépítésre alkalmas tömb.
18. *Kötelező építési vonal:* az építési hely közterületi telekhatárhoz viszonyított kötelező határa, az a vonal, amelyen a szabályzatban megengedett eltérésekkel az építmény homlokzatának a szomszédos épületekhez csatlakozó közterületi határokon legalább 2/4 hosszban állnia kell.
19. *Közlekedési célú közterület:* közlekedés céljára hasznosuló közterület, gyalogút, kerékpárút, közút.
20. *Közlekedési zöldfelület:* a közlekedési terület növényzettel fedett zöldfelületként kialakított és fenntartott része (pl.: elválasztó zölcsáv, terelősziget).
21. *Közműterületek:* a közterületek és a közműszolgáltatók telkének közműlétesítmények elhelyezésére szolgáló része
22. *Község udvaros beépítés:* a telkek oldalhatárain állnak a lakóépületek, az épületek közötti udvar, közlekedési terület, köz, hézag a telek középső részén van. Telek továbbosztás révén az épület önálló rendeltetési egységei kerültek önálló hrsz-ú telekre. A lakásonkénti beépítettség eléri a 100 %-ot.
23. *Vk jelű építési övezet:* az intézményi rendeltetés építési övezete jellemzően.
24. *Lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület:* a lakóépület elsődleges rendeltetésének megfelelő környezeti hatással járó, több rendeltetési egységet magába foglaló épület.
25. *Létesítmény:* a telek és a rajta lévő, illetve elhelyezhető építmények együttese
26. *Meglévő épület:* jogszzerűen építési vagy fennmaradási engedély alapján, vagy engedély nélkül, de legalább tíz éve a területen álló épület.
27. *Melléképület:* épületként megformált, a főépület rendeltetését kiegészítő rendeltetéseket befogadó építmény (pl.: tároló, gépjárműtároló, műhely, gépészeti tér).
28. *Nagyipincészet:* ipari méretű, napi teher- és kamionforgalmat keletkeztető, 20 ha szőlőterület kapacitásigényét meghaladó borászati üzem.
29. *Nem jelentős zavaró hatású létesítmény:* azok az építmények, melyeknek üzemeltetéséből eredő – közvetlen és közvetett – hatások (emissziós értékek) nem haladják meg a környező területek egyéb övezeti besorolású telkeire megengedett határértékeket.
30. <sup>40</sup>
31. *Pavilon, pavilon jellegű építmény:* 20 m<sup>2</sup> nettó alapterületet meg nem haladó, legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú, meghatározott ideiglenes felhasználás céljából közterületen létesített építmény
32. *Pinceépület:* a borfeldolgozás és bortárolás építménye, lehet pince, épített pinceelőtér, borház.

---

<sup>40</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

33. *Pincezellőző kémény*: a pincehasználók egészségkárosodását kizáró aerob, vagy anaerob folyamat végeredményeként keletkező, gáznemű rész elvezetését és a légcserét biztosító építmény.
34. *Rendeltetési egység*: helyiség vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető.
35. *Rendezett telek*: nem érinti végrehajtandó szabályozási vonal, a terület rendeltetésének megfelelő használatra telekalakítási eljárás nélkül alkalmas, gépjárművel közvetlenül megközelíthető, a besorolás szerinti közműellátás biztosítható.
36. *Saroktelek*: legalább két szomszédos telekhatáron közterülettel érintkező telek.
37. *Sorgarás*: kettőnél több, egymás mellett elhelyezett, férőhelyenként önálló bejárattal kialakított gépjárműtároló.
38. *Szabályozási szélesség*: közterület határvonalai közötti távolság.
39. *Támfal*: lejtőn a szintkülönbség áthidalását megoldó függőleges, statikailag méretezett megtámasztó építmény, műtárgy
40. *Úszótelek*: közterülettel körülvett, közút kapcsolattal közvetlenül nem mindig rendelkező, jellemzően magántulajdonú épület és tartozékai (épület körüli 1 m széles járda, előlépcső, közműbekötés műtárgyai) részére kialakított földrészlet.
41. *Utcaszakasza jellemző építészeti arculat*: az utca saroktelektől saroktelekig terjedő szakaszára jellemző építészeti **arculat** (telekszélesség, **épületmagasság**, építési vonal).<sup>41</sup>
42. *Utcakert*: a telek azon előkertje, ami nem választható el a közterülettől sem *kerítéssel*, sem kerítés jellegű tárggyal, építménnyel. Az utcakert legalább 70%-án zöldfelületet kell kialakítani és fenntartani.<sup>42</sup>
43. <sup>43</sup>
44. *Védő zöldfelület*: a káros környezeti hatások mérséklését szolgáló – védelmi célú – zöldfelület
45. *Védőidom*: az üzemelő vagy a tervezett vízkivételi műveleteket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) mennyiség és minőségvédelme érdekében környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani
46. *Zártsorúsodó, hézagosan zártsorú beépítési mód*: zártsorú beépítési móddá alakuló oldalhatáron álló, utcaképet formáló épület, megszűnő vagy a jogszabályi környezetben meghatározott oldalkertnél kisebb oldalkerttel. Az épületek közötti hézag mindkét oldalhatáron, vagy a telek középső részén is létrehozható.
47. *Zártsorú beépítési mód*: oldalsó telekhatártól oldalsó telekhatárig történő építést jelent, oly módon hogy a tetőről összegyűlő csapadékvizek telken belülrre kerüljenek.
48. *Zártudvar*: telekhatáron álló épületrészek által körbezárt belsőudvar.
49. *Talajvizsgálati jelentés*: az Eurocode 7-1 (MSZ EN 1997-1:2006) és Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2:2008) szabványok szerinti tartalommal elkészülő, a geotechnikai tervet megalapozó dokumentum.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>42</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>43</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>44</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

## *A rendelet alkalmazása*

### **3. §**

- (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken területet építmény elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani, továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban együtt építési munka) és ezekre hatósági engedélyt kérni,
- a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv),
  - b) az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK),
  - c) a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet rendelkezései,
  - d) Eger MJV Helyi Építési Szabályzat és mellékletei, **valamint az önkormányzati településképi rendelet** együttes alkalmazásával lehet.<sup>45</sup>
  - e) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos OTÉK-nak és az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően **és az önkormányzati településképi rendelet** figyelembevételével kell eljárni.<sup>46</sup>

## *A szabályozás elemei*

### **4. §**

- (1) A szabályozás kötelező alap és másodlagos elemei:
- a) közterületi telekhatár meglévő megmaradó szabályozási vonala, tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség,
  - b) övezetek és építési övezetek határa,
  - c) az övezetek, az építési övezetek jele és a hozzájuk rendelt szabályozási tartalmak (beépítési mód, terepszint feletti és alatti beépítési mérték, épületmagasság, a szabályozási terven rögzített helyeken a homlokzatszakasza számított épületmagasság, legkisebb kialakítható telekterület, valamint a telek legkisebb zöldfelületi aránya),
  - d) építési vonal,
  - e) kötelező megszüntető jel,
  - f) a mindenkori telekhatárhoz viszonyított terepszint alatti és feletti építési hely, vagy építési sáv határa,
  - g) közterület feletti átépítés 4,7 m magas közúti úrszelvény megtartásával, KÖu-5 jelű övezetben vegyeshasználatú és gyalogos útnál 3 m magas közterületi úrszelvény megtartásával,
  - h) szerkezeti jelentőségű zöldfelületek lehatárolása, a telek be nem építhető része,
  - i) <sup>47</sup>
  - j) készítendő közterületalakítási terv (továbbiakban: KAT) területe,
- (2) Sajátos jogintézmények által érintett területek lehatárolása:
- a) építési tilalom területe,
  - b) elővásárlási joggal terhelt terület határa,
  - c) kerítésépítési kötelezettség,
  - d) beültetési kötelezettségű terület határa.

<sup>45</sup> Módosította: ../2018.(IV.29.) önk. rendelet

<sup>46</sup> Módosította: ../2018.(IV.29.) önk. rendelet

<sup>47</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- (3)<sup>48</sup> A kötelező szabályozási elemek megváltoztatása csak a jelen rendelet módosításával lehetséges. Ez alól kivételt képeznek az alábbi elemek:
- a) Ha az új városi gyűjtőút, városi főút, országos mellékút hálózati új eleme, új gyorsforgalmi útnyomvonal kiszabályozott szélessége eltér a kisajátítási terv szerinti úttelek szélességtől, akkor a végrehajtás, telekalakítás során a kisajátítási terv szerinti szélességet kell alapul venni. Az eltérés mértéke nem lehet nagyobb a szabályozási terven szereplő szabályozási szélesség 10 %-nál.
  - b) Az építési telkek között az építési övezethatár a telekalakítás kapcsán egyszer változtatható, ha azt a domborzati viszonyok lehetővé teszik. A kisebb telek területe legfeljebb a meglévő telekterület 2-szereséig növelhető. A telekalakítás révén létrejött új közös telekhatárra kerül az övezethatár. Telekméret növelése és építési övezethatár egyszeri módosítása lakó és gazdasági területfelhasználás közös határán nem hozható létre.
- (4) Az irányadó, más jogszabály által elrendelt, javasolt és tájékoztató szabályozási elemek:
- a) érvényes szabályozási terv határa
  - b) irányadó telekhatár,
  - c) javasolt telekhatárt megszüntető jel,
  - d) közhasználat céljára átadott terület,
  - e) építési telken belüli védőterület, közmű érintettség,
  - f) kerékpárút, gyalogút, áthajtó, átjáró, kerékpáros-gyalogos híd,
  - g) gépjárműtároló, gépjárműparkoló, parkolóház,
  - h) felszíni vízrendezés szüksége,
  - i) országos művi érték, régészeti lelőhely,
  - j) az épített környezet javasolt helyi védelmével kapcsolatos területi- és tárgyi elemek, a helyi épített értékvédelem:
  - k) a természeti környezet javasolt helyi védelmével kapcsolatos területi- és tárgyi elemek, a táj- és természetvédelem
  - l) kilátás és látványvédelem,
  - m) országos és térségi táj- és természetvédelem,
  - n) helyi táj- és természetvédelem,
  - o) egyéb korlátozó tényezők.
- (5) Az irányadó elemek pontosítása a rendelet módosítása nélkül az önkormányzati főépítész javaslata alapján történhet, vagy országos szintű jogszabályi változást követően, a vonatkozó hatályos jogszabályok **betartásának** kötelezettsége mellett.
- (6) A tájékoztató elemek tartalmát más hatályos magasabb rendű vagy azonos szintű jogszabályok fogalmazzák meg.

### ***Belterületi határ, belterületbe vonás***

#### **5.§**

- (1) A belterületbe vonásról, annak időszerűsége esetén a tulajdonosok kérésére a Közgyűlés a szabályozási terv szerint külön határozatban dönt.
- (2) Út- és közműépítéssel járó beépítésre szánt területet kialakítani, (telkek átminősíteni), és azt belterületbe vonni csak az út- és közműépítés feltételeinek tisztázása után lehet.

---

<sup>48</sup> Módosította: 33/2016.(IX.30.) önk. rendelet

## ***A közterület alakításra vonatkozó rendelkezések***

### **6.§**

- (1) A közterületeket csak **az övezeti besorolásnak megfelelő burkolati szélességgel** szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelületként kell kialakítani.<sup>49</sup>
- (2) Új létesítésű transzformátorház, felszíni gáznyomás-szabályozó, konténer-kazán és hőközpont felépítményként közterületen nem helyezhető el.
- (3) Meglévő közterületi pavilonok településképi bejelentési eljárás állásfoglalása alapján építhetők újjá eredeti helyükön vagy annak 50 m-es környezetében, ha a pavilon újrakészítéséhez készített közterületalakítási tervben igazolt a gépjármű és gyalogos közlekedésre vonatkozó közlekedésbiztonsági szabályok betartása, a környezet zavartalan működése.<sup>50</sup>
- (4) Közterületen elhelyezhető egyéb építmények:
  - a) köztárgyak (pl.: szobor, emlékmű, kút, utcabútor, hulladékgyűjtő), harangláb, szakrális elem, emlékjel)
  - b) a megfigyelést, regisztrálást, adatrögzítést és közvetítést szolgáló építmény,
  - c) terepszint alatti műtárgy, illemhely,
  - d) mobil árusító hely,
  - e) <sup>51</sup>
  - f) <sup>52</sup>
  - g) ideiglenes és új állandó pavilonok,
- (5) Közterületen meglévő pinceszellőző átalakítása, megszüntetése, vagy új létesítése csak támogató településképi vélemény alapján történhet.
- (6) A beépítés szempontjából kialakult városrészekben a biztonságos gépjármű közlekedés területigényénél szélesebb közterületen, ahol a közterület domborzati viszonyai a telekre való bejutást ellehetetlenítik és a szabályozási terv térszínalatti támfalgarázs létesítését rögzíti, közterületen a gépkocsi tárolás létesítménye megépíthető, ezáltal az érintett közterületi szakaszhoz kapcsolódó lakótelek mentesül a telken belüli gépkocsitárolás követelménye alól.

## ***Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások***<sup>53</sup>

### **7. §**

- (1) **A településképi rendeletben megfogalmazott illeszkedési szempontok** csak az építési övezeti paraméterek figyelembevételével alkalmazhatók.<sup>54</sup>
  - a) Beépítés szempontjából kialakult telektömbben az épület elhelyezésének módját az építési övezetben meghatározott, valamint a szabályozási terven alkalmazott rendelkezések **és az önkormányzati településképi rendelet** szabályai szerint kell meghatározni.<sup>55</sup>
    - aa) Előkert nélküli **utcaszakaszon** az oldalkerti telekhatároknál a meglévő épületsíkokhoz szükséges igazodni.<sup>56</sup>
    - ab) <sup>57</sup>

<sup>49</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>50</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>51</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>52</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>53</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>54</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>55</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>56</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>57</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- ac)* Előkeres **utcaszakasz**nál a jellemző építési vonalhoz kell igazodni új épület elhelyezésénél, az érintett utcaszakasz kialakult előkert méretét szűkíteni nem lehet.<sup>58</sup>
- ad)* Foghíj és saroktelek esetében: az építési vonal illeszkedik a csatlakozó szomszédos telkek beépítésének közterületi építési vonalaihoz, kivéve, ha a szabályozási terv ettől eltérően rendelkezik.<sup>59</sup>
- (2) A zárt sorú beépítési módba tartozó építési telken új épület elhelyezése vagy meglévő átalakítása esetén az azonos építési övezeti besorolású utcai homlokzatmagasságot az alábbiak szerint kell kialakítani:
- a)* Nem védett épületek között elhelyezkedő foghíjtelek esetében a tervezett épület párkánymagassága nem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott építménymagasságot, épületmagasságot.
- b)* két meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:
- ba)* ha a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3,0 m a különbség, akkor azok párkányai magasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni, utcai homlokzatmagasságot úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó párkány magassága legfeljebb  $\pm 0,6$  m eltéréssel illeszkedjen ehhez a mértékadó magassághoz.
- bb)* ha a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3 m a magasság-különbség, akkor a két épület közül valamelyiknek a párkánymagasságához csatlakozóan kell az új épület párkánymagasságát kialakítani. Ez alól felmentést csak tervtanácsi véleményre alapozott településképi vélemény adhat.
- c)* Egy meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) és egy védelem alatt nem álló épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:
- ca)* ha a védelem alatt álló épület a magasabb, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagassága a mértékadó, melytől a csatlakozó párkány magassága legfeljebb 0,6 m-rel lehet alacsonyabb. A mértékadó párkánymagasságnál magasabb párkány kialakítása nem lehetséges.
- cb)* ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 3,0 m a különbség, akkor azok párkánymagasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni, melyhez a csatlakozó párkány magassága legfeljebb  $\pm 0,6$  m eltéréssel illeszkedik.
- cc)* ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 3,0 m a magasság-különbség, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagassága a mértékadó, melytől a csatlakozó párkány magassága legfeljebb 0,6 m-rel lehet magasabb. A mértékadó párkánymagasságnál alacsonyabb párkány kialakítása nem lehetséges. Ez alól felmentést csak tervtanácsi véleményre alapozott településképi vélemény adhat.
- d)* Lejtős terepen 10 % feletti lejtésviszony esetén az épület lejtő felőli homlokzatára számított magassága legfeljebb 1,5 m-rel haladhatja meg az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság értékét.

(3) <sup>60</sup>

<sup>58</sup> Módosította: .../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>59</sup> Módosította: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>60</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

## *II. fejezet*

### **ÁLTALÁNOS VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELŐÍRÁSOK**

#### *A környezet alakításának és védelmének szabályai*

##### **8. §<sup>61</sup>**

#### *A városkép védelme*

##### **9. §<sup>62</sup>**

#### *A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások*

##### **10. §<sup>63</sup>**

#### *Környezetvédelmi előírások*

#### *A levegő védelme*

##### **11. §**

- (1) <sup>64</sup>
- (2) Levegőtisztaság védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület:
- a) Az Érsekkert helyi természetvédelmi védettség alatt álló területe.
- b) A Knézich K. u. új kórházépületek kertje, hrsz.: 4846
- (3) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás megakadályozása esetén (pl. felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása) folytathatók.
- (4) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag az erre a célra besorolt és legfeljebb 30 %-os beépítettségű gazdasági területeken, vagy hulladékok kezelésére szolgáló különleges terület övezeteiben folytathatók, ha megfelelő technológia alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technológia) a légszennyező anyagok, vagy a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, terjedése megakadályozható. A lakóterületre, vegyes és üdülő területfelhasználásra meghatározott határértéket meghaladó mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető.

#### *A felszíni és felszín alatti vizek védelme*

##### **12. §**

- (1) A felszín alatti vizek és a földtani közeg, szennyeződéssel szembeni érzékenység szempontjából Eger MJV területe „fokozottan érzékeny” és „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség-védelmi besorolású. A közigazgatási területen kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák alkalmazhatók, amelyek során a vonatkozó országos érvényű jogszabályokban előírt, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékek teljesíthetők.
- (2) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. Közvetlen az élővízbe vizet beengedni csak vízjogi létesítési engedéllyel, a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után szabad.
- a) növényvédelmi tevékenység a vízfolyások környezetében a növény védőszer veszélyességétől függően 20-500 m-en belül nem folytatható.
- b) Kockázatbecslés alapján 20,0 m-nél kisebb távolság is megállapítható.
- c) Állattartási tevékenység következtében sem következhet be a vizek nitrátszennyezése.

<sup>61</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>62</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>63</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>64</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- (3) Káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsonnába, a szennyvízgyűjtőbe nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizet a közcsonnába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, vagy előkezelni kell.
- (4) A település talaj- és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető.
- (5) A településre jellemző jelentősebb talaj- és rétegvíz mozgásra tekintettel a vizek áramlási útját nem szabad lezárni. Terepszint alatti építmények kizárólag a felszín alatti vizek mozgását nem akadályozó, az érintett térség vízháztartását nem befolyásoló módon létesíthetők. Terepszint alatti építés esetén a továbbvezetést meg kell oldani.
- (6) A gazdasági területeken valamennyi parkoló-, illetve 150 m<sup>2</sup>-t elérő és meghaladó árumanipulációs felületet kiemelt szegéllyel, hordalék- és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani.
- (7) A vízfolyások védelme és a felszíni vizek öntisztulásának elősegítése érdekében a vízparti sávban a természetközeli ligeterdők, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.
- (8) A vízbázisok védelmének biztosítására a hidrogeológiai védőterületen belül előírt területhasznosítási korlátozást érvényesíteni kell.
- (9) <sup>65</sup>

### *A termőföld védelme*

#### 13.§

- (1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől függően víz-, szénhidrogén) aljzaton végezhetők.
- (2) A belterületi határ menti és külterületi fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.
- (3) Az új beépítésre szánt területeken és az új birtokközpontokon épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a humuszos termőréteg védelméről – összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról – gondoskodnia kell. A termőföldet lehetőség szerint a beruházással érintett területen kell elhelyezni, a felesleges humuszt értékesíteni, vagy más területen elhelyezni kizárólag a talajvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet.
- (4) Feltöltések kialakítása, tereprendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható. Terület-előkészítés, bontás-építés során előkerülő szennyező anyag, vagy szennyezett talaj gyanúja esetén az anyagokat az építetőknek meg kell vizsgáltatni, a vizsgálatok során megállapított veszélyességi foknak megfelelően a szennyezett anyagot lerakóhelyre, vagy arra jogosult ártalmatlanító szervezetnek kell átadni. Kotrási iszap műszaki beavatkozás során történő felhasználása kizárólag műszaki bevizsgálás eredményétől függően lehetséges.
- (5) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága, továbbá és rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül biztosítható legyen. A szomszéd telkekre csapadékvíz nem vezethető át.
- (6) 15 % alatti tereplejtésnél, 1,5 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25°-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk egy tagban nem alakíthatók ki.
  - a) 1,5 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsút lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki. 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén 45°-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki.
  - b) A rézsűk felületének legalább fele talajtakaró növényekkel, illetve cserjékkel ültetendő be.

<sup>65</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet



## ***Környezeti zaj és rezgés elleni védelem***

### **14.§**

- (1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizárólag abban az esetben üzemeltethető, ill. engedélyezhető, valamint környezeti zajt okozó tevékenység abban az esetben folytatható, ha az általa okozott környezeti zaj, rezgés a zaj ellen védendő létesítmények környezetében a jogszabályban meghatározott, az illetékes hatóság által a létesítményre megállapított zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.
- (2) Új út tervezésekor a környezeti zaj elleni védelem eszközei (az új út burkolata, közlekedési zöldfelület kialakítása), valamint az út melletti területeken a meglévő és elhatározott terület-felhasználások figyelembevételével tervezendők a passzív akusztikai védelem eszközei.
- (3) Meglévő épületek átépítése esetén, amennyiben az épület védendő homlokzata előtt a közlekedési környezeti zajszint miatt a külső téri zajterhelési határértékek nem teljesíthetők, zaj ellen védendő épületek, valamint a védendő helyiségek (pl. iroda, kollégium, oktatási intézmény) kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha a vonatkozó belső téri zajterhelési határértékek teljesülnek.
- (4) Az Apolló sportrepülőtér térségében a területhasználatok tervezése, környezeti zajra érzékeny építmények elhelyezése az SZ-DK/1 jelű szabályozási terven feltüntetett, nappali időszakra (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>) vonatkozó 60 dB-es isophon görbe által érintett területek figyelembevételével történhet.

## ***Hulladékkezelés***

### **15.§**

- (1) A keletkező települési szilárd hulladékok rendezett gyűjtését és a szükséges időközönkénti elszállítását biztosítani kell. Kommunális szilárd hulladék zárt térben, vagy zárt gyűjtőedényben tárolható. A keletkező hulladékok kizárólag a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelő hulladéklerakó helyre szállíthatók.
- (2) Lakó-, üdülő- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: gyógyszerár, fogorvos, javítószolgáltatások).
- (3) Az ipari-, kisipari- és szolgáltató létesítményekben keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, vagy az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetszennyezés nélkül tárolni.

## ***Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások***

### **16.§**

- (1) Az alapincézett, vagy a szabályozási terven „csúszásveszély elhárításának feltételével beépíthető terület”-ként jelölt talaj- és felszínmozgás által veszélyeztetett területeken építészeti tervezés és építési tevékenység csak mérnökgeológiai geotechnikai szakvélemény alapján végezhető. A szakvéleményben ki kell térni a pincefeltárássra, szükség esetén pincetömedékelésre, a talaj- és rétegvíz viszonyokra.
- (2) Az alapincézett területeken a felszín feletti épület, építmény bővítésével, új épület létesítésével nem lehet veszélyeztetni a felszín alatti pincék állékonyságát, vízzáróságát. Felszín fölé kivezetett pinceszellőző kémények megőrzendők, el nem építhetők.
- (3) Nyilvántartott, illetve a pincetérképen rögzített, a felszíni telektulajdontól független pince bővítése a felszíni telektulajdonos hozzájárulása nélkül nem végezhető.
- (4) Felszínmozgás-veszélyes, alábányászott, alapincézett és barlang-előfordulásos területek felszínét az erózió csökkentése érdekében füvesíteni kell.
- (5) Nyilvántartott, illetve a pincetérképen rögzített, a felszíni telektulajdontól független pince bővítése a felszíni telektulajdonos hozzájárulása nélkül nem végezhető.
- (6) Belterületi és a belterületi határ 100 m-es körzetében lévő pince, ivóvízzel történő ellátása csak a szennyvízhálózatra történő egyidejű rákötés esetén lehetséges.

## *Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások*

### **17. §**

#### **(1) Elővásárlási jog**

- a) Eger MJV Önkormányzatát elővásárlási jog illeti az alábbi célok megvalósítása érdekében:
- aa) a település működésének biztosítása,
  - ab) a települési értékek megóvása, települési értékvédelem,
  - ac) a zöldfelületi rendszer fejlesztése és fenntartása,
  - ad) a városkép kedvezőbb alakítása,
  - ae) a közlekedés és parkolás javítása,
  - af) a településszerkezet kedvezőbb alakítása,
  - ag)<sup>66</sup> az Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont létrehozása.
- b) Az a) pontban megjelölt célok érdekében Eger MJV Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg az alábbi, a szabályozási terven is lehatárolt területek vonatkozásában:
- ba) Károlyváros területén a 3257 ingatlan a település működéséhez szükséges funkciók elhelyezése érdekében.
  - bb)<sup>67</sup> Lajosváros-kelet területén a 9766, 9767, 9768 hrsz.-ú ingatlanokra kiterjedően az általános iskola működéséhez szükséges terület biztosítás érdekében.
  - bc) Cifra hóstya-Tetemvár területén közkertek céljára az alábbi hrsz-ú telkek:
    - a 4840/1 részben;
    - az 5141/1; 5166;
    - az 5436;
  - bd) Sánc városrész területén közkertek céljára az alábbi hrsz-ú telkek:
    - az 5489 részben;
    - az 5643/3; 5643/4 részben; valamint
  - be) valamint a szabályozási terv területén fekvő összes önkormányzati tulajdonban lévő közterületen álló építményre.
  - bf) Szépasszonyvölgy városrész:
    - 0835/59-67,
    - 7831/16,
    - 7831/18-19,
    - 8198
  - bg) Rác hóstya területén:
    - - közút céljára: 0987/1 rész; 0975/4 rész; 0975/5 rész; 0974/7 rész; 0977/1; 0979/55, 0979/60; 0979/21-39; 0979/1-19; 2605; 2607/1, 2609; 2611/1; 2877; 2881/4 rész; 2882/1 rész; 2709 rész; 2521/2; 2194/ rész; 2106 rész; 2107 rész;
    - - közpark céljára: 2876 rész; 2286;
  - bh) Déli iparterület városrész területén:
    - a szennyvíztisztító részére hrsz.: 9840
    - közút céljára a szabályozási terven jelölt területek
    - közkert céljára hrsz.: 10540/21 részben
  - bi)<sup>68</sup> Lajosváros-nyugat városrészen:

<sup>66</sup> Megállapította: 25/2017.(IX.28.) önk. rendelet

<sup>67</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>68</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- 1. temető parkolójának kialakítása érdekében hrsz.: 9015/5; 9015/6
- 2. intézményi célra hrsz.: 8999/16
- 3. települési értékek megóvása, települési értékvédelem okán:
- hrsz.8999/7 (Vincellérház);
- hrsz.9171/1 (Heves Megyei Levéltár);

(2) <sup>69</sup>

(3) Építési tilalom:

- a) A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a szabályozási terven jelölt területeken a rendelet életbe lépésétől és az ingatlannyilvántartási bejegyzéstől építési tilalom terheli a telkeket.

### ***A telekalakítás helyi szabályai***

#### **18.§**

- (1) A telekalakítás szempontjából kialakult állapot, tömb esetén – e rendelet és a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – új építési telket osztani csak akkor lehet, ha:
- a) az új kialakuló építési telek mindegyike eléri az övezetre meghatározott legkisebb telekterületet,
  - b) az új építési telek a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas,
  - c) a létrejövő új építési telkek utcai - szabályozási vonalon mért – telekszélessége eléri zárt sorú beépítési mód esetén a 8,0 m-t, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén a 12,0 m-t, szabadon álló beépítési mód esetén a 14,0 m-t.<sup>70</sup>
  - d) az új építési telek utcai telekszélessége a kialakult tömb utcaszakaszán az átlagos telekszélességtől maximum  $\pm 50$  %-kal tér el.
  - e) ha az közművesítési okokból vagy közműlétesítmény elhelyezése érdekében, valamint nyomvonal jellegű építmény, egyéb kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút átvezetéséhez, parkoló létesítéséhez szükséges.
  - f) beépítettsége és beépíthetősége a szomszédos ingatlanok használatát, beépítését nem korlátozza,
  - g) a közterületnek gépjármű közlekedésre alkalmas részéről gépjárművel közvetlenül megközelíthető, vagy magánúti kapcsolattal rendelkezik, és a közművekkel történő ellátása biztosított vagy biztosítható.
- (2) Kötelező telket alakítani az ingatlant érintő építési, rendeltetés-változási vagy fennmaradási engedélyezést megelőzően:
- a) a szabályozási vonallal metszett, meglévő közterületre merőleges hossz tengelyű telkek esetében a szabályozási vonal mentén, akkor is, ha a lakó-, kiszolgáló közút alakítása következtében eltér az új telek az övezetre meghatározott paraméterektől (kialakítható legkisebb telekterület, legnagyobb beépítettség), az eltérés legfeljebb  $\pm 15$  % lehet.<sup>71</sup>
  - b) tömbbelsőben telekcsoport (7-nél több új építési telek létrejöttékor) és a telekcsoportot kiszolgáló köz, vagy magánút kapcsán, telekalakítási terv révén.
  - c) gazdasági területen, meglévő magánút szélesítése esetén, a szabályozási terven rögzített helyen és mértékben, valamint e rendeletben meghatározott szélességnél keskenyebb meglévő magánút esetén
- (3) A telekalakítással egy időben, a szabályozási vonallal érintett telekrészt közterületként, közútként, vagy közhasználat elől el nem zárt magánterületként kell az ingatlan nyilvántartásba bejegyezni.

<sup>69</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>70</sup> Módosította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>71</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

- (4)<sup>72</sup> A már meglévő, az övezeti előírásokban meghatározott területnél kisebb telkek esetében a telekhatárok változása, –közterület határváltozásának kivételével– csak akkor lehetséges, ha a telekhatárok megváltoztatásával az érintett telek mérete nem csökken.
- (5) Közterület növelése/átalakítása során a Lk és Vt övezetekben visszamaradó, beépíthető telek minimális területe 150 m<sup>2</sup>.
- (6) A város meglévő és tervezett belterületén új nyúlványos telek a szabályozási terven jelölt eseteken kívül csak abban az esetben alakítható ki,
- a) ha meglévő zárványtelek közútról történő megközelítését szolgálja, és
  - b) ha úgy jön létre, hogy az építési telek nyúlványa:
    - ba) lakótelek esetén 2 db lakásig legalább 4 m, 6 db lakásig legalább 6 m széles,
    - bb) ipari, kereskedelmi és gazdasági, vagy vegyes területen legalább 8 m széles.
  - c)<sup>73</sup>
  - d) Egymás mellett legfeljebb két teleknyél vagy két magánút létesíthető.
- (7) Közterület felé eső telekhatárt rendezni a tulajdonos és az önkormányzat közötti megegyezés alapján akkor is lehet, ha a szabályozási terven szereplő közterületi szélesség növelését a kerékpárút, a biztonságos járdaszélesség, a forgalmi sávszélesség, a buszöböl, megállóhely, a közcélú parkoló külön-külön, vagy együttes megépítése, valamint az egységes útsorfa telepítése a megállapodás alapját képező telekhatár rendezést szükségessé teszi.<sup>74</sup>

## 19.§

- (1) A telekalakítás során magánút céljára az alábbi minimális szélességi méretek tartandók be:
- a) lakóterületi kiszolgáló magánút, ha csak lakófunkció létesül a kiszolgált területen:
    - aa) min. 6 m, ha legfeljebb 6 db lakást szolgál ki,
    - ab) min. 8 m, ha 6-nál több lakást szolgál ki.
  - b) gazdasági területen az új magánút szélessége:
    - ba) min. 10 m lehet egy telek kiszolgálása esetén,
    - bb) min. 12 m, ha legfeljebb 4 db telket szolgál ki,
    - bc) min. 14 m, ha 4 db teleknél többet szolgál ki.
  - c) Ha a közterület növelése magánút kiegészítéssel biztosítható, akkor a fenti minimális szélességi méretek a közút és a magánút együttes méreteként is létrejöhet.
- (2) A műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben és a helyi épített értékvédelemre javasolt területen a telekszerkezet megőrzése érdekében telekalakítás a következő feltételekkel engedélyezhető:
- a) kialakult „kistelkes” telekstruktúrájú területen – a telkek beépíthetőségének biztosítása érdekében – a telkek max. 250 m<sup>2</sup> mértékig vonhatók össze.
  - b) a 250 m<sup>2</sup>-t meghaladó telkeknél csak olyan telekhatár-rendezés engedélyezhető, melynek következtében az érintett telkek együttes területe legfeljebb ±15 %-kal változik.

## *Közterület alakítási terv (KAT)*

## 20.§

- (1) Új, vagy használatot váltó közterület kialakításának, felújításának, átalakításának igénye esetén, valamint a szabályozási terven jelölt helyekre KAT-ot kell készíteni (pl.: közterületen történő parkolási igény, a közösségi funkciót befogadó építmény létesítésének igénye, pavilon korszerű újraépítésének igénye, köztárgy elhelyezése közterületen, burkolat felújítás, közműfelújítás,

<sup>72</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>73</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>74</sup> Megállapította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

forgalomcsillapítás összehangolt és megtervezett megoldásai, valamint zöldfelület átalakítása és felújítása).

### ***Közművek elhelyezésének általános előírásai***

#### ***Közműhálózatok és létesítményeik***

##### **21.§**

- (1) Az új közműhálózatokat közterületen, vagy közforgalom előtt el nem zárt magánúton kell megépíteni.
- (2) A felszín alatti vizek védelme érdekében a megújuló energia használat és a geotermikus hasznosítás a fokozottan érzékeny területeken csak abban az esetben történhet meg, ha az nem veszélyezteti a fürdőkönyéki forrásokat.

#### ***Víziközművek***

##### **22.§**

- (1) Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál NA100-asnál kisebb keresztmetszetű vezeték nem építhető. Az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapok elhelyezése kötelező.
- (2) Mindenféle házi-kút az önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye alapján létesíthető.
- (3) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha:
  - a) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m<sup>3</sup>-t,
    - aa) a közcatorna hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor a térség közcatorna hálózatának kiépítéséig ellenőrzötten - zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. A szennyvízgyűjtő medence szippantó kocsival történő megközelítését, minden időjárási viszonyban járható, teherbíró úton, biztosítani kell.
    - ab) Ha a közcatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcatornára való rákötésre.
  - b) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m<sup>3</sup>-t, a közcatorna hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelő befogadó rendelkezésre áll, egyéb előírások nem tiltják, az illetékes szakhatóság hozzájárul a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőtávolság igénye nem nyúlhat túl az engedélyt kérő telkén. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási határfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
- (4) Kereskedelmi szolgáltatói és ipari rendeltetések csak akkor köthetnek rá a városi szennyvízhálózatra, ha a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége nem haladja meg a jogszabályban előírt határértéket, amit megfelelő előtisztítással kell biztosítani.
- (5) A szennyvíz-tisztítótelep a szabályozási terven jelölt
  - a) védőtávolságán belül:

beépítésre szánt területen lakó-, üdülő, vegyes, különleges (hulladéklerakó kivételével) rendeltetés nem létesíthető, továbbá

élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem forgalmazható,
  - b) védőtávolság megállapítását és a szabályozási terven jelölt 300 m-re történő csökkentését csak az illetékes hatóságok engedélyezhetik, ha az ahhoz szükséges előírásaik teljesültek,
  - c) a jelölt védőtávolságon belülre tervezett, a fentiektől eltérő rendeltetés a védőtávolság csökkentésének a tényleges megtörténtével lehetséges.”

- (6) Megfelelő szagtalanítóval kivitelezett szennyvízátemelő 20 m-es, szagtalanító nélkül 150 m-es védőtávolság biztosítását igényli, amelyre a szennyvíztisztító telep védőtávolságán belülre vonatkozó területhasznosítási korlátozások vonatkoznak.
- (7) Vízgazdálkodási területen
- a) az állami kezelésű patak, tó, vízfolyás partételtől 6-6 m,
  - b) az egyéb kezelésű vízfolyások partételtől minimum 3-3 m szélességű sáv hagyandó szabadon, karbantartás számára.
  - c) A karbantartó számára, ha a karbantartási sáv közterületként történő kiszabályozása nem oldható meg, akkor szolgálmi jog biztosítandó. A szolgálmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgálmi joggal rendelkező hozzájárulásával engedélyezhető.
- (8) A csapadékvíz elvezetésére, a készítendő csapadékvíz elvezetési tanulmánytervben rögzített lehatárolásnak megfelelően:
- a) elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített, vagy beépítésre javasolt területen. Ettől eltérni csak a készítendő szakági tanulmánytervben kijelölt helyen, vagy KAT alapján lehet.
  - b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, illetve létesíthető a beépítésre nem szánt területen általánosan, valamint beépítésre szánt és nem szánt területen egyaránt a hosszabb távon is, a szilárd burkolat nélküli utcák esetén.
- (9) A csapadékvíz élő vízfolyásba, tóba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.
- (10) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni kell 0,3 ha-t meghaladó területű, korábban be nem épített telken megvalósuló beruházás, vagy telekalakítás, telekosztás esetén. A beruházás részeként meg kell oldani a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal történő továbbvezetését a befogadóig. Az esetleg szűk keresztmetszetű helyek kapacitásbővítésének tényleges megvalósítását, vagy a nagyobb mennyiségű víz gyorsabb lefutását megakadályozó helyi záportároló létesítésének megvalósítását követően vehető használatba a beruházás.
- (11) A vízelvezető hálózat, ha nyílt árkos:
- a) a vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, víz-visszaduzzasztást nem okozhatnak.
  - b) egy telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!).
  - c) az áteresz szélessége– a jelentős-, vagy kamion-forgalmat igénylő gazdasági területet kiszolgáló behajtó kivételével -telkenként nem lehet 4,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó szegélye nem emelkedhet ki 0,20 m-nél jobban a kocsi behajtó felszínéről és nem lehet 0,15 m-nél szélesebb a szegély,<sup>75</sup>
  - d) a nyílt árok fenekét és maximum 50 cm magasságig az oldalát, szint-, medertartás és a karbantarthatóság érdekében burkolni kell,
  - e) a talajminőség függvényében 1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében burkolt árokként szabad kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó lejtésű terepen kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki.
- (12) Beépítetlen területek beépítése esetén a felszíni vízelvezetést legkésőbb a beépítéssel egyidejűleg a megfelelő befogadóig kell megoldani.
- a) A telek, építési terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, valamint a közterületeken kárt (pl.: átázást, kimosást, korróziót, eróziót) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

<sup>75</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- b) Csapadékvíz telken belül elszívárogtható a szivárgást alátámasztó talajvizsgálati jelentés, valamint ha a talajvizsgálati jelentésben meghatározott esetekben geotechnikai terv alapján, ha ez a telek, valamint a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti<sup>76</sup>.
- (13) A közlekedési közterület kiépítésével, burkolásával egyidőben a szabályozási szélességen belül gondoskodni kell a csapadékvíz elvezetés megoldásáról. Az építési telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben, és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni az árok üzemeltetőjének előzetes engedélye alapján. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének előzetes engedélye alapján történhet.

### ***Villamosenergia ellátás***

#### **23. §**

- (1) Beépített, illetve beépítésre szánt területen az ingatlanok új villamos energia bekötése csak földalatti csatlakozás kiépítésével történhet ott is, ahol a közhálózat föld feletti kivitelezésű.
- (2) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad.
- (3) <sup>77</sup>
- (4) <sup>78</sup>

### ***Földgáz és távhőellátás***

#### **24. §**

- (1) Középnymású földgázzal ellátott területen telkenként egyedi, házi nyomásszabályozókat kell elhelyezni.<sup>79</sup>
- (2) <sup>80</sup>
- (3) <sup>81</sup>
- (4) <sup>82</sup>

### ***Elektronikus hírközlés***

#### **25. §<sup>83</sup>**

### ***Az építés általános szabályai***

#### **26. §**

Belterületen és a belterülethez közvetlenül kapcsolódó beépítésre szánt területek építési övezeteiben épület csak teljes közművesítéssel helyezhető el. A települési szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig ideiglenes közműpótlóként zárt gyűjtő létesíthető a hatályos jogszabályok alapján, vagy korszerű szakszerű környezetbarát közműpótló szakhatósági hozzájárulással.

---

<sup>76</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>77</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>78</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>79</sup> Módosította: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>80</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>81</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>82</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>83</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

## *Alkalmazható beépítési módok*

### **27.§**

- (1) Az 1.§ (1)-ben lehatárolt területen a telkek beépítési módja lehet:
  - a) zárt sorú, és zárt sorúsodó hézagosan zárt sorú,
  - b) oldalhatáron álló,
  - c) ikresen csatlakozó,
  - d) szabadon álló,
  - e) szabadon álló csoportos<sup>84</sup>.
- (2) Zárt sorú és zárt sorúsodó beépítés lehet:
  - a) telekhatártól telekhatárig tartó, két tűzfallal csatlakozóan a közterületi telekhatár mentén teljesen zárt épületelhelyezés,
  - b) zárt sorúsodó hézagosan zárt sorú, amelynél legalább 3 m, vagy a szabályozási terven jelölt oldalkert tartásával tömör vagy áttört kerítés szakasszal és hézaggal megszakad a beépítés az építési helyen belül az oldalhatárok mentén, vagy a telek középső részén,
  - c) **az, ahol a közterületi telekhatáron térfal alakul ki a beépülési hézag előtt homlokzatot formáló módon épített kapuépítménnyel, mely legalább 3,0 m-es magassággal tető jellegű felső lezárással létesül,**<sup>85</sup>
  - d) 250 m<sup>2</sup>-t elérő telekterület esetén a zárt sorú építési helyen belül csoportházas épület is létesíthető (pl.: láncház, patio, átrium ház).
- (3) Oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési hely, a tájolás szempontjából kedvezőtlen oldalhatár és oldalkert között helyezkedik el, ahol az építési helyen belül az épület az oldalhatártól legfeljebb 3,0 m-nél kisebb távolságra helyezhető el, a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában.
- (4) Zárt sorú beépítési mód esetén az épületek beforduló oldalsó és hátsó szárnyainak, valamint beforduló szárny nélküli beépítés esetén a hátsókert irányába nyúló szárnyának homlokzatmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.<sup>86</sup>
- (5) Szabadon álló csoportos beépítés esetén egy telken belül legalább három rendeltetési egység van egymáshoz sorolva.<sup>87</sup>

## *Az építési hely; az elő-, oldal- és hátsókert előírásai*

### **28.§**

- (1) A terv területén – a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában – az előkert mérete:
  - a) a kialakult állapothoz, a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez igazodó kell, hogy legyen. Kialakult kertes utcaszakaszoknál az utcaszakaszra jellemző előkertmélység a meghatározó.
  - b) Új utcaszakaszok beépülésénél előkert nélküli utcakép nem létesíthető. 10 % alatti tereplejtés esetén az előkert mélysége 5-10 m között változhat, 10 % feletti tereplejtés esetén az előkert mélysége 3-15 m között határozható meg az utcától lejtő és az utcához képest emelkedő telek esetén.
- (2) Az előkertnek a közterület felőli 5 m-es sávjában az alábbi építmények helyezhetők el:
  - a) kertberendezési tárgy,
  - b) kerti építmények,
  - c) terepszint alatt ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

<sup>84</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>85</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>86</sup> Módosította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>87</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet



- d) közmű-becsatlakozás építménye,
  - e) közműpótló építmény,
  - f) a kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló, trafóház,
  - g) antenna oszlop, zászlótartó oszlop 6,0 m magasságig.
- (3) Előkert nélküli utcaszakaszokon a közterületi határ egyben a kötelező építési vonal a szabályozási terv eltérő rendelkezésének hiányában.
- (4) Az oldalkert legkisebb szélessége:
- a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az építési övezetekben megengedett legnagyobb építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 m.
  - b) zártosított beépítési mód esetén:<sup>88</sup>
    - ba) új épület építésekor a megengedett legnagyobb épületmagasság mértéke, hátsókert irányú meglévő épületrészek átépítésénél, bővítésénél a tényleges épületmagasság mértéke a minimális oldalkert, de legalább 4,0 m.
    - bb) Szomszédos telken álló meglévő épületek párhuzamos udvari szárnyainak homlokzatai közötti legkisebb távolság a bővítést követően nem lehet kisebb a nagyobb tényleges épületmagasságnál, vagy a tűztávolságnál.
  - c) oldalhatáron álló beépítési mód esetén új épület építésénél az oldalkert nem lehet kevesebb a tényleges épületmagasságnál, de legalább 4,0 m-nél. Meglévő épület esetén az oldalkert nem lehet kevesebb az építési övezetekre előírt épületmagasság 2/3-ánál, oldalkerti tűzfalképzés esetén nem lehet kevesebb 4,0 m-nél.<sup>89</sup>
- (5) Az oldalkertben a melléképítmények közül elhelyezhetők:
- a) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), kerti napkollektor.
- (6) A hátsókert mérete a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában:
- a) nem lehet kisebb sem az övezetben meghatározott maximális építménymagasságnál, sem az épület, épületrész hátsókertre néző homlokzatának tényleges magasságánál, de legalább 6,0 m kell, hogy legyen.
  - b) Hátsókert nélküli beépítés védett épület, vagy védett terület esetén, a kialakult állapotnak megfelelően, az illeszkedés általános szabályainak figyelembevételével engedélyezhető, a településképi véleményezési eljárás állásfoglalásának figyelembe vételével.
  - c) Lakó építési övezetekben megfelelő telekmélység esetén az előírt szükséges elő- és hátsókert biztosítása mellett az építési hely mélysége legfeljebb 35 m lehet, amelyen túli telekterület hátsókertnek tekintendő.<sup>90</sup>
- (6a)<sup>91</sup> Hátsókertben - ha az övezeti előírás, vagy a szabályozási terv erről külön nem rendelkezik – nem helyezhető el mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület.
- (7) Zártosított beépítési mód esetében a traktusszélességeket a következők szerint kell meghatározni:
- a) lakóövezetekben és településközpont vegyes övezetekben az új épület utcai és az azzal párhuzamos hátsó beforduló szárnyának mélysége nem lehet több 12 m-nél,
  - b) oldalhatáron beforduló (L, C, vagy U alakú) beépítés esetén a beforduló oldalszárny traktusszélessége legfeljebb:
    - ba) 7 m lehet telekhatár menti félnyeregtetős épületlezárásnál, új takaratlan tetőtéri tűzfalnál,
    - bb) vagy legfeljebb 12 m, nyeregtető létesítése esetén,


<sup>88</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>89</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>90</sup> Módosította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>91</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- c) a beforduló oldali új szárnyak tömbön belüli zárt sorú, zártudvaros beépülést nem hozhatnak létre.
- d) beforduló szárny nélküli beépítés esetében az építési hely a maximum 12 m mélységű utcai szárny területéből és a hátsó kert irányában az utcai szárny maximális mélységének oldalhatárokra eső sarokpontjaira szerkesztett 45°-os szögben lehatárolt területből adódik. Ebben az esetben a hátsó kert felé nyúló épületszárny maximum 12 m szélességű lehet, a mellette lévő oldalkert szélessége mindkét oldalon minimum az építménymagasság mértéke.



Zárt sorú beépítési mód beépítési lehetőségei (magyarázó ábra)

### ***A beépítettség meghatározása***

#### **29. §**

- (1) Abban az esetben, ha az építési hely – a szabályzat vagy a szabályozási terv alapján – kisebb a megengedett övezeti beépítési határértéknél, az építési hely által kijelölt terület nagyságát kell figyelembe venni.
- (2) A szerkezeti jelentőségű zöldfelületekként jelölt területeket a telek beépítési mértéke számításánál 50 %-os mértékig lehet csak figyelembe venni.

### ***Építménymagasság és az épületmagasság meghatározása***

#### **30. §**

- (1) A 15 %-ot meghaladó tereplejtű építési helyen az épület, építmény lejtőláb felőli homlokzati felületére számított homlokzatmagassági értéke nem haladhatja meg az építési övezetre, övezetre meghatározott legnagyobb építménymagassági, épületmagassági érték 1,5-szörösét.
- (2) Új épület építésekor, illetve meglévő épület átalakításakor magastető, oromfalas kialakítás alkalmazásakor az építési övezeti előírásban meghatározott legnagyobb épületmagasság értéke legfeljebb 1 m-rel növelhető.<sup>92</sup>

### ***Létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározása***

#### **31. §**

- (1) **Ln... jelű** építési övezetekben a telekkel rendelkező ingatlanokon a lakások száma az OTÉK által előírt parkolók biztosítása mellett korlátozás nélkül építhető.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>93</sup> Módosította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

- (2) Lk... jelű legfeljebb 5,0 m-es építménymagasságú építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások számának maximuma:
- a) a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefele kerekített érték lehet, de 1250 m<sup>2</sup> telekterület alatt legfeljebb 4, 1250 m<sup>2</sup> telekterületnél vagy a felett legfeljebb 6 lehet.
  - b) 2016. január 1. után összevont szomszédos, az övezeti előírásban meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet meghaladó területű telekre az összevonás előtti állapotú telkekre számított lakásszám együttesen érvényesíthető.<sup>94</sup>
- (3) Lk... jelű 5,0 m-nél nagyobb épületmagasságú építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások együttes számának maximuma
- a) A kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét el nem érő területű telken a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefele kerekített érték, de legfeljebb 10 lehet.
  - b) A legfeljebb 2 építési telek összevonásával létrejövő, a kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét elérő vagy meghaladó építési telek esetében az összevonás előtti telkekre számított lakásszám a telekösszevonás után összesítve érvényesíthető.
  - c)<sup>95</sup> Ha egy építési telek több, a kialakítható legkisebb telekméretnek megfelelő építési telekre osztható, akkor a telekosztást követően vagy a telekosztás nélkül a tömbtelken a kialakítható telkekre számítható együttes lakásszám érvényesíthető, melyhez a főépítész támogató településképi véleményének beszerzése szükséges.
- (4) Lke/... jelű építési övezetekben a telkenként kialakítható rendeltetési egységek és lakások együttes száma – **a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában** – maximum 2 db lehet.<sup>96</sup>
- (5) **Lk.... jelű** építési övezetekben –egyéb előírás hiányában– a szálláshely szolgáltató rendeltetési egység szobaszáma nem haladhatja meg az övezetben számított megengedett rendeltetési egységsszámot.<sup>97</sup>
- (6) A számítható lakásszám csak abban az esetben érvényesíthető, ha a telken belüli parkolás és a minimális zöldfelület is biztosított.

### ***A terepfelszínen és a terepszint alatti beépítettség és a beépítési hely meghatározása***

#### **32.§**

- (1) Az építési telken a terepszint alatti új beépítés –eltérő rendelkezés hiányában:<sup>98</sup>
- a) szabadon álló vagy ikres beépítési mód esetén 15 % alatti tereplejtésnél a felszín feletti beépítési mértékig, 15 %-ot meghaladó tereplejtésnél a felszín feletti beépítési mérték 1,25-szereséig létesíthető.<sup>99</sup>
  - b) zártosorú, vagy hézagosan zártosorú beépítési mód esetén a felszín alatti beépítés mértéke az építési övezetben, az övezetben megengedett beépítésnek legfeljebb 1,5-szerese lehet.
- (2) A felszín alatti új beépítés is csak az építési helyen belül létesítendő – ha erről a szabályozási terv másként nem rendelkezik –, úgy, hogy a hátsókerti telekhatárok legfeljebb 3 m-ig közelíthetők meg. Az oldalsó telekhatár egyikén a csapadékvíz, vagy rétegvíz elvezetését biztosítani kell.
- (3) Egyes építési övezetekben a kötelező zöldfelületi arány megtartása és egyéb vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett kizárólag gépjárműtárolás céljára a telek teljes területén alkalmazható a térszint alatti építés.
- (4) Terepszint alatti gépkocsi tároló rámpája közterületen nem alakítható ki.
- (5) A terepszint alatt beépíthető területet úgy kell kialakítani, hogy:

<sup>94</sup> Módosította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>95</sup> Módosította: 21/2017.(IX.01.) önk. rendelet

<sup>96</sup> Módosította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>97</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>98</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>99</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- a) az előkertben – a jogszabályban megengedett építményeken túlmenően – csak terepszint alatt kialakított gépkocsi tároló megközelítéséhez szükséges építmény kerülhet elhelyezésre.
  - b) a hátsó telekhatártól mért 3 m-es sávban fás növényzet telepítésére alkalmas területsáv maradjon, amely előírástól eltérni ott szabad, ahol:
    - ba) a kialakult beépítés,
    - bb) az illeszkedési szabályok alkalmazása
 nem teszi lehetővé az előírás érvényesítését.
- (6) Közterületen terepszint alatt:
- a) szabályozási terven jelölt építési helyen,
  - b) KAT alapján,
  - c) a terület tulajdonosával kötött megállapodás szerint
- építhető gépjárműtároló, közműlevesztmény.

### ***Gépjárművek elhelyezése***

#### **33.§**

- (1) Új rendeltetési egységekhez és a meglévők bővítéséhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről telken belül kialakított parkolóban, terepszint alatti garázsban, vagy az épületek tömegén belül, valamint az övezetek részletes előírásai alapján kell gondoskodni.
- (2) **Sorgarázs építése kizárólag a szabályozási terven jelölt helyeken történhet, azonos beépítési és műszaki paraméterekkel megvalósítottan.**<sup>100</sup>
- (3) Zárt sorú beépítésnél, valamint szabadon álló és oldalhatáron álló beépítésű, utcától emelkedő telkeknél, közterületi telekhatáron kialakított garázs, támfalgarázs, kapubehajtó összes **homlokzati** hossza legfeljebb 6,0 m lehet.
- (4) Parkolóház – a szabályozási terven jelölteken kívül – közlekedési hatásvizsgálatra alapozottan a **(V)** vegyes és a **(G)** gazdasági építési övezetek területén is létesíthető.
- (5) <sup>101</sup>
- (6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolót, csak szilárd burkolattal, kiemelt szegéllyel lehet megépíteni. A parkoló vízzáró felületéről az összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogyó műtárgyon keresztül vezethető a befogadóba.
- (7) 10 gépjárműállásnál nagyobb parkoló építése kizárólag fásítva, 6 gépjármű-állásonként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott fa telepítésével történhet.
- (8) A telken belüli parkoló, belső útfelület a telek minimálisan kialakítandó zöldfelületének helyén, vagy annak rovására nem alakítható ki. A vízáteresztő burkolatú parkolók és belsőutak, valamint a parkoló fásítás 2m-nél keskenyebb sávjai nem számíthatók be a zöldfelületi mértékbe.
- (9) Az utcakert jellegű előkert beépítésnél az előkertben kialakítani tervezett parkolóhelyeket nem lehet figyelembe venni a rendeltetési egységekhez szükséges gépkocsi-elhelyezés számításánál.<sup>102</sup>

### ***Kerítés, támfal létesítése, terepalakítás***

#### **34.§**

- (1) Az utcavonalon a kerítés helye a közterületi határon van, kivéve
  - a) a megállapodásban rögzített közhasználat céljára átadott telekrész esetében, amikor a szabályozási terv, vagy a megállapodás jelöli ki a kerítés helyét,<sup>103</sup>

<sup>100</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>101</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>102</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>103</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- b) közterületi kiszabályozással érintett telek esetében, a még végre nem hajtott szabályozási vonalon.
- c) **előkertes beépítésnél hátrahúzott beépítési vonalnál átépülő utcakertes területeken.**<sup>104</sup>
- (2) <sup>105</sup>
- (3) Hézagosan zárt sorú beépítés esetén a két főépület között homlokzat jellegű kerítést kell építeni, melynek magassága min. 2,20 m, max. 3,50 m lehet. A kerítésen legfeljebb egy 3,5 m széles behajtót (vagy garázsbejáratot) és egy személybejáratot lehet létesíteni.<sup>106</sup>
- (4) A Mátyás király utca, Vörösmarty Mihály utca és Kertész utca kétoldalán **az új beépülés kapcsán** kialakuló előkertek területe nem keríthető el, a telekhatáron annak jelzésére max. **1,0 m** magas sövény telepíthető, csak jelképes kerítés létesíthető.<sup>107</sup>
- (5) <sup>108</sup>
- (6) A kisvárosias és a kertvárosias építési övezetben a kerítés magassága a HÉSZ egyéb rendelkezésének hiányában:<sup>109</sup>
- a) áttört és tömör kialakítás esetén is, legfeljebb 2,0 m lehet az utcai járdavonalhoz, illetve a rendezett terephez viszonyítottan.<sup>110</sup>
- b) 16,0 m-nél keskenyebb közterületek saroktelkén csak 80 %-ban áttört kerítés létesíthető. A közlekedésbiztonsági belátást növénytelepítéssel sem lehet korlátozni.<sup>111</sup>
- c) Pincés övezetekben kerítés csak a közterületi telekhatáron és az építési sáv 6 m-rel megnövelt mélységében létesíthető az oldalsó telekhatárokon, ha a pincés terület hátsó vagy oldalsó telekhatára közterülettel, mezőgazdasági kerttel, vagy általános mezőgazdasági területtel határos. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet.<sup>112</sup>
- (7) Amennyiben a telek határvonalán támfal építése szükséges:
- a) a kerítés magasságát a támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttől kell mérni, de a támfal és a kerítés együttes magassága – az eredeti terepszinttől mérve – nem haladhatja meg a megengedett kerítésmagasság 1,0 m-rel növelt értékét.
- b) A támfal magassága, ha eléri, vagy meghaladja a megengedett kerítésmagasságot, akkor a támfal tetején kerítés, lebukás-gátló mellvéd legfeljebb 1 m magasságú lehet.
- c) Ha a szükséges támfalmagasság a lebukást gátló mellvéddel együtt meghaladja a 4,5 métert, akkor legfeljebb 3,5 m magas egységenként teraszolva, az egységek között legalább 1 m széles növénybeültetésre alkalmas sávval, kő-, vagy támfalépítő elem burkolattal alakítható ki.
- d) <sup>113</sup>
- (8) Az épületek terepszintre való illesztésekor 15 % alatti tereplejtés esetén tilos a természetes terepszint +/- 1 m-nél nagyobb méretű megváltoztatása. 15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén a jelentés, valamint ha a talajvizsgálati jelentésben meghatározott esetekben geotechnikai terv megállapításait figyelembe véve a természetes terep megváltoztatása legfeljebb 4,5 m lehet.<sup>114</sup>
- (9) Az erózió elleni védelem és a tájkarakter megőrzése érdekében új rézsűk legfeljebb 1:1 arányú meredekséggel alakíthatók ki, tereplemosódást akadályozó, gyep pótló növénytelepítéssel.

<sup>104</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>105</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>106</sup> Módosította: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>107</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>108</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>109</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>110</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>111</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>112</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>113</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>114</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

***Építési övezetek zöldfelületei*****35.§**

- (1) Az építési telkek minimálisan kialakítandó zöldfelületein:
- a) a zöldfelület nagyságához mérten 150 m<sup>2</sup>-ként legalább 1 db nagy vagy közepes lombkoronát növelő fa, és 10 db cserje telepítendő.
  - b) A melléképítmények közül Lk..., Lke..., Vt..., Üh... jelű építési övezetekben:
    - ba) kerti építmény, pihenést és játék célját szolgáló építmény, kerti víz és fürdőmedence 3 m<sup>2</sup>-ig, kerti épített tűzrakó-hely, kerti lugas, kerti szabadlépcső, tereplépcső és lejtő,
    - bb) szabadon álló és legfeljebb 6,00 m magas antennaoszlop, zászlótartó oszlop, napkollektor helyezhető el.
  - c) Téli kertet (üvegházat) önállóan a teleknek a szomszédos telekkel közös határától legalább 1,5 m távolságra szabad elhelyezni, ha az övezeti előírások lehetővé teszik.
  - d) A szabályozási terven megtartandó, vagy kialakítandó zöldfelület az 1 hektárt el nem érő alapterületű telken egy helyen, az 1 hektár alapterületet meghaladó telken, két helyen legfeljebb 8,0 méteres szélességben ki-behajtást biztosító út céljára, megszakítható.
- (2) Az építési telkek zöldfelületein csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el, térarányt megváltoztató építmények (pl.: lábon álló kerti tető) csak építési helyen belül létesíthetők és csak a beépítési mértékbe beszámítottnak.
- (3) A zöldfelületi számításnál zöldfelületként nem vehető figyelembe.
- a) a vízzáró, vagy vízáteresztő burkolattal ellátott belsőút, parkoló,
  - b) a 1,0 m-nél keskenyebb ökológiaileg passzív sáv,
  - c) a 1,0 m-nél keskenyebb fásítás felülete,
  - d) <sup>116</sup>

***Állattartás céljára szolgáló építmények*****36.§**

- (1) Állattartás céljára szolgáló építményt csak az alábbiak szerint szabad létesíteni.
- a) Haszonállat elhelyezésére szolgáló helyiség, istálló, ól, ketrec egyéb építményektől, műtárgyaktól, létesítményektől való távolsága:
    - aa) nagytestű haszonállat istállója és sertésól a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 16 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15 m-re,
    - ab) kistestű haszonállat és egyéb állat ólja, ketrece a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától 6 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 10 m-re,
    - ac) trágya- és trágyalétároló a lakóépület legközelebb levő nyílászárójától, közterülettől 16 m-re, fűrt vagy ásott kúttól 25 m-re, szomszéd lakóépülettől 15 m-re, a felszíni vizektől külön jogszabályban meghatározott távolságra helyezhető el.
  - b) Haszonállatot tartani csak jól tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd burkolatú létesítményben szabad. Nagytestű haszonállat esetében a trágyalét zárt, szivárgásmentes trágyalé-gyűjtőbe kell elvezetni. A trágyát csak fedett, szivárgásmentes, szükségszerűen kezelt és fertőtlenített trágyagödörben, illetve trágyagyűjtőben lehet tárolni.

<sup>115</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet<sup>116</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

## ***Védőtávolságok, építési korlátozások***

### **37. §**

- (1) Építési korlátozás terheli a telektulajdonosokat a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a szabályozási terven jelölt módon a rendelet életbe lépésétől:
  - a) a szabályozási terven jelölt szabályozási vonal, építési hely, építési vonal, megtartandó zöldfelület, beültetési kötelezettség figyelembe vételénél,
  - b) környezeti veszélyeztetettséget csökkentő korlátozás megtartásánál,
  - c) a magasabb rendű jogszabályok alapján, szabályozási terven feltüntetett szabályozási, irányadó és tájékoztató elemek érvényre jutásánál (kulturális örökségvédelem, szerkezeti jelentőségű zöldfelület, ökofolyosó, vízbázis védelem, forrás védelem, vízfolyás kezelő sávja, közművel érintett terület, vasút és közút védőterülete, gyógyhely).
- (2) Eger-Putnok vasútvonaltól 20-50 m távolságon belül lakó-, üdülő-, egészségügyi-, szociális-, oktatási-, kulturális-, egyházi-, szálláshely-szolgáltató épületek, építmények a zajterhelési határértékek figyelembe vételével és a MÁV hozzájárulásával helyezhetők el. A vasútvonaltól 20m távolságon belül új épület, építmény nem helyezhető el, kivéve a MÁV-val egyeztetett esetekben a szabályozási terven jelölt helyeken a terepszint alatti gépjárműtárolókat.
- (3) A vízbázisok belső, külső és hidrogeológiai védőterületét a vonatkozó jogszabályok szerint meg kell határozni és azt a szabályozási tervben rögzíteni kell.
  - a) A hidrogeológiai védőterületen belül a vonatkozó jogszabályokban előírt területhasznosítási korlátozásokat kell figyelembe venni.
  - b) A kijelöléssel nem rendelkező mélyfúrású kutak körül 10 m-es sugarú kört belső védőterületként kell kijelölni, és erre a területre a Korm. rendelet 5. számú mellékletében a belső védőterületre előírt területhasznosítási korlátozást kell figyelembe venni.
- (4) A szabályozási terven „támfal, partfal” jelöléssel érintett telkeken, valamint a rendezett terephez mért 1,5 m-es, vagy magasabb támfal, valamint a 1,5 m-t elérő vagy magasabb 1:2 meredekségű partfal” által érintett telkeken az építési engedélyezési terv készítése során a „csúszásveszély elhárításának feltételével beépíthető területeken” előírtak szerint kell eljárni.
- (5) A felszín alatti pincék, üregek előfordulási lehetőségére tekintettel, az ismert üreges területeken a közműveket védőcsőben kell elhelyezni.
- (6) Gyógyhelyekre a vonatkozó országos rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. A gyógyhely határát a szabályozási terv feltünteti.
- (7) Szőlőkataszter I. és II. osztályba sorolt területek Településszerkezeti tervben meghatározott beépítésre szánt területként való igénybevétele az adott terület szőlőkataszteri területek közül való kivonásával történhet meg.

## **III. Fejezet**

### **BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK**

#### ***Lakóövezetek***

#### ***Nagyvárosias lakóterület építési övezetei<sup>117</sup>***

### **38. §**

- (1) Az **Ln/...** jelű építési övezetbe jellemzően a nagy laksűrűségű telkek, általában úszótelken álló épületek tartoznak, ahol több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek és sorolt telepítésű gépkocsi-tárolók helyezhetők el.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

(1.a)<sup>119</sup> A nagyvárosias lakóterület az alábbi paraméterekkel rendelkező építési övezetekre tagozódik:

	A	B	C	D	E	F
1	<b>ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE</b> (szabályozási terv szerint)	<b>A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI</b>				
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Ln/SZ-30-13,0-1500</b>	SZ	30	13	1500	50
3	<b>Ln/SZ-80-20,0-Ú</b>	SZ	K(80)	20	úszó telek	0(10)
4	<b>Ln/SZ-80-35,0-Ú</b>	SZ	K(80)	35	úszó telek	0(10)
5	<b>Ln-ksz/SZ-40-7,5-1000</b>	SZ	40	7,5	1000	20
6	<b>Ln-ksz/SZ-40-9,5-1200</b>	SZ	40	9,5	1200	20
7	<b>Ln-ksz/SZ-80-4,5-Ú</b>	SZ	K(80)	4,5	úszó telek	0(10)
8	<b>Ln-km/SZ-40-12,0-5000</b>	SZ	40	12,0***	5000	20
9	<b>Ln-g/Z-80-3,5-Ú</b>	Z(K)	80(K)	3,5(K)	úszó telek	10 (0
10	<b>Ln-g/SZ-40-3,5-1000</b>	SZ	40	3,5	1000	30
11	<b>Ln-kk</b>	SZ	2*	3,5	K	80
12	<b>Ln-kt</b>	-	0**	-	K	20
13	<b>Ln/(SZ)K-K-20-K</b>	(SZ)K	80/K	20	K	50
14	<b>Ln/(SZ)K-K-33-K</b>	(SZ)K	80/K	33	K	40
15	<b>Ln/SZ-30-15-K</b>	SZ	40	15	K	20
16	<b>Ln/O-45-16-K</b>	O	45	16	K	20
17	<b>Ln/O-60-16-K</b>	O	60	16	K	20
18	<b>Ln/K-K-K-K</b>	K	K	K	K	20

K=kialakult beépítési mód, kialakult telekméret, kialakult beépítettség, kialakult építménymagasság, melyek közül a beépítettség és az épületmagasság, csak a kialakult kubaturán belül bővíthető

\* beépítési mérték, ha a telek területe eléri a 3000 m<sup>2</sup>-t

\*\* terepszint alatt a szabályozási terven jelöltek szerint építhető gépjárműtároló, dombgarázs.

\*\*\* az építménymagasság a technológiai és gépészeti berendezésekre nem értelmezendő.

(2) A nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben –övezeti, vagy városrészi előírás eltérő rendelkezése hiányában- elhelyezhető rendeltetések:<sup>120</sup>

- a) több rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület,
- b) szállás jellegű,
- c) legfeljebb 300 m<sup>2</sup> bruttó szintterületű kereskedelmi, szolgáltató,
- d) a lakókörnyezetet nem terhelő gazdasági rendeltetés max. 100 m<sup>2</sup> hasznos szintterülettel,
- e) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális,
- f) irodai,
- g) vegyes funkciójú épület az a)-f)-ig felsoroltak esetében,
- h) gépjármű-tárolók **Ln-g/** és **Ln-kt** övezetekben, pavilon kereskedelmi szolgáltató rendeltetésre Ln-kt övezetben,
- i) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak,

<sup>118</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>119</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>120</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet



- j) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendelten alakítható ki, a meglévő trafóházak rekonstrukciójuk során korszerű lemezházas trafóra cserélendők, vagy épülethez rendelve alakítandók ki.
  - k) terepszint alatti gépjárműtárolók, mélygarázsok a szabályozási terven kijelölt építési helyen.
  - l) terepszint alatti gépjárműtárolók, mélygarázsok felszíni létesítményei, amelyek indokolt esetben a szabályozási terven kijelölt építési hely határán kívül is elhelyezhetők
- (3) A nagyvárosias lakóterületen nem helyezhető el:
- a) üzemanyagtöltő,
  - b) lakókocsi,
  - c) feszített, vagy felfújtt sátor,
  - d) üvegház, fóliaborítású növényház,
  - e) közterületről látható terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés, kivéve telefonfülke,
  - f) önálló pavilon, bódé, kivéve Ln-kt övezetben a szabályozási terven, vagy KAT-ban meghatározott építési helyen,
  - g) önálló garázs, kivéve terepszint alatti gépjárműtároló felszíni építményei.
- (4) **Ln/...** jelű építési övezetben:
- a) A kialakult épületmagasság növelése, legfeljebb 1 m-es mértékig – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak az épületek magastetős kialakítása, vagy tetőemelet létesítése érdekében lehetséges.
  - b) Alapterületi épületbővítés – úszótelek növeléssel együtt – csak a szabályozási terven jelölt helyeken lehetséges, kivéve felvonó és lépcsőház létesítésének esetét.
  - c) Az épületeken – városépítészeti egységenként egységesen – beépített tetőtér, tetőemelet létesíthető, ha a bővítéshez szükséges gépkocsi tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szinti lakások bővítését szolgálja.
  - d) <sup>121</sup>
  - e) A több egységből álló lakóépületek esetében a szabadon álló építési övezetekben már létrehozott, vagy létrehozni kívánt önálló helyrajzi számú egységek esetében a beépítési jelleg zárt sorúan értelmezendő.
- (5) **Ln-ksz/...** jelű jellemzően kereskedelmi, szolgáltatói épületeket befogadó építési övezetekben:
- a) Épületet bővíteni csak a szabályozási terven jelölt telekalakítás után, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók a kialakuló telken belül, vagy külön megállapodásban foglaltak szerinti kialakítása esetén lehetséges.
  - b) Új épületet a szabályozási terven jelöltek szerint, vagy a meglévő épület helyén lehet építeni az övezeti előírások betartása mellett.
  - c) Gépjárműtároló csak a főépületben, illetve hozzá szervesen kapcsolódva létesülhet, kivéve terepszint alatti, földdel fedett gépjárműtároló létesítését, mely önállóan is építhető, saját telken belüli lehajtó kialakításával.
  - d) <sup>122</sup>
- (6) **Ln-km/** jelű építési övezet a távfűtőmű épületei és a hozzá kapcsolódó egyéb építmények elhelyezésére szolgál.
- (7) **Ln-g/** jelű építési övezet sorgarázs elhelyezésére szolgál.
- a) Új sorgarázs építése csak a szabályozási terven jelölt építési helyen, egységes terv alapján, az övezeti paraméterek betartásával engedélyezhető.

<sup>121</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>122</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

b) <sup>1</sup>

- (8) **Ln-kk** jelű övezet a nagyvárosias lakóterületen belül lévő közterületként funkcionáló közterület, közút, amelyre a **Zkk** jelű övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak. Az övezetben meglévő, kialakított utak és parkolók megtarthatók, felújíthatók, de újak csak a szabályozási terven jelölt helyeken hozhatók létre zöldtető/dombgarázs kialakítással, vagy közterületalakítási terv (továbbiakban KAT) alapján.
- (9) **Ln-kt** jelű övezet a nagyvárosias lakóterületen belül lévő, a lakótelkek közvetlen gépjárművel történő kiszolgálását és parkolási lehetőségeit biztosító utakat és parkolókat, gépjárműtárolókat, a közműellátás meglévő terepfelszíni műtárgyait befogadó közterület, közút, amin:
- a) csak KAT alapján lehet a felszínen új parkolót, felújítást, építést, térburkolást végezni.
  - b) A szabályozási terven jelölt helyeken gépjárműtároló zöldtető/dombgarázs kialakítással történhet,
  - c) A szabályozási terven jelölt építési helyen településképi eljárás véleménye alapján pavilon létesíthető.
  - d) A közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
  - e) Az övezetekben minimum 2 szintes növényállományt kell telepíteni (gyep és cserjeszint, vagy gyep és lombkorona szint).
  - f) Új parkoló létesítéskor az 1 m magasságban 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő, fa védelméről gondoskodni kell.
  - g) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetéséről gondoskodni kell.

### **Kisvárosias lakóterület építési övezetei<sup>2</sup>**

#### **39. §**

- (1) Kisvárosias általános lakóterületek **Lk1/...** jelű építési övezetei, övezetei:<sup>3</sup>

	A	B	C	D	E	F
1	<b>ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE</b> (szabályozási terv szerint)	<b>A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI</b>				
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Lk1/Z-30-9,5-1000</b>	Z	30+10*	9,5	1000	40
3	<b>Lk1/Z-40-7,5-500</b>	Z	40+10*	7,5	500	30
4	<b>Lk1/Z-40-9,5-500</b>	Z	40+10*	9,5	500	30
5	<b>Lk1/Z-40-12,5-500</b>	Z	40+10*	12,5	500	30
6	<b>Lk1/Z-40-12,5-1000</b>	Z	40+10*	12,5	1000	30
7	<b>Lk1/SZ-30-7,5-1000</b>	SZ	30	7,5	1000	50
8	<b>Lk1/SZ-30-9,5-1000</b>	SZ	30	9,5	1000	50
9	<b>Lk1/SZ-30-9,5-1200</b>	SZ	30	9,5	1200	40
10	<b>Lk1/SZ-35-10,5-1000<sup>4</sup></b>	SZ	35	10,5	1000	30
11	<b>Lk1/SZ-35-10,5-1500</b>	SZ	35	10,5	1500	30

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

12	Lk1/SZ-40-7,5-1500	SZ	40	7,5	1500	30
13	Lk1/SZ-40-10,0-1500	SZ	40	10,0	1500	30
14	Lk1/SZ-40-12,5-1500	SZ	40	12,5	1500	30
15	Lk1/SZ-80-9,5-Ú	SZ	K(80)	9,5	úszó telek	0(10)
16	Lk1/SZ-80-12,5-Ú	SZ	K(80)	12,5	úszó telek	0(10)
17	Lk1/O-30-7,5-500	O	30	7,5	500	40
18	Lk1/O-30-7,5-1000	O	30	7,5	1000	40
19	Lk1/O-30-9,5-1200	O	30	9,5	1200	40
20	Lk1/O-40-12,5-1200	O	40	12,5	1200	30
21	Lk1/O-40-12,5-4000	O	40	12,5	4000	30
22	Lk1-ksz/SZ-40-7,5-1000	SZ	40	7,5	1000	20
23	Lk1-ksz/SZ-40-9,5-1200	SZ	40	9,5	1200	20
24	Lk1-ksz/SZ-80-4,5-Ú	SZ	K(80)	4,5	úszó telek	0(10)
25	Lk-km/SZ-40-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	20
26	Lk-g1/Z-80-3,5-Ú	Z	K(80)	3,5	úszó telek	0(10)
27	Lk1-Bervai ltp.	K (telepszerű)	--	--	--	-
28	Lk-g	Szabályozási terv rendelkezése szerint				
29	Lk1/Z-30-9,0-K	Z	30	9,0	K	40
30	Lk1/Z-40-9,0-K	Z	40	9,0	K	30
31	Lk1/SZ-30-10,5-3000	SZ	30	10,5	3000	
32	Lk1/O-30-12,0-2000(K)	O	40	12,0	2000 (K)	20
33	LK1-/O-35-7,5-K	O	35	7,5	K	30
34	Lk1-/O-35-9,0-K	O	35	9,0	K	30
35	Lk1/O-40-7,5-K	O	40	7,5	K	20
36	Lk1/CS-30-7,5-1000	CS	30	7,5	1000	30

K = kialakult beépítési mód, kialakult telekméret, kialakult beépítettség, és kialakult épületmagasság, melyek közül a beépítettség és az épületmagasság, csak a kialakult kubaturán belül bővíthető, bontás lehetséges

\* kizárólag zártorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén

a) **Lk1/...** jelű építési övezetben, egyéb övezeti előírás hiányában, egyedi építési telken 1 db épület, a kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét elérő és meghaladó tömbtelken korlátozás nélküli épületszám helyezhető el, amely lehet:<sup>1</sup>

aa) lakóépület, ahol a tervezett rendeltetéshez szükséges közterületi és telken belüli közlekedési kiszolgáló, valamint parkolási kapacitások rendelkezésre állnak új épület létesítése esetén,

ab) szállás jellegű épület,

ac) nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

ad) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális rendeltetésű épülete,

ae) iroda épület,

af) a lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület,

ag) a turizmust/kiránduló forgalmat ellátó épület,

ah) a fő rendeltetésű épülettől különálló sorgarázs az Lk-g és az Lk-g1/... jelű építési övezetekben.

<sup>1</sup> Módosította: 25/2016.(VIII.26.) önk. rendelet

- b) **Lk1/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ba) sportépítmény,
  - bb) üzemanyagtöltő,
  - bc) lakókocsi,
  - bd) feszített, vagy felfújtt sátor,
  - be) termelő kertészeti építmény (üvegház, fóliaborítású növényház),
  - bf) közterületről látható, terepfelszínen megjelenő önálló közműépítmény, távközlési berendezés.
- c) **Lk1/Z-30-...., Lk1/Z-40-...., és Lk1/SZ-30-..., Lk1/SZ-35-...., Lk1/SZ-40-....,** jelű építési övezetekben:
- ca) <sup>1</sup>
  - cb) <sup>2</sup>
  - cc) <sup>3</sup>
  - cd) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – szabadon álló, hézagosan zárt sorú beépítés, vagy gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
  - ce) Az épület földszintjén elhelyezett garázssor csak az udvar felől nyílhat.
- d) A zárt sorú beépítésű építési övezetekben új beépítés, a szabályozási terv eltérő rendelkezése kivételével, csak zárt sorú, vagy hézagosan zárt sorú beépítési móddal engedélyezhető, csak az övezeti paraméterek és az illeszkedési szabályok figyelembe vételével.
- e) **Lk1/SZ-80-9,5-ú és Lk1/SZ-80-12,5-ú** jelű építési övezetekben:
- ea) a kialakult építménymagasság növelése – a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak épületek magastető kialakítása érdekében lehetséges 1,0 m maximális mértékben, melytől eltérni csak az településképi véleményezési eljárás szerinti döntés alapján lehet.
  - eb) az épületeken – városépítészeti egységenként összehangoltan – beépített tetőtér létesíthető a felső lakások bővítéseként; vagy amennyiben a bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint, a bővítéssel egyidejűleg megtörténik.
- f) **Lk1-ksz/...** jelű, jellemzően kereskedelmi, szolgáltatói épületeket befogadó építési övezetekben:
- fa) Épületet bővíteni csak a szabályozási terven jelölt szabályozást követően, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók telken belüli külön megállapodásban rögzítettek szerinti kialakítása esetén lehetséges.
  - fb) <sup>4</sup>
- g) **Lk-km/...** jelű építési övezet a közművekkel kapcsolatos létesítmények jelentős épületei és a hozzá kapcsolódó egyéb építmények elhelyezésére szolgál.
- h) **Lk-g1** jelű építési övezet:
- ha) a teletszertű, úszótelkes lakóterületekhez tartozó sorgarázsok elhelyezésére szolgál.
  - hb) Új sorgarázs létesítése csak egységes terv alapján, egységes kivitelen az övezeti paraméterek betartásával lehetséges.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

(2) **Kisvárosias, korlátozott építménymagasságú lakóterületek (Lk2)** építési övezetei, övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Lk2/Z-30-5,0-400	Z	30	5,0	400	50
Lk2/Z-30-5,0-1000	Z	30+10*	5,0	1000	40
Lk2/Z-30-7,5-1000	Z	30+10*	7,5	1000	40
Lk2/Z-40-5,0-500	Z	40+10*	5,0	500	30
Lk2/Z-40-6,6-250	Z	40	6,6	250	30
Lk2/Z-40-7,5-500	Z	40+10*	7,5	500	30
Lk2/Z-40-7,5-500/250	Z	40	7,5	500/250****	30
Lk2-Z-40-7,5-1000	Z	40	7,5	1000	30
Lk2/Z-60-5,0-250	Z	60+15**	5,0	250	20
Lk2/Z-60-7,5-250	Z	60+15**	7,5	250	20
Lk2/SZ-30-3,5-5000	SZ	30	3,5	5000	20
Lk2/SZ-30-5,0-1000	SZ	30	5,0	1000	40
Lk2/SZ-40-7,5-500	SZ	40	7,5	500	30
Lk2/I-35-7,5-500	I	35	7,5	500	45
Lk2/I-50-5,0-250	I	50	5,0	250	30
Lk2/O-25-5,0-500	O	25	5,0	500	40
Lk2/O-25-6,0-1000	O	25	6,0	1000	40
Lk2/O-30-4,5-400	O	30	4,5	400	50
Lk2/O-30-4,5-500	O	30	4,5	500	50
Lk2/O-30-5,0-800	O	30	5,0	800	50
Lk2/O-30-5,0-500	O	30	5,0	500	50
Lk2/O-30-7,5-500	O	30	7,5	500	40
Lk2/O-K-5,0-K	O	K	5,0	K	K
Lk2-ksz/SZ-40-7,5-1000	SZ	40	7,5	1000	40
Lk2-k	SZ	3***	5,0	500	75

\* kizárólag zárt sorúság biztosítása érdekében sarok telek esetén

\*\* 200 m<sup>2</sup> alatti kialakult telekméret esetén; alkalmazható, de további kedvezmény sarok telek esetén sem vehető igénybe

\*\*\* felszínen beépíthető legkisebb telekterület 3000 m<sup>2</sup> – a beépítési mérték

\*\*\*\* a 250 m<sup>2</sup>-es telek csak tömbbelsőben és telekalakítási terv alapján hozható létre

a) **Lk2/...** jelű építési övezetben elhelyezhető telkenként legfeljebb 2 db fő rendeltetésű épület, mely lehet:

aa) lakóépület,

ab) szállás jellegű épület,

ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

ad) egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális célú épület,

- ae) iroda épület,
- af) a lakófunkciót nem zavaró előzőekben felsorolt rendeltetési egységeket befogadó vegyes funkciójú épület,
- ag) a turizmust, kiránduló forgalmat ellátó épület.
- b) **Lk2/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
  - ba) sportépítmény,
  - bb) üzemanyagtöltő,
  - bc) a fő rendeltetésű épülettől különálló épület – funkciótól függetlenül – az Lk-g1 építési övezetben lévő/épülő sorkarász kivételével,
  - bd) lakókocsi,
  - be) feszített, vagy felfújt sátor,
  - bf) üvegház, fóliaborítású növényház fóliasátor,
  - bg) közterületről látható önálló terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés.
- c) **Lk2/...** jelű építési övezetekben:
  - ca) Gazdasági rendeltetés, termelő tevékenység céljára telkenként maximum 100 m<sup>2</sup> alapterületű épület, épületrész alakítható ki.
  - cb) <sup>1</sup>
  - cc) <sup>2</sup>
  - cd) <sup>3</sup>
  - ce) <sup>4</sup>
  - cf) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- d) Az **Lk2/O...** jelű építési övezetben előírt teleknagyság kétszeresét meghaladó méretű telken, az előírt teleknagyság kétszerese felüli részén csak az előírt max. beépítettség 50 %-a érvényesíthető.
- e) Az **Lk2/O-30-4,5-500** jelű övezetben terepszint alatti építményként támfalgarázs és pince a telekterület max. 10 %-ában helyezhető el. Pincszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
- f) **Lk2/O-K-5,0-K** jelű övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (hrsz-enként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrján belül az övezetben előírt max. épületmagasság betartásával bővíthető, bontás esetén újjáépíthető.
- g) Az **Lk2/SZ-30-3,5-5000** jelű övezetben a meglévő garázsok felújíthatók, de nem bővíthetők. A garázsok rendeltetésének megváltoztatása nem engedélyezhető. Az övezetben csak garázsépület építhető. Újjáépítés esetén az épületeket azonos beépítési és műszaki paraméterekkel kell megvalósítani.<sup>5</sup>
- h) **Lk2-ksz/...** jelű, intézményi építési övezetben:
  - ha) Oktatási-nevelési, kereskedelmi-szolgáltatói, szociális, egészségügyi, kulturális és hitéleti rendeltetésű épületek helyezhetők el.
  - hb) A meglévő épületek bővíthetők, illetve újra építhetők az övezeti paraméterek és a szabályozási terven jelöltek figyelembe vételével.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- i) **Lk2-k/...** jelű kisvárosi lakóterület kertes övezetében:
- ia) A kerthasználattal összefüggően, a vasút védőtávolságán belül, a legalább 3000 m<sup>2</sup>-et meghaladó telekterületen a felszínen legfeljebb 3 %-os beépítési mértékig építhető épület. Az épület minimális alapterülete 50 m<sup>2</sup>, legalább 3,0 m építménymagasságú lehet.<sup>1</sup>
- ib) Részben a terepszint alá süllyesztett dombgarázs/teremgarázs építhető a szabályozási terven megjelölt helyen.

(3) **Kisvárosias, korlátozott építménymagasságú lakóterületek az elhelyezhető építmények körének korlátozásával (Lk3) építési övezetei:**

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Lk3/Z-30-5,0-1000</b>	Z	30+10*	5,0	1000	40
<b>Lk3/Z-30-7,5-1000</b>	Z	30+10*	7,5	1000	40
<b>Lk3/Z-40-5,0-500</b>	Z	40+10*	5,0	500	30
<b>Lk3/Z-40-7,5-500</b>	Z	40+10*	7,5	500	30
<b>Lk3/Z-60-5,0-250</b>	Z	60+15**	5,0	250	20
<b>Lk3/Z-60-7,5-250</b>	Z	60+15**	7,5	250	20
<b>Lk3/Z-85-5,0-250<sup>2</sup></b>	Z	85	5,0	250	10
<b>Lk3/I-35-5,0-500</b>	I	35	5,0	500	45
<b>Lk3/I-35-7,5-500</b>	I	35	7,5	500	45
<b>Lk3/O-30-6,0-500</b>	O	30	6,0	500	40
<b>Lk3/SZ-30-6,0-1000<sup>3</sup></b>	SZ	30	6,0	1000	50
<b>Lk3/O-40-4,5-500</b>	O	40	4,5	500	30

\* kizárólag zárt sorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén

\*\* 200 m<sup>2</sup> alatti kialakult telekméret esetén alkalmazható, de további kedvezmény sarok telek esetén sem vehető igénybe.

- a) **Lk3/...** jelű építési övezetben telkenként legfeljebb 2 db épület helyezhető el, mely lehet:
- aa) lakóépület,
- ab) szállás jellegű épület,
- ac) szociális épület,
- ad) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- ae) a lakófunkciót nem zavaró vegyes funkciójú épület.
- b) **Lk3/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ba) közintézményi- és irodaépület,
- bb) oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális és gazdasági célú épület,
- bc) sportépítmény,
- bd) üzemanyag-töltő,
- be) gépkocsi javító-szerelő-karbantartó műhely,

<sup>1</sup> Módosította: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- bf) önálló garázsépület,
- bg) a főépülettől különálló melléképület, rendeltetéstől függetlenül,
- bh) lakókocsi,
- bi) feszített, vagy felfújtt sátor,
- bj) üvegház, fóliaborítású növényház,
- bke) egyéb ipari gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, vagy rendeltetési egység,
- bl) nagy szállítási forgalmú létesítmény,
- bm) terepfelszínen megjelenő közműépítmény, távközlési berendezés.

c) **Lk3/...** jelű építési övezetek telkein:

- ca) <sup>1</sup>
- cb) <sup>2</sup>
- cc) <sup>3</sup>
- cd) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- ce) Hézagosan zárt sorú beépítés esetén a melléképület csak a lakóépülettel azonos oldalhatáron, azzal összeépítve **valósítható meg**.<sup>4</sup>
- cf) A szabályozási terven jelölt telkeken az építési hely a hátsó telekhatárig értelmezendő.
- cg) **A közterületi telekhatár és az építési vonal egyezősége esetén a meglévő közterületi szélesség nem csökkenthető előtetővel, térszín feletti kiépítéssel.**<sup>5</sup>

(4) Kisvárosias lakóterület be nem építhető övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Lk-kk</b>	SZ	2	3,5	1000	80
<b>Lk-kt</b>	-	0	-	K	10
<b>Lk1-mk</b>	-	0	-	800	70

- a) **Lk-kk** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül lévő nagy zöldfelületű, közkertként funkcionáló közterület, közút; amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- b) **Lk-kt** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül lévő lakótelkek elérését és parkolási lehetőségeit biztosító utakat és parkolókat befogadó közterület, közút.
- ba) <sup>6</sup>
- bb) A közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
- bc) Az övezetekben minimum 2 szintes növényállományt kell telepíteni.
- bd) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa védelméről gondoskodni kell. A parkoló fásításához a meglévő fa beszámítható.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Megállapította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet



- be) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák pótlásáról, vagy átültetésről gondoskodni kell.
- bf) A terepszint alatt, KAT készítésével egyidejűleg, közmű és a közlekedési műtárgyakon kívül gépjárműtárolót is lehet létesíteni.
- c) **Lk1-mk** jelű övezet a kisvárosias lakóterületen belül közhasználat előtt megnyitott magánkertként kialakítandó önálló helyrajzi számú telek. Az övezetben pihenést, testedzést szolgáló kerti építmények (gyermekjátszótér, tornapálya, utcabútorok) helyezhetők el.

### ***Kertvárosias lakóterület építési övezetei<sup>1</sup>***

#### **40. §**

- (1) **Lke/... jelű kertvárosias lakóterületek építési övezetei, övezetei:<sup>2</sup>**

1	A	B	C	D	E	F
	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Lke/Z-20-5,0-1000</b>	Z	20+10*	5,0	1000	60
3	<b>Lke/Z-20-7,5-1000</b>	Z	20+10*	7,5	1000	60
4	<b>Lke/Z-30-4,5-500</b>	Z	30	4,5	500	50
5	<b>Lke/Z-30-5,0-400</b>	Z	30	5,0	400	50
6	<b>Lke/Z-30-5,0-500</b>	Z	30	5,0	500	50
7	<b>Lke/Z-30-6,0-500</b>	Z	30	6,0	500	50
8	<b>Lke/Z-30-7,5-500</b>	Z	30	7,5	500	50
9	<b>Lke/Z-30-7,5-800</b>	Z	30	7,5	800	50
10	<b>Lke/I-15-5,0-1000</b>	I	15	5,0	1000	50
11	<b>Lke/I-20-5,0-1000</b>	I	20	5,0	1000	60
12	<b>Lke/I-20-7,5-1000</b>	I	20	7,5	1000	60
13	<b>Lke/I-25-6,0-1200</b>	I	25	6,0	1200	60
14	<b>Lke/I-30-5,0-500</b>	I	30	5,0	500	50
15	<b>Lke/I-30-7,5-500</b>	I	30	7,5	500	50
16	<b>Lke/I-40-5,0-500<sup>3</sup></b>	I	40	5,0	500	50
17	<b>Lke/SZ-15-6,0-500</b>	SZ	15	6,0	500	50
18	<b>Lke/SZ-20-5,0-700</b>	SZ	20	5,0	700	60
19	<b>Lke/SZ-20-5,0-1000</b>	SZ	20	5,0	1000	60
20	<b>Lke/SZ-20-6,0-1400</b>	SZ	20 (+5)	6,0	1400	60
21	<b>Lke/SZ-20-6,0-2000</b>	SZ	20	6,0	2000	50
22	<b>Lke/SZ-20-7,5-500</b>	SZ	20	7,5	500	50
23	<b>Lke/SZ-25-5,0-500</b>	SZ	25	5,0	500	50

<sup>1</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

24	Lke/SZ-25-6,0-1200	SZ	25	6,0	1200	55
25	Lke/SZ-30-4,5-500	SZ	30	4,5	500	50
26	Lke/SZ-30-4,5-700	SZ	30	4,5	700	50
27	Lke/SZ-30-4,5-800	SZ	30	4,5	800	50
28	Lke/SZ-30-5,0-500	SZ	30	5,0	500	50
29	Lke/SZ-30-5,0-700	SZ	30	5,0	700	50
30	Lke/SZ-30-5,0-900	SZ	30	5,0	900	50
31	Lke/SZ-30-6,0-600	SZ	30	6,0	600	50
32	Lke/SZ-30-6,0-800	SZ	30	6,0	800	50
33	Lke/SZ-30-6,0-1000	SZ	30	6,0	1000	50
34	Lke/SZ-30-7,5-500	SZ	30	7,5	500	50
35	Lke/SZ-30-7,5-700	SZ	30	7,5	700	50
36	Lke/SZ-30-7,5-1000	SZ	30	7,5	1000	50
37	Lke/SZ-30-7,5-1200	SZ	30	7,5	1200	50
38	Lke/SZ-30-7,5-2000	SZ	30	7,5	2000	50
39	Lke/O-10-5,0-3000	O	10	5,0	3000	80
40	Lke/O-30-4,5-300	O	30	4,5	300	50
41	Lke/O-30-4,5-400	O	30	4,5	400	50
42	Lke/O-30-4,5-500	O	30	4,5	500	50
43	Lke/O-30-4,5-800	O	30	4,5	800	50
44	Lke/O-30-4,5-900	O	30	4,5	900	50
45	Lke/O-30-4,5-1200	O	30	4,5	1200	50
46	Lke/O-30-5,0-500	O	30	5,0	500	50
47	Lke/O-30-5,0-700	O	30	5,0	700	50
48	Lke/O-30-5,0-900	O	30	5,0	900	50
49	Lke/O-30-6,0-600	O	30	6,0	600	50
50	Lke/O-30-6,0-700	O	30	6,0	700	50
51	Lke/O-30-7,5-700	O	30	7,5	700	50
52	Lke/O-30-7,5-1000	O	30	7,5	1000	50
53	Lke-g/SZ-90-3,5-Ú	SZ	K(90)	3,5	úszó telek	0(10)
54	Lke/Z-40-7,5-500	Z	40**	7,5	500	50
55	Lke/O-30-7,5-500	O	30	7,5	500	50
56	Lke/O-30-7,5-K	O	30	7,5	K	50
57	Lke/O-35-7,5-K	O	35**	7,5	K	50

K(90) =beépítési mérték kialakult állapot szerint, de legfeljebb 90 %-os lehet a kialakult érték felső határa.

\* kizárólag zártsorúság biztosítása érdekében saroktelek esetén

\*\* Kialakult állapotra tekintettel a beépítési mérték felső határa az OTÉK 111. §-ban foglaltak figyelembe vétele mellett + 5% és +10% eltéréssel rendelkezik

- (2) Az **Lke/...** jelű kertvárosias lakóövezetben, egyéb övezeti előírás hiányában, telkenként legfeljebb 2 db épület helyezhető el, amely lehet:
- a) lakóépület,
  - b) szállás jellegű épület
  - c) a helyi lakosság ellátását szolgáló, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
  - d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- (3) Az **Lke/...** jelű kertvárosias lakóövezetben nem helyezhető el:
- a) sportépítmény,
  - b) üzemanyagtöltő,
  - c) lakórendeltetés nélküli telken önálló parkolóház, garázsépület. A meglévők felújíthatók és a szabályozási terven jelöltek szerint átépíthetők,
  - d) a lakótelek előkertjében és a főépület helyén nem helyezhető el:<sup>1</sup>**
    - da) lakókocsi,
    - db) feszített, vagy felfújt sátor,
    - dc) üvegház, fóliaborítású növényház,
    - dd) közterületről látható terepfelszínen megjelenő **közműpótló építmény (zárt szennyvíztározó, gáztartály, legfeljebb 6 m magas szélkerék),** távközlési berendezés,
    - de) siló,
    - df) felszín feletti, vagy terepszint alatti fedetlen: ömlesztett anyag-, folyadék-, vagy gáztároló,
    - dg) állatkifutó, húsfüstölő, jégverem, trágyatároló.
- (4) **Lke/...** jelű építési övezetekben, eltérő övezeti előírások hiányában:
- a) <sup>2</sup>
  - b) A kialakult, oldalhatáron álló beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz igazodva (az eredeti főépület helyén), jellemzően előkert nélkül, vagy a tömbben kialakult előkerttel, a kialakult utcakép jellegének megfelelő oldalhatárra telepítve építhető.
    - ba) A kialakult beépítésű oldalhatáron álló építési övezetben a 10 %-ot meghaladó lejtésű teleknél az övezetre meghatározott legnagyobb építménymagassági értéket a lejtő felőli homlokzati oldalon legfeljebb 0,6 m-rel lehet túllépni. 15 %-ot meghaladó lejtésű teleknél ez az érték elérheti a 1,5 m-t.
    - bb) <sup>3</sup>
  - c) <sup>4</sup>
  - d) Az utcai homlokzaton 0,6 m-nél nagyobb kiülésű ereszt, tetőtéri erkély, zárterkély, terasz nem építhető.
  - e) Az építési övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterületet 2-szeresen meghaladó telken, a kialakuló beépítés legfeljebb a minimális telekterülethez tartozó beépítési mérték 2,5-szerese lehet.
  - f) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén –hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.

<sup>1</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- g) Több gépkocsi fedett elhelyezésének igénye esetén azok kapuit az udvar felől kell megközelíteni.
- h) Előkertben gépjárműtároló nyitott-fedett formában, melléképítményként sem helyezhető el.
- i) Meglévő épület esetén a gépjárműtároló elhelyezhető:
- ia) szabadon álló és zárt sorú beépítésnél, mint új épület,
- ib) hézagosan zárt sorú és ikresen csatlakozó beépítésnél a közös oldalhatáron,
- j) Az állattartó épületek, épületrészek összes alapterülete legfeljebb 6 m<sup>2</sup> lehet. A telek közterületi határvonalától mért 15 m mélységű telekrészen állattartó épület, épületrész és egyéb az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.
- k) Terepszint alatti építményként támfalgarázs és pince a telekterület max. 10 %-ában helyezhető el. Pinceszint a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, maximum a földszinti beépítés mértékéig építhető.
- l) Az építési övezetek „telek be nem építhető része” jellel jelölt területén épület, építmény nem helyezhető el. A terület „házikert” illetve zöldfelület jellege megtartandó.
- (5) Az **Lke/O-30-4,5-800** jelű építési övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (helyrajzi számonként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrján belül az övezetben előírt max. építménymagasság betartásával bővíthető, bontás esetén azonban építés csak az övezetben előírt minimális telekméretű telken az egyéb övezeti előírások betartásával engedélyezhető.
- (6) <sup>5</sup>

**Vegyes területek**  
**Településközpont terület építési övezetei<sup>6</sup>**

**41. §**

- (1) **Vt/...jelű településközpont vegyes építési övezetek:**<sup>7</sup>

	A	B	C	D	E	F
1	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGGYÖRKEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Vt/Z-40-8,0-800</b>	Z	40	8,0	800	30
3	<b>Vt/Z-40-12,5-1500</b>	Z	40	12,5	1500	30
4	<b>Vt/Z-45-7,5-1500</b>	Z	45+10*	7,5	1500	25
5	<b>Vt/Z-45-9,5-1500</b>	Z	45+10*	9,5	1500	25
6	<b>Vt/Z-50-5,0-250</b>	Z	50	5,0	250	20
7	<b>Vt/Z-50-5,0-750</b>	Z	50+10*	5,0	750	20
8	<b>Vt/Z-50-7,5-750</b>	Z	50+10*	7,5	750	20
9	<b>Vt/Z-50-9,5-750</b>	Z	50+10*	9,5	750	20
10	<b>Vt/Z-50-12,5-750</b>	Z	50+10*	12,5	750	20
11	<b>Vt/Z-70-12,5-1500</b>	Z	70+10*	12,5	1500	10
12	<b>Vt/Z-75-5,0-250</b>	Z	75+5*	5,0	250	10
13	<b>Vt/Z-75-7,5-250</b>	Z	75+5*	7,5	250	10

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

14	Vt/Z-75-9,5-250	Z	75+5*	9,5	250	10
15	Vt/Z-80-5,0-250	Z	80	5,0	250	10
16	Vt/Z-80-7,5-1000	Z	80	7,5	1000	10
17	Vt/Z-80-7,5/K-3000	Z	80	7,5/K***	3000	10
18	Vt/Z-90-K-Ú	Z	K(90)	K	úszó telek	0(10)
19	Vt/Z-100(K)-5,0-250	Z	100(K)	5,0	250	0
20	Vt/Z-100-14,5-1500	Z	100	14,5	1500	0
21	Vt/SZ-25-7,5-3000	SZ	25	7,5	3000	10
22	Vt/SZ-25-12,5-3000	SZ	25	12,5	3000	40
23	Vt/SZ-35-7,5-1200	SZ	35	7,5	1200	30
24	Vt/SZ-35-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	40
25	Vt/SZ-35-10,5-4000	SZ	35	10,5	4000	30
26	Vt/SZ-40-10,0-5000	SZ	40	10,0	5000	20
27	Vt/SZ-40-10,5-5000	SZ	40	10,5	5000	20
28	Vt/SZ-40-12,0-10000(1 ha)	SZ	40	12	10000	10
29	Vt/SZ-45-4,5-1500	SZ	45	4,5	1500	25
30	Vt1/SZ-70-18,0-10000	SZ	70	18,0	10000	20
31	Vt/SZ-75-5,0-250	SZ	75	5,0	250	10
32	Vt/SZ-80-12,5-1500	SZ	80	12,5	1500	10
33	Vt/SZ-80-12,5-Ú	SZ	80	12,5	úszó telek	10
34	Vt/O-40-6,0-500	O	40	6,0	500	30
35	Vt/O-40-6,0-700	O	40	6,0	700	30
36	Vt-ksz/Z-90-4,5-Ú	Z	K(90)	4,5	úszó telek	0(10)
37	Vt-ksz/SZ-90-4,5-Ú	SZ	K(90)	4,5	úszó telek	0(10)
38	Vt-p/Z-30(100)-4,0-2000	Z	30 (tér szint alatt 100)	4,0	2000	10
39	Vt-p/Z-75-7,5-1000	Z	75+5*	7,5	1000	5
40	Vt-p/Z-100-7,5-1000	Z	100	7,5/9,5**	1000	0
41	Vt-p/Z-100-10,5-1000	Z	100	10,5	1000	0
42	Vt-g/SZ-90-3,5-Ú	SZ	K(90)	3,5	úszó telek	0(10)
43	Vt-kk	SZ	2	3,5	K	90
44	Vt-kt	-	0	-	K	10
45	Vt/SZ-30-K-K	SZ	30	7,5(K)	K	40
46	Vt/SZ-35-7,5-800	SZ	35	7,5	800	30
47	Vt/SZ-35-9,0-3000	SZ	35	9,0	3000	30
48	Vt/SZ-35-9,5-1200	SZ	35	9,5	1200	30
49	Vt/SZ-40-10,5-1600	SZ	40	10,5	1600	20
50	Vt/O-30-9,0-K	O	30	9,0	K	40

51	Vt/SZ-K-K-K	SZ	K	K	K	20
----	-------------	----	---	---	---	----

- \* kizárólag zártorsóság biztosítása érdekében saroktelek esetén, vagy közhasználatra átadott, közterületeket összekötő (minimum 6 m szélességű) telekrész kialakítása esetén
- \*\* szabályozási terven jelölt helyen maximális homlokzatmagassági érték
- \*\*\* A fedett sportuszoda kialakult épületmagassága
- K = kialakult beépítettség, kialakult épületmagasság és kialakult telekterület, melyek közül a beépítettség és az épületmagasság, csak a kialakult kubaturán belül bővíthető, bontás lehetséges

(2) **Vt/...** jelű településközpont építési övezetek területén elhelyezhető jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló épület, mely lehet:

- a) lakóépület,
- b) igazgatási, iroda épület,
- c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás épület,
- d) egyéb közösségi szórakoztató épület, az építési övezet azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges,
- e) hitéleti, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási, kulturális épület,
- f) sportépítmény, fedett és nyitott sportuszoda építménye,
- g) parkolóház kettőnél többszintben a szabályozási tervben meghatározott helyen létesíthető, üzemanyagtöltő-állomás nélkül.
- h) térszín alatti gépjárműtároló, mélygarázs a szabályozási terven meghatározott terepszint alatti építési helyen,
- i) térszín alatti gépjárműtároló, mélygarázs felszín feletti létesítményei, amelyek a szabályozási terven kijelölt felszín feletti építési hely határán kívül is elhelyezhetők,
- j) terepszint alatti közmű-szolgáltató létesítmények és egyéb közműtárgyak,
- k) új trafó terepszint alatt vagy egyéb funkciójú épülethez rendeltlen alakítható ki, a meglévő trafóházak rekonstrukció során korszerű lemezházas trafóra cserélendő, vagy épülethez rendelve alakítandók ki.
- l) gazdasági rendeltetés, mely környezeti határértékei nem haladják meg a lakóterületek esetén megengedett határértékeket, továbbá a gazdasági rendeltetéssel összefüggésben keletkező tehergépkocsi forgalom lakóterületekre nézve nem jelent többletterhelést.<sup>8</sup>

(3) **Vt/...** jelű településközpont építési övezetek területén nem helyezhető el:

- a) termelő kertészeti építmény,
- b) üzemanyagtöltő,
- c) állattartó épület,
- d) lakókocsi,
- e) feszített, vagy felfújtt sátor, kivétel sportcélú létesítmény,
- f) üvegház, fóliaborítású növényház, fóliasátor
- g) <sup>9</sup>

(4) A **Vt/Z-...** és **Vt/SZ-...** jelű településközponti építési övezeteiben:

- a) Az építhető rendeltetési egységek számának maximuma, amennyiben az előírt gépkocsi mennyiség elhelyezése jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően telken belül biztosítható, a telekméret és a beépítési paraméterek alapján számítható elvi bruttó össz-szintterület 100-zal történő osztásából adódó lefelé kerekített érték.
- b) <sup>10</sup>
- c) <sup>11</sup>

<sup>8</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>10</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- d) <sup>12</sup>
- e) A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – szabadon álló, hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- f) Új építés esetén a gépjárműtároló a főépületben, illetve a térszín alatt helyezendő el, eltérő esetek szabályozási terven jelöltek szerint.
- g) A gépjárműtároló, vagy az udvar megközelítésére telkenként és közterületi kapcsolatonként egy, 5000 m<sup>2</sup> feletti telekméret esetén 2 gépkocsibejáró létesíthető. Földszinten kialakított második gépkocsi tároló csak az udvar felől közelíthető meg.
- h) Előkert nélküli beépítésnél új épület utcai homlokzata mentén, a földszinten lakófunkciót befogadó helyiség (lakószoba, hálószoba, nappali) nem létesíthető.
- i) **Helyi védett területen a közterületi telekhatár és az építési vonal egyezősége esetén a meglévő közterületi szélesség nem csökkenthető sem előlépcsővel, sem előtetővel.**<sup>13</sup>
- (5) A **Vt/O-...** jelű építési övezetekben építhető új lakóépületben max. 1 lakás helyezhető el.
- (6) A **Vt/O-...** jelű építési övezetben a meglévő ún. „közös udvaros beépítés”-es (hrszenként akár 100 %-os beépítettség) telkeken a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, a meglévő épület kontúrján belül az övezetben előírt max. épületmagasság betartásával bővíthető, bontás esetén azonban építés csak az övezetben előírt minimális telekméretű telken az egyéb övezeti előírások betartásával engedélyezhető.
- (7) **Vt/Z-90-K-ú** jelű építési övezetben
- a) Az úszótelkes, kialakult beépítettségű épületek kialakult építménymagasság növelése – szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – csak az épületek magastetői kialakítása érdekében lehetséges, plusz 1,0 m maximális mértékben.
- b) Az épületeken – városépítészeti egységenként egységesen – beépített tetőtér létesíthető, ha a bővítéshez szükséges gépkocsi-tárolók, parkolók kialakítása a külön megállapodásban foglaltak szerint a bővítéssel egyidejűleg megtörténik, vagy ha a felső szinten elhelyezkedő lakások bővítését szolgálja.
- c) <sup>14</sup>
- (8) **Vt/Z-100-14,5-1500** jelű építési övezetben épületbővítés a telekterület 100 %-án csak akkor lehetséges, ha a beépítéssel egyidejűleg az épület földszintjén a mindkét végén nyitott gyalogos átjáró is megvalósul.
- (9) **Vt-g/...** jelű építési övezet a telepszerű, úszótelkes lakóépület sorgarázsainak övezete. Új sorgarázs kialakítására az építési övezet területén nincs lehetőség.
- (10) **Vt-p/...** jelű építési övezet:
- a) parkolóházak elhelyezésére szolgál,
- b) a parkolóházban egyéb gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltató rendeltetési egység is létesülhet üzemanyagtöltő kivételével,
- (11) **Vt-kk** jelű övezet a településközponti vegyes területen belül lévő közterületként funkcionáló közterület, vagy kiszolgálóút, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- (12) **Vt-kt** jelű övezet a településközpont területen belül lévő építési telkek és parkolók elérését biztosító utakat és parkolókat befogadó közterület:
- a) **Csak KAT alapján, a valós műszaki, közmű térbeli állapotok feltárását követően lehet építést, felújítást, növénytelepítést, térburkolást végezni.**<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>12</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>13</sup> Megállapította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>14</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>15</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- b) Az övezetben a közmű és a közlekedést szolgáló műtárgyakon kívül csak kertberendezési tárgyak és kerti építmények helyezhetők el.
- c) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban 10 cm törzskörméretet elérő, meglévő, fa védelméről gondoskodni kell. A parkoló fásításához a meglévő fa beszámítható.
- d) <sup>1</sup>

- (13) A **Vt/SZ-35-7,5-5000** jelű övezetben a telekalakítást és az új beépítést megelőzően telepítési tanulmányterv készítendő.

### ***Intézményi Vk jelű építési övezet***

#### **42. §**

- (1) A **Vk** jelű vegyes, intézményi építési övezetek, övezetek:

<b>ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE</b> (szabályozási terv szerint)	<b>A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI</b>				
	<b>BEÉPÍTÉSI MÓD</b>	<b>LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)</b>	<b>LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)</b>	<b>KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m<sup>2</sup>)</b>	<b>LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)</b>
<b>Vk/Z-35-5,0-2000</b>	Z	35	5,0	2000	30
<b>Vk/Z-35-9,0-5000</b>	Z	35/40**	9,0/K	5000	30
<b>Vk/Z-40-8,0-750</b>	Z	40	8,0	750	25
<b>Vk/Z-40-9,5-2000</b>	Z	40	9,5	2000	25
<b>Vk/Z-50-9,0-1000</b>	Z	50	9,0	1000	20
<b>Vk/Z-60-10,0-2000</b>	Z	60	10,0	2000	20
<b>Vk/Z-60-12,5-750</b>	Z	60 (75*)	12,5	750	20
<b>Vk1/Z-70-18,0-2000</b>	Z	70	10,0-18,0***	2000	15
<b>Vk/Z-75-7,5-250</b>	Z	75	7,5	250	12,5
<b>Vk/Z-75-K-750</b>	Z	75	K	750	12,5
<b>Vk/Z-75-K-4000</b>	Z	75	K	4000	12,5
<b>Vk/Z-90-12,5-500</b>	Z	90	12,5	500	5
<b>Vk/Z-K-K-K (pincesor)</b>	Z	K	K	K	K
<b>Vk/SZ-20-5,0-3000</b>	SZ	20	5,0	3000	50
<b>Vk/SZ-20-5,0-1ha</b>	SZ	20	5,0	1 ha	50
<b>Vk/SZ-20-7,5-5000</b>	SZ	20	7,5	5000	40
<b>Vk/SZ-25-9,0-20000</b>	SZ	25	9,0	20000	40
<b>Vk/SZ-30-6,0-5000</b>	SZ	30	6,0	5000	50
<b>Vk/SZ-30-7,5-5000</b>	SZ	30	7,5	5000	40
<b>Vk/SZ-30-9,5-3000<sup>2</sup></b>	SZ	30	9,5	3000	40
<b>Vk/SZ-30-9,5-5000</b>	SZ	30	9,5	5000	40
<b>Vk/SZ-35-5,0-2000</b>	SZ	35	5,0	2000	30
<b>Vk/SZ-35-7,5-2000</b>	SZ	35	7,5	2000	30
<b>Vk/SZ-35-7,5-3000</b>	SZ	35	7,5	3000	30

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet



Vk/SZ-35-9,5-2000	SZ	35	9,5	2000	30
Vk/SZ-35-9,5-3000	SZ	35	9,5	3000	30
Vk/SZ-35-9,5-5000	SZ	35	9,5	5000	30
Vk/SZ-35-10,5-10000	SZ	35	10,5	10000	10
Vk/SZ-40-7,5-2000	SZ	40	7,5	2000	40
Vk/SZ-40-9,5-3000	SZ	40	9,5	3000	35
Vk/SZ-40-12,5-5000	SZ	40	12,5	5000	35
Vk/SZ-40-21,0-3000	SZ	40	21,0	3000	30
Vk/SZ-50-7,5-2000	SZ	50	7,5	2000	20
Vk/SZ-50-9,0-2000	SZ	50	9,0	2000	20
Vk/SZ-50-12,5-1 ha	SZ	50	12,5	1 ha	25
Vk/SZ-50-15,0-1 ha	SZ	50	15,0	1 ha	20
Vk/SZ-K-K-K(templ)	SZ	K	K	K	K
Vk-IM/Z-80-18,0-1500	Z	80	18,0	1500	10
Vk-IM/Z-80-30,0-3000	Z	80	30,0	3000	10
Vk-z/SZ-3-5,0-2000	SZ	3	5,0	2000	50
Vk-z/SZ-5-5,0-1 ha	SZ	5	5,0	1 ha	65
Vk-kk	SZ	2	3,5	K	80

\* saroktelek esetén a zártorúság érdekében

\*\* Terepszint alatti beépítési mérték felső határa tornaúdvár alá helyezett gépkocsi tárolás esetén.

\*\*\* utcafronton 10,-18,0 m, tömbbelsőben (utcai telekhatártól 20,0 m távolságon túl) min. 6,0 m

(2) **Vk/...** jelű vegyes, intézményi építési övezetek területén elhelyezhető:

- Igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás épület,
- egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- hitéleti épület,
- sportépítmény,
- többszintes parkolóház üzemanyagtöltő nélkül,
- vagyonvédelmet, működtetést szolgáló 1 db lakás.

(3) A **Vk/...** jelű vegyes, intézményi építési övezetek területén nem helyezhető el:

- önálló lakóépület
- önállóan, vagy vegyes rendeltetésű épületben üzemanyagtöltő állomás,
- a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára parkolóterület sem önállóan, sem más funkcióhoz kapcsolódóan,

(4) <sup>1</sup>

(5) Meglévő épületet bővíteni, rendeltetésváltást végrehajtani, vagy új épületet létesíteni, csak akkor lehet, ha a fejlesztéshez szükséges gépkocsi tárolás telken belül, vagy a parkolási rendeletben rögzített módon megoldott.

(6) Intézményi telken meglévő épület bővítése, új épület létesítése egyéb előírások és a szabályozási terv jelölésének hiányában a beépítési paraméterek megtartásával és legalább 10 méteres elő-, oldal- és hátsókert biztosításával lehetséges. Ez alól kivétel a műemléki telek, műemléki

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

környezetben lévő telek, régészeti lelőhellyel érintett telek, valamint a zárt sorú, hézagosan zárt sorú beépítési móddal beépített telek.

### 43. §

- (1) A **Vk-z/SZ-5-5,0-1ha** jelű övezetben nem létesülhet kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás épület, többszintes parkolóház, nem zavaró hatású egyéb gazdasági épület.
- (2) A **Vk-kk** jelű központi vegyes övezet nagy zöldfelületű köztertként funkcionáló közhasználatú terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- (3) A **Vk/Z-K-K-K** (pincesor) jelű építési övezetben a pincesor védelmét biztosítani kell. Új pince az övezetben nem létesíthető.
  - a) <sup>1</sup>
  - b) <sup>2</sup>
  - c) <sup>3</sup>
  - d) A pincesorok rendeltetése kizárólag a bortároláshoz, borfeldolgozáshoz, borturizmusához kapcsolódó vendéglátó, valamint kereskedelmi funkciójú lehet, más célú hasznosítás nem engedélyezhető.
  - e) Az övezetben elhelyezhető egy max. 60 m<sup>2</sup> alapterületű, kizárólag vendéglátást szolgáló építmény, melyhez a pincesor felett lefedés nélküli teraszburkolat létesíthető max. 300 m<sup>2</sup> területig.<sup>4</sup>

### 43/A §

#### Intézményi terület „Vi” jelű építési övezetei

- (1) A **Vi/...** jelű intézményi terület építési övezetei:

	A	B	C	D	E	F
	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI					
1	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Vi/SZ-25-7,5-300</b>	SZ	25	7,5	300	45
3	<b>Vi/SZ-30-7,5-4000</b>	SZ	30	7,5	4000	40
4	<b>Vi/SZ-30-9,0-6000</b>	SZ	30	9,0	6000	20
5	<b>Vi/SZ-40-7,5-K</b>	SZ	40	7,5	K	20
6	<b>Vi/SZ-40-7,5-5000</b>	SZ	40	7,5	5000	20
7	<b>Vi/SZ-40-12,0-3000</b>	SZ	40	12,0	3000	20
8	<b>Vi/SZ-40-18,0-K</b>	SZ	40	18,0	K	20

K = kialakult

- (2) A **Vi/...** jelű intézményi terület építési övezetei elsősorban igazgatási, oktatás, egészségügyi, szociális, továbbá
  - a) iroda,
  - b) szállás-szolgáltatás
  - c) kulturális, közösségi szórakoztató,
  - d) hitéleti,

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- e) sport és
  - f) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
- rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
- (3) Az intézményi területen csak olyan gazdasági rendeltetés létesülhet, melynek környezeti határértékei nem haladják meg a lakóterületekre előírt határértékeket.

### ***Gazdasági területek építési övezeteinek általános előírásai<sup>1</sup>***

#### **44. §**

- (1) A **Gksz/...** és **Gip/...** jelű építési övezetekre vonatkozó általános előírások:
- a) A már beépült építési övezetekben a jelenleg meglévő épületek – az övezet paraméterei által meghatározott mértékben – a szabályozási terven jelölt építési helyen belül **fejleszthetők, bővíthetők.**<sup>2</sup>
  - b) Gazdasági övezetek területén meglévő épületeket bővíteni, vagy új épületet létesíteni csak akkor lehet, ha a fejlesztéshez szükséges gépkocsi tárolás és szállítási forgalom telken belül, vagy a parkolási rendeletben rögzített egyéb módon megoldott.
  - c) A szabályozási terven „megtartandó/kialakítandó zöldfelület” jelöléssel ellátott teleksávon háromszintű növényzet telepítendő, tartandó fenn. A közterületi telekhatárok mentén legalább 8,0 méterenként közepes lombkoronát növelő fa telepítendő.
- (2) A **Gksz/...** és **Gip/...** jelű építési övezetben az építés feltétele:
- a) a telek megközelítését biztosító, a telek előtti út szabályozási terven jelöltek szerinti kialakítása,
  - b) a telek, szükség esetén a környezete vízrendezésének megoldása, valamint
  - c) legalább a részleges közműkiszolgálás biztosítása (úgy mint a közüzemi villamos energia-szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, közcsonna hiányában az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás megoldása, az építési telek előtti érintett közterületen és a telken belüli nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása).
- (3) <sup>3</sup>

### ***Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetei***

#### **45. §**

- (1) A **Gksz/...** jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetei:<sup>4</sup>

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Gksz/Z-50-7,5-1500</b>	Z	50	7,5	1500	20
<b>Gksz/Z-50-7,5-3000</b>	Z	50	7,5	3000	20
<b>Gksz/Z-50-9,5-3000</b>	Z	50	9,5	3000	20
<b>Gksz/O-15-6,5-1000</b>	O	15	6,5	1000	40
<b>Gksz/O-15-6,5-2000</b>	O	15	6,5	2000	40
<b>Gksz/O-30-6,5-1000</b>	O	30	6,5	1000	30

<sup>1</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

Gksz/O-30-6,5-2000	O	30	6,5	2000	30
Gksz/O-40-7,5-3000	O	40	7,5	3000	25
Gksz/O-50-7,5-1500	O	50	7,5	1500	20
Gksz/SZ-20-6,0-1500	SZ	20	6,0	1500	30
Gksz/SZ-30-7,5-4000	SZ	30	7,5	4000	35
Gksz/SZ-30-7,5-5000	SZ	30	7,5	5000	40
Gksz/SZ-30-9,0-3000	SZ	30	9,0	3000	35
Gksz/SZ-30-9,5-5000/1 ha*	SZ	30	9,5	5000/1 ha*	30
Gksz/SZ-30-10,5-2000	SZ	30	10,5	2000	30
Gksz/SZ-35-7,5-1500	SZ	35	7,5	1500	30
Gksz /SZ-35-7,5-3000	SZ	35	7,5	3000	30
Gksz/SZ-35-7,5-5000	SZ	35	7,5	5000	30
Gksz/SZ-35-12,0-3000	SZ	35	12,0	3000	25
Gksz/SZ-35-12,0-5000	SZ	35	12,0	5000	30
Gksz/SZ-40-5,0-2000	SZ	40	5,0	2000	30
Gksz/SZ-40-6,0-3000	SZ	40	6,0	3000	30
Gksz/SZ-40-7,5-2000	SZ	40	7,5	2000	30
Gksz/SZ-40-7,5-3000	SZ	40	7,5	3000	30
Gksz/SZ-40-7,5-5000	SZ	40	7,5	5000	30
Gksz/SZ-40-9,0-2500	SZ	40	9,0	2500	20
Gksz/SZ-40-9,0-3000	SZ	40	9,0	3000	30
Gksz/SZ-40-9,5-5000	SZ	40	9,5	5000	30
Gksz/SZ-40-10,5-1000	SZ	40	10,5	1000	25
Gksz/SZ-40-15-20000	SZ	40	15,0	20000	25
Gksz/O-30-6,0-3000	O	30	6,0	3000	40
Gksz/O-30-7,5-2000	O	30	7,5	2000	25
Gksz/O-30-7,5-5000	O	30	7,5	5000	40
Gksz/O-35-7,5-2000	O	35	7,5	2000	30
Gksz/O-40-6,5-2000	O	40	6,5	2000	20
Gksz-pi/	O	30	5,0	500*	20
Gksz/Z-50-4,5-K	Z	50	4,5	Kialakult	20

\* Minimális beépíthető telekterület

(2) A **Gksz/...** jelű kereskedelmi szolgáltató építési övezetekben elhelyezhető:

- a) mindenfajta, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi rendeltetésű épület, kivéve az „SZT/K2-Ny” jelű szabályozási terv által határolt terület egyes övezeteit,
- b) iroda épület,
- c) parkolóház,
- d) sportépítmény,
- e) üzemanyagtöltő, kizárólag a szabályozási terv rendelkezése szerint

f) a városüzemeltetéssel, valamint a területen megvalósuló funkcióval összefüggő közműépítmény,

g) <sup>1</sup>

(3) A **Gksz/...** jelű kereskedelmi szolgáltató építési övezeteiben nem helyezhető el:

a) terepszint felett gáz-, vagy cseppfolyós anyag tárolására szolgáló fedetlen és takaratlan tartály, kivéve a borászattal összefüggő építmények acéltartályai, azon övezetben, ahol e tevékenység engedélyezett

(4) Az építési övezetben önálló terepszint alatti építmény/építmények elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 5%-nál. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.

(5) A minimális zöldfelületi mértéken belül, az eltérő használatú telekhatárok mentén és a természetvédelmi területtel közös telekhatáron fa- és cserjesor telepítése kötelező.<sup>2</sup>

### *Egyéb ipari terület építési övezetei<sup>3</sup>*

#### 46. §

(1) A **Gip/...** jelű egyéb ipari terület építési övezetei:<sup>45</sup>

1	A	B	C	D	E	F
	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGGYAKORLATOS ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Gip/SZ-30-7,5-3000</b>	SZ	30	7,5	3000	40
3	<b>Gip/SZ-30-9,0-4000</b>	SZ	30	9,0	4000	35
4	<b>Gip/SZ-30-9,5-5000</b>	SZ	30	9,5	5000	40
5	<b>Gip/SZ-30-12,0-5000</b>	SZ	30	12,0	5000	35
6	<b>Gip/SZ-35-7,5-1500</b>	SZ	35	7,5	1500	30
7	<b>Gip/SZ-35-7,5-5000</b>	SZ	35	7,5	5000	30
8	<b>Gip/SZ-35-9,5-5000</b>	SZ	35	9,5	5000	30
9	<b>Gip/SZ-35-10,5-1000</b>	SZ	35	10,5	1000	30
10	<b>Gip/SZ-35-12-3000</b>	SZ	35	12,0	3000	30
11	<b>Gip/SZ-35-12,0-1ha</b>	SZ	35	12,0	1ha	30
12	<b>Gip/SZ-40-9,5-4000</b>	SZ	40	9,5	4000	25
13	<b>Gip/SZ-40-12,0-3000</b>	SZ	40	12,0	3000	25
14	<b>Gip/SZ-40-12,0-1 ha</b>	SZ	40	12,0	1 ha	25
15	<b>Gip/SZ-45-12,0-5000</b>	SZ	45	12,0	5000	25
16	<b>Gip/SZ-45-12,0-1 ha</b>	SZ	45	12,0	1 ha	25
17	<b>Gip/SZ-50-12,0-5000</b>	SZ	50	12,0	5000	25
18	<b>Gip/SZ-50-12,0-1 ha</b>	SZ	50	12,0	1 ha	25
19	<b>Gip/SZ-50-20,0-3000</b>	SZ	50	20,0	3000	25

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította: ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Módosította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

20	<b>Gip/SZ-50-20,0-5000</b>	SZ	50	20,0	5000	25
21	<b>Gip/SZ-50-20,0-1 ha</b>	SZ	50	20,0	1 ha	25
22 <sup>6</sup>	<b>Gip-Á/SZ-70-20,0-1ha</b>	SZ	70	20	10000, 1ha	25
23	<b>Gip/bt</b>	Z	45	6,0(6,5*)	400	25

- (2) A **Gip/...** jelű építési övezetekre vonatkozó általános előírások:
- Az építési övezetek területén csak a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari-gazdasági tevékenység épületei helyezhetők el.
  - Az álló/pakoló gépjárművek telken belüli tárolását úgy kell megoldani, hogy a minimális telken belüli zöldfelület az általuk elfoglalt területen kívül biztosítva legyen.
- (3) Az egyéb ipari szolgáltató gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető:
- a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari épületek,
  - energiaszolgáltatás épületei,
  - településgazdálkodás épületei
  - többszintes parkolóház,
  - üzemanyagtöltő állomás a szabályozási terv rendelkezése esetén.
- (4) Egyéb ipari szolgáltató gazdasági építési övezetben nem helyezhető el:
- különlegesen veszélyes (tűz-, robbanás-, fertőzésveszélyes) építmény,
  - bűzös gazdasági tevékenységű épület,
  - környezetet zavaró, nagy zajjal járó gazdasági tevékenység építményei.
- (5) A terepszint alatti beépítés a terepszint feletti beépítést 10 %-os mértékben meghaladhatja.
- (6) A telekhatárok mentén legalább egy sor fa létesítése kötelező a minimális zöldfelületi mértéken belül.
- (7)<sup>7</sup> A **Gip-Á/...** jelű általános gazdasági építési övezet a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari gazdasági rendeltetésű, továbbá kereskedelmi szolgáltató és raktározási rendeltetésű épületek építmények építési övezete.
- Az építési övezetben nem helyezhető el:
    - különlegesen veszélyes tűz-, robbanás-, fertőzésveszélyes épület, építmény,
    - bűzös gazdasági tevékenységet befogadó épület,
    - környezetet zavaró, nagy zajjal járó gazdasági tevékenység épülete, építménye.
    - Sem szolgálati lakás, sem munkásszálló, sem bér-apartman nem valósítható meg.
  - fedett-nyitott kialakítású kerékpártároló melléképítménye, telken belüli közműépítmények, porta építménye - épülete, telken belüli belső út és 4 parkoló állásonként fásított parkolófelület építménye a kijelölt építési helyen kívül is, az elő- oldal- és hátsókertben elhelyezhető a 25%-os minimális zöldfelület biztosítása mellett.

### **Üdülőtérületek**

#### **47. §**

- (1) Az **Üh/...** jelű hétfélig házas építési övezetben elhelyezhető rendeltetések:
- szállás épületek,
  - ellátó és szolgáltató, kiskereskedelmi, vendéglátó építmények.

<sup>6</sup> Megállapította: 9/2018.(IV.27.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Megállapította: 9/2018.(IV.27.) önk. rendelet

(2)

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Üh/O-15-4,5-500	O	15	4,5	500	60

***Különleges területek és azok építési övezetei<sup>8</sup>***

**48. §**

- (1) A Ksp/..., Kfn/..., Kvá/... és az 1500 m<sup>2</sup> telekterületet meghaladó Kid/... Kbot/... jelű építési övezetekben helyiséget tartalmazó építmény, új épület építése esetén a kötelező zöldfelület kialakítását kertépítészeti terven kell bemutatni, s annak megfelelően megvalósítani.
- (2) A **Kbot** jelű botanikus kert övezetben:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kbot/SZ-10-6,0-10000	SZ	10	6,0	10000	20

- a) Az építési övezetben épület csak kertépítészeti tervben meghatározott helyen épülhet.
- b) Komposztáló az utcai telekhatártól számított 25 m-en belül nem építhető.
- c) közmű-becsatlakozási műtárgy és hulladéktartály tároló az épülettel egy tömegben tervezhető és helyezhető el, vagy az utca felől megfelelő takarást biztosító, min. 50 cm széles sövénytakaró mögött helyezendő el.
- d) <sup>9</sup>
- (3) A sport- és szabadidő eltöltését szolgáló különleges terület építési övezete (Ksp)
- a) A **Ksp** jelű különleges sportterület építési övezetei

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Ksp/SZ-10-6,0-10000	SZ	10	6,0	10000	20
Ksp/SZ-15-5,5-5000	SZ	15	5,5	5000	70
Ksp/SZ-20-6,0-10000	SZ	20	6,0	10000	20
Ksp/SZ-20-7,5-3000	SZ	20	7,5	3000	50
Ksp/SZ-20-6-12-4000	SZ	20	6-12,0	4000	20
Ksp/SZ-20-6-12-10000	SZ	20	6-12,0	10000	20
Ksp/SZ-30-10,5-3000	SZ	30	10,5	3000	40
Ksp/SZ-30-12-3000	SZ	30	12	3000	40

- b) A **Ksp/...** jelű különleges sportterület építési övezetében elhelyezhető:
- ba) sportépítmény, lelátó, sportcsarnok,
- bb) pihenést, testedzést szolgáló építmény, és kiszolgáló létesítményei,
- bc) parkoló felületek,

<sup>8</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>9</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- bd) vendéglátó építmény,
- be) szabadidő eltöltését szolgáló építmények.
- bf) több szintes parkolóház önállóan, vagy a fentiekkel vegyes funkciókkal.
- c) A **Ksp/...** jelű különleges sportterület építési övezetében nem helyezhető el önálló lakóépület.
- d) A sportpályák burkolati anyagaként csak talajszennyezést nem okozó anyagok alkalmazhatók.
- e) Lakótelek közös telekhatára mentén cserje és lombkorona szintű védő zöldsáv telepítendő, legalább 7,5 m szélességben.
- f) A zöldfelület számításába csak a füves sportpályák és a tényleges zöldfelületek számíthatók be.
- g) A **Ksp/SZ-15-5,5-5000** jelű övezet 0487/14 és 0483 hrsz.-ú telkein a lovas turizmushoz kapcsolódó építmények, létesítmények, szálláshelyek is elhelyezhetők.
- ga) <sup>10</sup>
- gb) A közművesítettség mértéke: részleges lehet.
- gc) Ha a szennyvíz a közcsontrába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni,
- gd) Ha a burkolt felületek nagysága meghaladja a 400 m<sup>2</sup>-t a csapadékvizek telken belüli szikkasztását meg kell oldani.

(4) A temetők befogadására szolgáló különleges terület építési övezete<sup>11</sup>

a) A **Kte és K-T** jelű különleges építési övezet általános előírásai<sup>12</sup>

	A	B	C	D	E	F
	<b>A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI</b>					
1	<b>ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE</b> (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>Kte/SZ-10-6,0-K</b>	SZ	10	6,0*	K	40
3	<b>Kte/SZ-10-7,5-K</b>	SZ	10	7,5*	K	60
4	<b>Kte/SZ-20-4,5-1000</b>	SZ	20	4,5*	1000	50
5	<b>Kte/K</b>	-	K	-	K	70
6	<b>K-T/SZ-10-7,5-K</b>	SZ	10	7,5	K	70

\* Kivétel kápolna, harangtorony

b) A temető építési övezetben elhelyezhető:<sup>13</sup>

- ba) hitéleti, és a rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi épület, telkenként legfeljebb 3 db épületben.
- bb) kegyeletet szolgáló építmények, a működtetéshez szükséges kiszolgáló épület, építmény
- bc) telken belüli parkoló, vagy a telekhez közvetlenül kapcsolódó szomszédos telken parkoló
- bd) vízzáró hulladéktároló.

c) A temető építési övezetben nem elhelyezhető:<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>11</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>12</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>13</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>14</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet



- ca) lakóépület,
- cb) temetés funkciójával össze nem egyeztethető gazdasági épület,
- d) A lakótelekkel közös oldalkerti telekhatár mentén, 2,5 m magas tömör kerítés, vagy 3 m széles zárt sövény létesítendő.

e) <sup>15</sup>

(5) Fürdőközpont, fürdőnegyed különleges terület (**Kfn**)

- a) területfelhasználási egység építési övezetei:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kfn/Z-30-9,5-5000</b>	Z	30	9,5	5000	55
<b>Kfn/Z-40-7,5-1500</b>	Z	40	7,5	1500	40
<b>Kfn/SZ-10-7,5-5ha</b>	SZ	10	7,5	5ha	70
<b>Kfn/SZ-25-5,0-1500</b>	SZ	25	5,0	1500	50
<b>Kfn/SZ-25-7,5-1500</b>	SZ	25	7,5	1500	50
<b>Kfn/SZ-30-9,5-5000</b>	SZ	30	9,5	5000	55
<b>Kfn/SZ-30-12,5-5000</b>	SZ	30	12,5	5000	55

- b) A **Kfn/...** jelű különleges területfelhasználási egység építési övezeteiben elhelyezhetők:
  - ba) a gyógy-idegenforgalom építményei, geotermikus hasznosítással csak abban az esetben, ha nem veszélyeztetni a fürdőkönyeki forrásokat.
  - bb) a vízisportok építményei,
  - bc) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények,
  - bd) szálláshelyek,
  - be) kereskedelmi szolgáltató építmények,
  - bf) gyógyászati építmények,
  - bg) a pihenéssel, rekreációval összeegyeztethető szolgáltató építmények.
- c) A **Kfn/...** jelű különleges területfelhasználási egység építési övezeteiben nem helyezhető el:
  - ca) önálló lakóépület,
  - cb) 50 %-nál nagyobb mértékben külső használatú parkolóház,
  - cc) üzemanyagtöltő,
  - cd) a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági célú építmény.
- d) A **Kfn** jelű építési övezetben
  - da) Épületet bővíteni vagy építeni, csak a szabályozási terven jelölt kötelező telekalakítást követően, illetve a bővítéshez szükséges gépkocsi parkolók telken belül történő kialakítása esetén lehet.
  - db) <sup>16</sup>
  - dc) <sup>17</sup>
  - dd) <sup>18</sup>

<sup>15</sup> Hatályon kívül helyezte: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>16</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>17</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>18</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- de)* A gépjárművek tárolásáról új beépítés esetén mindig, kialakult beépítés esetén – hézagosan zárt sorú beépítés, illetve gépjárműbehajtásra alkalmas kapu meglétekor – telken belül kell gondoskodni.
- df)* Utcánként gépkocsi tároló, illetve udvar megközelítésére csak egy garázsbejárat létesíthető az utca felől. Az épület földszintjén elhelyezett garázssor csak az udvar felől nyílhat.
- dg)* Új beépítés esetén a gépjárműtároló a főépületben, illetve a terepszint alatt helyezendő el, amennyiben a talaj- és talajvíz adottságok, valamint a domborzati viszonyok lehetővé teszik.
- dh)* Az övezetben a „reuma kórház” bővítéséhez kapcsolódóan, a telekalakítással létrejövő telek strandfürdővel közvetlenül határos oldalain intenzív növénytelepítés – cserje és lombkoronaszint, legalább 5 m szélességben – alakítandó ki a környezeti hatások mérséklése érdekében.

#### 49. §

(1) A Vár különleges terület (Kv) építési övezete

*a)* A Kv terület építési övezete általános előírásai:<sup>19</sup>

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (SZABÁLYOZÁSI TERV SZERINT)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLET- MAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
Kv/SZ-40-műemléki szempont	Sz	40	műemléki szempont	tovább nem osztható	műemléki szempont

- b)* A **Kv** jelű különleges építési övezetben elhelyezhető:<sup>20</sup>
- ba)* kutatással kapcsolatos épület,
- bb)* kulturális örökségvédelmi igényt szolgáló, történeti folytonosságot bemutató rekonstruált épület,
- bc)* ismeretterjesztést szolgáló építmény,
- bd)* múzeumi, kulturális kiállítást, bemutatást szolgáló építmények,
- be)* látogató központ, rendezvénytér,
- bf)* épületnek és kerítésnek nem minősülő, helyreállított újraépített bástya, támfal, várfal, kapuépítmény,
- bg)* ideiglenes rendezvények építményei.”
- c)* Az építési övezetben, a vár területén nem létesíthető közparkoló.<sup>21</sup>
- d)* A vár területén alkalmazható legnagyobb épületmagasságot és a kialakítandó legkisebb zöldfelület mértékét a rekonstrukció műemléki szempontjai határozzák meg a központi műemléki tervtanács véleménye alapján.<sup>22</sup>

(2) Pincés idegenforgalmi központok különleges területe (Kpi)

*a)* A **Kpi** jelű különleges pincés területfelhasználási egység építési övezetei:

<sup>19</sup> Módosította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

<sup>20</sup> Módosította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

<sup>21</sup> Módosította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

<sup>22</sup> Megállapította: 14/2017.(IV.28.) önk. rendelet

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kpi/Z-40-4,5-K</b>	Z	40	4,5	K	40
<b>Kpi/Z-40-6,0-K</b>	Z	40	6,0	K	40
<b>Kpi/Z-90-4,5-K</b>	Z	K (90)	4, 5	K (a kialakult pincék szerint)	0 (10)
<b>Kpi/SZ-30-5,5-1500</b>	SZ	30	5, 5	1500	40
<b>Kpi/SZ-35-7,5-2000</b>	SZ	35	7, 5	2000	40
<b>Kpi/SZ-90-4,5-Ú</b>	SZ	K (90)	4, 5	úszó telek	0 (10)
<b>Kpi/O-10-5,0-750</b>	O	10	5,0	750*	70
<b>Kpi/O-10-5,0-750(1500)</b>	O	10	5,0	750* (1500*)	70
<b>Kpi/O-10(30)-5,0-4000</b>	O	10(30**)	5,0	4000	70
<b>Kpi/O-25-5,0-1000</b>	O	25	5,0	1000*	50
<b>Kpi-kk</b>	Sz	2	4,5	3000	90

\* beépíthető legkisebb telekterület

\*\* terepszint alatti legnagyobb beépítettség

\*\*\* az oldalkert a szabályzat rendelkezése szerint 0,6 m – 2,5 m között változik<sup>23</sup>

- b) **Kpi/...** jelű különleges építési övezet területén elhelyezhető, az övezeti előírások eltérő rendelkezésének hiányában:
- ba) a borfeldolgozás és bortárolás rendeltetésre pinceépület és egyéb építmény, de csak a telekről nyíló pincéhez kapcsolódóan;
  - bb) a pinceépülethez tartozóan rendeltetési egységként a vendéglátás építményei és idegenforgalmi szolgáltatás.
- c) A **Kpi/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ca) a b) pontban felsoroltakon túl egyéb funkciókat befogadó építmény, illetve rendeltetési egység,
  - cb) közterületről nyílóan, vagy attól mérten 10,0 m-en belül, új, partfalba vágott pince.
- d) A **Kpi/...** besorolású építési övezetre a következő előírások vonatkoznak.
- da) Terepszint alá új pince, a pince elé új pinceépület egyéb építmény csak saját telken belül építhető,
  - db) Vendéglátás építménye önálló építményként nem, csak a pincével rendelkező pinceépülethez tartozó rendeltetési egységként létesíthető.
  - dc) A pinceépületek közötti közterületi „nyúlványokon” biztosítandó a csapadékvíz, és a talajban előforduló rétegvizek elvezetése.
  - dd) Terepszint alatti új építmény a szomszédos telekhatárt csak minimum 1,0 m távolságú oldalhatárt megtartva közelítheti meg.
  - de) <sup>24</sup>
  - df) <sup>25</sup>
  - dg) <sup>26</sup>

<sup>23</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>24</sup> Hatályon kívül helyezte: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>25</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>26</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- dh)* Közterületen megjelenő pinceszellőzők kialakítása a közterület-használatot nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti.
- di)* Pincék, pinceépületek úszótelkei, valamint a közterület alá nyúló pincék szellőzői nem keríthetők el.
- e)* **Kpi/Z-..** jelű építési övezetekben a pinceépületek zárt sorúan, vagy hézagosan zárt sorúan építhetők a szomszédsághoz és a terephez való illeszkedés szempontjainak figyelembevételével
- f)* A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség.
- g)* A **Kpi/O-10-5,0-750(1500)** jelű építési övezetben:
- ga)* Lakórendeltetés csak kiegészítőként létesülhet, legfeljebb a gazdasági tevékenységet befogadó rendeltetésnek megfelelő alapterülettel, de maximálisan 200 m<sup>2</sup> összes szintterülettel, ha a telek területe 750 m<sup>2</sup> és 1500 m<sup>2</sup> közötti. Lakórendeltetés önállóan is létesíthető, ha a telek területe eléri és meghaladja az 1500 m<sup>2</sup>-t, valamint a telek minimális szélessége eléri a 14,0 m-t.
- gb)* 1500 m<sup>2</sup>-nél kisebb területű és 14,0 m-nél keskenyebb telken, gazdasági rendeltetés szőlő- és a gyümölcsstermesztéssel kapcsolatos, valamint a velük összefüggésben lévő idegenforgalmi szolgáltatással kapcsolatos tevékenység lehet.
- gc)* A kialakult esettől eltekintve terepszint alatti építés csak saját telken belül lehetséges, önállóan, vagy felépítmény alatt, de legfeljebb a telek területének 20 %-áig.
- gd)* a terepszint alatti beépítés alapterülete akkor érheti el a telek területének 50 %-át, ha gazdasági - vállalkozási célú pincészet létesül, s a hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenység gépjármű forgalmának lebonyolításához a telket kiszolgáló közút kezelőjének hozzájárulása biztosított.
- gf)* <sup>27</sup>
- h)* A **Kpi/Z-40-4,5-K** és a **Kpi/Z-40-6,0-K** jelű építési övezetekben:
- ha)* zárt sorúan, valamint zárt jellegűen pinceépület építhető, melyben 2011. április 29-ig jogszerűen kialakult esetben a lakófunkció megtartható, de új lakófunkció nem létesíthető,
- hb)* a bortárolással, a borászattal összefüggő gazdasági tevékenység céljára létesíthető a telken felépítmény, melynek kialakításakor az illeszkedés szabályait figyelembe kell venni.
- hc)* terepszint alatti építés csak saját telken belül lehetséges, csak a felépítmény számára engedélyezett mértékig,
- hd)* a terepszint alatti beépítés alapterülete akkor érheti el a telek területének 60 %-át, ha gazdasági/vállalkozási célú borpincészet létesül, s a hozzá kapcsolódó gazdasági tevékenység gépjármű forgalmának lebonyolításához a telket kiszolgáló közút kezelőjének hozzájárulása biztosított.
- he)* <sup>28</sup>
- i)* **Kpi/O-10(30)-5,0-4000** jelű, a nagypincészetek, borászati üzemek létesítésére szolgáló építési övezet, amelyben a felszínen 10 %-os mértékben, a terepszint alatt 30 %-os mértékben lehet építeni olyan építményeket, melyek kizárólag a borászati tevékenységet és a vele összefüggő idegenforgalmat szolgálják.
- j)* A **Kpi-kk** övezet nagy zöldfelületű köztertként funkcionáló terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak.
- ja)* Az övezet zöldfelületein elhelyezhetőek a **Zkk** övezetben felsoroltak, kivéve a játszóteret.

<sup>27</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>28</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- jb)* A pincék feletti közterületeken **biztosítani kell** a jelenleg összefüggő terület biztonságos geotechnikai állapotának **fenntarthatóságát, ellenőrizhetőségét**.<sup>29</sup>
- jc)* Az alapincézett közterületek az erózió csökkentése érdekében füvesítendőek.
- jd)* A kerti építmények közül – geotechnikai és geológiai szakvéleményt követően – csak pergola, támfal építhető.
- je)* A fenntartás során, természetes úton keletkezett növényi hulladék részére tároló terület nem jelölhető ki.

(3) Különleges honvédelmi területek építési övezete (Kho, Kho/...)

*a)* A **Kho** és a **Kho/...** jelű építési övezetek általános előírásai:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kho</b>	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult	kialakult
<b>Kho/SZ-15-7,5-1ha</b>	SZ	15	7,5	10.000 (1 ha)	50

- b)* A **Kho** és a **Kho/SZ-15-7,5-1 ha** jelű különleges építési övezet területén az övezetben meghatározott paraméterek alapján helyezhető el:
- ba)* új honvédelmi célú építmény,
- bb)* az építési övezetben meghatározott mértékig bővíthető, alakítható át a meglévő építmény és bontható a meglévő épület,
- c)* rendeltetésváltás csak építési övezeti átsorolással keletkeztethető.

(4) A **K-okt** jelű különleges – oktatási terület övezetében az oktatási létesítmények épületei, laboratóriumok, kutatásfejlesztés épülete, továbbá az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló építmények (pl.: szállás jellegű épület, sportlétesítmény, gépészeti építmény, étterem, konyha) helyezhetők el.

*a)* Az építési övezet jellemzőit a következő táblázat rögzíti:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
		LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>K-okt</b>	<b>SZ</b>	30	építési helyenként meghatározva (max. 18,0)	5000	40

- b)* Az építési övezetben a beruházással egyidőben, az adott építési övezetekre előírt zöldfelületi aránynak, a szabályozási terven jelölt további kötelező, zöldfelületi szabályozási elemeknek megfelelően alakítandó ki a telek zöldfelületi része.
- c)* Az építési övezet területén az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
- ca)* közmű-becsatlakozási műtárgy,
- cb)* hulladéktartály-tároló,
- cc)* kerti építmény, kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, kerti szabadlépcső és lejtő
- cd)* továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 20 m<sup>2</sup> vízszintes vetülettel,
- ce)* szabadon álló, legfeljebb 9,0 m magas zászlótartó oszlop.
- d)* Közmű-becsatlakozási műtárgy csak terepszint alatt vagy épülettel egy tömegben létesíthető.

<sup>29</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- (5) A **Kre/...** jelű különleges rekreációs és rezidenciális terület építési övezetei rekreációs és rezidenciális funkciók létesítményeinek befogadását biztosítja, melyben
- a) elhelyezhető:
    - aa) a sportolással, szabadidő eltöltéssel összefüggő építmény,
    - ab) idegenforgalmi szálláshely szolgáltatás, vendéglátás épülete,
    - ac) oktatási létesítmények, kongresszusok épülete,
    - ad) kutatás- fejlesztés építménye,
    - ae) állat- és növénykert,
    - af) önállóan, vagy a főtevékenységet kiegészítően lakóépület legfeljebb kettő lakással,
    - ag) legfeljebb kiegészítő tevékenységként kiskereskedelmi funkció, de maximum 200 m<sup>2</sup> összes szintterületen,
  - b) A **Kre/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
    - ba) önállóan, vagy főtevékenységként kereskedelmi szolgáltató, vagy egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület,
    - bb) hulladékkezelő,
    - bc) üzemanyag-töltő állomás,
  - c) A különleges rekreációs és rezidenciális terület építési övezeteinek jellemzőit a következő táblázat rögzíti:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kre/SZ-10-6,0-3000</b>	SZ	10	6,0	3000	60
<b>Kre/Sz-10-7,5-1 ha</b>	SZ	10	7,5	1 ha	60
<b>Kre/SZ-15-5,5/K-1 ha</b>	SZ	15	5,5/K	1 ha	60
<b>Kre/SZ-15-6,0-4000</b>	SZ	15	6,0	4000	60

K = kialakult épületmagasság

- d) <sup>30</sup>
- e) A **Kre/...** jelű építési övezetben az előkert, az oldalkert és a hátsókert minimális mérete 10 m.
- f) A 0570/1 hrsz-ú telek építési övezetében a kápolna körül, illetve a sportpálya mentén meglévő erdős, fás terület növényzete az ÉK-i övezethatárral párhuzamosan legalább 30 m-es sávban megtartandó.
- g) Kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig létesíthető.<sup>31</sup>
- h) A közművesítettség mértéke részleges.
- i) A **Kre/SZ-15-6,0-4000** jelű építési övezetben:
  - ia) Csak az SZT-DK/m1 jelű szabályozási terven lehatárolt egész területre kiterjedő, a szabályozási terv elveit egységesen kezelő változási vázrajz alapján lehet az építési övezet telekszerkezetét kialakítani.
  - ib) A területhasználati váltást lehetővé tevő új telekszerkezet kialakítása - az önkormányzat és a terület tulajdonosa, illetve a terület fejlesztésében érdekelt által megkötött településrendezési szerződést követően – nyújtható be ingatlannyilvántartási záradékolásra. Az övezet építési telkein az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.

<sup>30</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>31</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- ic) Az építési telkek beépítésének feltétele a telkeket kiszolgáló belső magánutak kiépítése legalább az út-alap mértékéig, mely rögzíti a telkek kapubehajtóinak helyét és biztosítja a legfeljebb 15 %-os tereplejtésű behajtást.
- id) A terepszint alatt a legnagyobb beépítettség a terepszint feletti mértéket 10 %-kal haladhatja meg.
- ie) Az épületmagasság számításánál a lejtő felőli homlokzati szakasz magassága sem haladhatja meg az építménymagasság 1,35-szörösét, vagyis a 8,1 m-t.
- if) Azokon a telkeken, ahol a Balti feletti magasság (Bfm) szerint a legmagasabban épülnek épületek, az épületek legmagasabb pontja nem haladhatja a 275,0 Bfm szerinti magasságot.
- ig) <sup>32</sup>
- ih) A telkek be nem épített részeinek 90 %-án legalább háromszintű növényállomány telepítésével zöldfelület alakítandók ki.
- ii) <sup>33</sup>
- ij) Az építési telkeken a csapadékvíz visszatartást minden lehetséges eszközzel, és műszaki megoldással segíteni kell.
- ik) Az építési övezet telkeinek a mezőgazdasági területekkel, vagy a közterületekkel határos telekhatárain kerítés, legfeljebb 2,0 m-es magassággal létesülhet.<sup>34</sup>
- il) Az építési övezet telkein épületek, építmények, támfalak, rézsűk kialakítása során a 15 % alatti tereplejtésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- im) az építési övezetben a közművesítés mértéke: teljes közművesítés biztosítása.

(6) Különleges idegenforgalmi területek építési övezete (Kid)

a) **Kid** építési övezet általános előírásai:

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kid/Z-20-7,5-300</b>	Z	20	7,5	300	40
<b>Kid/Z-20-7,5-700</b>	Z	20	7,5	700	50
<b>Kid/Z-40-7,5-K</b>	Z	40	7,5	K	40
<b>Kid/SZ-10-4,5-300</b>	SZ	10	4,5	300	40
<b>Kid/SZ-20-4,5-500</b>	SZ	20	4,5	500	40
<b>Kid/SZ-20-4,5-1500</b>	SZ	20	4,5	1500	40
<b>Kid/SZ-20-7,5-300</b>	SZ	20	7,5	300	40
<b>Kid/SZ-20-7,5-700</b>	SZ	20	7,5	700	40
<b>Kid/SZ-20-7,5-1200</b>	SZ	20	7,5	1200	40
<b>Kid/SZ-20-7,5-1500</b>	SZ	20	7,5	1500	40
<b>Kid/SZ-K-K-K</b>	SZ	K	K	K	40
<b>Kid/O-20-4,5-3000</b>	O	20	4,5	3000	50
<b>Kid/O-25-4,5-500</b>	O	25	4,5	500	40

K = kialakult beépítettség, épületmagasság és telekterület

<sup>32</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>33</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>34</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- b) A különleges idegenforgalmi területen belül az alábbi rendeltetések helyezhetők el:
- ba) a borászattal kapcsolatos kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó és kulturális építmények,
  - bb) szálláshely szolgáltató épületek, kemping,
  - bc) egyházi építmények,
  - bd) sportépítmények,
  - be) egyéb közösségi szórakoztató épületek,
  - bf) borászattal kapcsolatos gazdasági tevékenységi célú építmény,
- c) A **Kid/...** jelű építési övezetben nem helyezhető el:
- ca) lakóépület,
  - cb) zajos közösségi szórakoztató épület,
  - cc) 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek, illetve az ezeket szállító járművek számára parkoló terület és garázs.
- d) Az elő- és oldalkertek a szabályozási tervek egyéb rendelkezése hiányában min. 5,0-5,0 m, melyekben felszínen megjelenő technológiai építmények, berendezések sem helyezhetők el,
- e) A **Kid/...** jelű építési övezetekben részleges közműellátás biztosítandó.
- (7) A **Kszt/sz-...** jelű különleges szennyvíztisztító telep övezete a szennyvízfogadás, kezelés felszín feletti és felszín alatti mérnöki létesítményeit, valamint a működtetéshez szükséges igazgatási és szociális létesítményeket fogadja be.

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kszt/SZ-30-7,5-1 ha</b>	SZ	30	7,5	1 ha	40

- (8) A **K-Mü/..** jelű építési övezetek jellemzően a mezőgazdasági terménytárolás és feldolgozás, különösen a szőlőfeldolgozás és bortárolás, és vele kapcsolatos vendéglátás, idegenforgalmi szolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

- a) A különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezetei:<sup>35</sup>

1	A	B	C	D	E	F
	ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
2	<b>K-Mü/O-30-7,5-3000</b>	O	30	7,5	3000	45
3	<b>K-Mü/SZ-35-7,5-5000(K)</b>	SZ	35	7,5	5000(K)	40

- b) A **K-Mü/..** jelű építési övezetek területén az épületek az alábbi rendeltetéseket fogadhatják be:
- ba) bortárolás és szőlőfeldolgozás,
  - bb) gyümölcstárolás és feldolgozás,
  - bc) a használó és a személyzet számára legfeljebb 150 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű lakás,
  - bd) idegenforgalmi vendéglátás,
  - be) eszköz- és géptárolás,
  - bf) az üzemi és idegenforgalmi rendeltetéssel összefüggő egyéb kiegészítő rendeltetés,

<sup>35</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet



- bg)* mezőgazdasági tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása a vonatkozó környezeti feltételek betartásával.
- c)* Az építési övezetben a megengedett felszíni beépítettség mértékével megegyezően lehet a felszín alatt emberi tartózkodásra alkalmas helyiséget, valamint eszköz- és bortárolás számára teret kialakítani.
- d)* Beépíthető a különleges mezőgazdasági üzemi telek:
- da)* ha a telken rendelkezésre áll közegészségügyi szempontból megfelelő ivóvíz és az elektromos áram,
- db)* ha a keletkező szennyvizek közcsontra hiányában a vonatkozó előírások szerinti helybeni kezelése, vagy ellenőrzött helyre történő igazolt elszállítása történik, és
- dc)* ha a keletkező csapadékvizek helybeni szikkasztása, vagy gyűjtése révén annak késleltetett továbbvezetése, vagy újrahasznosítása biztosított.
- e)* Az építési övezet közművesítésének előírásai: részleges közműellátás biztosítása szükséges.

#### IV. fejezet

### BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

#### Közlekedési-, közmű-elhelyezési és hírközlési övezet

#### 50. §

- (1) Az 1.§ (1)-ben meghatározott terület közlekedési- és közmű övezetei:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	RENDELTELTÉÉS
<b>KÖu-1</b>	országos főút, mellékút
<b>KÖu-2</b>	települési főút
<b>KÖu-3</b>	települési gyűjtőút
<b>KÖu-4</b>	kiszolgáló út
<b>KÖu-4a</b>	kiszolgáló út, 3,5 t össztömeget meg nem haladó gépjármű számára
<b>KÖu-5</b>	egyéb közlekedési közterület, vegyes használatú út, kerékpárút, önálló gyalogút
<b>KÖu-5a</b>	korlátozott forgalmú vegyeshasználatú út, gépjármű csak engedéllyel hajthat be.
<b>KÖu-6</b>	díztér, rendezvényter
<b>KÖu-7</b>	autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, P+R és egyéb parkolók
<b>KÖz</b>	közlekedési zöldfelületek övezete
<b>KÖk</b>	vasúti övezet
<b>Köm</b>	Közművek elhelyezésére szolgáló terület, közműterület

- (2) A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv tünteti fel.
- (3) A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk.
- (4) Közhasználat elől el nem zárt magánút csak közúthoz csatlakoztatható. A közhasználat elől el nem zárt magánutak kialakításánál a közutakra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
- (5) Az utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak) terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani, hogy:
- a)* azokról a telkek biztonságos megközelítése,
- b)* az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,

- c) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, továbbá
  - d) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, jellemzők megvalósítása biztosított legyen.
- (6) Közlekedési területen belül a **dísztéren** az alábbi létesítmények helyezhetők el:
- a) térburkolat,
  - b) köztéri műalkotások,
  - c) utcabútorok,
  - d) növényzet,
  - e) térszint alatti mélygarázs a szabályozási terven jelölt építési helyen,
  - f) térszint alatti mélygarázs felszíni létesítményei és a felszín alá vezető rámpák, lehajtók, amelyek a szabályozási terven kijelölt építési hely határán kívül is elhelyezhetők,
  - g) közművezetékek, - műtárgyak és a rendezvényekhez szükséges közműcsatlakozások a térszín alatt.

## 51. §

- (1) A zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a gyűjtő utak, a lakó utak, a vegyes használatú utak, valamint a 30km/ó sebességű lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek útfelületének felújítása vagy átépítése során amennyiben nincs járda az útpálya és az épület között, akkor a járda és az épület között mozgási hézagot (dilatáció) kell kialakítani a legkorszerűbb anyagok és műszaki megoldások alkalmazásával.
- (2) A **KÖZ** jelű közlekedési zöldfelületre vonatkozó előírások:
- a) csak kertépítészeti tárgyak, kertépítészeti architektúra elemei, gyalogos és vegyes használatú közlekedési felületek elemei, köztárgyak, valamint a közösségi funkciót befogadó építmények, KAT alapján, vagy a szabályozási terven jelölt építési helyen belül elhelyezhetők.
  - b) kialakítható turistákat szolgáló pihenőhely és kerékpáros bázis, egyéb gyalogos és kerékpáros közlekedési funkcióval kiegészülő zöldfelület,
  - c) épület, építmény a közterület legfeljebb 5 %-án létesíthető, maximum 3,5 m építménymagassággal,
  - d) a zöldfelület aránya az övezeten belül min. 50 % legyen, melynek legalább felén kétszintes növényállományt kell megvalósítani.
  - e) A közlekedési utak menti fasorok telepítése során honos fafajokból álló, fajtaszelekcióval válogatott fafajokat kell alkalmazni. A fák telepítési távolsága minimum 7 m, maximum 12 m legyen. A telepítendő fák legalább 2-szer iskolázottak legyenek, 15 cm törzskörmérettel és legalább 2,2 m törzsmagassággal kell, hogy rendelkezzenek.
  - f) A település 10m-nél szélesebb útjai mentén legalább egyoldali fasor telepítését kell biztosítani, a közművek elhelyezkedésétől függően. Útfelújítás és közműfelújítás esetében a közművek áthelyezésével biztosítani kell a fasor telepítésének helyét.
  - g) Új parkoló létesítésekor az 1 m magasságban, 20 cm törzskörméretet elérő, meglévő fa védelméről gondoskodni kell.
  - h) Amennyiben az övezetben bármilyen átalakítás miatt nem óvhatók meg a meglévő fák, vagy cserjék, illetve fakivágásra van szükség, úgy a fák és cserjék pótlásáról, vagy az átültetésről gondoskodni kell.
- (3) Közterületen belül a vonalas közműhálózatokra vonatkozó előírások:
- a) Az új közműhálózatokat közterületen kell megépíteni a szakági szabványok előírásai szerint.
  - b) A meglévő közműhálózatról leágazást (csatlakozást), csak a közmű üzemeltetőjének, az összes érintett üzemeltető (pl.: keresztezések), valamint az építésügyi hatóság előzetes hozzájárulásával, az érvényes építési és szakmai előírások betartásával, szabad építeni.

- c) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás, távhő- és földgázellátás) és elektronikus hírközlés (vezetékes és vezeték nélküli) hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi (vezeték-) jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
- (4) A közlekedési területek alábbi övezeteiben a következő keresztmetszeti elemek biztosítandók:
- a) A beépítésre szánt terület **KÖu-4** jelű övezetében legalább egyoldali, 2,0 m szélességű járda, továbbá a közművek elhelyezésétől függően legalább egyoldali fasor, illetve kétirányú forgalom esetén min. 5,5 m szélességű burkolt közúti felület.
- b) A **KÖu-3** övezet területeit a tömegközlekedés igényeinek figyelembe vételével min. 6,5 m széles burkolt közútfelülettel kell kialakítani. Az övezet területén továbbá kétoldali, egyenként min. 2,0 m széles járda, illetve fasor biztosítandó.
- (5) A **KÖu-7** jelű övezetben:
- a) közösségi autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, egyéb parkoló és a kiszolgáló rendeltetéseket befogadó épületek létesíthetők.
- b) a közlekedést szolgáló helyiséget befogadó építmények a telekterület legfeljebb 5 %-án létesíthetők,
- c) az építmények a szabályozási terven jelöltek figyelembevételével maximum 7,5 m építménymagassággal létesíthetők olyan módon, hogy az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- d) <sup>36</sup>
- e) <sup>37</sup>

### ***Zöldterület övezetei<sup>38</sup>***

#### **52. §**

- (1) A szabályozási terv 1.§ (1)-ében lehatárolt területén a zöldterület övezetei:

<b>ÖVEZET JELE</b> (szabályozási terv szerint)	<b>A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI</b>				
	<b>BEÉPÍTÉSI MÓD</b>	<b>LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)</b>	<b>LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)</b>	<b>KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (ha)</b>	<b>LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)</b>
<b>Zkk</b>	-	0*	-	<1,0	80
<b>Zkp</b>	SZ	0,5	3,5	>1,0	70
<b>Z-P</b>	K	K	-	--	70
<b>Z-0</b>	-	0*	-	--	80
<b>Zkp</b>	SZ	2,0**	3,5	--	70

\* kivéve dombgarázs részben, vagy egészben terep szint alatt a szabályozási terven jelölt helyen

\*\* kizárólag a Szépasszonyvölgy területén

- (2) A zöldterületen pihenést, testedzést szolgáló építmény (gyermekjátszótér, tornapálya, pihenést szolgáló építmény, pavilon, sétány, kerékpárút), a kerti építmények, valamint kertberendezési tárgyak, köztárgyak helyezhetők el.
- (3) Szilárd vagy szilárdított burkolat a zöldterület legfeljebb 20 %-át boríthatja.
- (4) Az övezetbe sorolt ingatlanon álló, felújítandó templom, kegyeleti hely esetén a beépítés mértékét és az épületmagasságot a sajátos kialakult állapot határozza meg.
- (5) <sup>39</sup>

<sup>36</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>37</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>38</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- (6) Új épületként csak nyilvános WC, valamint a szabályozási terv szerinti helyen közösségi célú, földszintes épület és vagyonvédelmi kerítés helyezhető el.<sup>40</sup>

### 53. §

- (1) A zöldterületek növényzettel fedett parkterülete nem csökkenthető, zöldterületek megújítása, revitalizációja kertépítészeti terv alapján történhet.
- (2) <sup>41</sup>
- (3) Az övezetek zöldfelülettel borított területének legalább 1/2-ét háromszintű növényzet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani.<sup>42</sup>
- (4) Az övezet zöldfelületét akadálymentesen kell megújítani.
- (5) A **Z-P** jellel szabályozott zöldterületen a meglévő pincék felújíthatóak, rendeltetésük a közpark funkciójához illesztendő. A területen új pince nem létesíthető.<sup>43</sup>
- a) <sup>44</sup>
- b) <sup>45</sup>
- c) <sup>46</sup>
- d) <sup>47</sup>
- e) <sup>48</sup>

### *Erdőterület övezetek*<sup>49</sup>

### 54. §

- (1) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából a következő övezetekre tagolódik:<sup>50</sup>
- a) védelmi rendeltetésű erdő övezetek:
- aa) védő erdő övezetek (Ev-1),
- ab) védett erdő övezetek (Ev-2)
- b) gazdasági rendeltetésű erdő övezetek (Eg)
- c) közjóléti erdő övezetek (Ekj, Ee).

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGGISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGGISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Ev-1/0, Ev-2/0, Ev-3/0</b>	-	0	-	-	-
<b>Eg/SZ-0,5-4,5-10ha</b>	sz	0,5	4,5	100.000 (10ha)	-
<b>Ee*</b>	-	0*	-	-	90
<b>Ekj/0</b>	-	0	-	-	-

\* szépasszonyvölgyi pincék feletti egészségügyi erdő

<sup>39</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>40</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>41</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>42</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>43</sup> Módosította: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>44</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>45</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>46</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>47</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>48</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>49</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>50</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- (2) Védelmi rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el. A védelmi rendeltetésű erdőterületen a már meglévő épületek a rendelet hatályba lépését megelőző jogszerű használatuk szerint felújíthatók, de nem bővíthetők.
- (3) Védő és védett célú, továbbá honvédelmi célú erdőterület övezetében az OTÉK szerinti építmények kizárólag akkor alakíthatók ki, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák meg. Védő célú és honvédelmi célú erdő területén kialakíthatók továbbá a közlekedési eredetű zajterhelés mérséklését szolgáló zajgátló létesítmények (pl.: zajvédő domb, zajvédő fal) is.
- (4) Védett erdőterületek az országos és helyi védett természeti területek, a természeti értékekben gazdag – helyi természetvédelmi védettségre javasolt –, továbbá az élőhely védelmi NATURA 2000 területek erdőterületei. Védett rendeltetésű erdőterületen a táji, természeti értékek megőrzése, a természetes, természetközeli ökoszisztémák megővése biztosítandó.<sup>51</sup>
- (5) Az **Eg** jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületen kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő épületek, építmények (pl: erdészház, közösségi vadászház, szállítási építmények) helyezhetők el, ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés indokolja.
- (6)<sup>52</sup>
- (7) Közjóléti erdőövezetben az erdő közjóléti rendeltetésének megfelelő, testedzést, szabadtéri játékokat, sportolást, a turizmust szolgáló építmények helyezhetők el.<sup>53</sup>

### ***Mezőgazdasági területek övezeteinek általános előírásai<sup>54</sup>***

#### **55. §**

- (1) A mezőgazdasági terület övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges. Ha a szennyvíz a közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni.
- (2) Azokban a mezőgazdasági övezetekben, ahol az előírások lehetőséget adnak lakóépület, lakórendeltetés létesítésére, ott csak akkor lehet ezt megtenni, ha a rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését, továbbá a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos vagy használó biztosítani tudja.<sup>55</sup>
- (3)<sup>56</sup>
- (4) Birtokközpontokkal összefüggő rendelkezések:
  - a) Birtokközpont kizárólag **Má1 jelű** borvidéki általános mezőgazdasági területen és **Má2 jelű** borvidéken kívüli általános mezőgazdasági területen létesíthető.<sup>57</sup>
  - b) Ha egy tulajdonos birtokában általános borvidéki mezőgazdasági terület övezetben (Má-1), 20 km-es távolságon belül elhelyezkedő, történelmi borvidékhez tartozó településen, több tagban legalább 5 ha szőlő művelési ágban nyilvántartott termőföld van, akkor az egyik, legalább 10.000 m<sup>2</sup> területű telken, vagy telekrészen alrészleten birtokközpontot létesíthet. Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági terület övezetben (Má-2), 20 km-es távolságon belül elhelyezkedő több tagban legalább 5 ha bármely művelési ágban nyilvántartott termőföld van, akkor az egyik legalább 10.000 m<sup>2</sup> területű telken, vagy telekrészen alrészleten birtokközpontot létesíthet.<sup>58</sup>

<sup>51</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>52</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>53</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>54</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>55</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>56</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>57</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>58</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- c) A birtokközpont beépítettsége a birtoktestnek, vagyis a beszámítható telkek összterületének 3 %-a, de:
- ca) legfeljebb a birtokközpontra vetítetten 30 %, ha a birtokközpont területe 1 ha,
  - cb) legfeljebb a birtokközpont 15 %-a, ha a birtokközpont területe nagyobb, mint 1 ha,
  - cc) az összeépítés nem lehet nagyobb 7500 m<sup>2</sup>-es bruttó alapterületnél akkor sem, ha a birtoktest nagyságából számított beépíthetőség ezt lehetővé tenné.
- d) A résztulajdon a birtokközpont kialakításába csak akkor számítható bele, ha a többi érintett tulajdonos a teljes telekre az építési tilalom bejegyzéséhez hozzájárul.
- e) <sup>59</sup>
- f) Mezőgazdasági területen kiegészítő központ nem alakítható ki.
- g) **A birtokközpont épületeinek építészeti kialakítása során, ha az épületek össz-alapterülete meghaladja a 300 m<sup>2</sup>-t a tájképi megjelenés, a tájba illesztés igazolásához a rálátási pontokból látványterv, vagy fotómontázs készítenendő.**<sup>60</sup>

### **Kertes mezőgazdasági terület övezetei<sup>61</sup> (Mk)**

#### **56. §**

- (1) A kertes mezőgazdasági területek övezetei:<sup>62</sup>
- a) borvidéki kertes mezőgazdasági területek övezeti —borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. minőségi osztályba sorolt területek— (Mk1)
  - b) borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági területek övezetei (Mk2).
- (1a) A borvidéki és borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági övezetekben —az utak meglévő és kialakuló telkeit kivéve és a szabályozási terv egyéb rendelkezése hiányában- a telekosztással kialakítható telek területe legalább 1500 m<sup>2</sup>, átlagos szélessége legalább 14,0 m legyen.<sup>63</sup>
- (2) A kertes mezőgazdasági területek övezetei az 1.§. (1) bekezdés szerinti területen:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	EGYÉB FELTÉTEL
<b>Mk1-ev/O-10-6,5-1500</b>	O	10	6,5	1500	-
<b>Mk1/O-3-4,5-800</b>	O	3	4,5	800	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
<b>Mk1/O-3-4,5-1000</b>	O	3	4,5	1000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
<b>Mk1/O-3-4,5-1500</b>	O	3	4,5	1500	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés

<sup>59</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>60</sup> Megállapította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>61</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>62</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>63</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<b>Mk1/O-3-4,5-2000</b>	O	3	4,5	2000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
<b>Mk1/SZ-2-4,5-2000</b>	SZ	2	4,5	2000	-
<b>Mk1/SZ-3-4,5-1000</b>	SZ	3	4,5	1000	telek területének legalább 75 %-án tényleges szőlőművelés
<b>Mk1/pi</b>	O/Z	K	K	K	korlátozott a kerti építmények köre
<b>Mk2/pi</b>	O/Z	K	K	K	Korlátozott a kerti építmények köre
<b>Mk1/0</b>	-	0	0	-	korlátozott a kerti építmények köre
<b>Mk2/O-3-4,5-800</b>	O	3	4,5	800	-
<b>Mk2-bk</b>	-	0	-	1500	-
<b>Mk-bk</b>	Sz	Terep felett 1,5 % Terep alatt 1,5 %	4,5	800	70
<b>Mk-bk/p</b>	Z	kiszolgáló út szintjén 1,5 %, terep alatt az építési helyen belül építhető be	5	K	80

K = nem bővíthető kialakult beépítettség, nem növelhető kialakult épületmagasság, tovább nem osztható kialakult telek

(3) Kertés mezőgazdasági terület azon övezeteiben, ahol épületek elhelyezhetők a szabályozási terv egyéb rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett, az épületek a szabályozási terven jelölt építési sávon belül a következő feltételekkel létesíthetők:

- a) épület nem helyezhető el, ha a telek minimális mérete az építési sávban nem éri el a 9,0 m-t,
- b) az előkert a szabályozási terv rendelkezésének hiányában legalább 5,0 m,
- c) az oldalkert:<sup>64</sup>
  - ca) oldalhatáron álló beépítési módnál minimum 4,0 m,
  - cb) szabadon álló beépítési mód esetén legalább 3,0 m legyen;
  - cc) a beépített oldalhatárhoz 1m-nél közelebb az új épület nem kerülhet.
- d) <sup>65</sup>
- e) az épületek lejtőláb felőli homlokzatán a homlokzatra vetített építménymagasság a megengedett magasság legfeljebb 1,5-szöröse lehet.

(4) <sup>66</sup>

(5) **Mk1-ev/O-10-6,5-1500** jelű elővárosi mezőgazdasági kertés-szolgáltató övezetben:

- a) Elhelyezhetők a kertműveléssel összefüggő épületek, idegenforgalmi funkciókat befogadó épületek, valamint az előzőeket kiegészítően lakófunkciót befogadó épület a szabályozási terven jelölt építési sávon belül.
- b) Egy telken legfeljebb 3 db épület létesíthető.

<sup>64</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>65</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>66</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- c) <sup>67</sup>
- d) Ha a telek területe az övezeti előírásokban megjelölt beépíthető telekméretet, valamint a minimális 12,0 m-es telekszélességet nem éri el akkor helyiséget befogadó építmény nem létesíthető.
- e) Terepszint alatti építmény önállóan is elhelyezhető, de az elfoglalt terület nem lehet több a telek 5 % -ánál, kivéve, ha gépkocsitárolás céljára létesül a terepszint alatti építmény, ez esetben elérheti a terepszint alatti beépítés a telek területének 10 %-át. Pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.
- f) A Kistályai úttól mérten legfeljebb 30,0 m-es sávban a természetes tereplejtés megváltoztatható terepalakítással, melynek során a támfal, a földrézsű csak teraszosan alakítható.
- (6) **Mk1/pi és Mk2/pi jelű övezetekben:**
- a) a terepfelületen új épület nem létesíthető, meglévő épület nem bővíthető,
- b) kerti építmények közül:
- ba) elhelyezhető legfeljebb 20 m<sup>2</sup>-ig: esőtető, pergola, a bortárolás technológiai építményei, pl. acél bortartályok, legfeljebb 1,5 m szintkülönbséget biztosító támfal,
- bb) nem helyezhető el: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, hűsítő, jégverem,
- c) a terepszint alatt építmény legfeljebb a telek 10 %-án létesíthető,
- d) <sup>68</sup>

#### ***Borvidéki kertes mezőgazdasági terület övezete<sup>69</sup> (Mk1)***

##### **57. §**

- (1) Borvidéki kertes mezőgazdasági terület (Mk1) a borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. és II. minőségi osztályba sorolt, jellemzően szőlőgazdálkodást és borászatot, de a kert- és a gyümölcs gazdálkodást és a pihenést is szolgáló mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Mk1 jelű övezet telkein 1 db gazdasági épület helyezhető el, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas présház és tárolás célját szolgáló épület lehet. Az épület területe legfeljebb 50 m<sup>2</sup> lehet.**<sup>70</sup>
- (3) Az **Mk1 jelű övezet telkein lakóépület és állattartó épület nem helyezhető el.**
- (4) Épületek kizárólag szőlő-, vagy gyümölcsműveléssel hasznosított telkek esetén helyezhetők el. Szőlő-, vagy gyümölcsművelésűnek az a telek minősül, aminek a területe legalább 75 %-ban szőlő-, vagy gyümölcsműveléssel hasznosított, nyilvántartási művelési ág szerinti besorolástól függetlenül.

#### ***Borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági terület övezete<sup>71</sup> (Mk2)***

##### **58. §**

- (1) Borvidéken kívüli kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő, gyümölcs gazdálkodást és a pihenést szolgáló (Mk2) mezőgazdasági terület.
- (2) Az **Mk2 jelű övezetek telkein:**
- a) ha a telek mérete eléri az övezeti előírásokban megjelölt területet, akkor 1 db, legfeljebb 50 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű gazdasági épület helyezhető el, amely legfeljebb 20 m<sup>2</sup> területű ideiglenes tartózkodásra szolgáló részt is tartalmazhat.
- b) Lakóépület és állattartást szolgáló építmény nem létesíthető.

<sup>67</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>68</sup> Hatályon kívül helyezte: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>69</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>70</sup> Módosította: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>71</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet



**Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetei<sup>72</sup> (Mko)**

**59. §**

- (1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe a táj-, a tájkép-, a természetvédelmi, továbbá vízminőség-védelmi (vízbázis védelmi) szempontból érzékeny területek tartoznak. Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen kizárólag a védelmi célokkal összhangban levő, azok megvalósítását biztosító építmények, épületek helyezhetők.
- (2) **Mko-...** jelű övezetben a beépíthető telek területe - az utak meglévő és kialakuló telkeit kivéve - legalább 10.000 m<sup>2</sup> (1 ha), szélessége legalább 30,0 m.
- (3) Az **Mko-...** jelű övezet:<sup>73</sup>

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB BIRTOKTEST (m <sup>2</sup> )	EGYÉB FELTÉTEL
<b>Mko-1</b>	-	0	0	-	-
<b>Mko-1/0, Mko-1/0*</b>	-	0	0	-	korlátozott a kerti építmények köre
<b>Mko-2/SZ-0,5-3,5-10 ha</b>	SZ	0,5	3,5	100.000 (10 ha)	-
<b>Mko-2/SZ-3-4,5-8000</b>	SZ	3	4,5	8000	
<b>Mko-3/SZ-3-4,5-5 ha</b>	SZ	3	4,5	50.000 (5 ha)	-
<b>Mko-4/SZ-3-4,5-8000</b>	SZ	3	4,5	8.000	Lakás nem építhető

- (4) Azon **Mko-2/...**, **Mko-3/...**, **Mko-4/...** övezetben, ahol épület elhelyezhető, az épületek a következő feltételekkel létesíthetők:
  - a) az előkert a szabályozási terven jelöltek hiányában a gyűjtőutak mentén legalább 15,0 m, egyéb utak mentén legalább 10,0 m;
  - b) a hátsókert, oldalkert legalább 10,0 m.
- (5) <sup>74</sup>
- (6) Az Mko övezetek részletes előírásai:
  - a) **Mko-1/0** övezetben épület, továbbá terepszint alatti és feletti építmény nem helyezhető el.
    - aa) **Mko-1/0\*** jelű övezetekben épület nem, csak idegenforgalmat szolgálóan helyiséget nem tartalmazó esőtető, kerti építmény - kivéve: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, húsüstölő, jégverem - helyezhető el.
    - ab) A lábakon álló tetőépítmény egy tömegben a telekterület minden 1000 m<sup>2</sup>-e után legfeljebb 40 m<sup>2</sup> alapterületen helyezhető el.<sup>75</sup>
  - c) **Mko-2/SZ-0,5-3,5-10ha** jelű övezetben a gyepterületek fenntartását szolgáló legeltetési állattartást, a természeti értékek bemutatását, az ismeretterjesztést szolgáló épületek és az ezekhez kapcsolódó egyéb gazdasági és turisztikai építmények, továbbá lakóépület elhelyezhető.
  - d) **Mko-3/SZ-3-4,5-5ha** jelű övezetbe a védett természeti területen elhelyezkedő, borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. minőségi osztályba sorolt területen a védett terület kezelési tervével összeegyeztetetten a szőlőgazdálkodás, borászat, borturizmus (pl.: borozó,

<sup>72</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>73</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>74</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>75</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

borkereskedés, bormúzeum, borkóstoló) építményei és lakóépület létesíthető. Lakás, lakóépület kizárólag akkor létesíthető, ha a borturizmussal összefüggő tevékenységek azt indokolják. Lakóépület nagysága max. 250 m<sup>2</sup> lehet.

- e) **Mko-4/SZ-3-4,5-8000** jelű övezetben, volt bányaudvarban az idegenforgalommal, a vendégfogadással összefüggő építmények létesíthetők. Lakás az övezetben nem építhető. Az övezetben építeni a kialakult udvar szintjén lehet a tufafalak megbontása nélkül.

### *Általános mezőgazdasági terület övezetei<sup>76</sup> (Má)*

#### 60. §

- (1) Az általános mezőgazdasági területek övezetei:<sup>77</sup>
- a) borvidéki általános mezőgazdasági területek övezetei (Má1)
  - b) borvidéken kívüli általános mezőgazdasági területek övezetei (Má2)

#### (1a) Az általános mezőgazdasági területek övezetei a következők:<sup>78</sup>

	A	B	C	D	E	F
1	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI					
	ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB BIRTOKTEST (m <sup>2</sup> )	EGYÉB FELTÉTEL
2	<b>Má1/SZ-3-5,5-5 ha</b>	SZ	3	5,5	50.000 (5 ha)	Szőlőművelés a telekterület 80 %-án
3	<b>Má2/SZ-3-5,5-5 ha</b>	SZ	3	5,5	50.000 (5 ha)	
4	<b>Má1/0</b>	-	-	-	-	-
5	<b>Má2/0</b>	-	-	-	-	-

- (2) Az **Má1/0 és Má2/0** jelű övezetekben közműlétesítmények kivételével sem a felszínen, sem a felszín alatt építeni nem lehet.
- (3) <sup>79</sup>
- (4) Az épület a kiszolgáló út telekhatárától mérten legfeljebb 20,0 m-re, de legalább 10,0 m-re létesíthető.

### *Borvidéki általános mezőgazdasági terület övezetei<sup>80</sup> (Má1)*

#### 61. §

- (1) Az **Má1/...** jelű övezet a borszőlő termőhelyi kataszteri nyilvántartásban I. és II. minőségi osztályba sorolt, árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Má1/...** jelű övezetben elhelyezhető:
- a) a szőlőművelés, a borászat gazdasági célú építményei,
  - b) a borturizmus épületei (borozó, borkereskedés, bormúzeum, borkóstoló), és legfeljebb 50 férőhelyes szállás jellegű épület,
  - c) továbbá max. 250 m<sup>2</sup> összes szintterületű lakóépület.
- (3) Épületek kizárólag szőlőművelés esetén helyezhetők el. Szőlőművelésűnek az a telek minősül, amely a telek területének legalább 80 %-ban ténylegesen szőlőműveléssel hasznosított.
- (4) A terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a birtoktest területének 3 %-ánál.

<sup>76</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>77</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>78</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>79</sup> Hatályon kívül helyezte ..../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>80</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

***Borvidéken kívüli általános mezőgazdasági terület övezete<sup>81</sup> (Má2)***

**62. §**

- (1) Az **Má2/...** jelű övezet az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági övezet.
- (2) Az **Má2/...** jelű övezetben elhelyezhető:
  - a) a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás, szolgáltatás építményei,
  - b) a gazdálkodáshoz kapcsolódóan legfeljebb a beépített alapterület 30 %-án lakóépület.
  - c) lakás, lakóépület kizárólag akkor létesíthető, ha a mezőgazdasági termelés (árutermelő mezőgazdasági üzemi tevékenység) az állandó helyben lakást indokoltá teszi.
- (3) A terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a birtoktest területének 1 %-ánál, de nem haladhatja meg a 300 m<sup>2</sup>-t.

***Vízgazdálkodási terület övezete<sup>82</sup> (V)***

**63. §**

- (1) A vízgazdálkodási terület övezetében csak a rendeltetésnek megfelelő építmények létesíthetők, szabadon álló beépítési móddal és legfeljebb 5 %-os beépítési mértékkel. Az övezet területén csak a vízgazdálkodási, vízkárelhárítási és közlekedési létesítmények helyezhetők el.
- (2) Az állami kezelésű patak, tó, vízfolyás partételtől 6-6 m, az egyéb kezelésű vízfolyások partételtől min. 3-3 m szélességű sáv a karbantartás számára szabadon hagyandó. A karbantartó számára, ha a karbantartási sáv nem közterület, akkor szolgalmi jog biztosítandó. A szolgalmi joggal terhelt területrészen mindennemű tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező hozzájárulásával végezhető.<sup>83</sup>
- (3) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (pl.: patak, árok, vízfolyás, vízmosás) egyéb célra hasznosítani (pl.: medret érintően vezetet kerékpárút szakasz), annak bármilyen megváltoztatását csak vízjogi létesítési engedély alapján, a mindenkor illetékes hatóság engedélyével szabad.
- (4) A vízmű területén, a **V-vm** jelű övezetben, csak a rendeltetésének megfelelő építmények létesíthetők, szabadon állóan, terepszint felett 5 %-os beépítési mértékkel és legfeljebb felszín feletti 5 m-es építménymagassággal. a terepszint alatt a közmű technológiához kapcsolódóan a beépítés mértéke max. 3 %-os lehet.
- (5) Az Eger-patak Felnémeti és Déli iparterületi szakaszának, a Tárkányi-patak, Szala-árok és Farkas-völgyi-árok medrének rehabilitációja, revitalizációja az ökológiai szempontok figyelembevételével, természet-közelí módszerek alkalmazásával történhet.

***Beépítésre nem szánt különleges terület övezetei***

**64. §**

- (1) Különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi központok övezete (**Kkpi**):

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	KIALAKÍTHATÓ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kkpi</b>	-	0	-	K	-
<b>Kkpi/0</b>	-	0	-	K	-

<sup>81</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>82</sup> Módosította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>83</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<b>Kkpi/1</b>	-	0	-	Kialakult pincészerkezethez igazodó	90
<b>Kkpi/2</b>	O	2	4,5	3000	-
<b>Kkpi-kk</b>	SZ	2	4,5	3000	90
<b>Kkpi/SZ-10*-4,5-200</b>	SZ	10*	4,5 (6,5**)	200	75
<b>Kkpi/SZ-10*-4,5-400</b>	SZ	10*	4,5 (6,5**)	400	75

K = kialakult telekszerkezet, tovább nem osztható

\* Kerti építmények és a terepszint alatti építmények által elfoglalt terület telken belüli mértéke

\*\* Kerti építmények legmagasabb pontja a kiszolgáló út szintjéhez mérten

- a) a **Kkpi** jelű övezet, a tájkarakter megőrzése miatt a pincés idegenforgalmi központ kertes szőlőművelésű telkeinek megtartandó övezete. (Pl.: Kőlyuktető). Az övezet területén épület, kerti építmény nem helyezhető el - kivéve pincészellőző.
- b) a **Kkpi-kk** jelű övezet:
- ba) nagy zöldfelületű köztertként funkcionáló terület, amelyre a **Zkk** övezet előírásai és korlátozásai vonatkoznak,
- bb) a kerti építmények közül – geotechnikai és geológiai szakvéleményt követően – csak pergola, támfal építhető,
- bc) a pincék feletti közterületek - kivéve a Kőlyuktetőn - nem idegeníthetők el, kizárólagos használatba nem adhatók, a történetileg kialakult és védendő területhasználat, településkép megóvása, valamint a jelenleg összefüggő terület biztonságos geotechnikai állapotának fenntarthatósága, ellenőrizhetősége érdekében,
- bd) az alapincézett nem út célját szolgáló közterületek az erózió csökkentése érdekében füvesítendőek.
- be) A fenntartás során, vagy természetes úton keletkezett növényi hulladék részére tároló az övezetben nem jelölhető ki.

(2) A sport- és szabadidő eltöltését szolgáló különleges beépítésre nem szánt terület övezete (**Kksp**).

- a) A **Kksp** jelű különleges beépítésre nem szánt sportterület övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )
<b>Kksp/SZ-2-3,5-1 ha</b>	SZ	2	3,5	10000 (1 ha)

- b) A **Kksp/SZ-2-3,5-1ha** jelű övezetben elhelyezhető:
- ba) pihenést, testedzést szolgáló építmény, és kiszolgáló létesítményei,
- bb) a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak,
- bc) vendéglátó építmény,
- bd) szabadidő eltöltését szolgáló építmények,
- be) parkoló felületek.

(3) A különleges beépítésre nem szánt sportrepülőteri és rekreációs övezet (**Kkrep**).

- a) A **Kkrep** jelű különleges sportrepülőteri és rekreációs övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )
<b>Kkrep/SZ-0,5-3,5-10 ha</b>	SZ	0,5	3,5	100000 (10 ha)

b) A **Kkrep/SZ-0,5-3,5-10 ha** jelű övezetben elhelyezhető:

- ba) sportrepülőtér és kiszolgáló létesítményei,
- bc) vendéglátó építmény,
- bd) parkoló felületek.

(4) Külszíni bányászati tevékenységek területe (**Kkba**).

a) A **Kkba** jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezete:

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )
<b>Kkba/SZ-1-3,5-K</b>	SZ	1	3,5	K

b) Kizárólag a bányaműveléshez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.

c) A környező más terület-felhasználású területek, mezőgazdasági területek, országos és helyi közutak felé legalább 10,0 m széles **védőfásítás** kerüljön telepítésre a telekhatárok mentén.<sup>84</sup>

d) A „Tájképvédelmi területeken” bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával lehet.

(5) Honvédelmi területek beépítésre nem szánt övezetében épületet építeni nem lehet. (**Kkho**):

ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )
<b>Kkho/0</b>	-	0	-	-

a) A **Kkho/0** jelű beépítésre nem szánt különleges honvédelmi övezetben kizárólag a honvédelmi célokkal összefüggő épületnek nem minősülő építmények helyezhetők el.

b) A terület **telekhatárain épített kerítés nem létesíthető**.<sup>85</sup>

c) A csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése biztosítandó az övezet délkeleti határát képező tervezett közút mentén, a szabályozási terven jelölt helyen.

(6) A különleges beépítésre nem szánt rekreációs és rezidenciális terület övezetei:

a) a **Kkre-z** jelű korlátozott közhasználatú zöldfelületi övezetben:

aa) Az 1500 m<sup>2</sup>-nél nagyobb telkeken elhelyezhetők: pihenést szolgáló építmények, továbbá legfeljebb 15,0 m magasságú kilátótorony, max. a telek 2 %-os beépítési mértékéig.

1500 m<sup>2</sup>-nél kisebb telkeken építmények nem helyezhetők el.

ab) Az övezetben a növénytelepítést az általa szolgált építési telkek kialakításával, telekmegosztásával egyidejűen meg kell valósítani.

ac) <sup>86</sup>

b) a **Kkre-u** jelű korlátozott közhasználatú közlekedést szolgáló magánutas övezet melyet:

<sup>84</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>85</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>86</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- ba)* A belső közlekedést szolgáló telket korlátozottan közhasználatú formában is ki lehet alakítani, a szabályozási terven jelölt helyen és telekszélességgel.<sup>87</sup>
- bb)* Az építési telkeket kiszolgáló közműveket földfelszín alatt kell megépíteni, szükség esetén szolgalmi jogosan.
- bc)* Az övezetben épület nem helyezhető el, kivéve maximum 5,0 x 5,0 m<sup>2</sup> alapterületű porta rendeltetésű épület.

- (7) <sup>88</sup>A **Kb-út** jelű különleges beépítésre nem szánt egyéb üzemi terület övezete:
- a)* Legfeljebb 5%-os beépíthetőségi igényű rendeltetések befogadását teszi lehetővé (pl.: gyepmesteri telep, állatmenhely, állati hulladék gyűjtő és átrakó telep).
- b)* Az épületek épületmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.
- c)* A beépítettségbe nem tartozó fedett terek, színek, kennelek, belső utak, belső parkolók, egyéb burkolt felületek a telekterület legfeljebb 35%-ig létesíthetők.
- d)* Az eltérő területhasználatú telekhatárok mentén fasor telepítendő.
- e)* Az övezet telkein hiányos közműellátás biztosítandó.
- (8) **Különleges beépítésre nem szánt Kb-T jelű temető terület:**<sup>89</sup>

	A	B	C	D	E
1	ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI			
		BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)	LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	BEÉPÍTHETŐ LEGKISEBB TELEKTERÜLET (m <sup>2</sup> )
2	<b>Kb-T/SZ-5-7,5-1 ha</b>	SZ	5	7,5	10000 (1 ha)

## V. fejezet

### VÁROSRÉSZEK SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI

#### Almagyar - Merengő

#### 65. §

- (1) Az Almagyar városrész M1.12 jelű Szabályozási tervvel érintett területén:
- a)* A szabályozási terven jelölt nem beépíthető telekrészt legalább 50 %-ban háromszintes zöldfelületként kell kialakítani.
- b)* Az előkertben a honos növények aránya legalább 70 % legyen. Tű- és pikkelylevelűek aránya a 30 %-ot nem haladhatja meg.
- c)* <sup>90</sup>
- ca)* <sup>91</sup>
- cb)* <sup>92</sup>
- d)* Új közutak, utcák kialakításánál:
- da)* 16,0 m szabályozási szélesség alatt legalább egyoldali,
- db)* 16,0 m szabályozási szélesség felett kétoldali, fasor telepítési felületet kell biztosítani.
- e)* <sup>93</sup>

<sup>87</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>88</sup> Módosította: 11/2016.(IV.1.) önk. rendelet

<sup>89</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>90</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>91</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>92</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>93</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

f) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:

fa) É-D-i összekötő út nyomvonalával érintett telkek hrsz-ai: 10928/2, 0540/3,/5,/7-9,/12-17, 0543/3-19, 0534, 0560/3, 0559, 0555/44-52, 0555/58, 0565, 0566/7, 0564/5-29, 0566/4, 0566/8, 0569.

(2)<sup>94</sup> A városrész Bálint pap utcájában a sorgarázs csak az építési helyen belül valósítható meg.

- a) A sorgarázs padlószintje legfeljebb 0,2 m-rel kerülhet a közlekedési felület burkolati szintje fölé.
- b) A behajtó csak döntött szegéllyel csatlakozhat a közlekedési felület burkolati síkjához (a sorgarázs felől kiemelt szegély a közterületen nem építhető).
- c) A sorgarázs magassága legfeljebb +1,0 m-rel haladhatja meg a kialakult tömör kerítés magasságát.
- d) Támfalgarázs létesítése esetén a sorgarázs épületét extenzív zöldtetővel kell lezárni.

### ***Belváros-kelet***

#### **66. §**

(1) **Vt-p/...** jelű építési övezetben a szabályozási terven jelölt Kossuth Lajos utcai, Frank Tivadar utcai parkolóház földszintjének utcához csatlakozó zónájában kereskedelmi-szolgáltató rendeltetési egységek helyezendőek el.

(2) A **Vt-ksz/...** jelű építési övezetben:

- a) Az épületek átépítése, újra építése a Gólya utca menti épületek, valamint a Céhmaster udvar épületeinek vonatkozásában csak a kialakult épülettömegben belül végezhető el.<sup>95</sup>
- b) A Céhmaster udvar épületeinek homlokzatmagassága, tömege, az udvar kialakult légtér arányai a felújítás, átépítés során is megtartandók.

### ***Cifra hóstya és Tetemvár***

#### **67. §**

(1) <sup>96</sup>

(2) A Cifrakapu utcai telkeken a Donát temető alá nyúlóan pince nem létesíthető, meglévő nem bővíthető. A temető telekhatára 5 m-nél jobban pincével nem közelíthető meg.

(3) A Cifra hóstya, Tetemvár területén **Lk, Lke, Vt** és **Kpi/...** jelű építési övezetekben:

- a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m,
- b) ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatárával közös, akkor legalább a 3 m széles karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
- c) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.

(4) A Cifrakapu utcában a Tetemvár utcai torkolatnál az előkertes telkek Cifrakapu utcai határán kerítés nem építhető, a jelképes lehatárolás csak 1,0 m magasra nőző sövényvel képzett lehet. a csomópont közlekedésbiztonsági beláthatósága nem korlátozható.<sup>97</sup>

(5) A Cifrakapu utca és Malom utca északi sarkán álló tömbben:

<sup>94</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>95</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>96</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>97</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- a) az új épületek közterület felőli földszinti padlósíntjét, úgy kell meghatározni, hogy az a Cifrakapu utcai útburkolat koronaszíntjének magasságát legalább 0,45 m-rel haladja meg.
  - b) A telkeken önálló hulladéktartály-tároló nem építhető, ezeket az épülettel egy tömegben kell kialakítani.
  - c) <sup>98</sup>
  - d) <sup>99</sup>
- (6) A **Vk/SZ-50-12,5-1ha** és a **Vk/SZ-50-15-1ha** jelű építési övezet – a Knézich Károly utca és az Eger-patak közötti kórház tömbi övezetben:
- a) elsősorban egészségügyi, szociális rendeltetések helyezhetők el,
  - b) nem létesíthető: sportépítmény, a fő tevékenységgel össze nem függő gazdasági épület,
  - c) műemléki védelem alatt álló építmény számára (pl.: barokk kapu) az övezetben meghatározott legkisebb telekterülettől eltérően, a műemléki szempontok szerint szükséges mértékű telek is kialakítható,
  - d) új rendeltetési egység, vagy funkcióbővítés során keletkező gépjármű elhelyezés igényét telken belül kell megoldani,
  - e) a szabályozási terven jelölt helyen a homlokzatmagasság határértéke szerepel, mely nem haladható meg.
- (7) A **Vk/SZ-20-5,0-1ha** jelű építési övezetben - a Gárdonyi kertben - igazgatási épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi, egészségügyi, szociális, oktatási épület létesülhet a fejlesztés során, de a Gárdonyi múzeum rendeltetése nem sérülhet.
- (8) A szerkezeti jelentőségű zöldfelületeken a terep állékonyságát eredményező támfal megerősítésen és kerítésépítésen kívül egyéb építési tevékenység nem végezhető, kivéve a Cifra hóstya telkein a meglévő pincék megerősítése, de új pince, vagy felépítmény a pincékre nem létesíthető.
- (9) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:
- a) közterület növelése révén „visszamaradó” apró telkek hrsz-ai: 1428; 1429/1; 1431; 1514; 1539/1; 1553/1; 1564; 1572; 1573; 1574; 1575; 1725; 1726; 1727; 5138/1; 5411; 5415; 5417/1; 5417/2; 5418.
  - b) Közterületté alakuló telkek hrsz-ai: 1411/3; 1412/3; 1412/4; 1413/2; 1414/2; 1415/2; 1416/2; 1417/2; 1419; 1553/2; 5356; 5357, 5417/3.

## **Csákó**

### **68.§**

- (1) A Sas út Meder utca – Károlyi Mihály utca közötti szakaszán a melléképület, a főépületek között legfeljebb 10 m-es traktusmélységben, a homlokzatosított épített tömör kerítéssel összeépíthető láncház jellegű utcaképi megjelenéssel alakítható ki. Az összeépülő szakaszra számított épületmagasság legfeljebb 4,5 m lehet, de nem lehet magasabb a csatlakozó főépület párkánymagasságánál. Az utcafronti melléképület lezárására létesíthető: lapostető, 10°-25° közötti alacsony hajlású tető, tetőterasz, zöldtető.
- (2) A Sas út északi oldalán az ikres és a hézagosan zárt sorú beépítés esetén, a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában, a melléképület csak a lakóépülettel azonos oldalhatáron engedélyezhető.
- (3) <sup>100</sup>
- (4) <sup>101</sup>

<sup>98</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>99</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>100</sup> Hatályon kívül helyezte: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>101</sup> Hatályon kívül helyezte: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet



## ***Déli iparterület***

### **69. §**

- (1) A Déli iparterület **Gksz/... és Gip/... övezetbe** tartozó telkein:
- a) A kialakítható legkisebb telekszélesség, ha a szabályozási terv másképpen nem rendelkezik 40,0 m lehet.
  - b) Az övezetekkel határos vízgazdálkodási területek védősávjában - a szabályozási terv eltérő rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett - csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők, a vízfolyások kezelését korlátozó terepalakítás, kerítésépítés nem végezhető.
  - c) 30 %-ot meghaladó beépítettség és burkolt felület együttes megléte esetén a csapadékvizek visszatartásáról, azaz késleltetett tovább vezetéséről a telken belül kell gondoskodni.
  - d) A kerítés és a támfalépítés szabályai:
    - da) 0,8 m-nél magasabb kerítés csak a telekhatáron építhető,
    - db) <sup>102</sup>
    - dc) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1,0 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki,
    - dd) nem építhető tömör kerítés az Eger-patak menti telekhatáron, egyéb vízfolyás menti telekhatáron,
    - de) **tömör kerítés legfeljebb 3,0 m magasságig építhető.**<sup>103</sup>
  - e)<sup>104</sup> fedett-nyitott kialakítású kerékpártároló melléképítménye a kijelölt építési helyen kívül is elhelyezhető
- (2) A Déli iparterület városrészben, az SZT-DIP/2012 jelű szabályozási terven szabályozott gazdasági terület **Gksz/... és Gip/...** jelű övezeti telkein, új épületek elhelyezése előtt a terület talaj- és talajvíz-szennyezettségi állapotát fel kell tární. Talaj- vagy talajvíz-szennyezettség esetén a tervezett épületek megvalósítása a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jóváhagyott kármentesítés befejezését követően történhet.
- (3) A déli gazdasági terület telkein a Gksz/... és Gip/... jelű építési övezetekben, a VH határozatban lehatárolt „B” hidrogeológiai védőterületen belül, a fejlesztésekhez kapcsolódó tervezéseknél, technológiai és műszaki megoldások kiválasztásánál és a megvalósításoknál a VH határozatban foglaltakat teljes körűen figyelembe kell venni.<sup>105</sup>

## ***Délkeleti külterület***

### **70. §**

- (1) A Délkeleti külterület városrész SZT/DK.. jelű szabályozási terv területén, a Kistályai út és az É-D-i összekötőút mentén, a **Gksz/... és Gksz-pi** jelű építési övezetekben:
- a) <sup>106</sup>
  - b) Azon telephelyek, melyek telekjogilag önálló több telket összekapcsolva működnek, a Kistályai útra nyílóan a meglévő kapubehajtók figyelembevétele és megtartása mellett,

<sup>102</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>103</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>104</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>105</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>106</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

telephelyenként 50,0 m-ként csak egy új gépkocsi forgalmú gazdasági bejáratot, kaput építhetnek.<sup>107</sup>

- c) Ha a telek alapterülete az építési övezeti előírásokban megjelölt legkisebb kialakítható új telekméretet, valamint a legkisebb átlagos telekszélességet nem éri el, akkor azon helyiséget befogadó kereskedelmi- szolgáltatói- gazdasági célú épület, borászatot szolgáló borház kivételével, nem létesíthető.<sup>108</sup>

- d) A kerítésépítés szabályai:

da) az elő és oldalsó telekhatáron tömör kerítés legfeljebb 1,8 m magasságig építhető,

db) az oldalhatáron a Kistályai úttól mérten legfeljebb az építési hely hosszában lehet tömör kerítés,

dc) a hátsó telekhatáron tömör kerítés nem létesíthető, legfeljebb sövényrel képezhető, **ez alól kivétel a támfal és az övások szükségességének igénye.**<sup>109</sup>

- e) A Kistályai útra merőlegesen mérten a természetes tereplejtés legfeljebb 30,0 m-es sávban változtatható meg terepalakítással, melynek során a támfal, a földrézsű képzése csak teraszosan alakítható.

f) <sup>110</sup>

- (2) A Kistályai út mentén a **Gksz/...** jelű építési övezetekben

a) a kialakítható és a beépíthető legkisebb telekszélesség átlagosan 20,0 m lehet,

b) a terepszint alatti építmények önállóan is elhelyezhetők, de ezek által elfoglalt terület nem lehet több a telek max. 10 %-ánál, kivéve, ha gépjárműtárolás céljára létesül a terepszint alatti építmény, mely esetben elérheti a terepszint alatti beépítés a telek területének 15 %-át,

c) pinceszint legfeljebb a földszinti alapterülettel megegyező lehet.

- (3) A Kistályai út menti **Gksz-pi/..** jelű építési övezetben:

a) a közterületről, vagy attól mérten 15,0 m-en belül új pince nem nyitható, a közterületen, vagy annak rovására létesített meglévő pince felszámolandó,

b) a partfalba vágott, meglévő önálló pincéket egyéb gazdasági célú használatra igénybe venni csak akkor lehet, ha a pincék elé gazdasági funkciót befogadó épület létesül, egyéb esetben elsősorban a borászattal, a vendégforgalommal összefüggő tevékenységre kell hasznosítani,

c) ha a telkek alapterülete az 500 m<sup>2</sup>-t, valamint a minimális 16,0 m-es telekszélességet nem éri el, akkor a telken **építeni a szabályozási terven rögzített építési helyen és az építési hely által meghatározott mértékben lehet. Zárt sorú beépítési módnál borházak között borászatot idegen gazdasági tevékenység nem végezhető.**<sup>111</sup>

- (4) A Kistályai út keleti oldala menti **Gksz** jelű gazdasági hasznosítású telkek előkertjeit minimálisan 30 %-os mértékben kétszintű zöldfelületként kell kialakítani, ahol a közterülettel párhuzamosan minden megkezdett 10,0 m-ként legalább egy közepes lombkoronájú fa telepítendő.

- (5) **Helyi védelemre javasolt pincés területek: a 0640/4-19 hrsz-ú telkekre nyíló, és a 21841/1-2 hrsz-ú telkeken kialakított pincéket befogadó tufakő-falak.**<sup>112</sup>

<sup>107</sup> Módosította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>108</sup> Módosította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>109</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>110</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>111</sup> Módosította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>112</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- (6) Kettőnél több építési telket kiszolgáló, új tömbfeltáró magánút csak a szabályozási terv rendelkezése szerint alakítható ki, vonalvezetésében, hálózati szerepében, szélességében, és hosszában. A jelentősen átalakuló területeken az új tömbkialakítással, telekfelosztással együtt kell a magánút telkét kialakítani, az érintett telektulajdonosok közötti megegyezés alapján. Az új telektömb kiszolgáló úthálózatának kialakítása és a tömb közművekkel való ellátásának tisztázása után lehet a telkeken épületet elhelyezni.
- (7) A 0623/1 hrsz-ú, „Eger IV.-riolittufa” védnevű bányatelekhez tartozó földrészleten jelölt, **Kre/SZ-15-5,5/K-1** ha jelű építési övezetben épületet elhelyezni csak a bányaudvar területén lehet.
- (8) A DK-i városrészben, a **Kid/...** jelű építési övezetben a Tihaméri szőlőben található „Eger IV.-riolittufa” védnevű bányatelek udvarában:
- a) Az elő-, oldal és hátsó kertek a tufa-kőfalak függvényében alakulnak, esetenként 0,0 m távolságra is csökkenhetnek.
  - b) Ha a tufa-kőfalak a telekhatárt megközelítik, vagy elérik, s a telek udvarszintje a környező területtől legalább 3,0 m-nél mélyebben helyezkedik el az épületek a tufa-kőfalakhoz igazodva helyezhetők el.
  - c) A Tihaméri szőlőben található volt kőbánya udvarában kialakított építési telken az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.
- (9) A **K-MÜ/...** jelű építési övezetben a DK-i városrész 0640/19 és 634/19 hrsz-ú telkein a volt kőbánya udvarainak hasznosítása során:
- a) Az építési telken az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg.
    - aa) Ha a tufakő-falak magassága az 5,0 m magasságot meghaladja, azok nem bonthatók meg, tájképi megjelenésük nem változtatható meg.<sup>113</sup>
    - ab) A volt bányaudvar kőfalának részleges bontása, kialakítása csak akkor lehetséges, ha a szomszédos telkek használatát és azok építési lehetőségét nem korlátozza. A tufakő-falak átalakításával, részleges megbontásával a telekkel határos közlekedést szolgáló közterületek rendeltetésükben nem korlátozhatók.
  - b) A 0634/19 hrsz-ú telken a tufa falakhoz simulóan, azok elé és közé lehet épületet, vagy a felszínen megjelenő egyéb építményt elhelyezni:
    - ba) A telek keleti oldalhatárától mérten K-i irányban 40,0 m hosszban az előkert min. 10,0 m, a további telekhosszon az előkert 0,0 m lehet.
    - bb) Az építési helyen kívül is elhelyezhetők technológiai berendezések, tufafal tetejére felvezető lépcsők.
    - bc) Az épületek legfeljebb 30° meredekségű magastetővel vagy lapostetővel alakíthatók ki. A lapostető alkalmazása során a tetőfelület legalább fele részén zöldtető alkalmazandó, ez alól kivétel a gépjárművek közlekedésére használatos tetőfelület.
    - bd) <sup>114</sup>
    - be) <sup>115</sup>
  - c) A 0640/19 hrsz-ú telken:

<sup>113</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>114</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>115</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- ca)* a szabályozási terven jelölt építési helyen belül az épületmagasság számításánál a csatlakozó rendezett terepszint **a volt bányaudvar szintje**, ahová az épület alsó, vagy első szintje épül,<sup>116</sup>
- cb)* a 0640/20 hrsz.-ú közút mentén, a telek „b” jelű alrészletén létesülő épület Ny-i homlokzatának legmagasabb pontja, az út szintjéhez mérten nem lehet magasabb 2,5 méternél.
- cc)* a 0640/20 és a 0640/14 hrsz.-ú közutak menti telekrészen sem az építési helyen belül, sem azon kívül látszó technológiai berendezések, épületen kívüli bortartályok nem helyezhetők el,
- cd)* a telek K-i udvarában az építési helyen kívül is elhelyezhetők szükséges technológiai berendezések, a tufa-falak tetejére felvezető lépcsők,
- ce)* a telek „d” jelű alrészletén lévő tufafal tetejére létesülő épület legmagasabb pontja legfeljebb 5,0 m lehet a 0636/1 hrsz.-ú közút épület előtti szintjéhez képest,<sup>117</sup>
- cf)* <sup>118</sup>
- cg)* <sup>119</sup>
- ch)* <sup>120</sup>

### **Felnémet**

#### **71. §**

- (1) **Az Lk1-Bervai ltp jelű övezet tömbtelkes - úszótelkes beépítésű terület.** Az övezetre vonatkozó részletes előírások a következők:<sup>121</sup>
  - a)* <sup>122</sup>
  - b)* Az övezetben új épület nem helyezhető el.
  - c)* <sup>123</sup>
  - d)* A kialakult összefüggő zöldfelületek nem építhetők be, területüket közkert-szerűen kell fenntartani. Elhelyezhetők a szabadidő eltöltését – a pihenést, játékot, sportolást – szolgáló, épületnek nem minősülő építmények, sétaút, kerékpárút, továbbá köztárgyak.
  - e)* A lakásoknak és közös helyiségeknek a lakhatással nem összefüggő célra való használata csak abban az esetben engedélyezhető, ha ez a meglévő lakások használatát nem zavarja (pl. jelentős ügyfélforgalom, zaj, szemet), és a tevékenység folytatásához jogszabályok szerinti feltételek biztosíthatók.
- (2) **Az Lk2-k jelű kertövezetbe tartozó pásztorvölgyi telkeken,** a telkeken áthaladó csapadékvíz-elvezető árok megtartandó, nem szüntethető meg. A kertövezet telekhatáron és telken belüli szeparálása, lezárása lábazat nélküli 90 %-ban átlátható drótfonattal és sövény telepítésével teremthető meg.

<sup>116</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>117</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>118</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>119</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>120</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>121</sup> Módosította: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>122</sup> Hatályon kívül helyezte: ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>123</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- (3)<sup>124</sup> Felnémet városrész területén Lke/SZ..... jelű övezetbe sorolt, de kialakult állapot szerint oldalhatáron álló beépítésbe tartozó, 20,0 m-nél keskenyebb telkeken álló épületek a kialakult állapot szerint bővíthetők, a kialakult állapot szerint a telek oldalhatárán építhetők újjá.

### ***Felsőváros***

#### **72. §**

- (1) A Felsőváros telepszerű beépítésű úszótelkei növelhetők a szabályozási terven jelölt építési helyek körül, valamint a szükséges mértékig a meglévő beépüléshez kapcsolódóan új lift létesítése érdekében.
- (2) Az **Zkk** jelű övezetben, a szabályozási terven jelölt helyen kialakítható dombgarázs földtakarása minimálisan fél méter humuszos talajból kell, hogy álljon, amit legalább kétszintes (gyep és cserje) növényállománnyal szükséges beültetni.

### ***Hajdúhegy-észak***

#### **73. §**

- (1) A Hajdúhegy városrész északi irányú bővítésének kertvárosias lakóterületén:
- a) A területhasználati váltást lehetővé tevő új telekszerkezet kialakítása – az önkormányzat és a telkek tulajdonosai, illetve a terület fejlesztésében érdekelték által megkötött településrendezési szerződés megkötését követően – hagyható jóvá.
- b) Az övezet építési telkein az építési tevékenység csak a településrendezési szerződésben foglaltak teljesítését követően kezdhető meg. Az építési telek beépítésének feltétele a telkeket kiszolgáló útszakaszok kiépítése legalább az útalap mértékéig és az igénybe venni kívánt telkekig.
- c) <sup>125</sup>
- (2) A Hajdúhegy városrész északi irányú bővítésének ütemezett megvalósítása esetén a közművek a teljes kiépítés részeként, a végleges állapotnak megfelelően épüljenek ki. A vízvezeték-hálózat megépítése során a tervezendő víztározó medencével történő későbbi összekötés lehetőségét is figyelembe kell venni.

### ***Hatvani hóstya***

#### **74. §**

- (1) Az Eger Hotel és az Érsekkert közötti zöldfelületet megszüntetni, méretét csökkenteni, terepfelületen építményt elhelyezni, nem lehet. A zöldfelületen csak a terepszint alatti létesítmények feljáratai, valamint kertberendezési tárgyak helyezhetők el.
- (2) A Széna tér északi térfalán feltüntetett építési helyen létesülő önálló épület közműkiszolgálása csak a Koszorú utca felől létesíthető. A beépítés során figyelemmel kell lenni a Széna téri alápincézettségre. Kerítésépítés és térfal-képzés a pincejáratokkal érintett terület felett csak 90 %-ban áttört felületű kerítéssel történhet, kerítéslábazat nem építhető. A kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet. Térfal-képzésre nem alkalmazható nagy lombkoronát növelő, karógyökerű növényzet.
- (3) A 4-es iskola **Vk/Z-35-9,0-5000** jelű övezetében:
- a) Az oktatási létesítmények épületei bővíthetők, újjáépíthetők eredeti helyükön és a szabályozási terven jelölt építési helyen.
- b) A „zöldtetős dombház” magassága az eredeti terephez képest legfeljebb 2 m lehet a Trinitárius templom és a Forrás Kulturális Központ hátsó (északi) homlokzati síkjához igazodó mélységig, a szabályozási terven rögzítettek szerint.

<sup>124</sup> Megállapította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>125</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

- c) A tornaudvar  $\frac{1}{2}$  szint (1,5 m) magasságig megemelhető terepszint alatti gépkocsi-tároló létesítése esetén.
- (4) A Koszorú utca - Borház sor közötti **Kkpi/1** jelű különleges beépítésre nem szánt pincés idegenforgalmi központ övezetben a meglévő kialakult domborzat nem változtatható meg, támfallépcső magassága legfeljebb 0,75 m lehet. Meglévő pinceszellőzők nem szüntethetők meg. Az övezetben 90 %-os állandó zöldfelületi fedettség biztosítandó. A telkek felosztásánál a terület alatt húzódó pince – borház telekszerkezetéhez kell igazodni. Kerítés nem építhető, lehatárolás sövénnel képzendő. A közterületi határon a sövény magassága legfeljebb 1,2 m lehet, a kilátást, átlátást nem akadályozhatja.
- (4/A) A Kpi/SZ-90-4,5-Ú jelű úszótelkes pincés övezetben az úszótelkekre a pincelejáratok elé borház építhető 90 %-os beépítettséggel. A borház nem érhet telekhatártól telekhatárig, mindkét oldalon csurgó távolságnyi oldalkert tartandó a pince fölötti zöldfelület megközelítésére és a csapadékvizek elvezetésére. Tűzfal jellegű (álló vagy csüngő eresznél is) harántfal képzés esetén az oldalkert, vagyis a csurgó távolság 0,6 m–2,5 m között változhat. Homlokzatosított harántfal képzés esetén a borházak közötti telekhatártól független távolság az épületmagassággal megegyező, de legalább 3,0 m.<sup>126</sup>
- (5) A **Vk-IM/... jelű** Intermodális csomópont övezetére vonatkozó általános előírások:
- a) az alábbi rendeltetések helyezhetők el:
    - aa) irodaház,
    - ab) közösségi, kulturális, szórakoztató épület, illetőleg olyan rendeltetési egység, melyet a vasúti közlekedési és a buszpályaudvar közlekedési alapfunkció nem zavar,
    - ac) konferencia-központ és ahhoz kapcsolódó kiállítási épület,
    - ad) legfeljebb 3.000 m<sup>2</sup> bruttó szintterületű önálló kereskedelmi rendeltetési egységet magában foglaló épület,
    - ae) szállás jellegű épület,
    - af) sportépítmény,
    - ag) parkolóház,
    - ah) mélygarázs.
  - b) Az övezet területén nem létesíthetők:
    - ba) önálló ipari épület és rendeltetési egység,
    - bb) önálló raktározási épület és rendeltetési egység,
    - bc) önálló nagykereskedelmi épület és rendeltetési egység,
    - bd) nem a fő rendeltetésnek megfelelő épületet, vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség,
    - be) sorgarázs,
    - bf) hulladékudvar.
  - c) A szabályozási terven lehatárolt, zöldfelületként kialakítandó területeket közcélú zöldfelületként kell kialakítani KAT alapján. A minimális zöldfelület kialakítása érdekében tetőkert is létrehozható.
  - d) Az intermodális csomópont területe az előírt űrszelvény megtartásával – a szabályozási tervben meghatározott módon – részlegesen vagy teljes egészében lefedhető.
  - e) A területen új épület(rész) csak abban az esetben helyezhető el, ha a vágányok lefedésére legkésőbb az új épülettel, épületrésszel egyidejűleg sor kerül. E korlátozás alól kivétel a vasútüzemi, vasútfejlesztési építmény, amennyiben annak létesítését vasútüzemi, vasútbiztonsági szempontok indokolják, vagy a később megvalósuló intermodális csomópont kialakításához szükséges.
  - f) A szabályozási tervben meghatározott gyalogos kapcsolatokat ki kell alakítani és fenntartani a Raktár utca és Ady Endre utca között átlagosan legalább 20 méter széles felszíni zöldfelületi vagy tetőkerti sávban. A szabályozási tervben meghatározott gyalogskapcsolatok vonalvezetése megváltoztatható, de a kapcsolat csak a szabályozási terv módosításával szüntethető meg.

<sup>126</sup> Megállapította: 40/2016.(XII.23.) önk. rendelet

- g) A területen átmenetileg - a parkoló-építmények megvalósításáig - az előírt parkolók szabadtéri parkolóban is elhelyezhetők az építési engedélyben meghatározott feltételekkel.
  - h) A területen a vasútüzemhez és vasútbiztonsághoz szükséges funkciójú épületek, építmények az intermodális csomópont megvalósításáig állagmegőrzés vagy vasútfejlesztés miatt felújíthatók vagy átalakíthatók.<sup>127</sup>
- (6) A **Vk-IM** övezetekre vonatkozó sajátos előírások
- a) Az utascarnokban gyalogos kapcsolatot a Raktár utca és Ady Endre utca között kell biztosítani.
  - b) Az intermodális csomópont keleti és nyugati oldala között, a városi funkciójú területek a vasúti peronok és az autóbusz indító helyek feltárására akadálymentes közlekedést biztosító gyalogos kapcsolatot kell kialakítani.
  - c) Az intermodális csomópont területén elhelyezendő új transzformátorokat a szakhatóságok, az üzemeltetők által meghatározott helyeken, de épületben, közterületről közvetlenül megközelíthetően kell elhelyezni.
  - d) Közműlégvezeték nem létesíthető.
  - e) A területen az építési engedély feltételeként előírt bontással érintett épületet, épületrészt az érintett terület tényleges igénybevételéig - adott esetben az érintett területen létesülő építmény használatbavételéig - kell lebontani. A távlatban bontással érintett épület(rész) nem bővíthető, de az állagmegőrvés érdekében lehet korszerűsíteni és átépíteni.<sup>128</sup>

### ***K2-es jelű út és környéke***

#### **75. §**

- (1) Kötelező telket alakítani a Kőlyuktetői pincés területen a kialakult pincebejáratokhoz kapcsolódó borház építése esetén, ha a pincebejárat közterületről nyílik.
  - a) Új borház építése esetén a kialakult közterületi pincebejárathoz kell igazodni.
  - b) A meglévő közterületen kialakított pince-bejárókon kívül új pincebejárat nem hozható létre.
  - c) A meglévő pincék homlokzati falának átépítése, felújítása nem eredményezheti a közterület csökkentését, kivéve, ha azt a szabályozási terv jelöli.
  - d) A **Kpi/z-0-4,5-K** jelű övezet pincebejáratai felett a felszínen megjelenő helyiséget tartalmazó borházépítmény, vagy kizárólagos használatú bekerített terület rész csak a megfelelő telekalakítással együtt jöhet létre.
- (2) A Kőlyuktetői pincék telkeit épített kerítéssel körülvenni nem lehet, kivéve az építési övezeti előírásokban foglalt eseteket.
- (3) <sup>129</sup>
- (4) A Kőlyuk úttól délre fekvő **Vk/...** jelű övezetekben:
  - a) olyan idegenforgalmat szolgáló létesítmények alakíthatók ki, melyekhez kapcsolódóan a telek területén a várost látogató turisták buszainak fogadására és tárolására is lehetőség van.
  - b) üzemanyag-töltő állomás önmagában is létesíthető.
  - c) a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára parkoló-terület önállóan, vagy más funkcióhoz kapcsolódóan elhelyezhető. A Kőlyuk úttól délre az idegenforgalmat szolgáló létesítményekkel együtt a turista buszok parkolása, átmeneti tárolása lehetséges.
  - d) a területek beépítésének, vagy 500 m<sup>2</sup>-t elérő burkolt felület kialakításának feltétele a területen keletkező csapadékvizeket befogadó csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, azaz a vízelvezető árok rendezése részben új meder kiépítése, részben zárt csapadékvíz-elvezető csatorna létesítése révén.
- (5) A **Gksz...** övezetekben:

<sup>127</sup> Megállapította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>128</sup> Megállapította: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>129</sup> Hatályon kívül helyezte ./2018.(VI.29.) önk. rendelet



- a) <sup>130</sup>
- b) <sup>131</sup>
- c) a kerítés és a támfalépítés szabályai:
- ca) 80 cm-nél magasabb kerítés csak a telekhatárokon építhető,
- cb) <sup>132</sup>
- cc) <sup>133</sup>
- cd) <sup>134</sup>
- ce) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki.
- d) Ha a burkolt felületek összes területe meghaladja az 1000 m<sup>2</sup>-t a keletkező csapadékvizek befogadóba történő késleltetett bevezetése érdekében átmeneti csapadékvíz tározóról kell gondoskodni.
- e) Az övezeten kívül keletkezett bármilyen hulladék az övezet területén nem gyűjthető, nem tárolható.
- (6) A **Gksz/SZ-35-12,0-5000** jelű építési övezetekben:
- a) Bevásárló központ, üzletház és idegenforgalmi szolgáltatás épületei építhetők.
- b) <sup>135</sup>
- c) <sup>136</sup>
- d) Az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 13,0 m-es magasságot.
- e) A terepfelszínen megengedett 35 %-os beépítési mérték a terepfelszín alatt 10 %-os mértékkel meghaladható.
- f) Az építés feltétele a terület vízrendezésének megoldása, valamint a teljes közműkiszolgálás biztosítása.
- (7) A 0777 hrsz-ú út menti **Gksz/O -35-7,5-2000** jelű övezetben:
- a) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- b) a terepfelszín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni.
- (8) A 0777 hrsz-ú út menti **Gksz/SZ -30-7,5-4000** jelű övezetben:
- a) a szőlőfeldolgozás, a bortárolás, valamint az idegenforgalmi szolgáltatás építményei létesíthetők,
- b) <sup>137</sup>
- c) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0 m-es magasságot,
- d) a terepfelszín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni,
- e) az építés feltétele a telek megközelítését biztosító út szabályozási terven jelöltek szerinti kialakítása, a terület vízrendezésének megoldása, valamint a részleges közműkiszolgálás biztosítása, (a közüzemi villamos energia szolgáltatás, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás, a közterületi és telken belüli nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megoldása).
- (9) Az (7)-(8) bekezdésben szereplő **Gksz/...** övezetekben:
- a) <sup>138</sup>

<sup>130</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>131</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>132</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>133</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>134</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>135</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>136</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>137</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>138</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet



- b) <sup>139</sup>
- c) a kerítés és a támfalépítés szabályai:
- ca) 80 cm-nél magasabb kerítés csak a telekhatárokon építhető,
- cb) <sup>140</sup>
- cc) <sup>141</sup>
- cd) <sup>142</sup>
- ce) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5 m lehet, ha magasabb támfal építése szükséges, akkor minimum 1 m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel alakítandó ki,
- d) ha a burkolt felületek összes területe meghaladja az 1000 m<sup>2</sup>-t a keletkező csapadékvizek befogadóba történő késleltetett bevezetése érdekében átmeneti csapadékvíz tározóról gondoskodni kell,
- e) az övezeteken kívül keletkezett bármilyen hulladék az övezetek területén nem gyűjthető, nem tárolható.
- (10) A **Gip/bt** jelű borászati gazdasági övezetben kizárólag bortárolás és szőlőfeldolgozás építményei létesíthetők, valamint az élelmiszeripari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolását lehet a területen megoldani a vonatkozó környezeti feltételek betartásával.
- a) Az építési övezetben épület nem építhető.
- b) Az építmények a szabályozási terven jelölt „bortechnológiai építmények sávjában” állíthatók fel. A bortechnológiai építmények elhelyezésére legfeljebb a telekterület 45 %-a vehető igénybe.
- c) A hátsókert 3 m-es sávjában a borászati üzemi építmények csak akkor helyezhetők el, ha az érintett szakaszon a csapadékvíz levezető árok vízjogi létesítési engedély alapján zártszelvénybe kerül. Amennyiben az árok jelenlegi kialakult állapota marad meg, a szabadtéri krómácel bortartályok és technológiai építményeik csak úgy helyezhetők el, hogy biztosított maradjon a csapadékvíz levezető árok hátsókerti telekhatár menti karbantartó sávja.
- d) A tartályok legmagasabb pontja kialakult esetben sem haladhatja meg a kiszolgáló út szintjéhez mérten a 6,5 m-t. Új tartályok elhelyezése esetén az új tartályok legmagasabb pontja nem haladhatja meg a kiszolgáló út szintjéhez mérten a 4,5 m-t, a magasabb tartályok a kiszolgáló úthoz képest süllyesztetten állítandók fel.
- e) <sup>143</sup>
- (11) A **Kkpi/SZ-10\*-4,5-200** jelű és a **Kkpi/SZ-10\*-4,5-400** jelű pincés övezetekben (lásd a magyarázó ábrát):
- a) a kiszolgáló út mentén az útburkolat szintjéig feltöltendő az övezet minimum 6,0, maximum 8,0 m-es területsávja,
- b) a területsáv a kerti építmények sávja, ahol épület nem, csak terepszint alatti építmény és kerti építmények helyezhetők el,<sup>144</sup>
- ba) a kerti építmények sávjában, a telek legfeljebb 10 %-án lehet létesíteni idegenforgalmat, rekreációt szolgáló kerti építményeket (pl. esőtetőt, pergolát, egyéb kerti építményt - kivéve: hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, kerti fürdőmedence, húsfüstölő, jégverem),
- bb) a bortárolás technológiai építményeit, (pl. álló acél bortartályok), a 10 %-ba beszámítandó a tetővel fedett kerti építmény, valamint az 1,0m magasságot meghaladó, teret elfoglaló technológiai berendezés, pl. a bortartály vízszintes vetülete.

<sup>139</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>140</sup> Hatályon kívül helyezte .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet


<sup>141</sup> Hatályon kívül helyezte .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>142</sup> Hatályon kívül helyezte .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>143</sup> Hatályon kívül helyezte .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>144</sup> Módosította .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet

- c) Lábakon álló tetőépítmény egy tömegben a telekterület minden 400 m<sup>2</sup>-e után legfeljebb 40 m<sup>2</sup> alapterületen, legfeljebb 30°-os tetőhajlásszöggel létesülhet.<sup>145</sup>
- d) A terepfelszíni építményeken kívül közterület alá nyúló pince nem létesíthető, de az övezet telkéről nyíló kialakult pince megszüntetendő, tömedékelendő a kiszolgáló út teherbírása biztonsága érdekében.
- e) Az övezetben a meglévő pincékhez a felszínen megjelenő borház nem létesíthető, de a szabályozási terven jelölt kerti építmények 8 m-es sávjában, a terepszint alatt borházhelyiség kialakítható, oly módon, hogy a szomszédos telekhatárokat 1m-re, a közterületet legfeljebb 2 m-re közelítheti meg,
- f) A pincével nem rendelkező telken is létesíthető terepszint alatti beépítés a kerti építmények sávjában a szomszédos telekhatároktól 1 m-re, a közterületi telekhatártól 2 m-re, oly módon, hogy a telket kiszolgáló út burkolati szintje fölé nem emelkedhet a terepszint alatti építmény,
- fa) a feltöltött teleksávon belül kell megoldani a feltöltésen túli kertrész megközelítését is,
- fb) kizárólag a kerti építmények sávja szolgál a borászati üzemi építmények - az acél bortartályok- elhelyezésére is, melyek magassága, ha meghaladja a 6,5 m-t, akkor süllyeszteni kell a kiszolgáló utca szintjéhez képest,
- g) magyarázó ábra a leírtak értelmezésére:



<sup>145</sup> Módosította ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

(12)<sup>146</sup>

### *Lajosváros-kelet*

#### 76. §

- (1) Lajosvárosban a Kazinczy és a Nagy László utca mentén kialakult aprótelkes csoportházas beépítésű területen melléképület nem létesíthető.
- (2)<sup>147</sup>
- (3) A Faiskola utca felőli telekhatáron, és az utca és a vasútvonal között a szabályozási terven feltüntetett sávokban háromszintes növényállomány telepítendő.<sup>148</sup>

### *Lajosváros-nyugat*<sup>149</sup>

#### 76/A. §

- (1)<sup>150</sup> Oldalhatáron álló beépítésként értelmezhető a közös oldalhatáron álló beépítés, vagyis az ikres beépítés esete, ha a közös határra történő építés teljes mértékben megszűnik. Ez esetben oldalkertként a tényleges épületmagasságot, de legalább 5,0 métert kell szabadon megtartani. A beépítési módra vonatkozó rendelkezéssel szemben az ikres építési helyhez és épületelhelyezéshez tartozó oldalkerti előírás, a legalább 3,75 m-es oldalkert a közös oldalsó telekhatárra történő építésnél, vagyis az ikres beépítési mód megőrzésénél áll fenn.
- (2) A kisvárosias és a kertvárosias építési övezetekbe tartozó lakótelkek esetében a hátsókert irányában a 35,0 méteres hosszát el nem érő telkeknél a hátsókert „0” értéket vehet a telekhatárokon szomszédos telkek beépítésének figyelembe vétele mellett.
- (3) A városrész területén a gazdasági és különleges mezőgazdasági üzemi használatú telkek beépítése, használatba vétele során keletkező csapadékvizeket vízvisszatartással a lehető legnagyobb mértékben helyben kell tartani, tárolással, szikkasztással azok továbbhaladó mennyiségét csökkenteni, megakadályozni szükséges.
- (4) A Galagonyás u. északi oldali, Csordás u. Attila u. Nyitrai u. Körmöcbánya u. Eperjesi u. Rozsnyói u., Szénáskert u. és Tátrai u. menti lakótelkeken,
  - a) ha az utcafronton 15,0 m-nél keskenyebb a telek szélessége zárt sorú, zárt sorúsodó beépítés is megvalósulhat a telepítési távolságok figyelembe vételével.<sup>151</sup>
  - b) az előkert nélküli esetekben az utcafronti telekhatártól számított 12,0 méteres sávban, az előkerttel rendelkező utcaszakaszon a jellemző előkert felőli építési határvonaltól számított 12,0 méteres sávban lehet a zárt sorú, zárt jellegű beépítést alkalmazni.
  - c) zárt sorú, zárt sorúsodó beépítés esetén a 27.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (5) A városrész területén a gazdasági és különleges mezőgazdasági üzemi használatú telkek beépítése, használatba vétele során keletkező csapadékvizeket vízvisszatartással a lehető legnagyobb mértékben telken belül kell tartani, tárolással, szikkasztással, annak kényszerűen továbbhaladó mennyiségét csökkenteni, megakadályozni szükséges.
- (6) Az **Ln/..** jelű nagyvárosias lakótelken:
  - a) a lakóházakon kívül a meglévő sorgarázsok újabb garázs egységekkel kiegészíthetők, de újabb sorgarázsok nem létesíthetők,

<sup>146</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>147</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>148</sup> Módosította: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>149</sup> Megállapította: 41/2016.(XII.23.) önk. rendelet

<sup>150</sup> Módosította: 7/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>151</sup> Módosította: 2018.(VI.29.) önk. rendelet

- b) a telekhatáron épített kerítés nem létesíthető.<sup>152</sup>
- (7) Az **Lk1/...** jelű kisvárosias lakóterület építési övezetekben több főépület is elhelyezhető.<sup>153</sup>
- (8) A városrész gazdasági területein, új beépítést megvalósítani, mezőgazdasági üzemi területet hasznosítani csak a szabályozási terven jelölt gyűjtő utak közötti alakítása, illetve kiépítése esetén lehet, kivéve, ha az új beépítés közlekedési hatástanulmányban igazoltan nem képez jelentős forgalmi változást.
- (9) A **Vi/SZ-30-9,0-6000** jelű övezetben a Vincellériskola utca és az Ifjúság utca sarkán lévő 8998 hrsz.-ú telken a meglévő épületállomány és a terület újrahasznosítása során legalább a telek déli határán lévő kerítés, teherforgalommal érintett szakaszát fokozatosan tömör formában szükséges átépíteni és zöldnövényzettel befuttatva, zöldfalként kialakítani.
- (10) Gazdasági terület és lakóterület határán elhelyezkedő telkek közös telekhatárán, valamint a gazdasági területek olyan közterületi határán, mellyel szemközt lakótelkek találhatók legalább 2,0 m magasságig tömör kerítés építése szükséges.<sup>154</sup>
- (11) A temető fejlesztési területén a gyűjtőút felőli telekhatáron legalább 2,0 m magas tömör kerítés építendő és a szabályozási terven jelöltek szerinti zöldfelület alakítandó ki. A temető bővítésével egyidejűen a szabályozási terven jelöltek szerinti parkolók fokozatosan kiépítendőek.”

### ***Maklári hóstya***

#### **77. §**

- (1) A **Lk2/Z-40-7,5-500/250** jelű övezetben:
- a tömbbelsőben, a Maklári úti telekvégekkel közvetlenül határos telekvégeknél építési helyre épület csak telekosztási terv alapján helyezhető el. A telekosztás megléte, a településrendezési szerződés szerinti infrastrukturális hálózat megléte keletkeztet építési jogot.
  - A 100-120 m mély telkek megosztása nélkül legfeljebb 2 db épület helyezhető el a Kertész utcai utcafronti 35 m-es és a terven jelölt Kertész út felőli építési helyen.
- (2) A **Vt/Z-70-12,5-1500** jelű építési övezet előírásai:
- A Bárány uszoda része a forrás hidrogeológiai „B” védőidomának, ezért a védőidomra vonatkozó korlátozások az építési övezet egészen érvényesek.
  - A terület talajtani és hidrogeológiai sajátosságaira tekintettel új épület alapozási módját és az alapozás síkját geotechnikai, és hidrogeológiai szakvélemény alapján kell meghatározni.
- (3) A **Vt/Z-50-7,5-750** jelű övezeten belül:
- Bárány uszoda épületegyüttese lapostetős, vagy alacsonyhajlású tető alkalmazásával építhető újjá. A magastetős környezettől eltérően az építészeti tervpályázat győztes pályaműve valósítandó meg. A modern építészeti karakterelemek (1925. év építészeti formanyelve) alkalmazhatók, újra felhasználhatók.
  - A nyitott sportuszoda belső vízbázis védelemmel (forrás védelmi övezete) érintett telkén a forrásvédelmi szempontok figyelembe vételével kell parkolókat kialakítani.
- (4) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan: 5948hrsz, 5949hrsz, 6094hrsz.
- (5) Az Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás megvalósításának helyszínéként megjelölt, kisajátítással érintett ingatlanok: 6426/1 hrsz, 6430/1 hrsz, 6439 hrsz, 6440 hrsz, 6441 hrsz, 6442 hrsz, 6445/2 hrsz, 6447/3 hrsz, 6447/4 hrsz, 6447/5 hrsz, 6443 hrsz, 6464 hrsz, 6465 hrsz, 6468

<sup>152</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>153</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>154</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

hrsz, 6469 hrsz, 6470 hrsz, 6471 hrsz, 6472/1 hrsz, 6472/2 hrsz, 6473 hrsz, 6474 hrsz, 6475 hrsz, 6476 hrsz, 6480 hrsz és 6087 hrsz.<sup>155</sup>

### ***Rác hóstya***

#### **78. §**

- (1) Rác hóstya területén, a Verőszala utca menti **Lk3/Z-60-5,0-250** jelű építési övezetben:
- a) A mélyfekvésű telkek hátsó telekhatára a szabályozási terven jelöl övezeti határhoz igazodóan alakítható. A hátsó telekhatár vonalában a szintkülönbség miatt szükségessé váló támfal megépítésekor, a támfal tetején a leesést, balesetet megakadályozó korlátról gondoskodni kell. A támfal építésével egyidejűen a talaj és rétegvizek továbbvezetéséről, a támfal felett összegyűlő csapadékvizek eltereléséről gondoskodni kell, a támfal állékonyságának érdekében.
  - b) Az **Lk3/...** jelű építési övezetben megengedett rendeltetéseken túl elhelyezhető még oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális célú épület is, továbbá önálló sorgarázs, ha az előírások szerint elhelyezendő gépjárművek parkoló igénye ennek révén biztosítható.
  - c)<sup>156</sup>
- (2) Rác hóstya területén **Lk..., Lke..., Vt... és Kpi/...** jelű építési övezetekben:
- a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m, kivéve,
  - b) ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatárával közös, ez esetben legalább a 3 m széles karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
  - c) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.
- (3) Rác hóstya Verőszala és Árnyékszala utcákat összekötő **Vk/Z-75-7,5-250** jelű építési övezetben:
- a) Kizárólag a helyi közösséget szolgáló többfunkciós épület létesíthető, mely tartalmazhat: igazgatási, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális rendeltetést.
  - b) Az építési övezetben a Szala-patak felett – vízjogi engedély birtokában - átépítés megvalósulhat. A patak két oldalán lévő terület csak együtt hasznosulhat.
- (4)<sup>157</sup>
- (5)<sup>158</sup>
- (6) Pince, illetve pincéhez kapcsolódó pinceelőtér, borház:
- a) Rác hóstya Verőszala utca egyéb pincével rendelkező telkein a pinceelőtér, illetve borházépület, valamint a telek területe csak a lakófunkció zavarásának kizárása mellett használható gépjárműtárolásra, gazdasági rendeltetésre.
  - b) A meglévő és megtartható kétszintes sorgarázsok kivételével kétszintes épületként megjelenő új sorgarázs nem létesíthető a Rác hóstya területén.
- (7) Rác hóstya területén a **Vt/Z-50-5,0-250** jelű építési övezetben:
- a) A Verőszala utcában
    - aa) az építési telkek terepbevágással alakíthatók ki, mely során a talaj és rétegvizek, valamint a csapadékvizek eltereléséről, továbbvezetéséről a támfalépítéssel egyidejűen gondoskodni kell,

<sup>155</sup> Megállapította: 25/2017.(IX.28.) önk. rendelet

<sup>156</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>157</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>158</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(VI.29.) önk. rendelet

- ab) a kialakuló telkeken épülő ház elsődleges rendeltetése munkahelyteremtő gazdasági tevékenység, szolgáltató-, foglalkoztató ház.
- b) Az Árnyékszala utca és a Szala-árok közötti **Vt/..** jelű építési övezetben:
  - ba) épületet építeni csak a patakmeder rendezését követően lehet,
  - bb) a telek elsődleges rendeltetése a közösségi használat, melyen lakóépület nem létesíthető.
- c) Rác hóstya területén a **Vt/SZ-35-7,5-1200** jelű építési övezetben:
  - ca) Az új beépítésre szánt területeken a 150 m<sup>2</sup> tetőfelületet meghaladó épület elhelyezése, vagy 150 m<sup>2</sup>-t meghaladó burkolt felület kialakítása esetén a csapadékvíz visszatartásról telken belül gondoskodni kell.
  - cb) Az új beépítésre szánt területeken az épületet építeni csak a nagy-középnymású gázvezeték mentén kialakítandó kiszolgáló út rendelkezésre állása esetén lehet.
  - cc) Az övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül kereskedelmi, szolgáltató, szállás, lakófunkciót nem zavaró gazdasági, igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést is tartalmazhat.
  - cd) <sup>159</sup>
  - ce) Az új beépítésre szánt területeken a szabályozási terven jelölt közhasználat előtt megnyitandó magánutak kialakítása irányadó, a javasolt telekosztás megvalósításához szükséges. Az utak részleges hosszban való kiépítésével is kiszolgálhatók a nagyobb méretben hasznosuló telkek.
- (8) Rác hóstya **Gksz/SZ-40-9,5-5000** jelű építési övezetében:
  - a) bevásárló központ, üzletház és idegenforgalmi szolgáltatás épületei építhetők, de Rác hóstya gazdasági övezetében kialakuló telkeken előzőeken felül egyéb gazdasági tevékenység céljára is létesíthető épület,
  - b) <sup>160</sup>
  - c) <sup>161</sup>
  - d) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 13,0 m-es magasságot,
  - e) a terepfelületen megengedett 35 %-os beépítési mérték a terepfelület alatt 10 %-os mértékkel meghaladható,
  - f) az építés feltétele a terület vízrendezésének megoldása, valamint a teljes közműkiszolgálás biztosítása.
- (9) **Lk-g** jelű garázs-övezet Rác hóstya területén a Sugár István u., dr. Kapor Elemér u. és dr Bakó Ferenc u. menti lakópark telkein kialakítható sorgarázsok elhelyezésére szolgál. Az „garázs-övezet”-ben elhelyezkedő épület a telekjogilag hozzátartozó telekhez rendelt építési övezet beépítettségével együtt számítandó. A főépület építési övezetére meghatározott beépítettségi felsőhatár a telek egészére vonatkozóan kell, hogy teljesüljön.<sup>162</sup>
- (10) Rác hóstya területén a Verőszala utcában a helyi védelemre jelölt területen található pincék:
  - a) kizárólag a borászattal kapcsolatos tárolás és munkavégzés, valamint a vendéglátás és az idegenforgalmi szolgáltatás rendeltetései számára használhatók.
  - b) A **Kpi/Z-90-4,5-K** jelű építési övezetben a Verőszala utca mentén kialakult telekszerkezetnek megfelelő beépítés nem változtatható meg, telekösszevonás esetén az épületek szélessége nem növelhető.
  - c) <sup>163</sup>
  - d) Az építési övezethez rendelt, a pinceépület mögötti, (a Kertalja utca menti) terület a pincetelkekhez kapcsolható, de azokon építési tevékenység nem végezhető, csak a

<sup>159</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>160</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>161</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>162</sup> Módosította .. /2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>163</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet



pincszellőzők kialakítását, valamint a pinceépület állékonyságát, a vízelvezetés megoldását biztosító céllal. A területen a pincszellőzőkön kívüli egyéb technológiai berendezés nem helyezhető el. A terület nem keríthető be, jellemzően zöldfelületként megőrzendő.

- (11) Lakótelekhez, vagy egyéb építési telekhez nem kapcsolódó, önálló építésű pince kizárólag bor-, és terménytárolás céljára, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan hasznosítható, építhető.
- (12) A Rác hóstya területén pince, illetve pincéhez kapcsolódó pinceépület:
- a) gépjárműtárolásra, illetve gazdasági célra védett, vagy védelemre javasolt telken nem hasznosítható,
  - b) Rác hóstya Verőszala utca egyéb pincével rendelkező telkein a pince, illetve pinceépület, valamint a telek területe csak a lakófunkció zavarásának kizárása mellett használható gépjárműtárolásra, gazdasági rendeltetésre.
- (13) **A pince - borház állattartó épületté nem alakítható.**<sup>164</sup>
- (14)<sup>165</sup>
- (15) Új pincszellőző kémény a közterülettől, annak közterületi telekhatárára merőlegesen mérten, illetve meglévő pincszellőzőtől csak minimum 10 m távolságban helyezhető el.
- (16)<sup>166</sup>
- (17) A **Kho/SZ-15-7,5-1 ha** jelű építési övezetben a Rác hóstya területén:
- a) a kialakított teraszos tereprendezés megőrzendő, a csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése megoldandó, melynek lehetséges formája a szabályozási terven jelölt helyen „természetes medrű felület” kialakítása, megőrzése. A területen infrastruktúra építés és tereprendezés csak az előzőek figyelembe vételével végezhető.
  - b) Csak olyan tevékenység végezhető, olyan rendeltetés számára építhető építmény, mely a szomszédos egészségügyi rendeltetés, a kórház funkcióját nem zavarja, annak működését nem lehetetleníti el.
  - c) **A terület áttört kerítéssel, vagy legfeljebb 0,6 m magas lábazatos kerítéssel keríthető be. Tömör kerítés legfeljebb szakaszosan létesíthető.**<sup>167</sup>
- (18) Rác hóstya területén az **Ev-3** jelű övezetben a természetes terepalakulatot feltölteni tilos, a már meglévő teraszos tereprendezés figyelembevételével, a szükséges durva tereprendezés elvégzésével a csapadékvizek gyűjtése, visszatartása, késleltetett továbbvezetése megoldandó.
- (19) Az Iskola utca 2360/38 hrsz-ú, Lk1/SZ-... jelű övezetbe tartozó telken alakja, területi mérete és elhelyezkedése miatt legfeljebb 30 db lakás építhető, a lakásszám számítási szabályoktól függetlenül.<sup>168</sup>

## **Sánc**

### **79.§**

- (1) Sánc területén **Lk, Lke, Vt** és **Kpi/...** jelű építési övezetekben:
- a) ha a telek közterületi határtól mért mélysége legfeljebb 25,0 m, az építési hely a hátsó telekhatárig érhet, a hátsókert mélysége 0,0 m, kivéve, ha a telek hátsó telekhatára vízfolyás, árok telekhatárával közös, ez esetben legalább a karbantartó sáv hátsókertként megtartandó,
  - b) ha a telek mélysége 25-40 m közötti, akkor – a szabályozási terv ellenkező rendelkezése hiányában – hátsókertként az övezetben meghatározott épületmagasság értéke tartandó meg.
- (2) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be az alábbi telkekre vonatkozóan:

<sup>164</sup> Módosította ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>165</sup> Hatályon kívül helyezte: 6/2018.(II.23.) önk. rendelet

<sup>166</sup> Hatályon kívül helyezte ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>167</sup> Módosította ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>168</sup> Megállapította: 25/2016.(VIII.26.) önk. rendelet

- a) közterület növelése révén „visszamaradó” apró telkek: 5596 hrsz; 5597 hrsz.

### Szépasszonyvölgy

#### 80.§

- (1) A Szépasszonyvölgy területén lévő különleges pinceterületek építési övezetei (Kpi):

ÉPÍTÉSI ÖVEZET, ÖVEZET JELE (szabályozási terv szerint)	A TELKEK ÉPÍTÉSI HASZNÁLATÁNAK MEGENGEDETT HATÁRÉRTÉKEI				
	BEÉPÍTÉSI MÓD	LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG (%)		LEGNAGYOBB ÉPÜLETMAGASSÁG (m)	LEGKISEBB ZÖLDFELÜLET (%)
<b>Kpi-01a</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-01b/Z-20/3-4,5-K</b>	Z	20	3	4,5	K
<b>Kpi-02/Z-60-4,5-K</b>	Z	60	-	4,5	K
<b>Kpi-03a-Hv</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-03b-Hv</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-04a-Hv/Z-80-3,0-25</b>	Z	80	-	3,0	25
<b>Kpi-04b/Z-100-4,5-K</b>	Z	100	-	4,5	K
<b>Kpi-05-Hv/Z-50-3,0-40</b>	Z	50	-	3,0	40
<b>Kpi-06/Z-100/3-4,5-K</b>	Z	100	3	4,5	K
<b>Kpi-07-Hv/Z-100/3-3,0-K</b>	Z	100	3	3,0	K
<b>Kpi-08-Hv/Z-100-4,5-K</b>	Z	100	-	4,5	K
<b>Kpi-09/SZ-10-4,5-K</b>	SZ	10	-	4,5	K
<b>Kpi-10a/Z-100-K-K</b>	Z	100	-	K	K
<b>Kpi-11a/Z-60-5,5-K</b>	Z	60	-	5,5	K
<b>Kpi-11b-Hv</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-12-Hv</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-13-Hv</b>	-	-	-	-	-
<b>Kpi-14-Hv</b>	-	-	-	-	-

- (2) A szépasszonyvölgyi különleges pinceterületek szabályai:

- A területen a környezetet zavaró létesítmény nem építhető, zavaró rendeltetés nem helyezhető el.
- A 2 m-nél magasabb pincefal támfalnak minősül, a természetes anyagba vájt pince anyagában kialakított nyers felületű pincefala is támfalnak minősül.
- Elő- és oldalkertben a borászattal kapcsolatos technológiai berendezések nem helyezhetők el.
- Bárminemű építkezés esetén (pl. homlokzat, támfal) amennyiben a területen a városi csapadécsatorna hálózat kiépült, a csapadékvíz-elvezetési rendszert kötelező rákötni a városi csapadécsatorna hálózatra.
- Építmények lejtőláb felőli legnagyobb homlokzatmagassága megegyezik az övezetben előírt legnagyobb értékkel.

f) <sup>169</sup>

g) <sup>170</sup>

- (3) **Kpi-01a/Z-0-K-K-K** jelű építési övezet:

- Felszíni terület: kialakult (min: 150 m<sup>2</sup>) – tovább nem osztható, nem vonható össze.
- Beépíthetőség: 0 %

<sup>169</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>170</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet



- c) Max. építménymagasság: a pincefal homlokzati magassága nem növelhető.
- d) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett.<sup>1</sup>
- e)<sup>2</sup>
- (4) **Kpi-01b/Z-20/3-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult (min: 300 m<sup>2</sup>) – tovább nem osztható, nem vonható össze.
- b) Építési hely a felszínen: meglévő pincehomlokzatok síkjától a közterület felé mért max. 25 m-en belül, a pince feletti területen az oldalkerttel és a hátsókerttel csökkentett terület.
- c) Beépíthetőség: a pince előtti területen max. 20 %, a pince feletti területen max. 3 %.
- d) Előkert: min. 20 m.
- e) Max. épületmagasság: 4,5 m, max. gerincmagasság 8,0 m.
- f) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül<sup>3</sup>
- g)<sup>4</sup>
- h) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett, vagy fedett teraszként max. 10 m hosszban és a telek teljes szélességében<sup>5</sup>
- i)<sup>6</sup>
- (5) **Kpi-02/Z-60-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult (telekalakítás esetén min: 180 m<sup>2</sup>)
- b) Építési terület a felszínen: a pincefal vonalától mért max. 15 m,
- c) Építési terület a felszín alatt: a pince mögött lévő terület alatt, a meghosszabbított telekhatárok közötti területen
- d) Beépíthetőség: a pincefal előtti terület max. 60 %-a,
- e) Max. építménymagasság: 4,5 m, max. gerincmagasság 8,0 m
- f) tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül<sup>7</sup>
- g)<sup>8</sup>
- h) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett, vagy fedett teraszként max. 10 m hosszban és a telek teljes szélességében<sup>9</sup>
- i)<sup>10</sup>
- (6) **Kpi-03a-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal felszíni terület nélkül
- b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- c) Beépíthetőség: 0 %
- d) Előtető: max. 3 m kinyúlással a bejárat felett a közterületi úrszelvény szabadon hagyásával<sup>11</sup>
- e)<sup>12</sup>
- (7) **Kpi-03b-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal felszíni terület nélkül,
- b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt,
- c) Beépíthetőség: 0 %

<sup>1</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>9</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>10</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>11</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>12</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- d) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett a közterületi úrszelvény szabadon hagyásával<sup>1</sup>
- e) <sup>2</sup>
- (8) **Kpi-04a-Hv** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: felszíni terület nélkül, vagy telekalakítással a pincefal síkja és a szabályozási vonal között.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen:
- ca) Az elő-építményt a pince homlokzatával megegyező szélességűre kell építeni zárt sorú kialakítással.
- cb) A fedett terasz és téliesített terasz területe együttesen nem haladhatja meg a pince előtti telekterület, vagy elvi telekhatárral határolt terület 80 %-át, melyből a téliesített terasz max. 40 % lehet min. 1,5 m előkert meghagyásával.
- d) Max. építménymagasság 3,0 m.
- e) Max. gerincmagasság: 4,5 m.
- f) Az elő-építményt a pince homlokzat falsíkjától kell indítani. A meglévő pincehomlokzatok falsíkjainak helyzete nem változtathatók meg.
- fa) A téliesített terasz hossza max. 3,0 m lehet. A fedett terasz hossza max. 6,0 m lehet.
- fb) <sup>3</sup>
- g) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt,
- h) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül<sup>4</sup>
- i) <sup>5</sup>
- (9) **Kpi-4b/Z-100-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú
- b) Építési terület a felszínen: kialakult
- c) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- d) Beépíthetőség: 100 %
- e) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- f) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül<sup>6</sup>
- g) Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett<sup>7</sup>
- h) <sup>8</sup>
- (10) **Kpi-05-Hv** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: felszíni terület nélkül, vagy telekalakítással a pincefal síkja és a szabályozási vonal között.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen:
- ca) A terület beépíthetőségéhez a pincehatárok folytatásaként telekhatárokat vagy elvi telekhatárokat kell kijelölni.
- cb) Az övezetben pincéhez kapcsolódó előtető, fedett terasz és téliesített terasz építhető. Az elő-építményt a pince homlokzatával megegyező szélességűre kell építeni zárt sorú kialakítással.
- d) Beépíthetőség: A fedett terasz és téliesített terasz területe együttesen nem haladhatja meg a pince előtti telekterület, vagy elvi telekhatárral határolt terület 50 %-át, melyből a téliesített terasz max. 20 % lehet.

<sup>1</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- da) Az elő-építményt a pince homlokzat falsíkjától kell indítani. A meglévő pincehomlokzatok falsíkjainak helyzete nem változtathatók meg.
- db) A télesített terasz hossza max. 10 m lehet. A fedett terasz hossza max. 15 m lehet.
- e) <sup>1</sup>
- f) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt
- g) Max. építménymagasság 3,0 m.
- h) Max. gerincmagasság: 4,5 m.
- i) **Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül<sup>2</sup>**
- j) <sup>3</sup>
- (11) **Kpi-06/Z-100/3-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult – tovább nem osztható, nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti területen.
- d) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő telek alatt.
- e) Beépíthetőség: a pincehomlokzat előtti terület 100 %-a, pincehomlokzat mögötti területen max. 3 %.
- f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- g) **Tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül<sup>4</sup>**
- h) **Előtető: max. 1 m kinyúlással a bejárat felett<sup>5</sup>**
- i) <sup>6</sup>
- (12) **Kpi-07-Hv/Z-100/3-3,0-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult, tovább nem osztható és nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú.
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület.
- d) Építési terület a felszín alatt: kialakult, további pincejárat nem építhető.
- e) Beépíthetőség: a pincehomlokzat előtti terület 100 %-a, pincehomlokzat mögötti területen max. 3 %.
- f) Max. építménymagasság: pincefal homlokzat magasság: 3,0 m
- g) Tetőkialakítás: földdel fedett.
- h) **Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett<sup>7</sup>**
- i) <sup>8</sup>
- (13) **Kpi-08-Hv/Z-100-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult, tovább nem osztható és nem összevonható.
- b) Beépítési forma: zárt sorú.
- c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület, ill. a pince fölött borház építhető.
- d) Építési terület a felszín alatt: kialakult, további pincejárat nem építhető.
- e) Beépíthetőség: 100 %.
- f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
- g) **Tetőkialakítás: nyeregtető kontyolás nélkül,<sup>9</sup>**
- h) **Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett<sup>10</sup>**
- i) <sup>11</sup>

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>9</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>10</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>11</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- (14) **Kpi-09/Sz-10-4,5-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult.
  - b) Beépítési forma: szabadon álló.
  - c) Építési terület a felszínen: csak a pince felett, vagy a pince előtt építhető be.
  - d) Építési terület a felszín alatt: pince a saját telek alatt.
  - e) Beépíthetőség: 10 %.
  - f) Max. építménymagasság: 4,5 m.
  - g) Tetőkialakítás: földdel fedett pince, vagy nyeregtető<sup>1</sup>
  - h) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett<sup>2</sup>
  - i) <sup>3</sup>
- (15) **Kpi-10a/Z-100-K-K** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: kialakult – tovább nem osztható, nem összevonható.
  - b) Beépítési forma: zárt sorú
  - c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület a 100 %-ban beépített pincéknél, a pincebejárat fölötti és mögötti terület a telekkel rendelkező, 80 %-ig beépíthető pincéknél.
  - d) Építési terület a felszín alatt: pince a fölötte lévő idegen telek alatt.
  - e) Beépíthetőség: kialakult esetben 100 %, nagyobb telekkel rendelkező pincénél legfeljebb 80 %.
  - f) Max. építménymagasság: pincefal homlokzat magasság: kialakult, bővítés esetén az építménymagasság a zárt sorú illeszkedés szabályai szerint határozandó meg.
  - g) Tetőkialakítás: földdel fedett zöldtető, oromfalas záródású nyeregtető, fél-nyeregtető, lapostető.
  - h) Előtető: max. 0,9 m kinyúlással a bejárat felett<sup>4</sup>
  - i) <sup>5</sup>
- (16) **Kpi-11a** jelű építési övezet:
- a) Felszíni terület: min. 150 m<sup>2</sup>
  - b) Beépítési forma: zárt sorú.
  - c) Építési terület a felszínen: a pince előtti terület, a pince fölött borház építhető.
  - d) Építési terület a felszín alatt: pince a mögöttes lévő saját és idegen telek alatt.
  - e) Beépíthetőség: max. 60 %.
  - f) Max. építménymagasság: 5,5 m.
  - g) Tetőkialakítás: utcára merőleges nyeregtető kontyolás nélkül<sup>6</sup>
  - h) Előtető: max. 0,3 m kinyúlással a bejárat felett<sup>7</sup>
  - i) <sup>8</sup>
- (17) **Kpi-11b-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal.
  - b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögöttes lévő közterület alatt.
  - c) Beépíthetőség: 0 %
  - d) Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett
- (18) **Kpi-12-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
  - b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögöttes lévő közterület alatt

<sup>1</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>6</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>7</sup> Módosította ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>8</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- c) Beépíthetőség: 0 %
  - d) Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett<sup>1</sup>
- (19) **Kpi-13-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
  - b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt
  - c) Beépíthetőség: 0 %
  - d) Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett<sup>2</sup>
- (20) **Kpi-14-Hv** jelű építési övezet:
- a) Beépítési forma: zárt sorú utcafronti pincefal
  - b) Építési terület a felszín alatt: pince a mögötte lévő közterület alatt
  - c) Beépíthetőség: 0 %
  - d) Előtető: max. 0,5 m kinyúlással a bejárat felett<sup>3</sup>
- (21) A Szépasszony-völgy egészségügyi, turisztikai erdő építési övezeteiben a pincék rendeltetésszerű használata és állékonysága, valamint a jelentős szintkülönbségből fakadóan a terep és növénymegfogás biztosítása érdekében, a pincék homlokzati falsíkjának megtartása mellett az alábbi létesítmények építhetők:
- a) a homlokfalból hátrahúzott „másik” támfal az eredeti tereptől vagy a szomszédos támfaltól max. 1,0 m-es mélységi eltéréssel,
  - b) a pince bejárat szakaszának átépítése, a szomszédos pince homlokzatához való mélységi és magassági illeszkedéssel,
  - c) szellőző létesítése, a terep karakterének megváltoztatása nélkül,
  - d) pince rendeltetésszerű használatához kapcsolódó építmény (lépcső),
  - e) csapadékvíz elvezetésének megoldása, zárt csapadékcatornába történő bevezetése.
- (22) A közterület, vagy közút alakítása érdekében építési tilalom jegyzendő be a 8198 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
- (23) Lke/... jelű építési övezetekben, eltérő övezeti előírások hiányában, az építési övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterületet 2-szeresen meghaladó telken a kialakuló bruttó beépítés legfeljebb a minimálisan kialakítható telekterülethez tartozó bruttó beépíthető alapterület 2,5-szerese lehet.<sup>4</sup>

## ***Tihamér***

### **81.§**

- (1) Tihamér városrész Sas út melletti **Gksz** jelű telektömbjénél a lakóterülettel határos északi teleksávban (az üzemi létesítmények telkén belül) összefüggő zöldsáv alakítandó ki a szabályozási tervnek megfelelően a be nem épített telekrészekben. Épületbontást követően a zöldsáv záródását biztosítani kell.
- (2) Az **Lk2-ksz/...** jelű építési övezetbe tartozó telek előkertjében, intézményi rendeltetéshez kapcsolódóan kialakítható és beszámítható a gazdasági, kiszolgáló és az akadálymentesített parkoló, valamint a fedett kerékpártároló építménye.<sup>5</sup>

## ***Vécseyvölgy***

### **82.§**

- (1) Az **Lke/SZ-20-5,0-1000** jelű építési övezetben, a Nagy-Eged utca nyugati végénél a telkek zöldfelülete háromszintű növényzet telepítésével alakítandó ki.

<sup>1</sup> Módosította ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Módosította ./2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Megállapította: 6/2017.(II.24.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Megállapította: 19/2016.(VII.01.) önk. rendelet

## Volt kemping területe

### 83.§

- (1) Rác hóstya volt Kemping területén építési telek kialakítható min. szélessége 25,0 m.
- (2) Rác hóstya volt kemping területén az **Lke/...** jelű építési övezetekben csak lakóépülettel együtt létesíthető:
  - a) Legfeljebb:
    - aa) 50 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen kereskedelmi, vagy lakórendeltetést nem zavaró hatású szolgáltató, kézműipari épület, épületrész,
    - ab) legfeljebb 100 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen hitéleti, oktatási, irodai, egészségügyi rendeltetésű épület, épületrész,
  - b) A melléképítmények közül csak a következők helyezhetők el.
    - ba) közmű-becsatlakozási műtárgy,
    - bb) hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal.
    - bc) lábon álló kerti tető legfeljebb 15 m<sup>2</sup> vízszintes vetülettel,
    - bd) szabadon álló és legfeljebb 5,0 m magas zászlótartóoszlop.
  - c) Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terepszinthez képest max. 1,0 méterrel lehet magasabb.
  - d) <sup>1</sup>
  - e) Az építési övezet telkein kerítés:
    - ea) a kiszolgáló utak mentén, a szabályozási terven jelöltek szerinti 1,0 és 2,0 m széles közmű-védősávban sem épített kerítés, sem zöldsövényekkel képzett kerítés nem létesíthető,
    - eb) a közmű-védősáv telken belüli határán, valamint a telkek egyéb határain, kerítés legfeljebb 0,4 m magas lábazattal és összességében 1,8 m magassággal képezhető, áttört kialakítással,
    - ec) <sup>2</sup>
- (3) Az **Lke/SZ-30-6,0-600** jelű építési övezetben csak egyenes gerincű, teljes kontyolású, legalább 25 °, legfeljebb 35 ° hajlásszögű magastetős épület alakítható ki, lapostetős épület, épületrész nem létesíthető.
- (4) Rác hóstya volt kemping területén a **Lk1/SZ-35-10,5-1000** jelű építési övezetben
  - a) A telken csak egy épület helyezhető el, melyben a lakórendeltetésen kívül:
    - aa) a helyi lakosság ellátását szolgáló, azt nem zavaró hatású elsősorban kereskedelmi szolgáltató rendeltetés legfeljebb 50 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel alakítható ki,
    - ab) hitéleti, egészségügyi, oktatási, irodai rendeltetés legfeljebb 100 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel, alakítható ki,
    - ac) a lakó, vagy egyéb rendeltetés parkolási igényét telken belül kell biztosítani, vagy a lakóterületen belüli közhasználatú parkoló kizárólagos használati jogával megváltani.
  - b) Önálló gépkocsi-tároló nem létesíthető, csak a lakóépület alatt, illetve azzal egybeépítve.
  - c) <sup>3</sup>
  - d) <sup>4</sup>
  - e) <sup>5</sup>
- (5) Rác hóstya volt kemping területén a **Vt/SZ-35-10,5-4000** jelű építési övezetében:
  - a) Az elhelyezett épület nem tartalmazhat kereskedelmi-szolgáltató rendeltetést, és nem lehet önálló parkolóház.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>3</sup> Hatályon kívül helyezte: 16/2016.(VII.01.) önk. rendelet

<sup>4</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>5</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

- b) <sup>1</sup>
- c) <sup>2</sup>
- d) 12,0 m fesztávot meghaladó csarnokszerkezetű épület csak alacsony hajlásszögű tetőszerkezettel, vagy íves tetőszerkezettel fedhető le. Lapostető alkalmazása 500 m<sup>2</sup>-t meghaladó tetőfelület esetében zöldtetővel történjen, ettől eltérni nap-energiahasznosítása esetén lehet.
- e) Az épületek telepítésénél az Eger-patak mentén, vele közel párhuzamosan legfeljebb 60 m hosszú épület létesülhet.
- f) A kerítések max. 0,8 m magas tömör lábazattal és áttört kivitelben készülhetnek és legfeljebb 1,8 m magas lehet.

## ***VI. FEJEZET***

### ***Záró rendelkezések***

#### **84. §**

- (1) A rendelet 2016. március 12-én lép hatályba
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
- (3) Jelen rendelet hatályba lépésével az 1.§ (1)-ben lehatárolt területre vonatkozó minden korábbi szabályozási terv és azokról alkotott rendelet hatályát veszti.

.....

Dr. Kovács Luca

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

.....

Habis László

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

---

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte ../2018.(VI.29.) önk. rendelet