

MŰSZAKI LEÍRÁS

3300 Eger, Mária utca 4815/2 hrsz. alatt épülő kőkereszt építésének településképi bejelentési tervéhez.

Előzmények:

A Mária utca patakhoz közel eső részén a 34.sz. előtti aránylag széles közterületen az 1990-es évek elejéig állt egy kb. 100 éve felállított kőkereszt.

A 34.sz. alatt az említett időpontig egy üzem működött, amit a privatizációs időkben eladtak. Az új tulajdonos társasházat épített a telekre. Az építés során a kőkeresztet elbontotta azzal az ígérettel, hogy felújítva újra fel fogja állítani. Ez azonban a mai napi nem történt meg.

Az Egri Fertálymesteri Testület Város II. és Város III. negyedének fertálymesterei (a kőkereszt a két negyed határán volt) közül sokan emlékeznek még a régi kőkeresztre. Többen próbáltak utánajárni, hogy megvan-e még valahol darabokban, de nem jártak sikerrel.

Ezért a két negyed tagjai elhatározták, hogy új kőkeresztet állítanak a régi helyére. A pontos hely sajnos nem ismert a környezet változása miatt, de az egyetlen vízszintes közterületrész alkalmas hely a kőkereszt felállítására.

Jelenleg egy figyelmeztető tábla van felállítva, hogy nem személtlerakó hely, ami arra utal hogy a közelmúltban sokan arra használták a területet. A kőkereszt elhelyezésével vélhetően ez a probléma is megoldódik.

A két negyed fertálymesterei megbízták Holló György fertálymestert, hogy építtetőként járjon el a településképi bejelentési eljárás ügyében. Szeberin István építésmérnök fertálymestert pedig felkérték a szükséges tervdokumentáció elkészítésére.

Általános leírás:

A tervezés tárgyát kőkereszt kialakítása, és anyaga az Egerben meglévő hagyományos kialakítású kőkereszteket követi. A keresztet egy jelképes kerítés veszi körül, ami egy kis gátat nyújt az illetékteleneknek és az állatoknak a kereszt közeli megközelítéshez.

Szerkezetek:

Alapozás:

Beton alapozás készül C 25 szilárdsággal, min. 80 cm alapozási síkkal, de a teherbíró talaj síkját el kell érni. Feltöltésre alapozni nem szabad.

A kereszt anyaga:

A kereszt világos szürke terméskőből (dácittufa) készül. A függőleges és a vízszintes elemek egy tömbből készülnek.

A kötőmb 4 db 20 mm-es betonnassal befogásra kerül az alapozásba.

A kő felületei csiszoltak, és VALMOR kővédő balzsammal impregnáltak.

Szoborelemek elhelyezése:

A keresztre kerülő feszület öntött alumíniumból készül ezüst színben.

Az alsó részen lévő „fülkébe” imádkozó Szűz Mária szobor lesz elhelyezve kompozit anyagból.

A szobor elemek mechanikusan (csavarokkal) és ragasztással kerülnek rögzítésre.

Burkolatok:

A keresztet körülvevő kerítésen belül 30x30 cm-es SINO fagyálló terméskőlap burkolat készül kavics ágyazatra.

Kerítés:

Kovácsolt vas függőleges elemek készülnek 40x40x3 mm-es zártszelvény keretre hegesztve. A kerítésen 60 cm széles kapu lesz kialakítva.

A kerítést világos szürke színre kell mázolni.

Eger, 2023. április 24.

Szeberin István
tervező